

ZMLUVA
o výpožičke uzatvorenej podľa ustanovení § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej
len „zmluva“) medzi

I.
Zmluvné strany

Názov: Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
IČO 36063606
DIČ: 2021608369
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda BSK
(ďalej len požičiavateľ)

a

Názov: Regionálne cesty Bratislava a.s.
Sídlo: Čučoriedkový 6, 827 12 Bratislava
IČO: 35947161
DIČ: 2022037248
Zastúpené: Mgr. Rastislav Gajarský, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
(ďalej len vypožičiavateľ)

II.
Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je právo vypožičiavateľa po dohodnutú dobu užívať špeciálne motorové vozidlo – **Mercedes-Benz, EčV: TT309GP, VIN: WDB9526411L184027** vrátane jeho vybavenia, príslušenstva, súčastí kľúčov a súvisiacich dokladov a dokumentov nevyhnutných na riadnu prevádzku predmetu výpožičky. Podrobná špecifikácia predmetu výpožičky je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

2. Účelom tejto zmluvy je umožniť vypožičiavateľovi, **bezodplatným** poskytnutím predmetu zmluvy požičiavateľom, používať predmet výpožičky na výkon zimnej údržby ciest II. a III. triedy v správe vypožičiavateľa.

III.
Doba trvania zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, **od 13.11.2020 do 13.04.2021.**

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavateľ je povinný:

- 1.1. odovzdať vypožičiavateľovi predmet zmluvy na riadne užívanie so všetkými dokladmi, potrebnými k užívaniu predmetu zmluvy,
- 1.2. oboznámiť vypožičiavateľa s technickým stavom predmetu zmluvy,
- 1.3. mať predmet zmluvy poistený.

2. Vypožičiavateľ je povinný:

- 2.1. užívať predmet zmluvy riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý,
- 2.2. chrániť predmet zmluvy pred poškodením, stratou, zničením alebo odcudzením,
- 2.3. v prípade poškodenia, straty, zničenja alebo odcudzenia predmetu zmluvy bezodkladne oznámiť tieto skutočnosti požičiavateľovi,
- 2.4. v prípade odcudzenia a straty predmetu tejto zmluvy - bezodkladne tieto skutočnosti oznámiť príslušným orgánom za účelom zabezpečenia ďalšieho zákonného postupu,
- 2.5. v prípade vzniku poistnej udalosti na predmete zmluvy predmetné bezodkladne oznámiť požičiavateľovi za účelom nahlásenia tejto skutočnosti príslušnej poisťovni,
- 2.6. vrátiť predmet zmluvy po dohodnutej dobe požičiavateľovi v stave v akom bol predmet zmluvy vypožičaný na začiatku zmluvného vzťahu, s prihliadnutím na bežné opotrebovanie,
- 2.7. udržiavať predmet zmluvy v čistote,
- 2.8. neprenechať predmet zmluvy na užívanie inému subjektu.

VI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa ukončí po uplynutí doby, na ktorú bola uzatvorená.
2. Požičiavateľ môže požadovať vrátenie veci aj pred skončením určenej doby zapožičania, ak vypožičiavateľ neužíva vec riadne alebo ak ju užíva v rozpore s účelom, ktorému slúži.

2. Za škody spôsobené na predmete zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu vypožičiavateľ. V prípade vzniku poistnej udalosti bude výška škody, ktorú je vypožičiavateľ povinný požičiavateľovi uhradiť, znížená o plnenie zo strany poisťovne a to len v tých prípadoch, ak poisťovňa poistnú udalosť zlikviduje v prospech požičiavateľa a zašle mu na jeho účet finančné prostriedky.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, vážne a zrozumiteľne a nie za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali.

15. 12. 2020

V Bratislave, dňa

Požičiavateľ

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda BSK

Stredná odborná škola
Banská Bystrica

827 12 B, 1. étage

Vypožičiavateľ

Mgr. Rastislav ... , predseda
predstavenstva a ... erálny riaditeľ

Pr. č. 1

TECHNICKÝ OPIS VOZIDIEL

Časť C: Vozidlo č. 3/ počet 1 ks



Ilustračné foto

Podvozok Mercedes-Benz AXOR 2633 K 6x4:

- Výkon 240 kW
- Pohon 6x4
- Najväčšia prípustná celková hmotnosť 28 t
- Podvozok nákladného podvozku s úpravami pre zimnú údržbu komunikácií – zateplená kabína, ochrana podvozku voči posypovým materiálom
- Podvozok vybavený dvojokruhovou komunálnou hydraulikou zabezpečujúcou plnú funkčnosť pracovných nadstavieb (posýpacej nadstavby a prednej snehovej radlice)
- Podvozok vybavený predným nosičom nadstavieb (predná montážna doska) podľa EN 15432 F1
- Automatické snehové reťaze RUD ROTOGrip na zadnej hnacej náprave ovládané z kabíny vodiča

Posýpacia nadstavba KOBIT SYKO 8H:

- Posýpacia nadstavba so zadným aplikátorom posypových materiálov
- Objem zásobníka na suchý posypový materiál 8m³
- Objem zásobníka na soľanku 2400 L
- Šírka aplikácie posypu 2 - 9 m
- Ovládací panel v slovenskom jazyku
- Osvetlenie a označenia nadstavby sypača podľa vyhlášky

Predná snehová radlica RASCO, SPTT 3.2:

- Celokovová predná snehová radlica rovného tvaru s hydraulickým natáčaním do oboch strán a hydraulickým zdvíhaním a spúšťaním radlice
- Predný štít radlice delený na segmenty v počte 3 ks
- Výklopné segmenty radlice

- Výška predného štítu radlice na oboch koncoch 1100 mm
- Celková šírka brytov radlice 3200 mm
- Pracovný záber radlice pri plnom natočení do oboch strán 2590 mm
- Maximálny pracovný uhol natočenia radlice 36°
- Bryty radlice oceľové v prevedení HARDOX
- Oporné kĺzáky radlice pre elimináciu opotrebenia brytov
- Zábrana proti fľakanlu snehu na predné sklo podvozku – pružná kapotáž
- Obrysové osvetlenie a označenie radlice podľa vyhlášky

Časť C: Vozidlo č. 3/ počet 1 ks

Podvozok:

- Výkon min. 240 kW
- Pohon min. 6x4
- Najväčšia prípustná celková hmotnosť min. 28 t
- Podvozok nákladného podvozku s úpravami pre zimnú údržbu komunikácií
- Podvozok vybavený min. dvojokruhovou komunálnou hydraulikou zabezpečujúcou plnú funkčnosť pracovných nadstavieb (posýpacej nadstavby a prednej snehovej radlice)
- Podvozok vybavený predným nosičom nadstavieb (predná montážna doska)
- Automatické snehové reťaze na zadnej hnacej náprave

Posýpacia nadstavba:

- Posýpacia nadstavba so zadným aplikátorom posypových materiálov
- Objem zásobníka na suchý posypový materiál min. 7m³
- Objem zásobníka na soľanku min. 2400 L
- Šírka aplikácie posypu min. 9 m
- Ovládací panel v slovenskom jazyku
a to za každý jeden výjazd vozidla s možnosťou prenosu týchto dát cez USB kľuč.
- Osvetlenie a označenia nadstavby sypača podľa vyhlášky

Predná snehová radlica:

- Celokovová predná snehová radlica rovného tvaru s hydraulickým natáčaním do oboch strán a hydraulickým zdvíhaním a spúšťaním radlice
- Predný štít radlice delený na segmenty v počte min. 3 ks
- Výklopné segmenty radlice
- Výška predného štítu radlice na oboch koncoch min. 1100 mm
- Celková šírka brytov radlice v rozsahu 3200 - 3600 mm
- Pracovný záber radlice pri plnom natočení do oboch strán v rozsahu 2590 - 2950 mm
- Maximálny pracovný uhol natočenia radlice min. 35°
- Bryty radlice oceľové v prevedení HARDOX
- Oporné kolesá alebo klzáky radlice pre elimináciu opotrebenia brytov
- Zábrana proti fíkaniu snehu na predné sklo podvozku – pružná kapotáž
- Obrysové osvetlenie a označenie radlice podľa vyhlášky