

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

JKSO:
Miesto: Viedenská cesta č.10

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:
Metrostav Slovakia a.s.

Projektant:
Architektonická kancelária G&D

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47144190
IČ DPH: SK 2023755712

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov	4 678 328,26
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	4 678 328,26
DPH základná	Sadzba dane 20,00%
znižená	20,00%
Základ dane	4 678 328,26
Výška dane	935 665,65

Cena s DPH	v EUR	5 613 993,91
-------------------	--------------	---------------------

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0
Stavba: Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Miesto: Viedenská cesta č.10

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Architektonická kancelária
G&D

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

1

STAVEBNÁ ČASŤ REKONŠTRUKCIE DIVADLA
ARÉNA A VONKAJŠIE OBJEKTY

SO 01	HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA		
PS 01	VÝŤAH	39 651,89	47 582,27
PS 02	ZDVÍHACIA PLOŠINA	33 328,78	39 994,54
PS 03	TECHNOLÓGIA KUCHYNE	49 933,62	52 720,34
PS 04	DIVADELNÁ TECHNOLOGIA - ZABUDOVANÉ KONŠTRUKCIE	84 415,96	77 299,15
PS 05	PRIESTOROVÁ AKUSTIKA	186 264,48	199 517,38
E1.1,1.2	ARCHITEKTONICKE A STAVEBNÉ RIEŠENIE + STATIKA	2 917 196,44	3 500 635,73
E1.3	ZDRAVOTECHNIKA	141 233,46	169 480,16
E1.4	VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZÁCIAE	214 653,52	257 464,22
E1.5.	ELEKTROINŠTALÁCIA, UMELE OSVETLENIE, BLESKOZVOD, EL. VYKUROVANIE	470 001,76	584 002,11
E1.5	SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY – ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EPS, HSP, EZS		
E1.6.1	Kamerový systém CCTV	17 188,71	20 602,45
E1.6.2	Elektronická zabezpečovacia signalizácia	12 689,76	15 227,71
E1.6.3	Dátové rozvody	50 682,24	60 818,69
E1.6.4	Hlasová signalizácia požiaru	35 347,88	42 417,46
E1.6.5	Elektrická požiarne signalizácia	84 187,60	77 025,12
E1.7	MERANIE A REGULÁCIA		
E1.7.1	Rozvádzač RM1	19 330,53	23 196,64
E1.7.2	Rozvádzač RM2	16 823,42	20 308,10
E1.7.3	Rozvádzač RM3	16 812,05	19 934,46
E1.7.4	Rozvádzač RM4	17 524,97	21 029,98
E1.7.5	Rozvádzač DTE+Dispečing+CRS	37 535,68	45 042,79
SO 04	AREÁLOVÝ VODOVOD A KANALIZÁCIA	47 476,86	56 972,23
SO 05	AREÁLOVÝ ROZVOD ELEKTRINY A VONKAJSIE OSVETLENIE	87 093,43	80 512,12
SO 06	AREÁLOVE TERENNE A SADOVE UPRAVY, CHODNIKY, MOBILIÁR	38 918,25	46 701,90
TS	Tratostanica	37 975,73	45 570,88
	HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – VOONÁ VEŽA		
E1.1,1.2	ARCHITEKTONICKE A STAVEBNÉ RIEŠENIE + STATIKA	86 694,16	104 032,99
E1.3	ELEKTROINŠTALÁCIA, UMELE OSVETLENIE, BLESKOZVOD	21 587,10	25 904,52

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 678 328,26	5 613 993,92
-----------------------------------	--------------	--------------

Poznámky:

K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD.
Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o diele.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárované k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovať projektovú dokumentáciu a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovú dokumentáciu.

Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač vyplní sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkos, ODIS.

Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podľa ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONSTRUKCIE DIVADLA ARÉNA A VONKAJSIE

OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 01 - VÝŤAH

JKSO:

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

IČO:

47 144 190

IČ DPH:

SK 2023755712

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA G&D

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				38 874,40
Ostatné náklady				777,49
Cena bez DPH				39 651,89
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	20,00%	0,00
znižená		39 651,89	20,00%	7 930,38
Cena s DPH		v EUR		47 582,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONSTRUKCIE DIVADLA ARENA A VONKAJSIE
OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 01 - VÝŤAH

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONIC
KÁ KANCELÁRIA
G&D

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

38 874,40

M - Práce a dodávky M

38 874,40

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

38 874,40

2) Ostatné náklady

777,49

GZS

194,37

Projektové práce

116,62

Sťažené podmienky

77,75

Vplyv prostredia

38,87

Iné VRN

97,19

Kompletačná činnosť

252,68

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

39 651,89

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONŠTRUKCIE DIVADLA ARENA A VONKAJŠIE
OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 01 - VÝŤAH

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONIC
KÁ KANCELÁRIA
G&D

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							38 874,40
D	M		Práce a dodávky M				38 874,40
D	33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				38 874,40
1	K	33000	M+D Osobný výťah, trakčný lanový s bezprevodovým pohonom, 2 stanice, 4 nástupiská, nos 1125kg, max 15 osôb, rozmer šachty 2000x2050mm, vnút. rozmer kabíny 1400x1750x2100mm, vr. montážnych závesov/nosníkov, dopravy, zaškolenia, uvedenia do prevádzky, ref. Schindler 3300	ks	1,000	38 874,40	38 874,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONŠTRUKCIE DIVADLA ARENA A VONKAJSIE

OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 02 - ZDVÍHACIA PLOŠINA

JKSO:

Miesto: Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

IČO:

47 144 190

IČ DPH:

SK 2023755712

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA G&D

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				32 675,27
Ostatné náklady				653,51
Cena bez DPH				33 328,78
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znížená	33 328,78	20,00%	6 665,76	
Cena s DPH	v EUR			39 994,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONSTRUKCIE DIVADLA ARENA A VONKAJSIE
OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 02 - ZDVÍHACIA PLOŠINA

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONIC
KÁ KANCELÁRIA
G&D

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

32 675,27

M - Práce a dodávky M

32 675,27

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

32 675,27

2) Ostatné náklady

653,51

GZS

163,38

Projektové práce

98,03

Sťažené podmienky

65,35

Vplyv prostredia

32,68

Iné VRN

81,69

Kompletačná činnosť

212,39

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

33 328,78

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONSTRUKCIE DIVADLA ARENA A VONKAJŠIE
OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 02 - ZDVÍHACIA PLOŠINA

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONIC
KÁ KANCELÁRIA
G&D

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 675,27

D M

Práce a dodávky M

32 675,27

D 33-M

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

32 675,27

1

K

33001

M+D Zdvíhacia plošina 3000x1500 6000mm,
4000kg,vr.dopravy,zaškolenia, uvedenia do prevádzky

ks

1,000

32 675,27

32 675,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONSTRUKCIE DIVADLA ARENA A VONKAJSIE

OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 03 - TECHNOLÓGIA KUCHYNE

JKSO:

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

IČO:

47 144 190

IČ DPH:

SK 2023755712

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA G&D

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				43 072,18
Ostatné náklady				861,44
Cena bez DPH				43 933,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	43 933,62	20,00%	8 786,72	
Cena s DPH	v EUR			52 720,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONSTRUKCIE DIVADLA ARENA A VONKAJSIE
OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 03 - TECHNOLÓGIA KUCHYNE

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONIC
KÁ KANCELÁRIA
G&D

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popís

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

43 072,18

BAR 1.03 - BAR 1.03

15 121,18

Sklad 1.06 - Sklad 1.06

726,39

BAR 2.03 - BAR 2.03

8 483,25

SKL2.04 - Sklad 2.04

3 418,55

SKL 2.05 - Sklad 2.05

987,30

BAR 2.48 - Bar 2.48

8 646,20

SKL 2.49 - Sklad 2.49

2 281,14

MONT - Montáž, doprava

3 408,17

2) Ostatné náklady

861,44

GZS

215,36

Projektové práce

129,22

Sťažené podmienky

86,14

Vplyv prostredia

43,07

Iné VRN

107,68

Kompletačná činnosť

279,97

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

43 933,62

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONSTRUKCIE DIVADLA ARENA A VONKAJSIE OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 03 - TECHNOLÓGIA KUCHYNE

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONIC
KÁ KANCELÁRIA
G&D

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 072,18

D	BAR	1.03	BAR	1.03				15 121,18
1	M	BAR1031	Stôl umývací s dverami barový, USN-1pd ATYP	ks	1,000	1 035,23	1 035,23	
	W		rozmer: 1800x700x900mm(šxhxv)					
	W		1 x drez					
	W		rozmer vane: 340x400x220mm(šxhxv)					
	W		lisovaná vaňa					
	W		dvere					
	W		výška zadného lemu 40mm					
	W		pravý lem					
	W		PRIESTOR PRE VSTAVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ RONDA					
	W		PRIESTOR PRE VÝKLOPNÚ ZÁSUVKU POD KÁVOVAR					
	W		RONDA					
	W		1		1,000			
	W		Súčet		1,000			
2	M	BAR1032	Batéria páková otočná dĺžka ramienka 24cm	ks	1,000	58,47	58,47	
3	M	BAR1033	Sifón jednodrez, T 705	ks	1,000	7,67	7,67	
4	M	BAR1034	Kôš na odpady výklopný vstavaný ref.Ronda	ks	1,000	210,88	210,88	
			rozmer: 469x291x629mm(šxhxv)					
5	M	BAR1035	Výklopná zásuvka pod kávovar ref.Ronda rozmer:	ks	1,000	306,74	306,74	
			377x233x299mm(šxhxv)					
6	M	BAR1036	Mlynček na kávu, počítadlo	ks	1,000	516,66	516,66	
	W		rozmer: 210x380x470mm(šxhxv)					
	W		príkon elektro: 0,28kW/230V					
	W		zásobník na zrnkovú kávu: 1kg					
	W		zásobník na mletú kávu: 300g					
	W		dávkovač: 5-12g					
	W		počítadlo kávy: mechanické					
	W		prevedenie: nerez					
	W		1		1,000			
	W		Súčet		1,000			
7	M	BAR1037	Kávovar 2 páky, 200káv/h, EC 2P/B/D	ks	1,000	2 195,07	2 195,07	
	W		rozmer: 710x600x510mm(šxhxv)					
	W		príkon elektro: 3,2kW/230V					
	W		počet pák: 2ks					
	W		objem bojlera: 11,5 l					
	W		produkcia: 200 káv/h					
	W		max. výška šálky: 75mm					
	W		zabudovaný digitálny displej s počítadlom					
	W		farebné prevedenie: čierne /B/					
	W		elektronické ovládanie					
	W		1		1,000			
	W		Súčet		1,000			
8	M	BAR1038	Stôl pracovný barový, PSJ-1 atyp	ks	1,000	407,38	407,38	
	W		rozmer: 710x600x510mm(šxhxv)					
	W		rozmer: 1900x700x900mm(šxhxv)					
	W		hrúbka pracovnej dosky 40mm					
	W		výška zadného lemu 40mm					
	W		NAD CHLADNIČKU					
	W		PRELISOVANÁ PRACOVNÁ DOSKA					
	W		1		1,000			
	W		Súčet		1,000			
9	M	BAR1039	Chladnička podpult. nerezová ventilovaná 200 l, HR-200 S	ks	1,000	431,35	431,35	
	W		rozmer: 600x565x850mm(šxhxv)					
	W		príkon elektro: 0,15kW/230V					
	W		objem: 200 l					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		chladienie: ventilované				
	W		dvere: plné				
	W		vonkajšie prevedenie: nerezová				
	W		vnútorné prevedenie: biela				
	W		prev. teplota: 0/+8°C				
	W		elektronická riadiaca jednotka				
	W		chladivo: R134a				
	W		zámk				
	W		max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.				
	W		základné prislúšenstvo:				
	W		- 2 x rošt				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
10	M	BAR1040	Výrobník kockového ľadu vodou chladený, 46kg/deň, IMC 4625 W	ks	1,000	1 092,74	1 092,74
	W		rozmer: 500x580x800mm(šxhxv)				
	W		príkon elektro: 0,5kW/230V				
	W		produkcia: 46kg/deň				
	W		kapacita zásobníka: 25kg				
	W		tvár ľadu: kocka/18g				
	W		chladienie: voda				
	W		chladivo: R404A				
	W		spotreba vody: 14 l/kg ľadu				
	W		produkcia je uvádzaná za 24h pri teplote vody 15°C a teplote okolia 21°C				
	W		dvierka z ABS plastu				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
11	M	BAR1041	Stôl umývací barový s dverami, USN-1pd ATYP	ks	1,000	1 025,65	1 025,65
	W		rozmer: 1800x700x900mm(šxhxv)				
	W		1 x drez				
	W		rozmer vane: 340x400x220mm(šxhxv)				
	W		lisoaná vaňa				
	W		dvere				
	W		výška zadného lemu 40mm				
	W		1xVÝ LEM				
	W		PRIESTOR PRE UMÝVAČKU RIADU				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
12	M	BAR1042	Batéria páková otočná dĺžka ramienka 24cm	ks	1,000	58,47	58,47
13	M	BAR1043	Sifón jednodrez, T 705	ks	1,000	7,67	7,67
14	M	BAR1044	Zmäkčovač AL-8V volumetrický, AL-8V/AAL77G/	ks	1,000	286,61	286,61
	W		rozmer: 250x460x485mm(šxhxv)				
	W		príkon elektro: 4 W/230V				
	W		objem: 8 l				
	W		max. odporúčaný prietok: 1400 l/h				
	W		vstupná teplota vody 8 - 25°C				
	W		elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou				
	W		signalizáciou nedostatku soli				
	W		regenerácia tabletovou soľou				
	W		nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo				
	W		slavové LED diódy, pamäť alarmov				
	W		automatický program dezinfekcie živice				
	W		zabudovaný by-pass mixer				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
15	M	BAR1045	Soľ tabletová 25kg	ks	1,000	8,72	8,72
	W		vhodná na regeneráciu automatických katexových				
	W		zmäkčovačov				
	W		pitnej a úžitkovej vody				
	W		NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ				
	W		balenie 25 kg				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
16	M	BAR1046	Umývačka skla a riadu podpuitová s odp. čerpadlom, QQI-52 TP	ks	1,000	1 500,13	1 500,13
	W		rozmer: 575x605x820mm(šxhxv)				
	W		príkon elektro: 5,4kW/400V				
	W		kapacita: 60/30/24/6 košov/h				
	W		cyklus: 60", 120", 150", 600"				
	W		rozmer koša: 500x500mm(šxh)				
	W		maximálna vstupná výška: 365mm				
	W		prevedenie: jednoplášťová				
	W		dvojplášťové dvere				
	W		spotreba vody: 2,1 l/cyklus				
	W		bojler: tlakový				
	W		horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená				
	W		elektronické ovládanie				
	W		zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji				
	W		počítadlo umývacích cyklov				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení				
			termosťop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP				
			samočistiaci program				
			filtre nečistôt vo vani				
			nastavenie dávkovačov cez ovládací panel				
			základné príslušenstvo:				
			-koš na taniere				
			-koš na poháre				
			-kontajner na príbory				
			-dávkovač umývacieho prostriedku				
			-dávkovač oplachového prostriedku				
			-odpadové čerpadlo				
			-umývací prostriedok 12kg				
			-oplachový prostriedok 10kg				
			príslušenstvo na objednávku:				
			-koše podľa výberu				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
17	M	BAR1047	Vinotéka 32 fliaš, W 32	ks	1,000	1 006,47	1 006,47
			rozmer: 493x590x840mm(šxhxv)				
			príkon elektro: 0,1kW/230V				
			objem: 108 l				
			dvójzónová				
			kapacita fliaš: 32ks				
			uloženie fliaš: naležato				
			počet roštov: 5ks/výsuvná				
			prevedenia roštov: drevo				
			chladenie: ventilované				
			vonkajšie prevedenie: čierna				
			vnútorné prevedenie: čierna				
			prev. teplota v hornej časti: +10/+18°C				
			prev. teplota v spodnej časti: +5/+10°C				
			elektronická riadiaca jednotka				
			osvetlenie				
			zadné kolieska				
			chladivo: R600a				
			max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
18	M	BAR1048	Mixer multifunkčný odšťavovač, drvič, mixér, G110/TFA3P	ks	1,000	910,62	910,62
			rozmer: 530x330x480mm(šxhxv)				
			príkon elektro: 1,2 kW/230V				
			odšťavovač citrusov				
			mixér				
			drvič ľadu				
			základné príslušenstvo:				
			-nádoba na frapé 1,5 l				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
19	M	BAR1049	Stôl chladiaci barový, 4 x zásuvka, 1 x dvere, antracit, CBC340	ks	1,000	2 473,05	2 473,05
			rozmer: 2002x513x860mm(šxhxv)				
			príkon elektro: 0,25kW/230V				
			objem brutto 460 l				
			1 x dvierka				
			4 x zásuvka, max. výška fliaš 310mm				
			chladenie: ventilované				
			chladiaci agregát vpravo				
			prev. teplota: +2/+10°C				
			elektronická riadiaca jednotka				
			automatické odmrazovanie				
			vnútorné LED osvetlenie				
			chladivo: R134a				
			záмок dverí, záмок zásuviek				
			základné príslušenstvo: 2 x polica				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
20	M	BAR1050	Stôl chladiaci barový, 3 x presklené dvere, antracit, CBC310G	ks	1,000	1 581,60	1 581,60
			rozmer: 2002x513x860mm(šxhxv)				
			príkon elektro: 0,25kW/230V				
			objem brutto 460 l				
			3 x dvierka presklené				
			chladenie: ventilované				
			chladiaci agregát vpravo				
			prev. teplota: +2/+10°C				
			elektronická riadiaca jednotka				
			automatické odmrazovanie				
			vnútorné LED osvetlenie				
			chladivo: R134a				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			záмок dveri				
W			základné príslušenstvo: 6 x polica				
W			1		1,000		
W			Súčet		1,000		
D	Sklad 1.06	Sklad 1.06					726,39
21	M	SKL10610	Regálová zostava rohová, dural+plast, 4 police, iM	ks	1,000	726,39	726,39
W			rozmer: mm(šxhvx)				
W			4 x polica 1240x577				
W			4 x polica 1858x577				
W			3 x stojna 577x1700				
W			4 x rohový modul 577				
W			nehrdzavejúca konštrukcia				
W			prevedenie: dural,tvrdený plast				
W			2.03 BAR				
W			1		1,000		
W			Súčet		1,000		
D	BAR 2.03	BAR 2.03					8 483,25
22	M	BAR20301	Stôl umývací barový, USN-1pd ATYP	ks	1,000	1 121,50	1 121,50
W			rozmer: 2000x700x900mm(šxhvx)				
W			1 x drez				
W			rozmer vane: 340x400x220mm(šxhvx)				
W			lisovaná vaňa				
W			posuvné dvere				
W			spodná polica				
W			výška zadného lemu 40mm				
W			PRAVÝ LEM				
W			PRIESTOR PRE UMÝVAČKU				
W			PRIESTOR PRE VÝROBNÍK LADU				
W			PRIESTOR PRE VÝKLOPNÝ KOŠ RONDA				
W			1		1,000		
W			Súčet		1,000		
23	M	BAR20302	Batéria páková otočná dĺžka ramienka 24cm	ks	1,000	58,47	58,47
24	M	BAR20303	Sifón jednodrez, T 705	ks	1,000	7,67	7,67
25	M	BAR20304	Kôš na odpady výklopný vstavaný ref.Ronda rozmer: 469x291x629mm(šxhvx)	ks	1,000	210,88	210,88
26	M	BAR20305	Umývačka skla a riadu podpultová s odp. čerpadlom,QQI-52 TP	ks	1,000	1 500,13	1 500,13
W			rozmer: 575x605x820mm(šxhvx)				
W			príkon elektro: 5,4kW/400V				
W			kapacita: 60/30/24/6 košov/ñ				
W			cyklus: 60", 120", 150", 600"				
W			rozmer koša: 500x500mm(šxh)				
W			maximálna vstupná výška: 365mm				
W			prevedenie: jednoplášťová				
W			dvojplášťové dvere				
W			spotreba vody: 2,1 l/cyklus				
W			bojler: tlakový				
W			horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená				
W			elektronické ovládania				
W			zobrazenie umývacích a oplachových teplot na displeji				
W			počítadlo umývacích cyklov				
W			autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení				
W			termoslop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP				
W			samočistiaci program				
W			filtré nečistôt vo vani				
W			nastavenie dávkovačov cez ovládaci panel				
W			základné príslušenstvo:				
W			-koš na tanieri				
W			-koš na poháre				
W			-kontajner na príbory				
W			-dávkovač umývacieho prostriedku				
W			-dávkovač oplachového prostriedku				
W			-odpadové čerpadlo				
W			-umývací prostriedok 12kg				
W			-oplachový prostriedok 10kg				
W			príslušenstvo na objednávku:				
W			-koše podľa výberu				
W			1		1,000		
W			Súčet		1,000		
27	M	BAR20306	Zmäkčovač AL-8V volumetrický, AL-8V/AAL77G/	ks	1,000	286,61	286,61
W			rozmer: 250x460x485mm(šxhvx)				
W			príkon elektro: 4 W/230V				
W			objem: 8 l				
W			max. odporúčaný prietok: 1400 l/h				
W			vstupná teplota vody 8 - 25°C				
W			elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou				
W			signalizáciou nedostatku soli				
W			regenerácia tabletovou soľou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		nastavenie regenerácie na na základe prietoku a/t. časovo				
	W		stavové LED diódy, pamäť alarmov				
	W		automatický program dezinfekcie živice				
	W		zabudovaný by-pass mixer				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
28	M	BAR20307	Sol' tabletová 25kg	ks	1,000	8,72	8,72
	W		vhodná na regeneráciu automatických katexových				
	W		zmäkčovačov				
	W		pitnej a užitkovej vody				
	W		NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ				
	W		balenie 25 kg				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
29	M	BAR20308	Výrobník kockového ľadu vodou chladený, 33kg/deň, IMC 3316 W	ks	1,000	843,52	843,52
	W		rozmer: 500x580x890mm(šxhxv)				
	W		príkon elektro: 0,37kW/230V				
	W		produkcia: 33kg/deň				
	W		kapacita zásobníka: 16kg				
	W		tvár ľadu: kocka/18g				
	W		chladienie: voda				
	W		chladiivo: R404A				
	W		spotreba vody: 13 l/kg ľadu				
	W		produkcia je uvádzaná za 24h pri teplote vody 15°C a teplota				
	W		okolía 21°C				
	W		dvierka z ABS plastu				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
30	M	BAR20309	Mlynček na kávu, počítadlo	ks	1,000	516,66	516,66
	W		rozmer: 210x380x470mm(šxhxv)				
	W		príkon elektro: 0,28kW/230V				
	W		zásobník na zrnkovú kávu: 1kg				
	W		zásobník na mletú kávu: 300g				
	W		dávkovač: 5-12g				
	W		počítadlo kávy: mechanické				
	W		prevedenie: nerez				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
31	M	BAR20310	Kávovar 2 páky, 200káv/h, EMC 2P/B	ks	1,000	2 195,07	2 195,07
	W		rozmer: 500x800x510mm(šxhxv)				
	W		príkon elektro: 2,9kW/230V				
	W		počet pák: 2ks				
	W		objem bojlera: 6 l				
	W		produkcia: 200 káv/h				
	W		max. výška šálky: 75mm				
	W		farebné prevedenie: čierna /B/				
	W		elektronické ovládanie				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
32	M	BAR20311	Výklopná zásuvka pod kávovar ref.Ronda rozmer: 377x233x299mm(šxhxv)	ks	1,000	306,74	306,74
33	M	BAR20312	Chladnička podpult. nerezová ventilovaná 200 l, HR-200 S	ks	1,000	431,35	431,35
	W		rozmer: 600x585x850mm(šxhxv)				
	W		príkon elektro: 0,15kW/230V				
	W		objem: 200 l				
	W		chladienie: ventilované				
	W		dvere: plné				
	W		vonkajšie prevedenie: nerezová				
	W		vnútorné prevedenie: biela				
	W		prev. teplota: 0/+8°C				
	W		elektronická riadiaca jednotka				
	W		chladiivo: R134a				
	W		záмок				
	W		max. teplota/vlhkosť okolía +25°C / 80%R.H.				
	W		základné príslušenstvo:				
	W		- 2 x rošt				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
34	M	BAR20313	Stôl umývací barový, USN-1pd atyp	ks	1,000	929,79	929,79
	W		rozmer: 1600x700x900mm(šxhxv)				
	W		1 x drez				
	W		rozmer vane: 340x400x220mm(šxhxv)				
	W		lisovaná vaňa				
	W		dvere				
	W		výška zadného lemu 40mm				
	W		l'AVÝ LEM				
	W		PRIESTOR PRE CHLADNIČKU				
	W		PRIESTOR PRE VÝKLOPNÚ ZÁSUVKU POD KÁVOVAR				
	W		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			Súčet		1,000		
35	M	BAR20314	Batéria páková otočná dĺžka ramienka 24cm	ks	1,000	58,47	58,47
36	M	BAR20315	Šifón jednodrez, T 705	ks	1,000	7,67	7,67
D			SKL2.04	Sklad 2.04			3 418,55
37	M	SKL20401	Chladnička biela ventilovaná 400 l, HR-400	ks	1,000	546,37	546,37
W			rozmer: 600x595x1850mm(šxhxv)				
W			príkon elektro: 0,18kW/230V				
W			objem: 400 l				
W			chladenie: ventilované				
W			dvere: plné				
W			vonkajšie prevedenie: biela				
W			vnútorné prevedenie: biela				
W			prev. teplota: 0/+10°C				
W			elektronická riadiaca jednotka				
W			chladivo: R134a				
W			záмок				
W			max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.				
W			základné príslušenstvo:				
W			- 4 x rošt				
W			1		1,000		
W			Súčet		1,000		
38	M	SKL20402	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM	ks	1,000	284,11	284,11
W			rozmer: 1042x577x1700mm(šxhxv)				
W			4 x police 974x577				
W			2 x stojna 577x1700				
W			nehrdzavejúca konštrukcia				
W			prevedenie: dural, tvrdý plast				
W			1		1,000		
W			Súčet		1,000		
39	M	SKL20403	Stôl chladiaci barový, 3 x presklené dvere, antracit, CBC310G	ks	1,000	1 581,60	1 581,60
W			rozmer: 2002x513x860mm(šxhxv)				
W			príkon elektro: 0,25kW/230V				
W			objem brutto 460 l				
W			3 x dvierka presklené				
W			chladenie: ventilované				
W			chladiaci agregát vpravo				
W			prev. teplota: +2/+10°C				
W			elektronická riadiaca jednotka				
W			automatické odmrazovanie				
W			vnútorné LED osvetlenie				
W			chladivo: R134a				
W			záмок dverí				
W			základné príslušenstvo: 6 x police				
W			1		1,000		
W			Súčet		1,000		
40	M	SKL20404	Vinotéke 32 fliaš, W 32	ks	1,000	1 006,47	1 006,47
W			rozmer: 493x590x840mm(šxhxv)				
W			príkon elektro: 0,1kW/230V				
W			objem: 106 l				
W			dvojzónová				
W			kapacita fliaš: 32ks				
W			uloženie fliaš: naležato				
W			počet roštov: 5ks/výsuvné				
W			prevedenie roštov: drevo				
W			chladenie: ventilované				
W			vonkajšie prevedenie: čierna				
W			vnútorné prevedenie: čierna				
W			prev. teplota v hornej časti: +10/+18°C				
W			prev. teplota v spodnej časti: +5/+10°C				
W			elektronická riadiaca jednotka				
W			osvetlenie				
W			zadné kolieska				
W			chladivo: R600a				
W			max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.				
W			1		1,000		
W			Súčet		1,000		
D			SKL 2.05	Sklad 2.05			987,30
41	M	SKL20501	Stôl pracovný s otváracími dverami, PSŠ-3	ks	1,000	584,71	584,71
W			rozmer: 1150x700x900mm(šxhxv)				
W			otváracie dvere				
W			2 x police				
W			hrúbka pracovnej dosky 40mm				
W			výška zadného lemu 40mm				
W			1		1,000		
W			Súčet		1,000		
42	M	SKL20502	Skrinka nástenná s posuvnými dverami, NS-2	ks	1,000	402,59	402,59
W			rozmer: 1150x350x700mm(šxhxv)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		posuvné dvere				
	W		so zadným krylom				
	W		výškovo nastaviteľná polica				
	W		celonerezové prevedenie				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
D	BAR 2.48	Bar 2.48					8 646,20
43	M	BAR24801	Stôl umývací barový, USN-1pd ATYP	ks	1,000	929,79	929,79
	W		rozmer: 1500x700x900mm(šxhxv)				
	W		1 x drez				
	W		rozmer vane: 340x400x220mm(šxhxv)				
	W		lisovaná vaňa				
	W		dvere				
	W		výška zadného lemu 40mm				
	W		PRAVÝ LEM				
	W		PRIESTOR PRE CHLADNIČKU				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
44	M	BAR24802	Batéria páková otočná dĺžka ramienka 24cm	ks	1,000	58,47	58,47
45	M	BAR24803	Sifón jednodrez, T 705	ks	1,000	7,67	7,67
46	M	BAR24804	Chladnička podpuť. nerezová ventilovaná 200 l, HR-200 S	ks	1,000	431,35	431,35
	W		rozmer: 600x585x850mm(šxhxv)				
	W		príkon elektro: 0,15kW/230V				
	W		objem: 200 l				
	W		chladenie: ventilované				
	W		dvere: plné				
	W		vonkajšie prevedenie: nerezová				
	W		vnútorné prevedenie: biela				
	W		prev. teplota: 0/+8°C				
	W		elektronická riadiaca jednotka				
	W		chladivo: R134a				
	W		záмок				
	W		max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.				
	W		základné príslušenstvo:				
	W		- 2 x rošt				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
47	M	BAR24805	Mlynček na kávu, počítadlo dávok, ref. Brasil Inox	ks	1,000	516,66	516,66
	W		rozmer: 210x380x470mm(šxhxv)				
	W		príkon elektro: 0,28kW/230V				
	W		zásobník na zrnkovú kávu: 1kg				
	W		zásobník na mletú kávu: 300g				
	W		dávkovač: 5-12g				
	W		počítadlo káv: mechanické				
	W		prevedenie: nerez				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
48	M	BAR24806	Stôl pracovný barový, PSJ-1 atyp	ks	1,000	402,59	402,59
	W		rozmer: 1750x700x900mm(šxhxv)				
	W		krytovaný				
	W		hrúbka pracovnej dosky 40mm				
	W		výška zadného lemu 40mm				
	W		ĽAVÝ LEM				
	W		PRELISOVANÁ PRACOVNÁ DOSKA				
	W		PRIESTOR PRE VÝROBNÍK LADU				
	W		PRIESTOR PRE VÝKLOPNÚ ZÁSUVKU POD KÁVOVAR				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
49	M	BAR24807	Výklopná zásuvka pod kávovar ref.Ronda rozmer: 377x233x299mm(šxhxv)	ks	1,000	306,74	306,74
50	M	BAR24808	Kávovar 2 páky, 200káv/h, EMC 2P/B	ks	1,000	2 195,07	2 195,07
	W		rozmer: 500x600x510mm(šxhxv)				
	W		príkon elektro: 2,9kW/230V				
	W		počet pák: 2ks				
	W		objem bojlera: 6 l				
	W		produkcia: 200 káv/h				
	W		max. výška šálky: 75mm				
	W		farebné prevedenie: čierna /B/				
	W		elektronické ovládanie				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
51	M	BAR24809	Výrobník kockového ľadu vodou chladený, 33kg/deň, IMC 3316 W	ks	1,000	843,52	843,52
	W		rozmer: 500x580x690mm(šxhxv)				
	W		príkon elektro: 0,37kW/230V				
	W		produkcia: 33kg/deň				
	W		kapacita zásobníka: 16kg				
	W		tvar ľadu: kocka/18g				
	W		chladenie: voda				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		chladivo: R404A				
	W		spotreba vody: 13 l/kg ľadu				
	W		produkcia je uvoľňovaná za 24h pri teplote vody 15°C a teplote okolia 21°C				
	W		dvierka z ABS plastu				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
52	M	BAR24810	Zmäkčovač AL-8V volumetrický, AL-8V/AAL77G/	ks	1,000	286,61	286,61
	W		rozmer: 250x480x485mm (šxhxv)				
	W		príkon elektro: 4 W/230V				
	W		objem: 8 l				
	W		max. odporúčaná prietok: 1400 l/h				
	W		vstupná teplota vody 8 - 25°C				
	W		elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou				
	W		signallizáciou nedostatku soli				
	W		regenerácia tabletovou soľou				
	W		nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo				
	W		stavové LED diódy, pamäť alarmov				
	W		automatický program dezinfekcie živice				
	W		zabudovaný by-pass mixer				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
53	M	BAR24811	Soľ tabletová 25kg	ks	1,000	8,72	8,72
	W		vhodná na regeneráciu automatických katexových				
	W		zmäkčovačov				
	W		pitnej a úžitkovej vody				
	W		NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ				
	W		balenie 25 kg				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
54	M	BAR24812	Stôl umývací s dverami barový,USN-1pd A TYP	ks	1,000	881,86	881,86
	W		rozmer: 1500x700x900mm(šxhxv)				
	W		rozmer vane: 340x400x220mm(šxhxv)				
	W		lisovaná vaňa				
	W		výška zadného ľahu 40mm				
	W		NAD UMÝVAČKU RIADU				
	W		KRYTOVANÝ				
	W		PRIESTOR PRE VSTAVANÝ KOŠ RONDA				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
55	M	BAR24813	Batéria páková otočná dĺžka ramienka 24cm	ks	1,000	58,47	58,47
56	M	BAR24814	Sifón jednodrez, T 705	ks	1,000	7,67	7,67
57	M	BAR24815	Koš na odpadky výklopný vstavaný ref.Ronda rozmer: 469x291x629mm(šxhxv)	ks	1,000	210,88	210,88
58	M	BAR24816	Umývačka skla a riadu podpultová s odp. čerpadlom,QQI-52 TP	ks	1,000	1 500,13	1 500,13
	W		rozmer: 575x605x820mm(šxhxv)				
	W		príkon elektro: 5,4kW/400V				
	W		kapacita: 60/30/24/6 košov/h				
	W		cyklus: 60", 120", 150", 600"				
	W		rozmer koša: 500x500mm(šxh)				
	W		maximálna vstupná výška: 365mm				
	W		prevedenie: jednoplášťová				
	W		dvojplášťové dvere				
	W		spotreba vody: 2,1 l/cykľus				
	W		bojler: tlakový				
	W		homé a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená				
	W		elektronické ovládanie				
	W		zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji				
	W		počítadlo umývacích cyklov				
	W		autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení				
	W		termosťop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP				
	W		samočistiaci program				
	W		filtry nečistot vo vani				
	W		nastavenie dávkovačov cez ovládaci panel				
	W		ZÁKLADNÉ PRÍSLUŠENSTVO:				
	W		-koš na tanieri				
	W		-koš na poháre				
	W		-kontajner na príbory				
	W		-dávkovač umývacieho prostriedku				
	W		-dávkovač oplachového prostriedku				
	W		-odpadové čerpadlo				
	W		-umývací prostriedok 12kg				
	W		-oplachový prostriedok 10kg				
	W		príslušenstvo na objednávku:				
	W		-koše podľa výberu				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		

D SKL 2.49

Sklad 2.49

2 281,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	SKL24901	Regálová zostava rohová, dural+plast, 4 police, 1M	ks	1,000	642,03	642,03
	W		rozmer: mm(šxhxxv)				
	W		4 x police 1330x577				
	W		4 x police 1062x577				
	W		3 x stojna 1700x577				
	W		4 x rohový modul 577				
	W		nehrdzavejúca konštrukcia				
	W		prevedenie: dural, tvrdý plast				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
60	M	SKL24902	Chladnička biela ventilované 400 l, HR-400	ks	3,000	546,37	1 639,11
	W		rozmer: 600x585x1850mm(šxhxxv)				
	W		príkon elektro: 0,18kW/230V				
	W		objem: 400 l				
	W		chladenie: ventilované				
	W		dvere: plné				
	W		vonkajšie prevedenie: biela				
	W		vnútorné prevedenie: biela				
	W		prev. teplota: 0/+10°C				
	W		elektronická riadiaca jednotka				
	W		chladivo: R134a				
	W		záмок				
	W		max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.				
	W		základné príslušenstvo:				
	W		- 4 x rošt				
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
	D	MONT	Montáž, doprava				3 408,17
61	K	MON01	Doprava, montáž a zaškolenie obsluhy	ks	1,000	3 408,17	3 408,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

1 - STAVEBNÁ

ČASŤ

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 04 -

DIVADELNÁ

JKSO:

Miesto: Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

IČO:

47 144 190

IČ DPH:

SK 2023755712

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA G&D

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	64 415,96
--------------------	-----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	64 415,96
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 145,44	20,00%	3 429,09

Cena s DPH	v EUR	67 845,05
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

1 - STAVEBNÁ

ČASŤ

Časť:
SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - DIVADLO ARÉNA
Úroveň 3:
PS 04 -
DIVADELNÁ

Miesto: Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONIC
KÁ KANCELÁRIA
G&D

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

64 415,96

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

63 753,80

783 - Dokončovacie práce - nátery

662,36

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

1 - STAVEBNÁ
ČASŤ

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 04 -

DIVADELNÁ

Miesto: Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONIC
KÁ KANCELÁRIA
G&D

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 415,96

D PSV

Práce a dodávky PSV

64 415,96

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

63 753,80

4	K	767161178155	M+D Zábradlie galéria povraziska z trubiek profilu 48.3, 48.4,48.5,48.6,48.7, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, zvarov,	m	237,450	127,81	30 348,48
	W		24,40 "Trubky zábradlí prvých bočných galérií (+7,100)		24,400		
	W		16,85 "Trubky zábradlí prvej zadnej galérie (+8,900)		16,850		
	W		24,40 "Trubky zábradlí druhej galérie (+10,700)		24,400		
	W		24,40 "Trubky zábradlí tretej galérie (+14,300)		24,400		
	W						
	W		36,00 "Trubky zábradlí schodísk na 1. galériu		36,000		
	W		60,00 "Trubky zábradlí schodísk z 1. galérie do povraziska		60,000		
	W		12,00 "Trubky zábradlí schodísk na 1. galériu		12,000		
	W		9,00 "Trubky zábradlí schodísk do povraziska		9,000		
	W		22,80 "Trubky zábradlí galérií		22,800		
	W		7,60 "Trubky zábradlí schodísk z javiska		7,600		
	W		Súčet		237,450		
5	K	767161178156	M+D Zábradlie osvetľovacích mostov z trubiek profilu 48.3, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, zvarov,	m	132,400	127,81	16 922,04
	W		51,20 "Vertikálne trubky 1. most		51,200		
	W		51,20 "Vertikálne trubky 2. most		51,200		
	W		4,00 "Trubky zábradlia prístupu k 1. mostu		4,000		
	W		4,00 "Trubky zábradlia prístupu k 2. mostu		4,000		
	W		5,00 "Trubky zábradlia bočných prístupových galérií		5,000		
	W		7,50 "Trubky zábradlia bočných prístupových galérií		7,500		

	WV		9,50 "Trubky zábradlia bočných prístupových galérií		9,500		
	WV		Súčet		132,400		
6	K	767161178156a	M+D Zábradlie osvetľovacích mostov z trubiek profilu 48.3 posuvných so spojkami na spovenie pevných častí, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, zvarov,	m	60,800	127,81	7 770,85
	WV		60,8		60,800		
7	K	767161178157	M+D Zábradlie galérií skúšobnej sály v z trubiek profilu 48.3, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, zvarov,	m	51,900	127,81	6 633,34
	WV		17,50 "Trubky zábradlí bočných galérií		17,500		
	WV		25,40 "Trubky zábradlí čelnej a zadnej galérie		25,400		
	WV		8,00 "Trubky zábradlia prístupu na čelnú galériu		8,000		
	WV		1,00 "Trubky zábradlia schodiska na čelnú galériu		1,000		
	WV		Súčet		51,900		
8	K	767164111550	M+D Drevený hranol - zábradlie druhej galérie +10,7m - vrátane povrchovej úpravy, kotvenia	m	24,400	85,20	2 078,88
10	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,011	1,17	0,01
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				662,36
14	K	78318012545r	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne, požiarne odolnosť 60min	kg	689,960	0,86	682,36
	WV		689,96 "nosník požiarnej opony		689,960		
	WV		"60 min				
15	K	78318012545r1	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne, požiarne odolnosť 60min	kg	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONSTRUKCIE DIVADLA ARENA A VONKAJSIE

OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 05 - PRIESTOROVÁ AKUSTIKA

JKSO:

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

IČO:

47 144 190

IČ DPH:

SK 2023755712

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA G&D

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				163 004,39
Ostatné náklady				3 260,09
Cena bez DPH				166 264,48
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	166 264,48	20,00%	33 252,90	
Cena s DPH	v EUR			199 517,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONSTRUKCIE DIVADLA ARENA A VONKAJSIE
OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 05 - PRIESTOROVÁ AKUSTIKA

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONIC
KÁ KANCELÁRIA
G&D

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

163 004,39

2) Ostatné náklady

3 260,09

GZS

815,02

Projektové práce

489,01

Sťažené podmienky

326,01

Vplyv prostredia

163,00

Iné VRN

407,51

Kompletačná činnosť

1 059,53

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

166 264,48

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONŠTRUKCIE DIVADLA ARENA A VONKAJSIE OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

PS 05 - PRIESTOROVÁ AKUSTIKA

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONIC
KÁ KANCELÁRIA
G&D

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

163 004,39

1	K	A1	Dodávka a montáž : Akustický obklad na báze dreva, povrchová úprava čierne matná farba. Akustický obklad je tvorený vertikálne montovanými perforovanými navzájom spájanými na pero a drážku, bez viditeľných napojení.	m2	100,000	153,37	15 337,00
---	---	----	---	----	---------	--------	-----------

W

Zadná strana obkladu je opatrená čiernou prievzdušnou tkaninou. Obklad montovaný pôdorysne v šikmej rovine. Akustické vlastnosti viď technická správa.

W

Ref. výrobok : Trikustik S6N2-B vrátane podkonštrukcie.

W

100

100,000

W

Súčet

100,000

2	K	A1.1	Dodávka a montáž : Akustický obklad na báze dreva, povrchová úprava čierne matná farba. Akustický obklad je tvorený vertikálne montovanými perforovanými navzájom spájanými na pero a drážku, bez viditeľných napojení.	m2	20,000	153,37	3 067,40
---	---	------	---	----	--------	--------	----------

W

Zadná strana obkladu je opatrená čiernou prievzdušnou tkaninou. Akustické vlastnosti viď technická správa.

W

Ref. výrobok : Trikustik S6N2-B vrátane podkonštrukcie.

W

20

20,000

W

Súčet

20,000

3	K	A2	Dodávka a montáž : Akustický obklad na báze minerálnej vlny s povrchovou úpravou podľa upresnenia/výberu architekta, hrúbka obkladu 100 mm. Obklad je montovaný na stenu lepením s mechanickým kotvením na napichovacie tnie kotvené do podkladu.	m2	146,000	107,89	15 751,94
---	---	----	---	----	---------	--------	-----------

W

Montáž na podklad bez vzduchovej medzery. Akustické vlastnosti viď technická správa.

W

Referenčný výrobok : Obifon Modular

W

146

146,000

W

Súčet

146,000

4	K	A2.1	Dodávka a montáž : Akustický obklad na báze minerálnej vlny s povrchovou úpravou podľa upresnenia/výberu architekta, hrúbka obkladu 150 mm. Obklad je montovaný na stenu lepením s mechanickým kotvením na napichovacie tnie kotvené do podkladu.	m2	46,000	121,74	5 600,04
---	---	------	---	----	--------	--------	----------

W

Montáž na podklad bez vzduchovej medzery. Akustické vlastnosti viď technická správa.

W

Referenčný výrobok : Obifon Modular

W

46

46,000

W

Súčet

46,000

5	K	A2.2	Dodávka a montáž : Akustický obklad na báze minerálnej vlny s povrchovou úpravou podľa upresnenia/výberu architekta, hrúbka minerálnej vlny 100 mm.	m2	170,000	107,89	18 341,30
---	---	------	---	----	---------	--------	-----------

W

Montáž minerálnej vlny do vertikálneho roštu z drevených alebo

W

kovových profilov, minerálna vlna vkladaná medzi nosný rošt, kotvenie na napichovacie tnie.

W

Prekrytie minerálneho obkladu na prednej hrane nosného roštu prievzdušnou tkaninou čiernej farby, s nízkym odporom proti prúdeniu vzduchu.

W

Celková hrúbka obkladu 100 mm. Kotvenie tkaniny prítlačnými AL alebo plastovými lištami čiernej farby. Akustické vlastnosti viď technická správa.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Referenčný výrobok : Obifon.				
	W		170		170,000		
	W		Súčet		170,000		
6	K	A2.3	Dodávka a montáž : Akustický obklad na báze minerálnej vlny s povrchovou úpravou podľa upresnenia/výberu architekta, hrúbka minerálnej vlny 50 mm.	m2	23,000	98,41	2 263,43
	W		Montáž minerálnej vlny do vertikálneho roštu z drevených alebo kovových profilov, minerálna vlna vkladaná medzi nosný rošt, kotvenie na napich.trne				
	W		Prekrytie minerálneho obkladu na prednej hrane nosného roštu prievzdusnou tkaninou čiernej farby, s nízkym odporom proti prúdeniu vzduchu.				
	W		Celková hrúbka obkladu 100 mm. Kotvenie tkaniny prítlačnými AL alebo plastovými lištami čiernej farby.				
	W		Referenčný výrobok : Obifon Modular.				
	W		23		23,000		
	W		Súčet		23,000		
7	K	A3	Dodávka a montáž : Akustický obklad na báze dreva, vyrobený z perforovaných panelov umožňujúcich ohýbanie obkladových prvkov. Montáž na podkladný drevený tvarovaný rošt umožňujúci vytvorenie vlnitého obkladu s výškou vlny 150 mm.	m2	70,000	249,22	17 445,40
	W		Vzduchová medzera za obkladom vyplnená minerálnou vlnou premenlivej hrúbky. Povrchová farba podľa výberu architekta.				
	W		Akustické vlastnosti viď technická správa.				
	W		Referenčný výrobok : Duka SONAR.				
	W		70		70,000		
	W		Súčet		70,000		
8	K	A4	Dodávka a montáž : Akustický obklad na báze minerálnej vlny s povrchovou úpravou podľa upresnenia/výberu architekta, hrúbka obkladu 100 mm. Obklad je montovaný na stenu lepením s mechanickým kotvením na napichovacie trne kotvené do podkladu.	m2	21,000	107,89	2 265,69
	W		Montáž na podklad bez vzduchovej medzery. Obklad je na bočných hranách lemovaný AL profilmi, výrobné rozmery atypické podľa zamerania na stavbe.				
	W		Akustické vlastnosti viď technická správa. Referenčný výrobok : Obifon Modular.				
	W		21		21,000		
	W		Súčet		21,000		
9	K	A5	Dodávka a montáž : Akustický prvok – obkladový panel o rozmere 600x600 mm o hrúbke 50 mm na báze minerálnej vlny. Montáž na stenu lepením s mechanickým kotvením na napichovacie trne kotvené do podkladu.	ks	84,000	110,45	9 277,80
	W		Farbné riešenie a finálna povrchová úprava podľa spresnenia architekta. Akustické vlastnosti viď technická správa.				
	W		Referenčný výrobok : Obifon modular 600x600x50 mm.				
	W		84		84,000		
	W		Súčet		84,000		
10	K	A5.1	Dodávka a montáž : Akustický obklad na báze minerálnej vlny s povrchovou úpravou podľa upresnenia/výberu architekta, hrúbka obkladu 100 mm. Obklad je montovaný na stenu lepením s mechanickým kotvením na napichovacie trne kotvené do podkladu.	m2	70,000	107,89	7 552,30
	W		Montáž na podklad bez vzduchovej medzery. Obklad je na bočných hranách lemovaný AL profilmi, výrobné rozmery atypické podľa zamerania na stavbe.				
	W		Akustické vlastnosti viď technická správa. Referenčný výrobok : Obifon Modular.				
	W		70		70,000		
	W		Súčet		70,000		
11	K	A6	Dodávka a montáž : Akustický prvok – obkladový panel o rozmere 600x600 mm o hrúbke 100 mm na báze minerálnej vlny. Montáž na stenu lepením s mechanickým kotvením na napichovacie trne kotvené do podkladu.	ks	88,000	116,52	10 253,76
	W		Farbné riešenie a finálna povrchová úprava podľa spresnenia architekta. Akustické vlastnosti viď technická správa.				
	W		Referenčný výrobok : Obifon modular 600x600x100.				
	W		88		88,000		
	W		Súčet		88,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	A7	Dodávka a montáž : Akustický prvok – obkladový panel o rozmere 600x600 mm o hrúbke 150 mm na báze minerálnej vlny (rovnaký druh výrobku a povrchovej úpravy ako prvky A5, A6).	ks	68,000	131,47	8 939,96
	W		Montáž na stenu lepením s mechanickým kotvením na napichovacie tŕne kotvené do podkladu.				
	W		Farbné riešenie a finálna povrchová úprava podľa spresnenia architekta. Referenčný výrobok : Obifon Modular 600x600x150 mm.				
	W		68		68,000		
	W		Súčet		68,000		
13	K	A8	Dodávka a montáž : Akustický výrobok – rezonátor určený na absorpciu nízkych frekvencií, rozmer 600x600 mm, hrúbka rezonátora 150 mm. Rezonátor môže byť vyhotovený z dreva, plastu alebo iných materiálov.	ks	92,000	162,95	14 991,40
	W		jeho akustické vlastnosti musí dodávateľ deklarovať protokolom z merania zvukovej pohltivosti v dozvukovej miestnosti ešte pred dodaním na stavbu.				
	W		Akustické vlastnosti vid' technická správa. Rozmer 600x600x150 mm.				
	W		92		92,000		
	W		Súčet		92,000		
14	K	A9	Dodávka a montáž : Koberec s nízkym vlasom nalepený priamo na stenu, koberecové štvorce v rozmere 600 x 600 mm, farba podľa výberu architekta. Referenčný výrobok : Jekor.	m2	45,000	18,21	819,45
15	K	A10	Dodávka a montáž : Akustický obklad na báze minerálnej vlny s povrchovou úpravou podľa upresnenia/výberu architekta, hrúbka obkladu 100 mm. Obklad je montovaný na stenu lepením s mechanickým kotvením na napichovacie tŕne kotvené do podkladu.	m2	240,000	107,89	25 893,60
	W		Montáž na podklad bez vzduchovej medzery. Akustické vlastnosti vid' technická správa. Referenčný výrobok : Obifon Industry.				
	W		240		240,000		
	W		Súčet		240,000		
16	K	A10.1	Dodávka a montáž : Akustický obklad na báze minerálnej vlny s povrchovou úpravou podľa upresnenia/výberu architekta, hrúbka obkladu 50 mm. Obklad je montovaný na stenu lepením s mechanickým kotvením na napichovacie tŕne kotvené do podkladu.	m2	15,000	98,41	1 476,15
	W		Montáž na podklad bez vzduchovej medzery. Akustické vlastnosti vid' technická správa. Referenčný výrobok : Obifon Industry.				
	W		15		15,000		
	W		Súčet		15,000		
17	K	D1	Dodávka a montáž : Drevený rošt pod akustické prvky, kotvenie roštu, výplň minerálnou vlnou, kotvenie. Uvedená je približná výmera v m2.	m2	60,000	29,82	1 789,20
18	K	KP1	Dodávka a montáž : Kazetový podhl'ad v rastrí 600 x 600 mm zavesený pod stropom, vrátane závesov a nosnej konštrukcie. Kazety minerálne. Referenčný výrobok : Ecophon Master E, lišta 24 mm.	m2	55,000	26,92	1 480,60
19	K	D2	Dodávka a montáž : Spojovací materiál, podkladné atypické a rektifikačné konštrukcie pre A1 a A3, ukončujúce a lemovacie lišty, kotviace prvky a konštrukcie, atypické konštrukcie(komplet sada)	ks	1,000	457,97	457,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONŠTRUKCIE DIVADLA ARÉNA A VONKAJŠIE OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

E1.1,1.2 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE + STATIKA

JKSO:

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

IČO:

47 144 190

IČ DPH:

SK 2023755712

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA G&D

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 859 998,51

Ostatné náklady

57 199,93

Cena bez DPH

2 917 196,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zníž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

2 917 196,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONŠTRUKCIE DIVADLA ARÉNA A VONKAJŠIE OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

E1.1,1.2 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE + STATIKA

Miesto: Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA G&D

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 2 859 996,51

HSV - Práce a dodávky HSV	1 132 952,13
---------------------------	--------------

1 - Zemné práce	19 394,12
2 - Zakladanie	115 314,01
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	456 112,45
4 - Vodorovné konštrukcie	76 889,58
5 - Komunikácie	5 857,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	285 630,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	157 835,53
99 - Presun hmôt HSV	15 918,45

PSV - Práce a dodávky PSV	1 727 044,38
---------------------------	--------------

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	26 902,08
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	7 749,33
713 - Izolácie tepelné	42 388,91
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 702,07
762 - Konštrukcie tesárske	134 572,92
763 - Konštrukcie - drevostavby	42 818,27
764 - Konštrukcie klampiarske	212 355,99
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	11 133,65
766 - Konštrukcie stolárske	538 522,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	458 835,92
771 - Podlahy z dlaždíc	12 239,69
772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	69 059,71
775 - Podlahy vlysové a parketové	37 330,15
776 - Podlahy povlakové	10 774,80
777 - Podlahy syntetické	27 543,75
781 - Obklady	20 762,47
783 - Nátery	57 560,15
784 - Dokončovacie práce - maľby	14 792,17

OST - Ostatné	0,00
---------------	------

2) Ostatné náklady 57 199,93

GZS	14 299,98
Projektové práce	8 579,99
Sťažené podmienky	5 719,99
Vplyv prostredia	2 860,00
Iné VRN	7 149,99
Kompletačná činnosť	18 589,98

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 917 196,44
--	---------------------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONŠTRUKCIE DIVADLA ARÉNA A VONKAJŠIE OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

E1.1.1.2 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE + STATIKA

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONIC
KÁ KANCELÁRIA
G&D

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 859 996,51
D HSV Práce a dodávky HSV							1 132 952,13
D 1 Zemné práce							19 394,12
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	767,600	1,60	1 228,16
	W		"B6				
	W		110,47+3,075*32,55-13,93		196,631		
	W		300,15		300,150		
	W		Medzisúččet		496,781		
	W		"B7				
	W		121,928		121,928		
	W		120,07-4,5-11,4+0,65*1,9		105,405		
	W		Medzisúččet		227,333		
	W		"B8				
	W		4,5+7,9+28,01		40,410		
	W		Medzisúččet		40,410		
	W		"B9				
	W		3,076		3,076		
	W		Medzisúččet		3,076		
	W	buranie_SP	Súččet		767,600		
2	K	113307212.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva (laženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	767,600	1,60	1 228,16
	W		buranie_SP		767,600		
3	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	767,600	3,73	2 863,15
	W		buranie_SP		767,600		
4	K	132201101558	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1-4 do 100 m3	m3	36,448	12,78	465,81
	W		"základový pás ZP3				
	W		0,4*0,5*38		7,600		
	W		"základový pás ZP4				
	W		0,4*0,5*135		27,000		
	W		"pod exteriérové schodisko - 2x				
	W		0,4*0,6*2,85*2		1,368		
	W		0,4*0,8*1,5 "základ pod oceľové exteriérové schodisko		0,180		
	W	výkop_ryhy	Súččet		36,448		
5	K	132201109558	Príplatok k cene za ľepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážovaných i nezapažovaných s urovnaním dna v hornine 1-4	m3	58,200	1,07	62,27
6	K	132201201558	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.1-4 do 100m3	m3	58,200	12,78	743,80
	W		"základový pás ZP1				
	W		0,85*1,2*18		14,040		
	W		"základový pás ZP2				
	W		0,8*1,2*48		44,160		
	W	výkop_ryhy2	Súččet		58,200		
7	K	132201209558	Príplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažovaných, s urovnaním dna v hornine 1-4	m3	58,200	0,93	54,13
8	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	64,282	47,93	3 081,04
	W		"pre dosku D v ľavo od dosky D01 na kólu -0,59m				
	W		0,278*21,45*10,76		64,282		
	W	výkop1	Súččet		64,282		
9	K	139711101558	Výkop kolmý vonkajším obvodom s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	0,000	0,00	0,00
	W						
	W						
	W						
10	K	151301103558	Montáž+dodávka+demontáž Spúšťané paženie 1m2 zabezpečenej steny svahu	m2	0,000	0,00	0,00
	W						
	W						
	W						
11	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	660,248	1,81	1 176,95
	W		zásyp*2		660,248		
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	152,848	7,77	1 187,63
	W		výkop_ryhy+výkop_ryhy2+výkop1-zásyp		152,848		
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 987,024	0,28	516,63
	W		odvoz*13		1 987,024		
14	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	325,124	2,66	864,83

VV		zásyp		325,124		
15	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	325,124	0,58 188,57
VV		zásyp		325,124		
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	152,848	8,92 1 057,71
VV		odvoz		152,848		
17	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu	m3	325,124	14,38 4 675,28
VV		"násyp pod dosky				
VV		"pod dosku D05 - rampa				
VV		0,263*40,74		11,529		
VV		"pod dosku D07 - rampa				
VV		0,22*11,7		2,574		
VV		"pod dosku D08				
VV		0,44*88,34 "podľa rezu 4		38,870		
VV		"pod dosku D08				
VV		0,565*225,88 "podľa rezu 4		127,622		
VV		"pod dosku D04 - rampa				
VV		0,283*11,41		3,229		
VV		"pod dosku D02 + D03				
VV		(0,42+0,77)/2*100,99 "priemerná výška z rezu 6 a 7		60,089		
VV		"pod dosku D00				
VV		(0,42+0,77)/2*104,05 "priemerná výška z rezu 6 a 7		81,910		
VV		"dosku schodiska				
VV		0,085*2,65*2		0,371		
VV		*spátný zásyp do rýh - uvažujeme 20% z výkopu				
VV		(výkop_ryhy+výkop_ryhy2)*0,20		18,930		
VV		zásyp	Súčet	325,124		
D 2		Zakladanie				115 314,01
18	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	58,568	28,82 1 746,50
VV		"násyp pod doskami - podľa rezu 6-8				
VV		"pod dosku D05 - rampa				
VV		0,1*40,74/cos(5)		4,090		
VV		"pod dosku D07 - rampa				
VV		0,1*11,7/cos(5)		1,174		
VV		"pod dosku D08				
VV		0,1*88,34		8,834		
VV		"pod dosku D08				
VV		0,1*225,88		22,588		
VV		"pod dosku D04 - rampa				
VV		0,1*11,41/cos(5)		1,145		
VV		"pod dosku D02 + D03				
VV		0,1*100,99		10,099		
VV		"pod dosku D00				
VV		0,1*104,05		10,405		
VV		"dosku schodiska				
VV		0,1*1,165*2		0,233		
VV		Súčet		58,568		
19	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - podkladný betón	m3	65,050	79,03 5 140,90
VV		"pod dosku D01"				
VV		18,1*12,82*0,05		11,602		
VV		"pod dosku D02"				
VV		(20,9*10,95*0,05)		11,443		
VV		"D v ľavo do dosky D01				
VV		0,05*21,45*10,78*1,035		11,966		
VV		"D doska pod výťahmi				
VV		0,05*2,65*2,6*1,035		0,357		
VV		0,05*3,6*2,125*1,035		0,396		
VV		"podkladný betón podľa rezu 6-8				
VV		"pod dosku D05 - rampa				
VV		0,05*40,74/cos(5)		2,045		
VV		"pod dosku D07 - rampa				
VV		0,05*11,7/cos(5)		0,587		
VV		"pod dosku D08				
VV		0,05*88,34		4,417		
VV		"pod dosku D06				
VV		0,05*225,88		11,294		
VV		"pod dosku D04 - rampa				
VV		0,05*11,41/cos(5)		0,573		
VV		"pod dosku D02 + D03				
VV		0,05*100,99		5,050		
VV		"pod dosku D00				
VV		0,05*104,05		5,203		
VV		"dosku schodiska				
VV		0,05*1,165*2		0,117		
VV		Súčet		65,050		
VV		*stratné do terénu uvažujeme 3,5%				
20	K	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	262,236	85,20 22 342,51
VV		"doska D01"				
VV		(20,9*13,52*0,15)+(13,52*1,4*0,46*2)		58,799		
VV		"D v ľavo do dosky D01				
VV		0,2*21,45*10,78		46,248		
VV		"D dosky pod výťahom na podkladnom betóne				
VV		0,4*2,65*2,6		2,756		
VV		0,4*3,6*2,125		3,060		
VV		"D00				
VV		0,15*(117,2-6,18)*1,035		17,234		
VV		"D02+D03				
VV		(0,15*13,15*20,9)+(20,9*10,95*0,15)		75,553		
VV		"D04 - rampa				
VV		0,15*12,035/cos(5)*1,035		1,876		
VV		"D06				
VV		0,15*233,26*1,035		36,214		

		"D05 - rampa					
		$0,15 \cdot 44,1 / \cos(5) \cdot 1,035$			6,873		
		"D07 - rampa					
		$0,15 \cdot 14,04 / \cos(5) \cdot 1,035$			2,188		
		"D08 - doska v spáde					
		$(0,15 + 0,064) / 2 \cdot 3,2 \cdot 29,45 \cdot 1,035$			10,437		
		Súčet			262,236		
		"stratné do terénu 3,5%					
21	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	56,488	17,04	982,56
		"D v ľavo do dosky D01					
		$0,2 \cdot (21,46 + 10,78 \cdot 2)$			8,602		
		"D00					
		$0,15 \cdot (54,75 + 10,4)$			9,773		
		"D 01"					
		$13,02 \cdot 0,46 \cdot 2$			11,978		
		"D02+D03					
		$0,15 \cdot (54,57 + 2,5 \cdot 2)$			8,936		
		"D04 - rampa					
		$0,15 \cdot (4,15 / \cos(5) \cdot 2 + 2,8)$			1,870		
		"D06					
		$0,15 \cdot 49,325$			7,399		
		"D05 - rampa					
		$0,15 \cdot (9,8 / \cos(5) \cdot 2 + 4,5)$			3,626		
		"D07 - rampa					
		$0,15 \cdot (7,8 / \cos(5) \cdot 2 + 1,8)$			2,619		
		"D08 - doska v spáde					
		$0,064 \cdot 29,45$			1,885		
	deb dt	Súčet			56,488		
22	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	56,488	5,33	301,08
		deb dt			56,488		
23	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	2,883	1 597,58	4 254,36
		"základové steny, dosky					
		18000/1000			1,713		
		"výťahové šachty, základy					
		950/1000			0,950		
		Súčet			2,663		
24	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. siete KARI	t	21,285	1 597,58	34 020,47
		"KY14					
		7992,35/1000			7,892		
		12000/1000 "základové dosky a steny			5,125		
		"KY50 - výťahové šachty, základy					
		1700/1000			1,700		
		"KY39" - doska D01					
		6,578			6,578		
		Súčet			21,285		
25	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	19,165	171,22	3 110,21
		"základový pás ZP3					
		$0,2 \cdot 0,525 \cdot 38$			3,990		
		"základový pás ZP4					
		$0,2 \cdot (0,525) \cdot 135$			14,175		
		Súčet			18,165		
26	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	2,025	163,18	330,44
		"základový pás ZP1					
		$0,3 \cdot (0,375) \cdot 18$			2,025		
		Súčet			2,025		
27	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	9,680	158,17	1 527,92
		"základový pás ZP2					
		$0,4 \cdot 0,525 \cdot 48$			9,680		
		Súčet			9,680		
28	K	274321511.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	97,961	85,20	8 346,28
		"základový pás ZP1					
		$0,65 \cdot 1,2 \cdot 18 \cdot 1,035$			14,531		
		"základový pás ZP2					
		$0,8 \cdot 1,2 \cdot 48 \cdot 1,035$			45,706		
		"základový pás ZP3					
		$0,4 \cdot 0,5 \cdot 38 \cdot 1,035$			7,866		
		"základový pás ZP4					
		$0,4 \cdot 0,5 \cdot 135 \cdot 1,035$			27,845		
		"pod exteriérové schodisko - 2x					
		$0,4 \cdot 0,6 \cdot 2,85 \cdot 2 \cdot 1,035$			1,416		
		$0,4 \cdot 0,8 \cdot 1,5 \cdot 1,035$ "základ pod ocelové exteriérové schodisko			0,497		
		Súčet			97,961		
		"stratné do terénu uvažujeme 3,5%					
29	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	120,728	17,04	2 057,21
		"základový pás ZP1					
		$0,25 \cdot 2 \cdot 18$			9,000		
		"základový pás ZP2					
		$0,25 \cdot 2 \cdot 48$			23,000		
		"základový pás ZP3					
		$0,25 \cdot 2 \cdot 38$			19,000		
		"základový pás ZP4					
		$0,25 \cdot 2 \cdot 135$			67,500		
		"pod exteriérové schodisko - 2x					
		$0,158 \cdot 2 \cdot 2,85 \cdot 2$			1,778		
		$0,15 \cdot 2 \cdot 1,5$ "základ pod ocelové exteriérové schodisko			0,450		
	deb_zp	Súčet			120,728		
30	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	120,728	4,26	514,30
		deb zp			120,728		

31	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	5,700	1 597,58	9 106,21
	W		*výstuž základové pásy terás				
	W		5700/1000		5,700		
	W		Súčet		5,700		
32	K	279321511.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	82,187	85,20	7 002,33
	W		*steny suterénu pri doske D01 - vonkajšie				
	W		0,25*(1,2+3,72)*(21,25+13,75)*2		59,965		
	W		0,25*(1,2+2,58)*21,25		19,875		
	W		*steny suterénu okolo výťahov z vonkajšej strany				
	W		0,15*0,85*(3,6+1,9)*1,035		0,726		
	W		0,15*1*(2,3+2,6)*2*1,035		1,521		
	W		Súčet		82,187		
	W		*stráné do terénu uvažujeme 3,5%				
33	K	279351101.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	320,335	17,04	5 458,51
	W		*steny suterénu pri doske D01				
	W		(1,2+3,72)*(21,25+13,17)*2		234,143		
	W		(1,2+2,58)*21,25		79,900		
	W		*steny suterénu okolo výťahov z vonkajšej strany				
	W		0,36*(3,6+1,9)		1,880		
	W		0,44*(2,3+2,6)*2		4,312		
	W	deb_mur	Súčet		320,335		
34	K	2793511015558	Montáž, Dodávka a Demontáž debnenie základových múrov vonkajšie	m2	314,043	23,43	7 358,03
	W		*steny suterénu pri doske D01 - zhotovené spúšťaným debnením				
	W		(1,2+3,72)*(21,25+13,17)*2		234,143		
	W		(1,2+2,58)*21,25		79,900		
	W		Súčet		314,043		
	W		*pozn: Ocenit' v súťažnosti k položke spúšťaného paženia				
35	K	279351102.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	320,335	4,79	1 534,40
	W		deb_mur		320,335		
36	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	7,983	22,15	176,38
	W		*steny suterénu okolo výťahov z vonkajšej strany				
	W		0,45*(3,6+1,9)		2,475		
	W		0,56*(2,3+2,6)*2		5,488		
	W	deb_mur2	Súčet		7,983		
37	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	7,983	2,94	23,41
	W		deb_mur2		7,983		
D 3				Zvislé a kompletne konštrukcie		456 112,45	
38	K	311233141558	Murivo nosné (m3) z tehál pálených diorovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na celoplošné lepidlo, 10 MPa	m3	24,855	192,50	4 784,58
	W		*stĺt				
	W		0,3*5,3*19,85/2		15,781		
	W		-0,3*2*1,1*2		-1,320		
	W		*stena pri schodisku mč.1.35				
	W		0,3*3,65*2		2,310		
	W		*stena prístavba				
	W		0,3*3,8*4,15+0,3*2,5*4,15		7,844		
	W		-0,3*2,1*2,8		-1,764		
	W		0,3*3,8*4,6		5,244		
	W		-0,3*3,8*3		-3,240		
	W		Súčet		24,855		
39	K	317160132552	Keramikový preklad KPP 23,8 profilu 120/60, dĺžky 1000 mm - P2	ks	0,000	0,00	0,00
	W						
	W						
40	K	317160133551	Keramikový preklad KPP 23,8 profilu 120/60, dĺžky 1250 mm - P1	ks	12,000	14,94	179,28
	W						
	W		*2np				
	W		8		8,000		
	W		*3np				
	W		4		4,000		
	W		Súčet		12,000		
41	K	317160134.S	Keramikový preklad KPP 23,8 profilu 120/60, dĺžky 1500 mm - P3	ks	0,000	0,00	0,00
	W						
	W						
42	K	317160136.S	Keramikový preklad KPP 23,8 profilu 120/60, dĺžky 2000 mm - P4	ks	1,000	23,14	23,14
	W		*1np				
	W		1		1,000		
43	K	317160137.S	Keramikový preklad KPP 23,8 profilu 120/60, dĺžky 2250 mm - P5	ks	0,000	0,00	0,00
	W						
	W						
44	K	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov, vrátane kotvenia, zvarov a zeklivovania nosníkov	t	87,802	958,55	83 558,40
	W						
	W		48000/1000 "fasádne obvodové oceľové prvky z výkresu E.1.2.9		48,000		
	W		11751,7/1000 "bočné preskl. steny z výkresu E.1.2.4		11,752		
	W		110000/1000 "nosná OK z výkresu E.1.2.6		30,000		
	W		4750/1000 "oceľové preklady nad 1np		4,750		
	W		2700/1000 "oceľové preklady nad 2np - upravená tabuľka		2,700		
	W		400/1000 "oceľové preklady nad 3np		0,400		
	W		Súčet		97,802		
44	K		Osadenie oceľových valcovaných profilov U č.24, výšky nad 220 mm vrátane kotvenia, zvarov	t	21,581	958,55	20 886,39

hlavné priehradové stĺpy

21,581

45	M	1338021000	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	t	97,602	2 449,62	239 087,81
	WV		48000/1000 "fasádne otvrdovacie oceľové prvky z výkresu E.1.2.9		48,000		
	WV		11751,7/1000 "bočné preskl. steny z výkresu E.1.2.4		11,752		
	WV		110000/1000 "nosné OK z výkresu E.1.2.6		30,000		
	WV		4750/1000 "oceľové preklady nad 1np		4,750		
	WV		2700/1000 "oceľové preklady nad 2np - upravená tabuľka		2,700		
	WV		400/1000 "oceľové preklady nad 3np		0,400		
	WV		Súčet		97,602		
45	M		Tyč oceľová prierezu U z ocele 10 000 označenie prierezu 24	t	21,581	2 449,62	52 865,05

hlavné priehradové stĺpy

21,581

46	K	331321610.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojiek, vzpler, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	0,749	85,20	63,81
	WV		"Stĺp SO03 - 6x		0,749		
	WV		0,2*0,2*3,12*6		0,749		
	WV		Súčet		0,749		
47	K	331351101.S	Debenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie dielca	m2	14,976	18,11	271,22
	WV		"Stĺp SO03 - 6x		14,976		
	WV		4*0,2*3,12*6		14,976		
	WV	deb. stĺp	Súčet		14,976		
48	K	331351102.S	Debenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie dielca	m2	14,976	4,26	63,80
	WV		deb. stĺp		14,976		
49	K	340238225.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm	m2	0,748	57,57	43,06
	WV		"stena do rúžie		0,495		
	WV		0,125*1,58+0,15*2		0,495		
	WV		"domurovanie otvor		0,253		
	WV		0,11*2,3		0,253		
	WV		Súčet		0,748		
50	K	340239225.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm	m2	16,802	57,01	957,88
	WV		0,65*3,6 "mč.2.43		2,340		
	WV		0,55*2,425*2 "mč. 1.06 a 1.13		2,688		
	WV		(1,58*1,725+0,314)*2 "mč. 1.03 a 1,10		6,079		
	WV		1,125*2,2 "mč.1.39		2,475		
	WV		mč. 3.04				
	WV		(0,4+0,2)*2,4		1,440		
	WV		mč. 3.05				
	WV		0,75*2,4		1,800		
	WV		Súčet		16,802		
51	K	340239226.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm	m2	25,096	36,97	927,80
	WV		"1np		7,518		
	WV		2,425*1,55*2 "mč. 1,14 a 1,7		-3,870		
	WV		-2,15*0,9*2		32,145		
	WV		2,3*(1,1*3+1*2+1)+2,2*(2,15+1,175*2+1,225+1,15*2) "priečky s novými dverami medzi prístavbami		-23,850		
	WV		-2,15*(0,9*10+1*2)		12,143		
	WV		Medzisúččet		8,570		
	WV		"2np		-7,325		
	WV		2,85*1,1*2+2,3*1 "dvere do 2,07 a 2,08		26,049		
	WV		-2,45*1,1*2-2,15*0,9		-19,995		
	WV		2,3*(1,025+1,2+1,1*3+1,2+1*1,2*3) "domurovanie dvere medzi prístavbami		7,298		
	WV		-2,15*(1*3+0,8*7)		3,060		
	WV		Medzisúččet		-2,520		
	WV		"3np		6,830		
	WV		1,7*0,9*2		-5,840		
	WV		-1,575*0,8*2		1,630		
	WV		2,2*1*2+2,3*1,1		21,071		
	WV		-2,05*0,8*2-2,15*1				
	WV		Medzisúččet		4,025		
	WV	zamurovka	Súčet		4,025		
	WV		"primurovanie		25,096		
	WV		2,3*(0,9+0,85)				
	WV	primurovanie	Súčet				
	WV		primurovanie+zamurovka				
	WV		"pozn.: súčasťou jednotkovej ceny priečky/zamurovky je aj ukotvenie priečky ku konštrukcii a jej dilatovanie				
52	K	340239245.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 200 mm	m2	6,961	34,86	242,66
	WV		0,975*2,3 "mč.2.14		2,243		
	WV		0,975*2,3 "mč.2.08		2,243		
	WV		1,125*2,2 "mč.1.39		2,475		
	WV		Súčet		6,961		
53	K	340239252.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 100 mm	m2	2,668	24,86	66,33
	WV		0,55*2,425*2 "mč. 1.06 a 1.13		2,668		
	WV		Súčet		2,668		
54	K	340239257.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 400 mm	m2	0,000	0,00	0,00
	WV						
	WV						
55	K	341321610.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	61,096	85,20	5 205,38
	WV						
	WV						
	WV		"stěny výřahu - vnútorné		7,677		
	WV		0,15*(8,15+8,83)/2*3,05*2		7,677		

[illegible]

W	3,85*2,15*2 "medzi 1 00 a 1,07; 1.14 a 1.16	16,555
W	-2,15*0,9*2	-3,870
W	2*1,95*2 "pod schodiskom	7,800
W	3,78*1,85*2 "mč. 1.13 a 1.06	14,064
W	3,83*1,95*2 "mč. 1.03 a 1.10	14,937
W	-2,15*1*2	-4,300
W	3,53*1,95*2+3,83*(1,95*2+1,625*2) "mč. 1.17 a 1.18	41,152
W	-2,45*1,75*2*2	-17,150
W	3,83*(4,7*2+1,15+0,7+5,475+2,15) "mč. 1 40 až 1.47	72,281
W	-2,15*(0,8+0,9*3)	-7,525
W	3,83*(1,6+4,7*6+3,6+0,95*4+4,25) "mč. 1.83 a 1.69 + 1.27 a 1.28	158,754
W	-2,15*(0,8*3+0,7*4)	-11,825
W	-2,45*1,9	-4,655
W	3,93*(2*4+2,2+3,15+1,8*2+1,5) "medzi prístavbami	72,509
W	2,3*(1,1*3+1*2+1)+2,2*(2,15+1,175*2+1,225*1,15*2) "priečky s novými dverami medzi prístavbami	32,145
W	-2,15*(0,8*4+0,8*10+1*3)	-32,680
W	-2,45*(1,1*3+1,7)	-12,250
W	Medzisúččet	355,488
W	"2np	
W	2,06	
W	2*2,35	4,700
W	2 13	
W	(1,05+2)*2,35	7,168
W	2,85*1,1*2+2,3*1 "dvere do 2,07 a 2,08	8,570
W	-2,45*1,1*2-2,15*0,9	-7,325
W	2,3*(2,575*4+2,15-0,8*2) "steny medzi mč. 2.08 a 2.13	24,955
W	-2,15*0,9*2	-3,870
W	3,25*(5,475+2,2) "prístavba 2.50; 2.51	24,944
W	-2,15*0,8*2	-3,870
W	3,25*(2,45+3,125+1,8+0,975+4,8)*2+3,25*(2+1,8) "prístavba 2.35 až 2.38	84,575
W	-2,15*(0,8*2+0,7*2+0,8*3)	-12,255
W	7,8*6+2,5*0,85+4,3*1,8+4,55*0,85 "medzi prístavbami	59,673
W	přodná časť z rezu 6-6	
W	-2,15*0,8*3	-5,160
W	2,8*(1,025+1,2+1,1*3+1,2+1+1,2*3)+2,5*2,25*2	37,298
W	"domurovanie dvere medzi prístavbami	
W	-2,15*(1*3+0,8*7)-2,45*2,1*2	-30,285
W	3,6*3,15 "stena mč.2.44	11,340
W	-2,15*0,9	-1,935
W	3,6*3,15"stena mč.2.40	11,340
W	-2,15*0,9	-1,935
W	Medzisúččet	217,828
W	"3np	
W	2,8*2*2,3	11,960
W	-0,8*2,1*2 "odpočet dverí"	-3,780
W	1,7*0,9*2	3,060
W	-1,575*0,8*2	-2,520
W	2,2*1*2+2,3*1,1	6,930
W	-2,05*0,8*2-2,15*1	-5,840
W	Medzisúččet	9,810
W	"odpočet zámurovniak z priečok	
W	-zámurovka	-21,071
W	Súččet	582,155
W	"pozn.: súčasťou jednotkovej ceny priečky je aj ukotvenie priečky ku konštrukcii a jej dilatovanie	

D 4		Vodoravné konštrukcie		78 889,58		
61	K 411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	142,530	85,20	12 143,56
W		"doska D08 - 2x				
W		0,2*5,12*13,22*2		27,075		
W		"doska D08				
W		0,2*1,01*11,01		2,224		
W		"doska nad kanálom - D05 - 2x				
W		0,1*10,83*1,875*2		3,828		
W		"doska D11				
W		0,2*11,353		22,271		
W		-0,2*9,89 "schodisko		-1,998		
W		-0,2*2*2,2 "výťah		-0,880		
W		"doska D12 oproti D11				
W		0,2*112,865		22,583		
W		-0,2*1,5*3 "výťah		-0,900		
W		"postranné dobetonávky na +4,7 - 2x				
W		0,15*17,61*2 "výška z rezu 1		5,283		
W		"doska D12,D11 nad 1np - 2x symetricky				
W		0,3*(25,79+3,46)		8,775		
W		0,3*(25,79+3,46)		8,775		
W		"doska D13				
W		0,2*21,6*10,575		45,684		
W		Súččet		142,530		
62	K 411351101.S	Dokončenie stropov doskových zhotovenie dielce	m2	683,618	14,91	9 894,51
W		"doska D08 - 2x				
W		"zospodu				
W		4,92*12,82*2		126,148		
W		-0,4*12,82*2 "trám		-10,256		
W		"zboku				
W		0,2*(5,12+13,22)*2		7,336		
W		"doska D08				
W		"zospodu				
W		0,81*11,01		8,918		
W		"zboku				
W		0,2*11,01		2,202		
W		"doska nad kanálom - čiastočne nad doskou D - 2x				
W		"zospodu				
W		10,83*1,375*2		29,783		
W		-0,4*1,375*2		-1,100		

		W	"z boku				
		W	0,1*(10,83+1,675)*2*2		5,002		
		W	"doska D11				
		W	"z boku				
		W	0,2*(54,2-22,05-1,55)		6,120		
		W	0,2*13,2 "schodisko		2,640		
		W	0,2*(2+2,2)*2 "výťah		1,880		
		W	"zospodu				
		W	111,353-9,99-4,4		90,963		
		W	-0,15*(22,05+1,4+2,2*2+0,56+0,61) "žb steny		-1,353		
		W	"doska D12 oproti D11				
		W	"z boku				
		W	0,2*(54,5-22,15-1,55)		6,160		
		W	0,2*(1,5+3)*2 "výťah		1,800		
		W	"zospodu				
		W	112,965-4,5		108,465		
		W	-0,15*(17,55+1,8+1,4) "žb steny		-3,113		
		W	"postranné dobetonávky na +4,7 - 2x				
		W	"z boku				
		W	0,15*7,665*2 "výška z rezu 1		2,300		
		W	"zospodu				
		W	15,9*2		31,800		
		W	"doska D12,D11 nad 1np - 2x symetricky				
		W	"zospodu				
		W	(25,56+3,46)*2		58,080		
		W	"doska D13				
		W	"zospodu				
		W	64+28,26+35,6+26,44+22,76		175,060		
		W	"z boku				
		W	0,2*(20,6+8,35)*2		11,980		
		W	deb_doska	Súčet	663,616		
63	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	663,616	4,28	2 827,00
		W	deb_doska		663,616		
64	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zholovenie	m2	616,396	4,26	2 625,85
		W	"doska D09 - 2x				
		W	"zospodu				
		W	4,92*12,82*2		126,149		
		W	-0,4*12,82*2 "trám		-10,256		
		W	"doska D08				
		W	"zospodu				
		W	0,81*11,01		8,918		
		W	"doska nad kanálom - čiastočne nad doskou D - 2x				
		W	"zospodu				
		W	10,83*1,375*2		29,783		
		W	-0,4*1,375*2		-1,100		
		W	"doska D11				
		W	"zospodu				
		W	111,353-9,98-4,4		96,363		
		W	-0,15*(22,05+1,4+2,2*2+0,56+0,61) "žb steny		-4,353		
		W	"doska D12 oproti D11				
		W	"zospodu				
		W	112,965-4,5		108,465		
		W	-0,15*(17,55+1,8+1,4) "žb steny		-3,113		
		W	"postranné dobetonávky na +4,7 - 2x				
		W	"zospodu				
		W	15,9*2		31,800		
		W	"doska D12,D11 nad 1np - 2x symetricky				
		W	"zospodu				
		W	(25,56+3,46)*2		58,080		
		W	"doska D13				
		W	"zospodu				
		W	64+28,26+35,6+26,44+22,76		175,060		
		W	pk_doska	Súčet	616,396		
65	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	616,396	2,13	1 312,92
		W	pk_doska		616,396		
66	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trémových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	13,520	1 597,58	21 598,28
		W	"1PP				
		W	3300/1000		3,300		
		W	"dobetónávky 1NP				
		W	2800/1000		2,600		
		W	"dosky a vence na 1-2np				
		W	7500/1000		7,500		
		W	"výstuž doska D05				
		W	120/1000		0,120		
		W	Súčet		13,520		
67	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trémových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zvarových sietí KARI	t	11,965	1 597,58	19 115,04
		W	"KY38				
		W	7500/1000 "z výkresu E.1,2,3		7,500		
		W	2100/1000 "dobetónávky nad 1np		2,100		
		W	2150/1000 "dosky a vence na 1-2np		2,150		
		W	215/1000 "dosky D05		0,215		
		W	Súčet		11,965		
68	K	413321616.S	Betón nosníkov, železový tr. C 30/37	m3	4,152	85,20	353,75
		W	"trám T1 -2x				
		W	0,4*0,4*12,975*2		4,152		
		W	Súčet		4,152		
		W	"výstuž je vykázaná v rámci výstuže dosiek				
69	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	31,140	27,69	862,27
		W	"trám T1				
		W	"zvislá				
		W	2*0,4*12,975*2		20,760		
		W	"zospodu				
		W	0,4*12,975*2		10,380		

ww	deb_tram	Súčet			31,140		
70	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	31,140	8,52	265,31
ww		deb_tram			31,140		
71	K	413351217.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - zhotovenie	m2	23,539	7,44	175,13
ww		"rám T1					
ww		"zospodu			10,360		
ww		0,4*12,975*2					
ww		"V11					
ww		"zospodu			11,745		
ww		0,45*(1,075*10+1,625*8+2,35)					
ww		"otvory v stenách					
ww		0,15*(1+0,9*2+2,075+2,75+0,9*2)			1,414		
ww	pk_nosník	Súčet			23,539		
72	K	413351218.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - odstránenie	m2	23,539	2,24	52,73
ww		pk_nosník			23,539		
73	K	417321618.S	Betón stúžujúcich pásov a vancov železový tr. C 30/37	m3	18,482	85,20	1 574,67
ww		"V11					
ww		0,4*0,45*21,7			3,908		
ww		"V12					
ww		0,4*0,5*16			3,200		
ww		"V13					
ww		0,4*0,375*16			2,400		
ww		"V14					
ww		0,4*0,5*21,4			4,280		
ww		"V15					
ww		0,4*0,3*14,4			1,728		
ww		"V16 - 2x					
ww		0,4*0,35*10,6*2			2,968		
ww		Súčet			18,482		
ww		"výstuž je vykázaná vo výstuži dosiek					
74	K	417351115.S	Debnenie bočníc stúžujúcich pásov a vancov vrátane vzpier zhotovenie	m2	100,305	22,37	2 243,82
ww		"V11					
ww		0,4*2*21,7			17,360		
ww		"zospodu					
ww		0,45*(1,075*10+1,625*8+2,35)			11,745		
ww		"V12					
ww		0,4*2*16			12,800		
ww		"V13					
ww		0,4*2*16			12,800		
ww		"V14					
ww		0,4*2*21,4			17,120		
ww		"V15					
ww		0,4*2*14,4			11,520		
ww		"V16 - 2x					
ww		0,4*2*10,6*2			16,960		
ww	deb_vaniec	Súčet			100,305		
75	K	417351116.S	Debnenie bočníc stúžujúcich pásov a vancov vrátane vzpier odstránenie	m2	100,305	4,26	427,30
ww		deb_vaniec			100,305		
76	K	417351151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	17,160	2,02	34,66
ww		"V11					
ww		0,4*21,7			8,680		
ww		"V16 - 2x					
ww		0,4*10,6*2			8,480		
ww		Súčet			17,160		
77	M	283750001500.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	m2	9,114	5,86	54,32
ww		"V11					
ww		0,4*21,7*1,05			9,114		
ww		Súčet			9,114		
78	M	283750002100.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	m2	8,904	11,93	106,22
ww		"V16					
ww		0,4*10,6*2*1,05			8,904		
ww		Súčet			8,904		
79	K	430321818.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	2,614	120,67	315,43
ww		"schodisko na teréne					
ww		2,65*0,275*2 "doska + stúpná plocha polyéna			1,568		
ww		"SD1 - nakladacia rampa					
ww		0,1*8,7 "doska			0,670		
ww		0,195*0,32*1,5*4 "stúpné			0,176		
ww		Súčet			2,614		
80	K	430381821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,000	0,00	0,00
ww		"schodiská majú výstuž vykázajú v rámci iných položiek výstuže					
81	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,168	25,58	259,89
ww		"schodisko na teréne					
ww		0,13*4 "doska z boku			0,520		
ww		"SD1 - nakladacia rampa					
ww		0,1*(13,85-4,375) "z boku			0,948		
ww		8,7 "zospodu			8,700		
ww	deb_sch	Súčet			10,168		
82	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,168	8,52	86,83
ww		deb_sch			10,168		

83	K	431351125.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	0,000	0,00	0,00
84	K	431351126.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	0,000	0,00	0,00
85	K	434311118.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahradením povrchu tr. C 30/37	m	0,000	0,00	0,00
			Súčet		0,000		
86	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16,411	25,58	419,47
			"schodisko na teréne 2,85*0,35*5*2 0,087*2,85*2+0,15*2,85*4*2		8,875 3,916		
			"SD1 - nakladacia rampa 0,3*1,5*3+0,195*1,5*4		2,520		
			Súčet		16,411		
87	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16,411	8,52	139,82
			Súčet		16,411		
			Komunikácie				5 857,26
88	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-18 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	52,170	5,68	296,33
			P28		52,170		
89	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-18 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	52,170	6,28	327,03
			P28		52,170		
90	K	591111121.S	Kladenie kamennej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	52,170	63,74	3 325,32
			P28		52,170		
91	M	563810000500.S	Kamenná dlažba hr. 80mm	m2	52,692	36,21	1 907,98
			P28*1,01		52,692		
			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				285 630,73
92	K	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových roviných tvárnicových a klenieb, opravená plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	714,017	4,79	3 420,14
			"1NP "1.01+1.02+1.03+1.04+1.05+1.06+1.07+1.08+1.09+1.10+1.12 +1.13+1.14+1.15+1.16 149,2+16+17,18+4,19+20,33+7,02+14,06+2,49+17,17+4,04 +20,33+8,85+14,43+2,83 "1.04+1.11 - schodiskové dosky (2.10+2.16) 12,07/cos(37)*2 "1.33 11,9/cos(34)*2 "2.29 1,37/cos(34) "1.26 106,83 "1.33 11,9 "1.41+1.42+1.43+1.44 27,73+16,02+15,12+18,55+9,99 "2.03+2.04+2.05 11,7+3,73+3,78 "2.07+2.08+2.09+2.11+2.13+2.14+2.15+2.17+2.28+2.30 5,9+2,65+4,77+14,25+5,94+4,01+2,92+14,25+11,9+4,73 "3NP "3.01+3.02+3.03+3.04 2,9+25,87+6,89+24,19 Súčet		295,980 30,076 28,708 1,653 106,930 11,900 88,410 19,220 71,280 59,850 714,017		
93	K	611460365.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednoversťová, hr. 20 mm	m2	194,416	11,18	2 173,57
			"1PP "0.02+0.03 15,18*2 "0.04 8,055*12,825 6,025*12,825 "0.05+0.06 4,73+4,4 Súčet "Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov, presietkovania spojov materiálov		30,360 77,855 77,271 9,130 194,416		
94	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová (jemná), hr. 3 mm	m2	714,017	11,72	8 368,28
			oprava_strop "Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov, presietkovania spojov materiálov		714,017		
95	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetrčný náter Baumit BetonKontakt	m2	194,416	2,22	431,60
			omietka_strop Súčet		194,416 194,416		
96	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	3 040,188	4,79	14 562,50
			"steny "1.01+1.02 bez podhladu				

W	"povodné murivo	
W	3,815*(8,05+5,15)*2	100,716
W	-2,385*1,55	-3,697
W	-2,385*1,525	-3,637
W	-3,5*2,665*2	-17,955
W	-2,95*2,017*2	-11,900
W	3,815*0,94*2 "stĺpy okrúhla	7,172
W	3,815*12,11*2	82,399
W	-0,95*2,415*2	-4,589
W	-3,35*3,775	-12,646
W	3,8*(1,65*2+1,675*2+0,25*4)	29,070
W	3,0*0,675*6	12,150
W	0,6*(2,5*2+3,325*2+2,45*2)	13,240
W	"1.03 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	3,841*(4,325*2+1,925*2)	48,013
W	-3,841*(1,925+1,725)	-14,020
W	-1,975*2,016	-3,982
W	-2,95*2,017	-5,950
W	"1.04 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	"po vysku + 4,4 metra	
W	3,67*1,95	7,157
W	-2,4*1,95	-4,880
W	3,67*6,25*2	45,875
W	-1,975*2,016	-3,982
W	-16,88 "polyline okno 001A	-16,880
W	-16,86"polyline okno 001B sdk predstena	-16,660
W	+0,2*(16,875-2,725) "ostenie	2,830
W	"1.05 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	2,882*2,15*2	11,576
W	"1.08 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	7,03*2 "polyline	14,060
W	3,822*1,925-(4,205) "odpocet sdk predsteny	3,152
W	3,843*1,95	7,494
W	3,189*0,5*2	3,199
W	3,19*(1,95*2)	12,441
W	2,887*(2,55+0,375+0,15)	8,878
W	(3,46-2,887)*3,5	2,006
W	"1.10 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	3,813*(4,325*2)	32,882
W	-2,95*2,017	-5,950
W	2,017*0,55*2	2,219
W	-1,975*2,016	-3,982
W	2,016*0,525*2	2,117
W	"1.11 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	"po vysku + 4,4 metra	
W	3,67*1,95	7,157
W	-2,4*1,95	-4,880
W	3,67*6,25*2	45,875
W	-1,975*2,016	-3,982
W	-16,88 "polyline okno 001A	-16,880
W	-16,86"polyline okno 001B sdk predstena	-16,660
W	+0,2*(16,875-2,725) "ostenie	2,830
W	"1.13 bez podhladu	
W	2,1*1,85 "pod schodiskom	4,095
W	"povodné murivo	
W	7,03*2 "polyline	14,060
W	3,822*1,925-(4,205) "odpocet sdk predsteny	3,152
W	3,843*1,95	7,494
W	3,189*0,5*2	3,199
W	3,19*(1,95*2)	12,441
W	2,887*(2,55+0,375+0,15)	8,878
W	(3,46-2,887)*3,5	2,006
W	"1.17 + 1, 18	
W	"povodné murivo	
W	(3,8-0,7)*(1,475+1,1475+0,725)*2	12,144
W	+0,2*14,33*4 "oslenia okien 001A+001P	11,464
W	"1.19	
W	"povodné murivo	
W	3,8*17,8	68,420
W	"1.22+1.23+1.24+1.25	
W	+0,2*14,33*8 "oslenia okien 001A+001P	17,186
W	"1.26	
W	"povodné murivo	
W	3,8*(15,0*2+7,0+7,05+0,25*2+0,45*2+0,3*2)	174,990
W	+0,35*(1,0+2,15*2)	1,865
W	+0,5*(2,7+3,0*2)	4,350
W	+0,3*(5,0+3,0*2)	3,300
W	-5,0*3,0	-15,000
W	-2,7*3,0	-8,100
W	-1,125*2,2	-2,475
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"1.27 podhlad +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(0,85*2+0,75+1,5+1,95+1,875+2,7+2,375)	43,690
W	-2,7*3,0	-8,100
W	"1.28 je v 1 pp nakl.rampa	
W	"1.29 podhlad +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(6,05-1,0*2+0,3+0,7+0,5+4,8+5,95-1,175- 1,15+0,75+2,4+0,75+5,95-1,15- 1,175+1,96+0,7+4,7+2,0+1,025+4,52+1,275+2,0+0,425+1,3+ 6,925+0,95+0,45+2,075)	175,423
W	3,4*(1,275+1,1+3,775)	20,910
W	-0,8*2,15*2	-3,870

W	-1,9*2,375	-4,513
W	+0,15*(1,9+2,375*2)	0,998
W	"1.32 podhlad +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,05*2-1,55+0,5*2)	12,070
W	-1,0*2,15	-2,150
W	+0,2*(1,0+2,15*2)	1,060
W	"1.33 schodisko na 2 Np bez podhladu po výsku + 4,8 metra	
W	cast 1,36 pod schodami	
W	"povodné murivo	
W	4,1*(6,275*2-1,85)	43,670
W	"1.34 podhlad +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,6*2+4,825*2+1,0*2+0,35*2)	59,670
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"1.35 podhlad +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(3,5+1,5-1,225+4,45+2,8)	37,486
W	+0,35*(1,225+2,15*2)	1,934
W	"1.36 s podhladom	
W	"1.39 podhlad +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,0+0,75*2+3,425*2)	35,190
W	-1,125*2,2	-2,475
W	-1,1*2,45	-2,695
W	"1.40 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	3,8*0,7*2	5,320
W	"1.41 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	3,8*0,7*2	5,320
W	"1.48 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(3,3*2+3,15)	33,160
W	-0,8*2,15	-1,720
W	"1.51 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(5,05*2+2,5)	42,840
W	-0,8*2,15	-1,720
W	+0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1.53 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,5*2+3,675*2-0,9-0,125*2)	38,080
W	-1,5*1,15	-1,725
W	+0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1.54 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(8,3*2+2,4*2)	59,160
W	-1,5*1,15	-1,725
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-1,5*1,15	-1,725
W	-1,9*2,375	-4,513
W	-2,4*2,825	-7,020
W	"1.55 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(3,175*2+2,35*2)	37,570
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-1,5*1,15	-1,725
W	-0,85*0,85	-0,723
W	+0,5*0,85*3	1,275
W	"1.56 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,6*2+5,05*2-0,9-0,125*2)	47,430
W	-0,8*2,15	-1,720
W	0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1.58 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,5*2+5,05*2-0,9-0,12-0,15)	47,362
W	-0,8*2,15	-1,720
W	0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1.60 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(3,075*2+4,1*2-1,0)	45,390
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"1.67 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*0,85*2	5,780
W	"1.67 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*0,85*2	5,780
W	Medzisúčet	1 417,338
W	"2NP	
W	"2.01 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	66,67*2 "polyline	173,340
W	-14,86*2 "polyline	-29,720
W	-1,87*2	-3,740
W	-0,9*2,15	-1,935
W	5,705*6,05*2	91,851
W	3,035*4*2	24,280
W	-3,515*3,035*2	-21,336
W	-3,4*3,035*2	-20,838
W	"2.03	
W	"povodné murivo	
W	30,68*2	61,360
W	-14,89	-14,890
W	0,55*11,326	6,229
W	"2.08	
W	"povodné murivo	
W	18,98+10,02	30,000

W	-1,475*3,4	-5,015
W	-1,8*2,45	-4,655
W	4,34*3,4	14,756
W	5,607*0,65	4,766
W	"2.07	
W	"povodné murivo	
W	10,02+(10,02/2) "polyline	15,030
W	-1,85*2,45	-4,778
W	5,61*1,9	10,659
W	4,66*3,025	14,097
W	"schodisko 2 10	
W	"povodné murivo	
W	4,35*6,875	29,906
W	3,737*13,725	51,290
W	"2.11 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	5,0*(3,75*2+3,8*2)	75,500
W	-1,475*2,9	-4,278
W	+0,3*(1,475+2,8*2)	2,183
W	-4,61*3	-13,830
W	+0,2*(3,725*2+1,38)	1,768
W	"2.12	
W	"povodné murivo	
W	19,88+10,02	30,000
W	-1,475*3,4	-5,015
W	-1,9*2,45	-4,655
W	4,34*3,4	14,756
W	5,607*0,65	4,766
W	"2.13	
W	"povodné murivo	
W	10,02+(10,02/2) "polyline	15,030
W	-1,85*2,45	-4,778
W	5,61*0,81	5,105
W	4,66*3,025	14,097
W	"2.15 bez podhladu schodisko +7,575	
W	"povodné murivo	
W	(2,3+0,575)*2,725	7,834
W	"schodiska 2.16	
W	"povodné murivo	
W	4,35*6,875	29,906
W	3,737*13,725	51,290
W	"2.17 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	5,0*(3,75*2+3,8*2)	75,500
W	-1,475*2,9	-4,278
W	+0,3*(1,475+2,8*2)	2,183
W	-4,61*3	-13,830
W	+0,2*(3,725*2+1,38)	1,768
W	"2.27+3,17+3,18 bez podhladu farba cierna	
W	"povodné murivo	
W	110,033*2 "polyline	220,066
W	-1,2*2,15	-2,580
W	-1,0*2,15*3	-6,450
W	5,3*11,3*2	119,780
W	-2,1*2,45	-5,145
W	-1,9*2,45	-4,655
W	5,46*1,8	11,626
W	7,6*0,8	6,080
W	"2.29+2,29 schodisko	
W	"povodné murivo	
W	26,716*2 "polyline	53,432
W	-1,0*2,15	-2,150
W	3,15*(1,5+0,635)	6,725
W	"2.31 s podhladom +2,8 metra	
W	"povodné murivo	
W	2,8*(11,544+3,7+0,85+0,2)	42,364
W	"2.32 s podhladom +3,5 metra	
W	"povodné murivo	
W	3,6*(19,8*2+3,69*2+2,0-0,15*2-	
W	(1,025+3,15+1,2+1,825+1,1+1,2*3+3,15+1,0+5,3))	69,368
W	"2.40 s podhladom +3,5 metra	
W	"povodné murivo	
W	3,6*(3,15+7,2*2+0,65*2-1,1)	63,900
W	+0,35*(1,1+2,15*2)	1,990
W	"2.41 s podhladom +3,5 metra	
W	"povodné murivo	
W	3,6*(3,75+7,05*2-1,1-1,2+0,65*2)	60,660
W	"2.42 s podhladom +3,5 metra	
W	"povodné murivo	
W	3,6*(5,05+7,05*2-1,2*2+0,65*2)	64,980
W	+0,25*(1,2+2,15*2)	1,375
W	"2.43 s podhladom +3,5 metra	
W	"povodné murivo	
W	3,6*(7,05*2+0,65*2+3,725-1,2-1,85)	57,870
W	"2.44 s podhladom +3,5 metra	
W	"povodné murivo	
W	3,6*(5,125*2+0,65*2+0,45)	43,200
W	"2.54 s podhladom +2,8m	
W	"povodné murivo	
W	2,9*(2,0*2-0,4+4,05*2-0,6+0,14*2-1,0+0,85*2)	35,032
W	Medzisúčat	1 569,029
W	"3,01+3,02 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	2,35*(4,8-1,85+3,0)	14,453
W	-1,5*1,45	-2,175
W	+0,3*(1,5+1,45*2)	1,320
W	"3.03 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	2,35*2,65*2	12,455
W	-0,4*0,4*2	-0,320

	VV	+0,3*0,4*3*2		0,720			
	VV	"3.04 bez podhladu					
	VV	"povodné murivo					
	VV	2,35*2,6		8,110			
	VV	+0,3*(1,5+1,45*2)		1,320			
	VV	"3,20 s podhladom +2,4m					
	VV	"povodné murivo					
	VV	2,5*(0,3*2+0,875)		3,688			
	VV	"3,22 s podhladom +2,4m					
	VV	"povodné murivo					
	VV	2,5*0,5		16,250			
	VV	Medzisúčtat		53,821			
	VV	Súčtat		3 040,188			
97	K	612480121.S	Priprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 535,290	2,22	3 408,34
	VV	"nové murované steny + povodné steny v miesta povodného otkaného keramického obkladu					
	VV						
	VV						
	VV	"0,01					
	VV	"zb steny SH -0,175 m					
	VV	0,85*10,58*2		17,886			
	VV	-1,2*0,49*8		-4,704			
	VV	"0,02					
	VV	"zb steny SH -0,33 m					
	VV	0,69*(10,43*2+1,375*2)		16,291			
	VV	-1,2*0,49*4		-2,352			
	VV	-0,8*0,64		-0,432			
	VV	"0,03					
	VV	"zb steny SH -0,33 m					
	VV	0,69*(10,43*2+1,375*2)		16,291			
	VV	-1,2*0,49*4		-2,352			
	VV	-0,8*0,64		-0,432			
	VV	"0,05 + 1,28+2,30					
	VV	"zb steny SH -0,48 m					
	VV	8,59*1,55		13,315			
	VV	((3,05*0,44)/2)*2		1,342			
	VV	8,15*(3,05+1,4)		36,268			
	VV	-3,05*2,8*2		-15,860			
	VV	"nové murivo					
	VV	8,15*1,55		12,633			
	VV	"0,06+2,49+					
	VV	"zb steny SH -0,4 m					
	VV	8,37*2,0		16,740			
	VV	8,67*2,0		17,340			
	VV	((0,32*2,2)/2)*2		0,704			
	VV	8,37*2,2*2		36,828			
	VV	-1,16*2,2*4		-10,384			
	VV	"1,01+1,02 bez podhladu					
	VV	"nové murivo					
	VV	2,385*1,55		3,697			
	VV	-0,9*2,15		-1,935			
	VV	2,385*1,525		3,637			
	VV	-0,9*2,15		-1,935			
	VV	2,425*(0,1+0,35)*2		2,183			
	VV	"povodné murivo					
	VV	3,815*(8,05+5,15)*2		100,716			
	VV	-2,385*1,55		-3,697			
	VV	-2,385*1,525		-3,637			
	VV	-3,5*2,565*2		-17,955			
	VV	-2,95*2,017*2		-11,900			
	VV	3,815*0,94*2 "stĺpy okružla		7,172			
	VV	3,815*12,11*2		92,389			
	VV	-0,85*2,415*2		-4,588			
	VV	-3,35*3,775		-12,646			
	VV	3,8*(1,85*2+1,875*2+0,25*4)		29,070			
	VV	3,0*0,675*6		12,150			
	VV	0,8*(2,5*2+3,325*2+2,45*2)		13,240			
	VV	"1 03 bez podhladu					
	VV	"nové murivo					
	VV	3,841*(1,925+1,725)		14,020			
	VV	-1,0*2,15		-2,150			
	VV	"povodné murivo					
	VV	3,841*(4,325*2+1,925*2)		49,013			
	VV	-3,841*(1,925+1,725)		-14,020			
	VV	-1,975*2,018		-3,982			
	VV	-2,95*2,017		-5,950			
	VV	"1,04 bez podhladu					
	VV	"nové murivo					
	VV	2,4*1,95		4,680			
	VV	-1,75*2,45		-4,288			
	VV	"povodné murivo					
	VV	"po vysku + 4,4 metra					
	VV	3,67*1,95		7,157			
	VV	-2,4*1,95		-4,680			
	VV	3,87*0,25*2		45,875			
	VV	-1,975*2,018		-3,982			
	VV	-16,88 "polyline okno 001A		-16,880			
	VV	-16,88 "polyline okno 001B sdk predstena		-16,660			
	VV	+0,2*(16,875-2,725) "ostenie		2,830			
	VV	"1,05 bez podhladu					
	VV	"nové murivo					
	VV	2,982*1,95*2		11,552			
	VV	-1,0*2,15		-2,150			
	VV	"povodné murivo					
	VV	2,892*2,15*2		11,578			
	VV	"1,08 bez podhladu					
	VV	"nové murivo					
	VV	2,887*(0,35+0,1+1,85)		6,929			

W	2,1*1,95 "pod schodiskom	4,095
W	"povodné murivo	
W	7,03*2 "polyline	14,060
W	3,822*1,925-(4,205) "odpocet sdk predsteny	3,152
W	3,843*1,95	7,494
W	3,199*0,5*2	3,199
W	3,19*(1,95*2)	12,441
W	2,887*(2,55+0,375+0,15)	8,878
W	(3,46-2,887)*3,5	2,006
W	"1.07 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(3,85-2,1)*(2,15+2,45+1,55)	10,763
W	"povodné murivo	
W	(3,85-2,1)*(2,925+0,4*2+0,3+2,925-2,45)	7,875
W	"1.08 nad KO s podhladom	
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*(2,45+0,525*2)	4,200
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(3,7*2-2,45+4,275*2-0,525*2)	14,940
W	-1,5*(2,9-2,1)	-1,200
W	+0,2*(1,5+2,0*2)	1,100
W	2,867*0,65*2	3,727
W	2,744*0,85*2	3,567
W	"1.09 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(3,85-2,1)*1,95	3,413
W	"povodné murivo	
W	(3,85-2,1)*(1,95+1,3)	5,688
W	-1,1*(3,85-2,1)"odpocet sdk	-1,925
W	"1.10 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	3,813*1,925	7,340
W	3,813*1,725	6,577
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"povodné murivo	
W	3,813*(4,325*2)	32,992
W	-2,95*2,017	-5,950
W	2,017*0,55*2	2,219
W	-1,875*2,016	-3,982
W	2,016*0,525*2	2,117
W	"1.11 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,4*1,95	4,690
W	-1,75*2,45	-4,288
W	"povodné murivo	
W	"po vysku + 4,4 metra	
W	3,67*1,95	7,167
W	-2,4*1,95	-4,680
W	3,67*6,25*2	45,875
W	-1,975*2,016	-3,982
W	-18,88 "polyline okno 001A	-18,880
W	-16,66 "polyline okno 001B sdk predstena	-16,660
W	+0,2*(16,875-2,725) "ostenie	2,830
W	"1.12 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(2,95-2,4)*(1,2+1,95)	1,733
W	"povodné murivo	
W	(2,95-2,4)*(1,95+2,15)	2,255
W	"1.13 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,887*(0,35+0,1+1,95)	6,829
W	2,1*1,95 "pod schodiskom	4,095
W	"povodné murivo	
W	7,03*2 "polyline	14,060
W	3,822*1,925-(4,205) "odpocet sdk predsteny	3,152
W	3,843*1,95	7,494
W	3,199*0,5*2	3,199
W	3,19*(1,95*2)	12,441
W	2,887*(2,55+0,375+0,15)	8,878
W	(3,46-2,887)*3,5	2,006
W	"1.14 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(4,2-2,1)*(1,525+2,43+0,325+1,825)	12,821
W	"povodné murivo	
W	(4,2-2,1)*(2,9+0,4*2+0,325+0,3+0,125+0,35)	10,080
W	"1.15 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(4,652-2,1)*(2,05+0,525+0,375)	7,528
W	"povodné murivo	
W	(4,652-2,1)*(3,675+3,75*2+0,525+0,825*2)	33,048
W	-1,5*(2,9-2,1)	-1,200
W	+0,2*(1,5+2,0*2)	1,100
W	2,728*0,675*2	3,683
W	2,887*0,65*2	3,753
W	"1.16 nad Ko bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(4,2-2,1)*(0,5+0,8+0,65)	4,095
W	"povodné murivo	
W	(4,2-2,1)*(1,35+0,85)	4,820
W	"1.17 + 1.18	
W	"nové murivo	
W	(3,9-0,7)*(1,95*3+1,625)*2	47,840
W	-1,75*2,45*3*2	-25,725
W	(3,9-0,7)*0,15*2	0,960
W	"povodné murivo	
W	(3,9-0,7)*(1,475+1,1475-0,725)*2	12,144
W	+0,2*14,33*4 "ostenia okien 001A+001P	11,464
W	"1.19	
W	"nové murivo	
W	3,9*1,625*2	12,675

W	"povodné murivo	
W	3,9*17,8	68,420
W	"1.22+1.23+1.24+1.25	
W	+0,2*(14,33*6 "ostenia oklen 001A+001P	17,199
W	"1.26	
W	"nové murivo	
W	1,125*2,2	2,475
W	1,0*2,15	2,150
W	"povodné murivo	
W	3,8*(15,0*2+7,0+7,05+0,25*2+0,15*2+0,3*2)	174,990
W	+0,35*(1,0+2,15*2)	1,855
W	+0,5*(2,7+3,0*2)	4,350
W	+0,3*(5,0+3,0*2)	3,300
W	-5,0*3,0	-15,000
W	-2,7*3,0	-8,100
W	-1,125*2,2	-2,475
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"1.27 podhľad +3,3m	
W	"zb	
W	3,4*(0,15+3,05+0,15)	11,390
W	-3,05*2,6	-7,930
W	"nová murivo	
W	3,4*2,0*2	13,800
W	-1,1*2,45	-2,895
W	-1,7*2,45	-4,165
W	3,4*(0,15+1,6+2,2+1,9+0,7+1,5+4,4)	42,330
W	-1,9*2,45	-4,655
W	-3,6*3,0	-10,800
W	"povodné murivo	
W	3,4*(0,85*2+0,75+1,5+1,95+1,875+2,7+2,375)	43,660
W	-2,7*3,0	-8,100
W	"1.28 je v 1 pp nakl.rampa	
W	"1.29 podhľad +3,3m	
W	"zb	
W	3,4*0,15*2	1,020
W	3,4*(2,175+3,5)	19,295
W	-1,18*2,2	-2,598
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"nové murivo	
W	3,4*2,0	6,800
W	-1,7*2,4	-4,080
W	3,4*(1,0*2+2,0+6,55+3,15+2,0+1,1*2+1,225+1,1+1,15+1,175+1,15+1,15+1,175)	98,485
W	-1,7*2,45	-4,165
W	-0,9*2,15*15	-29,025
W	-1,1*2,45	-2,695
W	"povodné murivo	
W	3,4*(5,05-1,0*2+0,3+0,7+0,5+4,8+5,95-1,175-1,15+0,75+2,4+0,75+5,95-1,15-1,175+1,95+0,7+4,7+2,0+1,025+4,32+1,275+2,0+0,425+1,3+6,925+0,95+0,45+2,075)	175,423
W	3,4*(1,275+1,1+3,775)	20,910
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	-1,9*2,375	-4,513
W	+0,15*(1,9+2,375*2)	0,998
W	"1.30 nad Ko s podhľadom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(2,2*2+1,5*2+0,35*2)	10,530
W	"1.31 nad Ko s podhľadom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,4+0,8+1,4*2+1,1*2)	8,360
W	"1.32 podhľad +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,05*2-1,55+0,5*2)	12,070
W	-1,0*2,15	-2,150
W	+0,2*(1,0+2,15*2)	1,060
W	"1.33 schodisko na 2 Np bez podhľadu po výšku + 4,8 metra	
W	cast 1.38 pod schodami	
W	"nové murivo	
W	4,1*1,85	7,585
W	"povodné murivo	
W	4,1*(5,275*2-1,85)	43,870
W	"1.34 podhľad +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,6*2+4,825*2+1,0*2+0,35*2)	59,670
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"1.35 podhľad +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*(1,225+1,65+2,0)	16,575
W	-1,0*2,15*2	-4,300
W	"povodné murivo	
W	3,4*(3,5+1,5-1,225+4,45+2,0)	37,485
W	+0,35*(1,225+2,15*2)	1,934
W	"1.36 s podhľadom	
W	"nové murivo	
W	3,4*(0,85+1,5)	7,990
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"1.37 nad Ko s podhľadom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*(2,2+1,1)	4,290
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(2,2+0,2+1,7+0,5*2+0,25)	6,855
W	"1.38 nad Ko s podhľadom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*2,0	2,600
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,0+1,0+2,0)	5,880
W	"1.39 podhľad +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*2,0	6,900

W	-1,1'2,45	-2,695
W	1,125'2,2	2,475
W	"povodné murivo	
W	3,4'(2,0+0,75'2+3,425'2)	35,190
W	-1,125'2,2	-2,475
W	-1,1'2,45	-2,695
W	"1,40 bez pohľadu	
W	"zb	
W	3,8'(0,875+5,225)	23,180
W	"nové murivo	
W	3,8'(1,1+4,7)	22,040
W	-0,9'2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,8'0,7'2	5,320
W	"1,41 bez pohľadu	
W	"zb	
W	3,8'(0,15'2+1,125+0,825)	8,550
W	"nové murivo	
W	3,8'(4,7'2+1,1)	38,900
W	-0,9'2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,8'0,7'2	5,320
W	"1,42 bez pohľadu	
W	"zb	
W	3,8'3,05	11,590
W	"nové murivo	
W	3,8'(2,85+4,7)	27,930
W	-0,8'2,15	-1,720
W	"1,43 bez pohľadu	
W	"zb	
W	3,8'8,775	25,745
W	-1,18'2,2	-2,595
W	+0,15'(1,18+2,2'2)	0,837
W	"nové murivo	
W	3,8'(1,225+4,15)	20,425
W	-0,8'2,15	-1,935
W	-2,1'2,8	-5,880
W	+0,2'(2,1+2,8'2)	1,540
W	"1,44 bez pohľadu schodisko	
W	"zb	
W	0,35'(4,22+2,35)	2,300
W	"nové murivo	
W	3,8'4,25	16,150
W	"1,46 nad Ko s pohľadom +3,3m	
W	"zb	
W	(3,4-2,1)*(1,825+1,3+0,9)	5,233
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,825+1,3+0,9)	5,233
W	"1,47 nad Ko s pohľadom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*(2,15+2,3+1,15)	7,280
W	"1,48 s pohľadom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4'3,15	10,710
W	-0,9'2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,4'(3,5'2+3,15)	33,150
W	-0,8'2,15	-1,720
W	"1,48 nad KO s pohľadom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*1,8	2,340
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,8+2,1'2)	7,800
W	+0,5'(1,85+2,025'2)	2,850
W	-1,85'(2,875-2,1)	-1,279
W	"1,50 nad KO s pohľadom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*1,8	2,340
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,8+0,9)	3,510
W	"1,51 s pohľadom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4'(0,15+0,9+0,125)	3,995
W	-0,9'2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,4'(5,05'2+2,5)	42,840
W	-0,8'2,15	-1,720
W	+0,2'(0,8+2,15'2)	1,040
W	"1,52 nad KO s pohľadom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,8'2+2,5'2)	11,180
W	+0,5'(1,85+2,025'2)	2,850
W	-1,85'(2,875-2,1)	-1,279
W	"1,53 s pohľadom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4'(0,9+0,125'2)	3,910
W	-0,9'2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,4'(2,5'2+3,675'2-0,9-0,125'2)	38,080
W	-1,8'1,15	-1,725
W	+0,2'(0,8+2,15'2)	1,040
W	"1,54 s pohľadom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4'(6,3'2+2,4'2)	59,160
W	-1,8'1,15	-1,725
W	-0,8'2,15	-1,935
W	-1,5'1,15	-1,725
W	-1,9'2,375	-4,613
W	-2,4'2,825	-7,020
W	"1,55 s pohľadom +3,3m	

W	"povodné murivo	
W	3,4*(3,175*2+2,35*2)	37,570
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-1,5*1,15	-1,725
W	-0,85*0,85	-0,723
W	+0,5*0,85*3	1,275
W	"1,56 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*(0,125*2+0,9)	3,810
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,5*2+5,05*2-0,9-0,125*2)	47,430
W	-0,8*2,15	-1,720
W	0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1,57 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,8*2+2,5*2)	11,180
W	+0,5*(1,65+2,025*2)	2,850
W	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
W	"1,58 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*(0,125+0,15+0,9)	3,995
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,5*2+5,05*2-0,9-0,12-0,15)	47,362
W	-0,8*2,15	-1,720
W	0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1,59nad KO s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,8*2+2,5*2)	11,180
W	+0,5*(1,85+2,025*2)	2,850
W	-1,85*(2,875-2,1)	-1,279
W	"1,60 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*1,0	3,400
W	-0,9*2,15	-1,720
W	"povodné murivo	
W	3,4*(3,075*2+4,1*2-1,0)	45,380
W	-0,8*2,15	-1,935
W	"1,61nad KO s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,0+1,6)	3,640
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(2,1-1,0+1,6)	3,770
W	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
W	+0,5*(1,85+0,85*2)	1,675
W	"1,62 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*1,6	2,080
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(0,9+1,6)	3,250
W	"1,63 s podhladom +3,3m	
W	"zb	
W	3,4*4,35	14,790
W	"nové murivo	
W	3,4*(4,9+1,35)	31,450
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"1,64 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*(2,05+3,6*2)	31,450
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"1,65 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*(2,05*2+3,6*2)	38,420
W	-0,7*2,15	-1,505
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"1,66 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,5+2,05+1,5)	6,565
W	(3,4-2,1)*(1,4*2+0,85)	4,875
W	"1,67 s podhladom +3,3m	
W	"zb	
W	3,4*(1,0+0,15*2)	4,420
W	"nové murivo	
W	3,4*(4,7*2+1,0)	35,360
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-0,7*2,15	-1,505
W	"povodné murivo	
W	3,4*0,85*2	5,780
W	"1,68 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"zb	
W	(3,4-2,1)*0,95*2	2,470
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,5+0,8*2+0,15+1,5+2,05)	9,100
W	(3,4-2,1)*(0,95+1,4*2)	4,875
W	"1,67 s podhladom +3,3m	
W	"zb	
W	3,4*(2,25+0,15*2)	8,670
W	"nové murivo	
W	3,4*(4,9*2+1,0)	38,720
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,4*0,85*2	5,780
W	"2NP	
W	"2,01 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	1,87*2	3,740
W	"povodné murivo	
W	88,67*2 "polyline	173,340
W	-14,86*2 "polyline	-29,720

W	-1,87*2	-3,740
W	-0,8*2,15	-1,835
W	5,705*8,05*2	91,851
W	3,035*4*2	24,280
W	-3,515*3,035*2	-21,338
W	-3,4*3,035*2	-20,838
W	"2.03	
W	"povodné murivo	
W	30,68*2	61,380
W	-14,88	-14,890
W	0,55*11,325	6,229
W	"nové murivo	
W	7,85*(0,65+0,75+1,025+1,125)	27,888
W	7,85*0,125*4	3,925
W	"2.04 nad KO	
W	"povodné murivo	
W	(2,3-2,1)*1,45*2	0,580
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*2,575	0,515
W	(2,3-2,1)*(1,025+0,75)	0,355
W	"2.05 nad KO	
W	"povodné murivo	
W	(2,3-2,1)*(0,8*2+0,325*2+0,35*2)	0,830
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*(2,575*2-0,8)	0,870
W	2,3*0,125*2	0,575
W	"2.06	
W	"povodné murivo	
W	19,98+10,02	30,000
W	-1,475*3,4	-5,015
W	-1,9*2,45	-4,655
W	4,34*3,4	14,756
W	5,607*0,85	4,766
W	"nové murivo	
W	3,43*(0,5*3)	5,145
W	"2.07	
W	"povodné murivo	
W	10,02+(10,02/2) "polyline	15,030
W	-1,95*2,45	-4,778
W	5,61*1,9	10,659
W	4,66*3,025	14,087
W	"nové murivo	
W	(10,02/2) "polyline	5,010
W	-1,0*2,45	-2,450
W	5,61*1,1	6,171
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"2.08 bez podhladu nad KO	
W	"povodné murivo	
W	(2,3-2,1)*0,95*2	0,380
W	(2,3-2,1)*2,575	0,515
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*2,575	0,515
W	(2,3-2,1)*1,175	0,235
W	"2.08 nové murivo"	
W	2*2,35*2	9,400
W	"2.09 bez podhladu nad KO	
W	"povodné murivo	
W	(2,3-2,1)*1,85*2	0,740
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*2,575*2	1,030
W	"schodisko 2.10	
W	"zh	
W	0,35*21,27	7,445
W	"povodné murivo	
W	4,35*0,875	29,808
W	3,737*13,725	51,290
W	"nové murivo	
W	4,35*2,075	9,026
W	7,65 "polyline	7,650
W	"2.11 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	5,0*(3,75*2+3,8*2)	75,500
W	-1,475*2,9	-4,278
W	+0,3*(1,475+2,9*2)	2,183
W	-4,61*3	-13,830
W	+0,2*(3,725*2+1,38)	1,768
W	"2.12	
W	"povodné murivo	
W	19,98+10,02	30,000
W	-1,475*3,4	-5,015
W	-1,9*2,45	-4,655
W	4,34*3,4	14,756
W	5,607*0,85	4,766
W	"nové murivo	
W	3,43*(0,5*3)	5,145
W	"2.13	
W	"povodné murivo	
W	10,02+(10,02/2) "polyline	15,030
W	-1,95*2,45	-4,778
W	5,61*0,91	5,105
W	4,66*3,025	14,087
W	"nové murivo	
W	(10,02/2) "polyline	5,010
W	-1,0*2,45	-2,450
W	5,61*2,15	12,062
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	nové murivo	
W	(1,05*2)*2,35*2	14,335
W	"2.14 bez podhladu nad KO	
W	"povodné murivo	

VV	(2,3-2,1)*(1,875+1,1+0,525)	0,660
VV	"nové murivo	
VV	(2,3-2,1)*(0,525*2+0,125+0,9+1,425+2,8)	1,280
VV	"2.15 bez podhladu schodisko +7,575	
VV	"povodné murivo	
VV	(2,3+0,575)*2,725	7,834
VV	"nové murivo	
VV	(2,3+0,675)*(1,0*2+2,725)	13,584
VV	"schodisko 2.16	
VV	"zb	
VV	0,35*21,27	7,445
VV	"povodné murivo	
VV	4,35*6,875	29,806
VV	3,737*13,725	51,280
VV	"nové murivo	
VV	4,35*2,075	9,026
VV	7,65 "polyline	7,650
VV	"2.17 bez podhladu	
VV	"povodné murivo	
VV	5,0*(3,75*2+3,8*2)	75,500
VV	-1,475*2,9	-4,278
VV	+0,3*(1,475+2,9*2)	2,183
VV	-4,6*3	-13,830
VV	+0,2*(3,725*2+1,39)	1,768
VV	"2.20 nové murivo"	
VV	1,8*2,35*2	8,460
VV	"2.27+3.17+3.18 bez podhladu farba cierna	
VV	"povodné murivo	
VV	110,033*2 "polyline	220,066
VV	-1,2*2,16	-2,580
VV	-1,0*2,16*3	-6,460
VV	5,3*11,3*2	119,780
VV	-2,1*2,45	-5,145
VV	-1,9*2,45	-4,655
VV	8,46*1,8	11,828
VV	7,6*0,8	8,840
VV	"nové murivo	
VV	1,2*2,15	2,580
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	1,0*2,15*3	6,450
VV	-0,9*2,05*3	-5,535
VV	"2.28+2.29 schodisko	
VV	"povodné murivo	
VV	26,716*2 "polyline	53,432
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	3,15*(1,5+0,835)	6,725
VV	"2.31 s podhladom +2,8 metra	
VV	"zb	
VV	2,9*0,15*2	0,870
VV	"nové murivo	
VV	2,9*(2,0+1,9+1,6+0,15+2,25)	31,610
VV	-2,1*2,45	-5,145
VV	"povodné murivo	
VV	2,6*(11,544+3,7+0,85+0,2)	42,364
VV	"2.32 s podhladom +3,5 metra	
VV	"zb	
VV	3,6*(0,15*2+4,075)	15,750
VV	-1,18*2,2	-2,596
VV	+0,15*(1,18+2,2*2)	0,837
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	"nové murivo	
VV	3,6*(1,025+3,15+1,2+1,825+1,1+1,2*3+3,15+1,0+5,3)	76,860
VV	-0,9*2,15*12	-23,220
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	"povodné murivo	
VV	3,6*(19,8*2+3,88*2+2,0-0,15*2-	
VV	(1,025+3,15+1,2+1,825+1,1+1,2*3+3,15+1,0+5,3))	88,388
VV	"2.33+2.34 nad KO s podhladom +2,8 metra	
VV	"nové murivo	
VV	(2,8-2,1)*(0,85+0,125+0,66+1,8+1,0+1,8*2)	6,420
VV	"povodné murivo	
VV	(2,8-2,1)*(2,15+0,35+0,825+0,8)	3,460
VV	"2.35 s podhladom +2,8 metra	
VV	"zb	
VV	2,7*7,475	20,183
VV	"nové murivo	
VV	2,7*(4,8*2+0,2+0,8+2,275)	35,303
VV	-0,8*2,15	-1,720
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"2.36 nad KO s podhladom +2,8 metra	
VV	"nové murivo	
VV	(2,7-2,1)*(2,5*2+2,15+0,975+0,975+1,1*2)	6,720
VV	"2.37 nad KO s podhladom +2,8 metra	
VV	"nové murivo	
VV	(2,7-2,1)*(3,1*2+1,5+0,125)	4,685
VV	"2.38 s podhladom +2,8 metra	
VV	"zb	
VV	2,7*7,875	20,723
VV	"nové murivo	
VV	2,7*(2,25+2,325+0,8+0,2+2,65)	22,208
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	-0,8*2,15	-1,720
VV	"2.39 nad KO s podhladom +2,8 metra	
VV	"nové murivo	
VV	(2,7-2,1)*(0,975+2,075+1,1*2+1,4*2+1,1*2+0,875)	6,675
VV	"2.40 s podhladom +3,8 metra	
VV	"nové murivo	
VV	3,6*(3,15+1,1)	15,300
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	-0,9*2,15	-1,935

W	"povodné murivo	
W	3,6*(3,15+7,2*2+0,65*2-1,1)	63,900
W	+0,35*(1,1+2,15*2)	1,890
W	"2,41 s podhladom +3,5metra	
W	"nové murivo	
W	3,6*(1,1+1,2)	8,280
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	"povodné murivo	
W	3,6*(3,76+7,05*2-1,1-1,2+0,65*2)	60,660
W	"2,42 s podhladom +3,5metra	
W	"nové murivo	
W	3,6*(1,2+1,2)	8,640
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	"povodné murivo	
W	3,6*(5,05+7,05*2-1,2*2+0,65*2)	64,960
W	+0,25*(1,2+2,15*2)	1,375
W	"2,43 s podhladom +3,5metra	
W	"nové murivo	
W	3,6*(1,2+1,65)	10,980
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	"povodné murivo	
W	3,6*(7,05*2+0,65*2+3,725-1,2-1,65)	67,870
W	"2,44 s podhladom +3,5metra	
W	"nové murivo	
W	3,6*(0,65+0,9+1,6)	11,340
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,8*(5,125*2+0,65*2+0,45)	43,200
W	"2,45 nad KO s podhladom +2,8metra	
W	"nové murivo	
W	(2,9-2,1)*(2,0+0,925+0,85+1,4*2+1,025)	6,160
W	"povodné murivo	
W	(2,9-2,1)*(1,275*2+1,4*2+0,35*2)	4,840
W	"2,46 nad KO s podhladom +2,8metra	
W	"zb	
W	(2,9-2,1)*2,1	1,680
W	"nové murivo	
W	(2,9-2,1)*(2,85+2,0+2,1)	5,580
W	"povodné murivo	
W	(2,9-2,1)*(0,85+0,35*2)	1,240
W	"2,47 +2,48+2,53	
W	"zb	
W	3,44*(15,4-1,3)	48,504
W	3,27*(1,3+2,35)	11,936
W	3,098*2,35	7,280
W	-1,16*2,2	-2,566
W	+0,15*(1,18+2,2*2)	0,837
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-1,0*2,15*2	-4,300
W	-1,9*2,45	-4,655
W	"nové murivo	
W	3,098*5,475	16,862
W	2,55*4,15	10,583
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"2,50 nad KO s podhladom	
W	"Zb	
W	(3,44-2,1)*2,425	3,250
W	(3,28-2,1)*2,2	2,596
W	"nové murivo	
W	(3,28-2,1)*2,2	2,586
W	(3,115-2,1)*2,425	2,461
W	"2,51 nad KO s podhladom	
W	"nové murivo	
W	(3,28-2,1)*2,2	2,596
W	(3,115-2,1)*2,9	2,944
W	"2,52 nad KO s podhladom +2,8m	
W	"ZB	
W	(2,8-2,1)*1,3	0,810
W	"nové murivo	
W	(2,8-2,1)*(2,0+2,1)	2,970
W	"povodné murivo	
W	(2,8-2,1)*(0,85+0,85+1,95)	2,555
W	"2,54 s podhladom +2,8m	
W	"ZB	
W	2,9*1,0	2,900
W	"nové murivo	
W	2,9*1,6	4,640
W	"povodné murivo	
W	2,9*(2,0*2-0,4+4,05*2-0,6+0,14*2-1,0+0,85*2)	35,032
W	"3,01+3,02 bez podhladu	
W	"zb	
W	0,3*(1,3*2+1,6*2)	1,740
W	"povodné murivo	
W	2,35*(4,8-1,85+3,0)	14,453
W	-1,5*1,45	-2,175
W	+0,3*(1,5+1,45*2)	1,320
W	"3,03 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	2,35*2,65*2	12,455
W	-0,4*0,4*2	-0,320
W	+0,3*0,4*3*2	0,720
W	"3,04 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	2,35*2,6	6,110
W	+0,3*(1,5+1,45*2)	1,320
W	"nové murivo"	
W	((0,4+0,2)*2,4*2)+(0,3*2,4*2)	4,320
W	"3,05 nové murivo	

W	(0,75*2,4*2)+(0,3*2,4)	4,320
W	"3,20 s podhladom +2,4m	
W	"nové murivo	
W	2,5*1,1	2,750
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"povodné murivo	
W	2,5*(0,3*2+0,875)	3,888
W	"3,22 s podhladom +2,4m	
W	"povodné murivo	
W	2,5*8,5	10,250
W	Medzisúčet	4 654,682
W	"nová omietka pod nový keramický obklad - na nové + povodné slany miesta kde sa otlkal povodný keramický obklad	
W	"pod obklady v miestnostach kúpeľní a wc - nová omietka na nové murivá aj povodná	
W	"INP	
W	"1.07	
W	2,1*(2,15*2+2,825*2+0,4*2)	22,985
W	-0,9*2,1*3	-5,070
W	"1.08	
W	2,1*(4,275*2+1,0*2+1,7*2+1,0*2)	33,485
W	-0,8*2,1	-1,890
W	-1,5*(2,1-0,9)	-1,800
W	"1.09	
W	2,1*(1,85*2+1,3*2)	13,850
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-2,1*1,3 *SDK	-2,730
W	"1.12	
W	2,1*(1,95*2+2,15*2)	17,220
W	-1,0*2,1	-2,100
W	-2,1*(0,75+0,2) *SDK	-1,895
W	"1.14	
W	2,1*(1,825*2+0,325*2+3,3*2)	22,890
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-0,9*2,1	-1,890
W	"1.15	
W	2,1*(3,675*2+3,75*2+0,525*2)	33,390
W	-1,5*2,0	-3,000
W	-0,9*2,1	-1,890
W	"1.16	
W	2,1*(0,5*2+0,8*2+0,65*2+1,35*2)	13,860
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*1,35 *SDK	-2,835
W	"1.30	
W	2,1*(1,5*2+2,2*2+0,35*2)	17,010
W	-0,9*2,1	-1,890
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1.31	
W	2,1*(2,2*2+2,5*2)	19,740
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*2,2 *SDK	-4,820
W	"1.37	
W	2,1*(2,55*2+1,7*2+0,223)	18,318
W	-0,9*2,1	-1,890
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1.38	
W	2,1*(2,0*2+2,8*2)	19,320
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*2,6 *SDK	-5,460
W	"1.46	
W	2,1*(1,825+1,25+0,95)	8,453
W	-0,8*2,1	-1,890
W	"ZB	
W	2,1*(1,825+1,25+0,95)	8,453
W	-0,8*2,1	-1,890
W	"1.47	
W	2,1*(3,45*2+2,15*2)	23,520
W	-0,9*2,1	-1,890
W	-2,1*(2,3+1,15) *SDK	-7,245
W	"1.49	
W	2,1*(1,8*2+2,1*2)	18,380
W	-0,8*2,1*2	-3,360
W	"1.50	
W	2,1*(1,6*2+0,9*2)	10,500
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*0,9 *SDK	-1,890
W	"1.52	
W	2,1*(1,8*2+2,5*2)	18,060
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1.57	
W	2,1*(2,5*2+1,8*2)	18,060
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1.59	
W	2,1*(2,5*2+1,8*2)	18,060
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1.61	
W	2,1*(2,1*2+1,8*2)	16,360
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1.62	
W	2,1*(0,8*2+1,6*2)	10,500
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*0,9 *SDK	-1,890
W	"1.66	
W	2,1*(1,5*2+0,9*2+2,05*2+0,15)	19,005
W	-0,7*2,1*2	-2,940
W	-(2,05-0,15)*2,1	-3,990
W	2,1*(1,4*2+0,95*2)	9,870
W	-0,7*2,1	-1,470
W	-2,1*0,95 *SDK	-1,995

WV		"1.68					
W		2,1*(1,4*2+0,95*2)	9,870				
W		-0,7*2,1	-1,470				
W		2,1*(0,95*2+1,5+0,9+0,15*2+0,9*1,5)	14,700				
W		-0,7*2,1*2	-2,940				
W		-2,1*0,95 "SDK	-1,995				
W		"Zb					
W		2,1*(0,95+0,95)	3,990				
W		"2NP					
W		"2.04					
W		2,1*(1,45*2+2,575*2-0,8)	15,225				
W		"2.05					
W		2,1*(2,925*2-0,8+1,225*2)	15,750				
W		-0,9*2,1	-1,890				
W		"2.08					
W		2,1*(2,575*2+1,15*2)	15,645				
W		-0,9*2,1*2	-3,780				
W		"2.09					
W		2,1*(2,575*2+1,85*2)	18,585				
W		-0,8*2,1	-1,680				
W		-2,1*0,6*2 "SDK	-2,520				
W		"2.14					
W		2,1*(0,95*2+0,725*2+0,125*2+1,1*2+0,9*2+0,525*4)	20,370				
W		-0,9*2,11	-1,899				
W		"2.33+2.34					
W		2,1*(2,0+0,85+0,65+1,8+2,15*2)	20,160				
W		-0,8*2,1	-1,680				
W		-0,9*2,1	-1,890				
W		2,1*(0,9*2+1,8*2)	11,340				
W		-0,8*2,1	-1,680				
W		-2,1*(0,75+0,9) "SDK	-3,465				
W		"2.36					
W		2,1*(2,15*2+0,875*2+2,5*2)	23,625				
W		-0,8*2,1	-1,680				
W		-0,7*2,1	-1,470				
W		-3,075*(2,1-1,85)	-0,769				
W		2,1*(0,875*2+1,1*2)	8,295				
W		-0,7*2,1	-1,470				
W		-2,1*0,875"SDK	-1,838				
W		"2.37					
W		2,1*(2,125*2+3,1*2)	21,845				
W		-0,9*2,1	-1,890				
W		-(1,05*(2,1-1,85))*2	-0,525				
W		-2,1*(0,5+0,6)"SDK	-2,310				
W		"2.39					
W		2,1*(2,075*2+0,975*2+2,5*2)	23,310				
W		-0,8*2,1	-1,680				
W		-0,7*2,1	-1,470				
W		-3,0*(2,4-1,85)	-1,650				
W		2,1*(1,1*2+0,875*2)	8,295				
W		-0,7*2,1	-1,470				
W		-2,1*0,875"SDK	-1,838				
W		"2.45					
W		2,1*(1,275*2+2,0*2+0,3*2)	15,015				
W		-0,8*2,1	-1,680				
W		-0,8*2,1*2	-3,360				
W		2,1*(1,4*2+0,925*2)	9,765				
W		-0,8*2,1	-1,680				
W		2,1*(0,95*2+1,4*2)	9,870				
W		-0,8*2,1	-1,680				
W		-2,1*(0,95+0,925) "SDK	-3,936				
W		"2.46					
W		2,1*(2,1+3,2*2)	17,850				
W		-1,9*2,1*2	-7,980				
W		"zb					
W		2,1*2,1	4,410				
W		"2.50					
W		2,1*(2,425+2,2)	9,713				
W		-0,9*2,1	-1,890				
W		"zb					
W		2,1*(2,2+2,425)	9,713				
W		-0,9*2,1	-1,890				
W		"2.51					
W		2,1*(2,9*2+2,15*2)	21,210				
W		-0,9*2,1	-1,890				
W		-2,1*2,9 "SDK	-8,080				
W		"2.52					
W		2,1*(1,85*2+0,2*2+2,85*2-1,3)	18,270				
W		"zb					
W		2,1*1,3	2,730				
W		-1,0*2,1	-2,100				
W		-2,1*(0,75+0,2)"SDK	-1,995				
W		Medzisúčtet	583,243				
W		*odpočet povodných omietok stien, budú sa opravovať mimo povodných stien kde sa oškol keramický obklad					
W		-Oprava steny	-3 040,188				
W		Medzisúčtet	-3 040,188				
W		*odpočet prípravy na ZB					
W		-Príprava steny_beton	-872,427				
W		Medzisúčtet	-872,427				
W		Súčtet	1 535,280				
98	K	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jedrová (hrubá), hr. 10 mm (príprava pod obklad)	m2	583,243	10,65	6 211,54
WV			*nová omietka pod nový keramický obklad - na nové + povodné staré miesta kde sa oškol povodný keramický obklad				
W			*pod obklady v miestnostiach kúpeľní a wc - nová omietka na nové murivá aj povodné				
W			"4NP				

W	"1.07	
W	2,1*(2,15*2+2,925*2+0,4*2)	22,895
W	-0,9*2,1*3	-5,670
W	"1.08	
W	2,1*(4,275*2+1,0*2+1,7*2+1,0*2)	33,495
W	-0,9*2,1	-1,890
W	-1,5*(2,1-0,9)	-1,800
W	"1.09	
W	2,1*(1,85*2+1,3*2)	13,650
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-2,1*1,3 "SDK	-2,730
W	"1.12	
W	2,1*(1,95*2+2,15*2)	17,220
W	-1,0*2,1	-2,100
W	-2,1*(0,75+0,2) "SDK	-1,995
W	"1.14	
W	2,1*(1,825*2+0,325*2+3,3*2)	22,890
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-0,9*2,1	-1,890
W	"1.15	
W	2,1*(3,675*2+3,75*2+0,525*2)	33,390
W	-1,5*2,0	-3,000
W	-0,9*2,1	-1,890
W	"1.16	
W	2,1*(0,6*2+0,8*2+0,65*2+1,35*2)	13,860
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*1,35 "SDK	-2,635
W	"1.30	
W	2,1*(1,5*2+2,2*2+0,35*2)	17,010
W	-0,9*2,1	-1,880
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1.31	
W	2,1*(2,2*2+2,5*2)	19,740
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*2,2 "SDK	-4,820
W	"1.37	
W	2,1*(2,55*2+1,7*2+0,223)	18,318
W	-0,9*2,1	-1,890
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1.38	
W	2,1*(2,0*2+2,8*2)	19,320
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*2,6 "SDK	-5,400
W	"1.48	
W	2,1*(1,825+1,25+0,95)	8,453
W	-0,9*2,1	-1,890
W	"2B	
W	2,1*(1,825+1,25+0,95)	8,453
W	-0,9*2,1	-1,890
W	"1.47	
W	2,1*(3,45*2+2,15*2)	23,520
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*(2,3+1,15) "SDK	-7,245
W	"1.48	
W	2,1*(1,8*2+2,1*2)	16,380
W	-0,8*2,1*2	-3,360
W	"1.50	
W	2,1*(1,8*2+0,9*2)	10,500
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*0,9 "SDK	-1,890
W	"1.52	
W	2,1*(1,8*2+2,5*2)	18,060
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1.57	
W	2,1*(2,5*2+1,8*2)	18,060
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1.59	
W	2,1*(2,5*2+1,8*2)	18,060
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1.81	
W	2,1*(2,1*2+1,8*2)	18,380
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1.82	
W	2,1*(0,9*2+1,6*2)	10,500
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*0,8 "SDK	-1,690
W	"1.88	
W	2,1*(1,6*2+0,9*2+2,05*2+0,15)	19,005
W	-0,7*2,1*2	-2,940
W	-(2,05-0,15)*2,1	-3,990
W	2,1*(1,4*2+0,95*2)	9,870
W	-0,7*2,1	-1,470
W	-2,1*0,95 "SDK	-1,995
W	"1.88	
W	2,1*(1,4*2+0,95*2)	9,870
W	-0,7*2,1	-1,470
W	2,1*(0,95*2+1,5+0,9+0,15*2+0,9+1,5)	14,700
W	-0,7*2,1*2	-2,940
W	-2,1*0,85 "SDK	-1,695
W	"2b	
W	2,1*(0,95+0,95)	3,990
W	"2NP	
W	"2.04	
W	2,1*(1,45*2+2,575*2-0,8)	15,225
W	"2.05	
W	2,1*(2,925*2-0,8+1,225*2)	15,750
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"2.08	
W	2,1*(2,575*2+1,15*2)	15,645
W	-0,8*2,1*2	-3,780

W	"2.09	
W	2,1*(2,575*2+1,85*2)	18,585
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*0,6*2 "SDK	-2,520
W	"2.14	
W	2,1*(0,95*2+0,725*2+0,125*2+1,1*2+0,9*2+0,525*4)	20,370
W	-0,9*2,11	-1,898
W	"2.33+2.34	
W	2,1*(2,0+0,85+0,65+1,8+2,15*2)	20,160
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-0,8*2,1	-1,680
W	2,1*(0,8*2+1,8*2)	11,340
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*(0,75+0,9) "SDK	-3,465
W	"2.36	
W	2,1*(2,15*2+0,975*2+2,5*2)	23,625
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-0,7*2,1	-1,470
W	-3,075*(2,1-1,85)	-0,769
W	2,1*(0,875*2+1,1*2)	8,295
W	-0,7*2,1	-1,470
W	-2,1*0,875 "SDK	-1,838
W	"2.37	
W	2,1*(2,125*2+3,1*2)	21,045
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-(1,05*(2,1-1,85))*2	-0,525
W	-2,1*(0,5+0,6)*"SDK	-2,310
W	"2.38	
W	2,1*(2,075*2+0,875*2+2,5*2)	23,310
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-0,7*2,1	-1,470
W	-3,0*(2,4-1,85)	-1,650
W	2,1*(1,1*2+0,875*2)	8,295
W	-0,7*2,1	-1,470
W	-2,1*0,875 "SDK	-1,838
W	"2.45	
W	2,1*(1,275*2+2,0*2+0,3*2)	15,015
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-0,8*2,1*2	-3,360
W	2,1*(1,4*2+0,825*2)	9,765
W	-0,8*2,1	-1,680
W	2,1*(0,95*2+1,4*2)	9,870
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*(0,95+0,925) "SDK	-3,938
W	"2.46	
W	2,1*(2,1+3,2*2)	17,850
W	-1,9*2,1*2	-7,980
W	"zb	
W	2,1*2,1	4,410
W	"2.50	
W	2,1*(2,425+2,2)	9,713
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"zb	
W	2,1*(2,2+2,425)	9,713
W	-0,9*2,1	-1,890
W	"2.51	
W	2,1*(2,9*2+2,15*2)	21,210
W	-0,9*2,1	-1,890
W	-2,1*2,9 "SDK	-8,090
W	"2.52	
W	2,1*(1,95*2+0,2*2+2,85*2-1,3)	18,270
W	"zb	
W	2,1*1,3	2,730
W	-1,0*2,1	-2,100
W	-2,1*(0,75+0,2)*"SDK	-1,895
W	Medzisúčot	583,243
W	Súčot	583,243

99	K	612460365.S	Vnútorá omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	1 632,934	11,72	19 137,99
----	---	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

"nové murované steny + povodňé steny v mieste povodňého
otíkaného keramického obkladu

W	"0.01	
W	"zb steny SH -0,175 m	
W	0,85*10,58*2	17,986
W	-1,2*0,49*8	-4,704
W	"0.02	
W	"zb steny SH -0,33 m	
W	0,69*(10,43*2+1,375*2)	16,291
W	-1,2*0,49*4	-2,352
W	-0,8*0,54	-0,432
W	"0.03	
W	"zb steny SH -0,33 m	
W	0,69*(10,43*2+1,375*2)	16,291
W	-1,2*0,49*4	-2,352
W	-0,8*0,54	-0,432
W	"0.05 + 1.28+2.30	
W	"zb steny SH -0,46 m	
W	8,59*1,55	13,315
W	((3,05*0,44)/2)*2	1,342
W	8,15*(3,05+1,4)	36,268
W	-3,05*2,6*2	-15,860
W	"nové murivo	
W	8,15*1,55	12,633
W	"0.06+2.49+	
W	"zb steny SH -0,4 m	
W	8,37*2,0	16,740
W	8,67*2,0	17,340
W	((0,32*2,2)/2)*2	0,704

W	8,37*2,2*2	36,828
W	-1,18*2,2*4	-10,364
W	"1,01+1,02 bez podhladu	
W	"nová muriva	
W	2,385*1,55	3,687
W	-0,9*2,15	-1,935
W	2,385*1,525	3,637
W	-0,9*2,16	-1,935
W	2,425*(0,1+0,35)*2	2,163
W	"povodné murivo	
W	3,815*(8,05+5,15)*2	100,716
W	-2,385*1,55	-3,687
W	-2,385*1,525	-3,637
W	-3,5*2,585*2	-17,955
W	-2,85*2,017*2	-11,900
W	3,815*0,94*2 *stĺpy okružle	7,172
W	3,815*12,11*2	92,399
W	-0,95*2,415*2	-4,589
W	-3,35*3,775	-12,646
W	3,8*(1,85*2+1,875*2+0,25*4)	29,070
W	3,0*0,675*6	12,150
W	0,8*(2,5*2+3,325*2+2,45*2)	13,240
W	"1,03 bez podhladu	
W	"nová muriva	
W	3,841*(1,925+1,725)	14,020
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"povodné murivo	
W	3,841*(4,325*2+1,825*2)	48,013
W	-3,841*(1,825+1,725)	-14,020
W	-1,975*2,016	-3,982
W	-2,95*2,017	-5,950
W	"1,04 bez podhladu	
W	"nová muriva	
W	2,4*1,95	4,680
W	-1,75*2,45	-4,288
W	"povodné murivo	
W	"po vysku + 4,4 metra	
W	3,67*1,95	7,157
W	-2,4*1,95	-4,680
W	3,67*6,25*2	45,875
W	-1,975*2,016	-3,982
W	-16,88 "polyline okno 001A	-16,880
W	-16,66 "polyline okno 001B sdk predstena	-16,660
W	+0,2*(16,875-2,725) "ostlenie	2,630
W	"1,05 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,882*1,95*2	11,552
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"povodné murivo	
W	2,692*2,15*2	11,576
W	"1,06 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,867*(0,35+0,1+1,95)	6,929
W	2,1*1,95 "pod schodiskom	4,095
W	"povodné murivo	
W	7,03*2 "polyline	14,060
W	3,822*1,925-(4,205) "odpocet sdk predsteny	3,152
W	3,843*1,95	7,494
W	3,199*0,5*2	3,199
W	3,19*(1,95*2)	12,441
W	2,867*(2,55+0,375+0,15)	8,876
W	(3,48-2,867)*3,5	2,006
W	"1 07 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(3,85-2,1)*(2,15+2,45+1,55)	10,763
W	"povodné murivo	
W	(3,85-2,1)*(2,925+0,4*2+0,3+2,925-2,45)	7,875
W	"1,08 nad KO s podhladom	
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*(2,45+0,525*2)	4,200
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(3,7*2-2,45+4,275*2-0,525*2)	14,940
W	-1,5*(2,9-2,1)	-1,200
W	+0,2*(1,5+2,0*2)	1,100
W	2,867*0,85*2	3,727
W	2,744*0,85*2	3,567
W	"1,09 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(3,85-2,1)*1,95	3,413
W	"povodné murivo	
W	(3,85-2,1)*(1,85+1,3)	5,688
W	-1,1*(3,85-2,1)*odpocet sdk	-1,925
W	"1,10 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	3,813*1,825	7,340
W	3,813*1,725	6,677
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"povodné murivo	
W	3,813*(4,325*2)	32,682
W	-2,95*2,017	-5,950
W	2,017*0,55*2	2,219
W	-1,975*2,016	-3,982
W	2,016*0,525*2	2,117
W	"1,11 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,4*1,85	4,680
W	-1,75*2,45	-4,288
W	"povodné murivo	
W	"po vysku + 4,4 metra	
W	3,67*1,95	7,157

W	-2,4*1,95	-4,880
W	3,67*8,25*2	45,875
W	-1,975*2,016	-3,982
W	-16,88 "polyline okno 001A	-16,880
W	-16,68"polyline okno 001B sdk predstena	-16,660
W	+0,2*(16,875-2,725) "ostanie	2,830
W	"1.12 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(2,95-2,4)*(1,2+1,95)	1,733
W	"povodné murivo	
W	(2,95-2,4)*(1,95+2,15)	2,255
W	"1.13 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,887*(0,35+0,1+1,95)	6,829
W	2,1*1,85 "pod schodiskom	4,095
W	"povodné murivo	
W	7,03*2 "polyline	14,060
W	3,822*1,825-(4,205) "odpocet sdk predsteny	3,152
W	3,843*1,85	7,494
W	3,189*0,5*2	3,189
W	3,19*(1,95*2)	12,441
W	2,887*(2,55+0,375+0,15)	8,878
W	(3,46-2,887)*3,5	2,005
W	"1.14 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(4,2-2,1)*(1,525+2,43+0,325+1,825)	12,821
W	"povodné murivo	
W	(4,2-2,1)*(2,9+0,4*2+0,325+0,3+0,125+0,35)	10,080
W	"1.15 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(4,652-2,1)*(2,05+0,525+0,375)	7,528
W	"povodné murivo	
W	(4,652-2,1)*(3,675+3,76*2+0,525+0,625*2)	33,048
W	-1,5*(2,8-2,1)	-1,200
W	+0,2*(1,5+2,0*2)	1,100
W	2,728*0,675*2	3,663
W	2,887*0,65*2	3,753
W	"1.16 nad Ko bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(4,2-2,1)*(0,5+0,8+0,65)	4,095
W	"povodné murivo	
W	(4,2-2,1)*(1,35+0,85)	4,620
W	"1.17 + 1.18	
W	"nové murivo	
W	(3,9-0,7)*(1,85*3+1,625)*2	47,940
W	-1,75*2,45*3*2	-25,725
W	(3,9-0,7)*0,15*2	0,900
W	"povodné murivo	
W	(3,9-0,7)*(1,475+1,1475-0,725)*2	12,144
W	+0,2*14,33*4 "ostenia okien 001A+001P	11,464
W	"1.19	
W	"nové murivo	
W	3,9*1,825*2	12,675
W	"povodné murivo	
W	3,9*17,8	69,420
W	"1.22+1.23+1.24+1.25	
W	+0,2*14,33*6 "ostenia okien 001A+001P	17,196
W	"1.26	
W	"nové murivo	
W	1,125*2,2	2,475
W	1,0*2,15	2,150
W	"povodné murivo	
W	3,8*(15,0*2+7,0+7,05+0,25*2+0,45*2+0,3*2)	174,890
W	+0,35*(1,0+2,15*2)	1,855
W	+0,5*(2,7+3,0*2)	4,350
W	+0,3*(5,0+3,0*2)	3,300
W	-5,0*3,0	-15,000
W	-2,7*3,0	-8,100
W	-1,125*2,2	-2,475
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"1.27 podhlad +3,3m	
W	"zb	
W	3,4*(0,15+3,05+0,15)	11,390
W	-3,05*2,6	-7,930
W	"nové murivo	
W	3,4*2,0*2	13,600
W	-1,1*2,45	-2,685
W	-1,7*2,45	-4,165
W	3,4*(0,15+1,6+2,2+1,9+0,7+1,5+4,4)	42,330
W	-1,8*2,45	-4,655
W	-3,6*3,0	-10,800
W	"povodné murivo	
W	3,4*(0,85*2+0,75+1,5+1,85+1,875+2,7+2,375)	43,690
W	-2,7*3,0	-8,100
W	"1.28 je v 1 pp nakl.rampa	
W	"1.29 podhlad +3,3m	
W	"zb	
W	3,4*0,15*2	1,020
W	3,4*(2,175+3,5)	19,295
W	-1,18*2,2	-2,596
W	-1,0*2,15	-2,160
W	"nové murivo	
W	3,4*2,0	6,800
W	-1,7*2,4	-4,080
W	3,4*(1,0*2+2,0+0,55+3,15+2,0+1,1*2+1,225+1,1+1,16+1,175+1,15+1,15+1,175)	88,485
W	-1,7*2,45	-4,165
W	-0,8*2,15*15	-29,025
W	-1,1*2,45	-2,685
W	"povodné murivo	

	3,4*(6,05-1,0*2+0,3+0,7+0,5+4,8+5,95-1,175- 1,15+0,75+2,4+0,75+5,95-1,15- 1,175+1,95+0,7+4,7+2,0+1,025+4,32+1,275+2,0+0,425+1,3+ 6,925+0,95+0,45+2,075)	175,423
W	3,4*(1,275+1,1+3,775)	20,910
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	-1,8*2,375	-4,513
W	+0,15*(1,9+2,375*2)	0,898
W	"1.30 nad Ko s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(2,2*2+1,5*2+0,35*2)	10,530
W	"1.31 nad Ko s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,4+0,8+1,4*2+1,1*2)	9,360
W	"1.32 podhlad +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,05*2-1,55+0,5*2)	12,070
W	-1,0*2,15	-2,150
W	+0,2*(1,0+2,15*2)	1,060
W	"1.33 schodisko na 2 Np bez podhladu po výšku + 4,8 metra cast 1.36 pod schodami	
W	"nové murivo	
W	4,1*1,85	7,585
W	"povodné murivo	
W	4,1*(8,275*2-1,85)	43,870
W	"1.34 podhlad +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,6*2+4,825*2+1,0*2+0,35*2)	59,670
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"1.35 podhlad +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*(1,225+1,65+2,0)	16,575
W	-1,0*2,15*2	-4,300
W	"povodné murivo	
W	3,4*(3,5+1,5-1,225+4,45+2,8)	37,485
W	+0,35*(1,225+2,15*2)	1,834
W	"1.36 s podhladom	
W	"nové murivo	
W	3,4*(0,85+1,5)	7,890
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"1.37 nad Ko s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*(2,2+1,1)	4,290
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(2,2+0,2+1,7+0,5*2+0,25)	6,955
W	"1.38 nad Ko s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*2,0	2,600
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,6+1,0+2,0)	5,980
W	"1.39 podhlad +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*2,0	6,800
W	-1,1*2,45	-2,695
W	1,125*2,2	2,475
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,0+0,75*2+3,425*2)	35,190
W	-1,125*2,2	-2,475
W	-1,1*2,45	-2,695
W	"1.40 bez podhladu	
W	"zb	
W	3,8*(0,875+5,225)	23,190
W	"nové murivo	
W	3,8*(1,1+4,7)	22,040
W	-0,8*2,15	-1,835
W	"povodné murivo	
W	3,8*0,7*2	5,320
W	"1.41 bez podhladu	
W	"zb	
W	3,8*(0,15*2+1,125+0,825)	8,550
W	"nové murivo	
W	3,8*(4,7*2+1,1)	39,900
W	-0,8*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,8*0,7*2	5,320
W	"1.42 bez podhladu	
W	"zb	
W	3,8*3,05	11,590
W	"nové murivo	
W	3,8*(2,65+4,7)	27,930
W	-0,8*2,15	-1,720
W	"1.43 bez podhladu	
W	"zb	
W	3,8*6,775	25,745
W	-1,18*2,2	-2,596
W	+0,15*(1,18+2,2*2)	0,837
W	"nové murivo	
W	3,8*(1,225+4,15)	20,425
W	-0,8*2,15	-1,935
W	-2,1*2,8	-5,880
W	+0,2*(2,1+2,8*2)	1,540
W	"1.44 bez podhladu schodisko	
W	"zb	
W	0,35*(4,22+2,35)	2,300
W	"nové murivo	
W	3,8*4,25	16,150
W	"1.46 nad Ko s podhladom +3,3m	
W	"zb	
W	(3,4-2,1)*(1,825+1,3+0,9)	5,233
W	"nové murivo	

W	(3,4-2,1)*(1,325+1,3+0,9)	5,233
W	"1.47 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*(2,15+2,3+1,15)	7,280
W	"1.48 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*3,15	10,710
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,4*(3,3*2+3,15)	33,150
W	-0,8*2,15	-1,720
W	"1.48 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*1,8	2,340
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,8+2,1*2)	7,800
W	+0,5*(1,85+2,025*2)	2,850
W	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
W	"1.50 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*1,8	2,340
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,8+0,9)	3,510
W	"1.51 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*(0,15+0,9+0,125)	3,995
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,4*(5,05*2+2,5)	42,840
W	-0,8*2,15	-1,720
W	+0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1.52 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,8*2+2,5*2)	11,180
W	+0,5*(1,85+2,025*2)	2,850
W	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
W	"1.53 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*(0,8+0,125*2)	3,910
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,5*2+3,675*2-0,9-0,125*2)	38,080
W	-1,5*1,15	-1,725
W	+0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1.54 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(6,3*2+2,4*2)	59,180
W	-1,5*1,15	-1,725
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-1,5*1,15	-1,725
W	-1,8*2,875	-4,513
W	-2,4*2,825	-7,020
W	"1.55 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,4*(3,175*2+2,35*2)	37,570
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-1,5*1,15	-1,725
W	-0,85*0,85	-0,723
W	+0,5*0,85*3	1,275
W	"1.56 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*(0,125*2+0,9)	3,910
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,5*2+5,05*2-0,9-0,125*2)	47,430
W	-0,8*2,15	-1,720
W	0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1.57 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,8*2+2,5*2)	11,180
W	+0,5*(1,85+2,025*2)	2,850
W	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
W	"1.58 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*(0,125+0,15+0,9)	3,995
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,4*(2,5*2+5,05*2-0,9-0,12-0,15)	47,382
W	-0,8*2,15	-1,720
W	0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1.59 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,8*2+2,5*2)	11,180
W	+0,5*(1,85+2,025*2)	2,850
W	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
W	"1.60 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*1,0	3,400
W	-0,8*2,15	-1,720
W	"povodné murivo	
W	3,4*(3,075*2+4,1*2-1,0)	45,390
W	-0,8*2,15	-1,935
W	"1.61 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,0+1,8)	3,640
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(2,1-1,0+1,8)	3,770
W	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
W	+0,5*(1,85+0,85*2)	1,675
W	"1.62 nad KO s podhladom +3,3m	

W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*1,6	2,080
W	"povodné murivo	
W	(3,4-2,1)*(0,8+1,6)	3,250
W	"1,63 s podhladom +3,3m	
W	"zb	
W	3,4*4,35	14,790
W	"nové murivo	
W	3,4*(4,9+4,35)	31,450
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"1,64 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*(2,05+3,8*2)	31,450
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"1,65 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,4*(2,05*2+3,6*2)	38,420
W	-0,7*2,15	-1,505
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"1,68 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,5+2,05+1,5)	8,565
W	(3,4-2,1)*(1,4*2+0,95)	4,875
W	"1,67 s podhladom +3,3m	
W	"zb	
W	3,4*(1,0+0,15*2)	4,420
W	"nové murivo	
W	3,4*(4,7*2+1,0)	35,380
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-0,7*2,15	-1,505
W	"povodné murivo	
W	3,4*0,85*2	5,790
W	"1,66 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"zb	
W	(3,4-2,1)*0,95*2	2,470
W	"nové murivo	
W	(3,4-2,1)*(1,5+0,9*2+0,15+1,5+2,05)	9,100
W	(3,4-2,1)*(0,95+1,4*2)	4,875
W	"1,87 s podhladom +3,3m	
W	"zb	
W	3,4*(2,25+0,15*2)	8,670
W	"nové murivo	
W	3,4*(4,9*2+1,0)	36,720
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,4*0,85*2	5,780
W	"2NP	
W	"2,01 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	1,87*2	3,740
W	"povodné murivo	
W	88,67*2 "polyline	173,340
W	-14,86*2 "polyline	-29,720
W	-1,87*2	-3,740
W	-0,9*2,15	-1,935
W	5,705*8,05*2	91,851
W	8,035*4*2	24,280
W	-3,515*3,035*2	-21,336
W	-3,4*3,035*2	-20,638
W	"2,03	
W	"povodné murivo	
W	90,88*2	61,260
W	-14,89	-14,890
W	0,56*11,325	6,229
W	"nové murivo	
W	7,85*(0,85+0,75+1,025+1,125)	27,898
W	7,85*0,125*4	3,925
W	"2,04 nad KO	
W	"povodné murivo	
W	(2,3-2,1)*1,45*2	0,580
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*2,575	0,515
W	(2,3-2,1)*(1,025+0,75)	0,355
W	"2,05 Inad KO	
W	"povodné murivo	
W	(2,3-2,1)*(0,9*2+0,325*2+0,35*2)	0,830
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*(2,575*2-0,8)	0,870
W	2,3*0,125*2	0,575
W	"2,06	
W	"povodné murivo	
W	19,98+10,02	30,000
W	-1,475*3,4	-5,015
W	-1,9*2,45	-4,655
W	4,34*3,4	14,756
W	5,607*0,85	4,768
W	"nové murivo	
W	3,43*(0,5*3)	5,145
W	2*2,35*2	9,400
W	"2,07	
W	"povodné murivo	
W	10,02+(10,02/2) "polyline	15,030
W	-1,95*2,45	-4,778
W	5,81*1,9	10,859
W	4,88*3,025	14,887
W	"nové murivo	
W	(10,02/2) "polyline	5,010
W	-1,0*2,45	-2,450
W	5,61*1,1	6,171
W	-0,9*2,15	-1,935

w	"2.08 bez podhladu nad KO	
w	"povodné murivo	
w	(2,3-2,1)*0,85*2	0,580
w	(2,3-2,1)*2,575	0,515
w	"nové murivo	
w	(2,3-2,1)*2,575	0,515
w	(2,3-2,1)*1,175	0,235
w	"2.09 bez podhladu nad KO	
w	"povodné murivo	
w	(2,3-2,1)*1,85*2	0,740
w	"nové murivo	
w	(2,3-2,1)*2,575*2	1,030
w	"schodisko 2,10	
w	"zb	
w	0,35*21,27	7,445
w	"povodné murivo	
w	4,35*8,875	29,906
w	3,737*13,725	51,290
w	"nové murivo	
w	4,35*2,075	9,026
w	7,65 "polyline	7,850
w	"2.11 bez podhladu	
w	"povodné murivo	
w	5,0*(3,75*2+3,8*2)	75,500
w	-1,475*2,9	-4,278
w	+0,3*(1,475+2,9*2)	2,183
w	-4,81*3	-13,830
w	+0,2*(3,725*2+1,39)	1,768
w	"2.12	
w	"povodné murivo	
w	19,88+10,02	30,000
w	-1,475*3,4	-5,015
w	-1,9*2,45	-4,655
w	4,34*3,4	14,756
w	5,807*0,85	4,788
w	"nové murivo	
w	3,43*(0,5*3)	5,145
w	"2.13	
w	"povodné murivo	
w	10,02+(10,02/2) "polyline	15,030
w	-1,85*2,45	-4,778
w	5,81*0,91	5,105
w	4,88*3,025	14,097
w	"nové murivo	
w	(10,02/2) "polyline	5,010
w	-1,0*2,45	-2,450
w	5,81*2,15	12,082
w	-0,9*2,15*2	-3,870
w	(1,05+2)*2,35*2	14,335
w	"2.14 bez podhladu nad KO	
w	"povodné murivo	
w	(2,3-2,1)*(1,875+1,1+0,525)	0,660
w	"nové murivo	
w	(2,3-2,1)*(0,525*2+0,125+0,9+1,425+2,9)	1,280
w	"2.15 bez podhladu schodisko +7,575	
w	"povodné murivo	
w	(2,3+0,575)*2,725	7,834
w	"nové murivo	
w	(2,3+0,575)*(1,0*2+2,725)	13,584
w	"schodisko 2,16	
w	"zb	
w	0,35*21,27	7,445
w	"povodné murivo	
w	4,35*8,875	29,906
w	3,737*13,725	51,290
w	"nové murivo	
w	4,35*2,075	9,026
w	7,65 "polyline	7,850
w	"2.17 bez podhladu	
w	"povodné murivo	
w	5,0*(3,75*2+3,8*2)	75,500
w	-1,475*2,9	-4,278
w	+0,3*(1,475+2,9*2)	2,183
w	-4,81*3	-13,830
w	+0,2*(3,725*2+1,39)	1,768
w	"2.20 nové murivo"	
w	1,8*2,35*2*2	16,820
w	"2,27+3,17+3,18 bez podhladu farba cierna	
w	"povodné murivo	
w	110,033*2 "polyline	220,066
w	-1,2*2,15	-2,580
w	-1,0*2,15*3	-6,450
w	5,3*11,3*2	119,780
w	-2,1*2,45	-5,145
w	-1,9*2,45	-4,655
w	8,48*1,8	11,028
w	7,6*0,8	8,840
w	"nové murivo	
w	1,2*2,15	2,580
w	-1,0*2,15	-2,150
w	1,0*2,15*3	6,450
w	-0,9*2,05*3	-5,535
w	"2,28+2,29 schodisko	
w	"povodné murivo	
w	26,716*2 "polyline	53,432
w	-1,0*2,15	-2,150
w	3,15*(1,5+0,835)	6,725
w	"2,31 s podhladom +2,8 metra	
w	"zb	
w	2,9*0,15*2	0,870

W	"nové murivo	
W	2,9*(2,0+4,9+1,8+0,15+2,25)	31,610
W	-2,1*2,45	-5,145
W	"povodné murivo	
W	2,6*(11,544+3,7+0,85+0,2)	42,364
W	"2.32 s podhladom +3,5 metra	
W	"zb	
W	3,6*(0,15*2+4,075)	15,750
W	-1,18*2,2	-2,596
W	+0,15*(1,18+2,2*2)	0,837
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"nové murivo	
W	3,6*(1,025+3,15+1,2+1,825+1,1+1,2*3+3,15+1,0+5,3)	76,860
W	-0,9*2,15*12	-23,220
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"povodné murivo	
W	3,6*(18,8*2+3,68*2+2,0-0,15*2- (1,025+3,15+1,2+1,825+1,1+1,2*3+3,15+1,0+5,3))	98,388
W	"2.33+2,34 nad KO s podhladom +2,8 metra	
W	"nové murivo	
W	(2,9-2,1)*(0,85+0,125+0,85+1,8+1,0+1,8*2)	6,420
W	"povodné murivo	
W	(2,9-2,1)*(2,15+0,35+0,925+0,9)	3,480
W	"2.35 s podhladom +2,8 metra	
W	"zb	
W	2,7*7,475	20,183
W	"nové murivo	
W	2,7*(4,9*2+0,2+0,8+2,275)	35,303
W	-0,8*2,15	-1,720
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"2.36 nad KO s podhladom +2,8 metra	
W	"nové murivo	
W	(2,7-2,1)*(2,5*2+2,15+0,875+0,875+1,1*2)	6,720
W	"2.37 nad KO s podhladom +2,8 metra	
W	"nové murivo	
W	(2,7-2,1)*(3,1*2+1,5+0,125)	4,895
W	"2.38 s podhladom +2,8 metra	
W	"zb	
W	2,7*7,875	20,723
W	"nové murivo	
W	2,7*(2,25+2,325+0,8+0,2+2,65)	22,208
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-0,8*2,15	-1,720
W	"2.39 nad KO s podhladom +2,8 metra	
W	"nové murivo	
W	(2,7-2,1)*(0,975+2,075+1,1*2+1,4*2+1,1*2+0,875)	6,875
W	"2.40 s podhladom +3,5 metra	
W	"nové murivo	
W	3,6*(3,15+1,1)	15,300
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,6*(3,15+7,2*2+0,85*2-1,1)	83,900
W	+0,35*(1,1+2,15*2)	1,890
W	"2.41 s podhladom +3,5 metra	
W	"nové murivo	
W	3,6*(1,1+1,2)	8,280
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	"povodné murivo	
W	3,6*(3,75+7,05*2-1,1-1,2+0,65*2)	60,660
W	"2.42 s podhladom +3,5 metra	
W	"nové murivo	
W	3,6*(1,2+1,2)	8,640
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	"povodné murivo	
W	3,6*(6,05+7,05*2-1,2*2+0,65*2)	84,980
W	+0,25*(1,2+2,15*2)	1,375
W	"2.43 s podhladom +3,5 metra	
W	"nové murivo	
W	3,6*(1,2+1,85)	10,980
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	"povodné murivo	
W	3,6*(7,05*2+0,65*2+3,725-1,2-1,85)	57,870
W	"2.44 s podhladom +3,5 metra	
W	"nové murivo	
W	3,6*(0,65+0,9+1,8)	11,340
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,6*(5,125*2+0,65*2+0,45)	43,200
W	"2.45 nad KO s podhladom +2,8 metra	
W	"nové murivo	
W	(2,9-2,1)*(2,0+0,925+0,95+1,4*2+1,025)	6,160
W	"povodné murivo	
W	(2,9-2,1)*(1,275*2+1,4*2+0,35*2)	4,840
W	"2.46 nad KO s podhladom +2,8 metra	
W	"zb	
W	(2,9-2,1)*2,1	1,680
W	"nové murivo	
W	(2,9-2,1)*(2,85+2,0+2,1)	5,560
W	"povodné murivo	
W	(2,9-2,1)*(0,65+0,35*2)	1,240
W	"2.47 +2,48+2,53	
W	"zb	
W	3,44*(15,4-1,3)	48,504
W	3,27*(1,3+2,35)	11,836
W	3,096*2,35	7,280
W	-1,18*2,2	-2,596
W	+0,15*(1,18+2,2*2)	0,837
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-1,0*2,15*2	-4,300

VV	-1,9*2,45	-4,655
VV	"nové murivo	
VV	3,088*5,475	16,862
VV	2,55*4,15	10,583
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"2,50 nad KO s podhladom	
VV	"Zb	
VV	(3,44-2,1)*2,425	3,250
VV	(3,28-2,1)*2,2	2,596
VV	"nové murivo	
VV	(3,28-2,1)*2,2	2,596
VV	(3,115-2,1)*2,425	2,481
VV	"2,51 nad KO s podhladom	
VV	"nové murivo	
VV	(3,28-2,1)*2,2	2,596
VV	(3,115-2,1)*2,9	2,944
VV	"2,52 nad KO s podhladom +2,8m	
VV	"ZB	
VV	(2,8-2,1)*1,3	0,910
VV	"nové murivo	
VV	(2,8-2,1)*(2,0+2,1)	2,870
VV	"povodné murivo	
VV	(2,8-2,1)*(0,85+0,85+1,95)	2,555
VV	"2,54 s podhladom +2,8m	
VV	"ZB	
VV	2,9*1,0	2,900
VV	"nové murivo	
VV	2,9*1,6	4,640
VV	"povodné murivo	
VV	2,9*(2,0*2-0,4+4,05*2-0,8+0,14*2-1,0+0,85*2)	35,032
VV	"3,01+3,02 bez podhladu	
VV	"Zb	
VV	0,3*(1,3*2+1,6*2)	1,740
VV	"povodné murivo	
VV	2,35*(4,8-1,65+3,0)	14,453
VV	-1,5*1,45	-2,175
VV	+0,3*(1,5+1,45*2)	1,320
VV	"3,03 bez podhladu	
VV	"povodné murivo	
VV	2,35*2,65*2	12,455
VV	-0,4*0,4*2	-0,320
VV	+0,3*0,4*3*2	0,720
VV	"3,04 bez podhladu	
VV	"povodné murivo	
VV	2,35*2,6	6,110
VV	+0,3*(1,5+1,45*2)	1,320
VV	"nové murivo"	
VV	((0,4+0,2)*2,4*2)+(0,8*2,4*2)	4,320
VV	"3,05 nové murivo"	
VV	(0,75*2,4*2)+(0,3*2,4)	4,320
VV	"3,20 s podhladom +2,4m	
VV	"nové murivo	
VV	2,5*1,1	2,750
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	"povodné murivo	
VV	2,5*(0,3*2+0,675)	3,888
VV	"3,22 s podhladom +2,4m	
VV	"povodné murivo	
VV	2,5*6,5	16,250
VV	Medzisúččet	4 673,122
VV	"odpočet povodných omietok stien,bud' sa opravovat mimo	
VV	povodných stien kde sa odikal keramický obklad	
VV	-Oprava_steny	-3 040,188
VV	Medzisúččet	-3 040,188
VV	Súččet	1 632,934
VV	"Pozn.: výška omietky uvažovaná cca 10 cm nad podhlad	
VV	"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov,	
VV	presielkovanie spojov materiálov	

100	K	612460383.S	Vnútorá omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	3 040,188	9,05	27 513,70
VV			Oprava_steny		3 040,188		
VV			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov,				
VV			presielkovanie spojov materiálov				
101	K	6124651001	M+D Remeselná obnova štukatárskeho prvku vo foaya,kaviareň - popis vid' PDI	ks	1,000	5 213,43	5 213,43
102	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	420,877	1,70	715,49

VV	"steny príprava pod novú omietku	
VV		
VV		
VV	"0.01	
VV	"zb steny SH -0,175 m	
VV	0,85*10,58*2	17,986
VV	-1,2*0,46*8	-4,704
VV	"0.02	
VV	"zb steny SH -0,33 m	
VV	0,69*(10,43*2+1,375*2)	16,291
VV	-1,2*0,46*4	-2,352
VV	-0,8*0,54	-0,432
VV	"0.03	
VV	"zb steny SH -0,33 m	
VV	0,69*(10,43*2+1,375*2)	16,291
VV	-1,2*0,46*4	-2,352
VV	-0,8*0,54	-0,432
VV	"0.05 + 1,26+2,30	
VV	"zb steny SH -0,46 m	

W	8,59*1,55	13,315
W	$\{(3,05+0,44)/2\}^2$	1,342
W	8,15*(3,05+1,4)	36,268
W	-3,05*2,8*2	-15,680
W	"0.00+2.40+	
W	"Zb steny SH -0,4 m	
W	8,37*2,0	16,740
W	8,67*2,0	17,340
W	$\{(0,32+2,2)/2\}^2$	0,704
W	8,37*2,2*2	36,828
W	-1,18*2,2*4	-10,384
W	"1.27 podhlad +3,3m	
W	"Zb	
W	3,4*(0,15+3,05+0,15)	11,390
W	-3,05*2,6	-7,930
W	"1.28 podhlad +3,3m	
W	"Zb	
W	3,4*0,15*2	1,020
W	3,4*(2,175+3,5)	18,265
W	-1,18*2,2	-2,596
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"1.40 bez podhladu	
W	"Zb	
W	3,8*(0,875+5,225)	23,180
W	"1.41 bez podhladu	
W	"Zb	
W	3,8*(0,15*2+1,125+0,825)	9,550
W	"1.42 bez podhladu	
W	"Zb	
W	3,8*3,05	11,590
W	"1.43 bez podhladu	
W	"Zb	
W	3,8*5,775	25,745
W	-1,18*2,2	-2,596
W	+0,15*(1,10+2,2*2)	0,837
W	"1.44 bez podhladu schodisko	
W	"Zb	
W	0,35*(4,22+2,35)	2,300
W	"1.46 nad Ko s podhladom +3,3m	
W	"Zb	
W	(3,4-2,1)*(1,825+1,3+0,9)	5,233
W	"1.63 s podhladom +3,3m	
W	"Zb	
W	3,4*4,35	14,790
W	"1.67 s podhladom +3,3m	
W	"Zb	
W	3,4*(1,0+0,15*2)	4,420
W	"1.68 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"Zb	
W	(3,4-2,1)*0,95*2	2,470
W	"1.67 s podhladom +3,3m	
W	"Zb	
W	3,4*(2,25+0,15*2)	8,670
W	"2NP	
W	"schodisko 2,10	
W	"Zb	
W	0,35*21,27	7,445
W	"schodisko 2.16	
W	"Zb	
W	0,35*21,27	7,445
W	"2,31 s podhladom +2,6 metra	
W	"Zb	
W	2,9*0,15*2	0,870
W	"2,32 s podhladom +3,5 metra	
W	"Zb	
W	3,6*(0,15*2+4,075)	15,750
W	-1,18*2,2	-2,596
W	+0,15*(1,18+2,2*2)	0,837
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"2,35 s podhladom +2,6 metra	
W	"Zb	
W	2,7*7,475	20,183
W	"2,38 s podhladom +2,6 metra	
W	"Zb	
W	2,7*7,675	20,723
W	"2,46 nad KO s podhladom +2,8 metra	
W	"Zb	
W	(2,8-2,1)*2,1	1,680
W	"2,47 +2,48+2,53	
W	"Zb	
W	3,44*(15,4-1,3)	48,504
W	3,27*(1,3+2,35)	11,938
W	3,098*2,35	7,280
W	-1,18*2,2	-2,596
W	+0,15*(1,18+2,2*2)	0,837
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-1,0*2,15*2	-4,300
W	-1,9*2,45	-4,655
W	"2,50 nad KO s podhladom	
W	"Zb	
W	(3,44-2,1)*2,425	3,250
W	(3,28-2,1)*2,2	2,596
W	"2,52 nad KO s podhladom +2,8m	
W	"ZB	
W	(2,8-2,1)*1,3	0,910
W	"2,54 s podhladom +2,8m	
W	"ZB	
W	2,9*1,0	2,900
W	"3,01+3,02 bez podhladu	
W	"Zb	

	W		0,3*(1,3*2+1,6*2)		1,740		
	W		Medzisúčt		649,011		
	W		"pod obklady v miestnostiach kúpeľní a wc - nová omietka na novú murivú aj povodňu				
	W		"1NP				
	W		"1,46				
	W		"Zb				
	W		2,1*(1,825+1,25+0,95)		8,453		
	W		-0,9*2,1		-1,890		
	W		"1,88				
	W		"Zb				
	W		2,1*(0,95+0,95)		3,990		
	W		"2NP				
	W		"2,48				
	W		"Zb				
	W		2,1*2,1		4,410		
	W		"2,50				
	W		"Zb				
	W		2,1*(2,2+2,425)		9,713		
	W		-0,9*2,1		-1,890		
	W		"2,52				
	W		"Zb				
	W		2,1*1,3		2,730		
	W		-1,0*2,1		-2,100		
	W		Modzisúčt		23,416		
	W	Príprava steny beton	Súčt		872,427		
103	K	622421422557	Kompletná oprava vonkajších omietok stien -hladkých, opravovaná plocha nad 30% do 40% vrátane finálnej povrchovej úpravy, obnovy ozdobných, štukových prvkov na fasáde	m2	585,930	31,85	18 081,46
	W		"pohľad bočný severovýchodný				
	W		288,36		288,360		
	W		-16,78*8		-134,240		
	W		1*7,02*17 "bočné strany stĺpov		119,340		
	W		"pohľad bočný juhozápadný				
	W		290,08		290,080		
	W		-16,78*8		-134,240		
	W		1*7,02*17 "bočné strany stĺpov		119,340		
	W		"čelna fasáda				
	W		8,67*8,62		17,290		
	W		Súčt		585,930		
	W		"Oprava vrátane preklepania, odstránenia nesúdržných častí, doplnenia omietky, šambrán, finálnej povrchovej úpravy, omietkových prof. a príslušenstva				
104	K	622425422558	Kompletná oprava vonkajších omietok stien v zložitosti, opravovaná plocha nad 30% do 40% vrátane finálnej povrchovej úpravy, obnovy ozdobných, štukových a drevených prvkov na fasáde	m2	415,162	274,78	114 078,21
	W		"pohľad čelný severozápadný				
	W		282,85+0,22*2 "plocha polyaliny		283,290		
	W		-2,715*2-4,26*2-0,94*2-2,28*2-12,65-13,7 "otvory		-46,740		
	W		Medzisúčt		236,550		
	W		"pohľad bočný severovýchodný veža				
	W		71,76		71,760		
	W		-4,25-0,94		-5,190		
	W		"pohľad bočný juhozápadný veža				
	W		71,76		71,760		
	W		-4,25-0,94		-5,190		
	W		"veže pohľad zadný				
	W		(3,43+5,85)*4,9/2*2		45,472		
	W		Súčt		415,162		
	W		"Oprava vrátane preklepania, odstránenia nesúdržných častí, doplnenia omietky, finálnej povrchovej úpravy, omietkových profilov a príslušenstva				
	W		"ozdobných a štukových prvkov, bosáží, drevených vyrezávaných prvkov, šambrán, ríms a pod.				
105	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	84,857	2,22	188,38
	W		"soklik na DT tvárnice				
	W		41,72+0,7*1,4 "bočný pohľad juhozápadný		42,700		
	W		42,157 "bočný pohľad severovýchodný		42,157		
	W	no_s	Súčt		84,857		
106	K	622460243558	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hrúbku prispôsobiť k existujúcej omietke	m2	84,857	19,08	1 617,37
	W		no_s		84,857		
	W		Súčt		84,857		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov				
107	K	622460382.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	366,944	11,18	4 102,43
	W		"St1				
	W		172,9*2		345,800		
	W		0,3*35,24*2 "lem		21,144		
	W		Súčt		366,944		
108	K	622461093.S	Vonkajšia omietka stien vhodná pre sokel podľa výberu arch., hr. 2 mm	m2	84,857	13,74	1 165,94
	W		no_s		84,857		
	W		Súčt		84,857		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov				
109	K	622461119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením,	m2	366,944	5,44	1 896,18
	W		"St1				
	W		172,9*2		345,800		
	W		0,3*35,24*2 "lem		21,144		
	W		Súčt		366,944		

110	K	625250592.S	M+D Kontaktný zateplovací systém soklovej časti ref. produkt XPS hr.140mm, vrátane povrchovej úpravy štrukturovaná omietka hr.3mm, prífarbenej penetrácie, sklotextilnej mriežky, lepidla, malta a príslušenstva k zateplovaciemu systému	m2	52,400	45,69	2 394,18
	W		"sokel v zaloplenej časti - prístavby + zadná časť budovy				
	W		1*(4,55+17,6+5,25*2+21,9-4+1,55+0,3)		52,400		
	W		Súčet		52,400		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zateplovacieho systému				
111	K	625251358	M+D Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny ref. produkt Rockwool Ecorock hr.140mm, vrátane povrchovej úpravy štrukturovaná omietka hr.3mm, prífarbenej penetrácie, sklotextilnej mriežky, lepidla, malta a príslušenstva k zateplovaciemu systému	m2	196,166	53,89	10 571,39
	W		"zadná fasáda - domurovaný štít				
	W		5,3*19,85/2		52,603		
	W		-2*1,1*2 "otvor		-4,400		
	W		"pohľad zadný pôvodné murivo				
	W		175,56+8,85*0,175*2		178,893		
	W		-0,85*1,85*4-0,85*0,85*2-2,825*2,4-3,45*2,7*4-3,45*4,5		-66,850		
	W		"bočné pohľady				
	W		0,4*(2*3+3,6) "ostenie brány		3,840		
	W		4,2*(0,325+0,525+0,4) "pri bráne		5,250		
	W		30,2-2,8*2,1 "bočné zateplenie pri dverách		24,320		
	W		0,2*6,8*2 "bočné zateplenie pri dverách		2,720		
	W		Súčet		196,166		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných certifikovaných prvkov a profilov zateplovacieho systému				
112	K	831312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hrnôt) bez polepu rýh v mazaninách	m3	5,998	119,28	715,44
	W		"1,05				
	W		0,14*0,15*(1,5+2,15+2,45+2,45)		0,180		
	W		"1,14				
	W		0,14*0,15*2,425*2		0,102		
	W		0,14*0,15*(2,15+1,475)		0,078		
	W		"1,13				
	W		0,14*0,15*1,975*2		0,083		
	W		"1,12				
	W		0,14*0,15*1,95		0,041		
	W		"1,11				
	W		0,14*0,15*1,95*2		0,082		
	W		"1,07				
	W		0,14*0,15*1,95*2		0,082		
	W		"1,08				
	W		0,14*0,15*1,95*2		0,082		
	W		"1,33				
	W		0,14*0,15*(2,125*2)		0,089		
	W		"1,29				
	W		0,14*0,15*2,2*2		0,092		
	W		"1,28,24,38				
	W		0,14*0,15*(1,9+0,825*3+0,825)		0,109		
	W		"1,36				
	W		0,14*0,15*3		0,083		
	W		"2,06				
	W		0,15*0,09*1,97*4		0,106		
	W		"2,05				
	W		0,15*0,09*2,575*2		0,070		
	W		"2,03				
	W		0,15*0,09*(2,575*2-0,824)		0,058		
	W		"2,13				
	W		0,15*0,09*1,95*3		0,079		
	W		"2,24				
	W		0,15*0,09*1,95*3		0,079		
	W		"2,22				
	W		0,15*0,09*2,225		0,030		
	W		"2,28				
	W		0,15*0,09*1,95*3		0,079		
	W		"2,17				
	W		0,15*0,09*(2,625+3,15)		0,079		
	W		"3,03				
	W		0,15*0,09*(2,6+2,2)		0,065		
	W		"3,01				
	W		0,15*0,09*2,135		0,029		
	W		"3,04				
	W		0,15*0,09*(2,075*2+1,85+1,625)		0,103		
	W		Medzisúčet		1,857		
	W		"mínus				
	W		"(NIP				
	W		"1,05				
	W		0,175*0,14*2,375		0,058		
	W		"1,14				
	W		0,175*0,14*2,425		0,058		
	W		"1,12				
	W		0,2*0,14*1,95		0,055		
	W		"1,19				
	W		0,37*0,14*9,88*2		1,034		
	W		"1,32				
	W		0,35*0,14*6		0,294		
	W		0,35*0,14*7,05		0,345		
	W		"1,34				
	W		0,3*0,14*0,325		0,014		
	W		"1,02				
	W		(0,925*0,875+0,175*0,525)*0,14*2		0,201		
	W		"1,30				
	W		(0,5*5,4+0,25*0,525)*0,14		0,396		
	W		0,5*0,25*0,14		0,018		
	W		0,5*2,7*0,14		0,189		

W		"2.01					
W		0,5*0,09*3,4*2				0,306	
W		0,375*0,09*(0,9+0,95)				0,082	
W		0,5*0,09*(0,8)				0,041	
W		"2.03					
W		0,4*0,09*0,4				0,014	
W		"2.05					
W		0,325*2,15*0,09				0,063	
W		"2.28					
W		0,5*2,1*0,09				0,095	
W		0,5*(2,25*0,09+0,35*0,09/2)				0,109	
W		"2.16					
W		0,525*0,09*(0,875)				0,046	
W		0,575*0,09*(1)				0,052	
W		0,3*0,09*(1,3)				0,035	
W		"2.07					
W		0,275*0,09*2,925				0,072	
W		0,35*0,09*2				0,063	
W		0,5*0,09*2,925				0,132	
W		"2.13					
W		0,5*0,09*2,925				0,132	
W		0,35*0,09*(1,95+2,925)				0,154	
W		Medzisúčel				4,039	
W		"3np					
W		(0,4*0,65+0,475*0,7)*0,09				0,053	
W		0,325*0,09*0,975				0,029	
W		0,225*0,09*1				0,020	
W		Medzisúčel				0,102	
W		Súčel				5,998	
113	K	631312811.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	64,748	116,37	7 534,72
W			0,075*(P6+P27)		8,592		
W			0,067*P11		2,328		
W			0,07*(P13+P14+P19+P23)		11,104		
W			0,075*(P26+P17)		31,089		
W			0,06*(P22+P18)		11,635		
W			Súčel		64,748		
W			*vratane dilatovania				
114	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,918	123,12	605,50
W			"okap." okolo objektu rez 4 a roz 5				
W			0,08*1*29,95*1,035		2,480		
W			0,08*1*29,45*1,035		2,438		
W			Súčel		4,918		
W			*výsluž je zarátaná v rámci iných položiek výstuže				
115	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,912	120,67	231,10
W							
W			"poter podlaha vo výťahovej šachle				
W			0,16*5,198		0,992		
W			0,16*5,75		0,920		
W			Súčel		1,912		
W			*výsluž je vykázaná v rámci výstuží iných prvkov dosky, základy... vid' PD Statika				
116	K	631319151.S	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	32,078	25,81	827,93
W			0,075*(P27+P17)		19,045		
W			0,07*(P23)		3,219		
W			0,06*(P22)		9,814		
W			Súčel		32,078		
117	K	631319153.S	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	4,918	12,91	63,49
118	K	631319155.S	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	44,051	6,45	284,13
119	K	631319171.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obdĺchov vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	31,838	7,85	249,93
W			0,075*(P6+P27)		8,592		
W			0,067*P11		2,328		
W			0,07*(P13+P14+P19+P23)		11,104		
W			0,06*(P22)		9,814		
W			Súčel		31,838		
120	K	631319173.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obdĺchov vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	4,918	7,85	38,61
121	K	631319175.S	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obdĺchov vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,912	1,97	3,77
122	K	631362021.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,643	1 597,58	2 624,82
W			(P6+P27)*3,03*1,15/1000		0,399		
W			P11*3,03*1,15/1000		0,121		
W			(P13+P14+P19+P23)*3,03*1,15/1000		0,553		
W			P22*3,03*1,15/1000		0,570		
W			Súčel		1,643		
123	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 284,094	0,09	113,77
W			P6+P11*2		174,840		
W			P13*2+P19*2+P22*2+P23*2		592,894		
W			P14*2		51,480		
W			P26		169,800		
W			P18+P17		276,080		
W	pe_folia		Medzisúčel		1 284,094		
W			Súčel		1 284,094		
124	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	1 453,708	0,53	770,47
W			pe_folia*1,15		1 453,708		
125	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náleru pre potery a slierky	m2	2 163,123	0,31	670,57
W			P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P9+P10+P11+P13+P14+P15+P16+P19+P22+P23+P26		2 163,123		

W pen		Súčet	2 163,123				
126	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	m2	2 163,123	0,27	584,04
W pen			pen		2 163,123		
127	K	632452217.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 40 mm	m2	244,720	18,03	4 412,30
W pen			P17		244,720		
128	K	632452618.S1	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 10 mm - zálievka rúrok podlahového vykurovania	m2	1 857,870	11,06	20 548,04
W			P1+P3+P4+P5+P6+P7+P9+P11+P13+P14+P15+P16+P19+P		1 857,870		
W			Súčet		1 857,870		
W			"pozn. vrátane dilatovania				
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				157 835,53
129	K	9319611155	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 50 mm	m2	315,553	3,78	1 192,79
W			"zatopenie pôvodných stien a novými žb stenami				
W			"stien pod doskou D11 a D12 (časť s výťahmi)				
W			4,02*(22,1+1,55)		95,073		
W			-2,5*3,5		-8,750		
W			-2,15*0,9*2 "otvory		-3,870		
W			4,02*(22,1+1,55)		95,073		
W			-0,15*3*2,75 "otvory		-1,238		
W			-0,15*3*2,075 "otvory		-0,934		
W			-0,15*2,15*0,9*2 "otvory		-0,581		
W			"stien nad doskou D11 a D12 (časť s výťahmi)				
W			3,8*(22,1+1,45)		89,490		
W			-2,8*4,075		-11,410		
W			-2,45*1,9 "otvory		-4,655		
W			-2,15*1 "otvory		-2,150		
W			-2,15*0,9 "otvory		-1,935		
W			3,8*(22,1+1,45)		89,490		
W			-3,8*2,75 "otvory		-10,450		
W			-0,3*8*2 "otvory		-7,800		
W			Súčet		315,553		
130	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 475,279	1,60	2 360,45
W			"lešenie				
W			8,95*(1,55+1,05*2)+8,2*(3,7+2,56) "čelná fasáda		83,916		
W			8,95*(32,4+1,2*2)+5,7*21,15/2 "zadná fasáda		371,738		
W			8,825*(4,85)+6,044*17,4+7,05*(29,4-13,4+1*11)+7,825*(10,86+1*6) "bočná fasáda severovýchodná		502,699		
W			7,825*(10,86+1*5)+7,125*(29,7-13,4+1*12)+8,044*4,75+8,825*17,6 "bočná fasáda juhovýchodná		516,924		
W		leš 1	Súčet		1 475,279		
131	K	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 178,271	1,60	1 885,23
W			"lešenie				
W			14,67*(21+4,55*2+1,2*2) "čelná fasáda		476,775		
W			14,67*4,55*2 "bočné fasády veže		133,487		
W			19,5*13,4*2+3,368*13,4/2*2 "lešenie v mieste oceleovej nastavby		587,990		
W		leš 1	Súčet		1 178,271		
132	K	941941291.S	Pripílatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	4 425,837	1,38	6 107,66
W			"uvažujeme lešenie 3mesiace dodávateľ si ocení podľa svojich možností a skúseností				
W			leš 1*3		4 425,837		
W			Súčet		4 425,837		
133	K	941941292.S	Pripílatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	3 534,813	1,38	4 878,04
W			"uvažujeme lešenie 3mesiace dodávateľ si ocení podľa svojich možností a skúseností				
W			leš 1*3		3 534,813		
134	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 475,279	1,15	1 696,57
W			leš 1		1 475,279		
135	K	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 178,271	1,15	1 355,01
W			leš 1		1 178,271		
136	K	941954131.S	Montáž lešenia vysunutého z otvorov alebo zo strešnej konštrukcie bez podopretia vo výške do 20 m	m2	45,472	2,87	130,50
W			"veža zo strany strechy				
W			(3,43+5,95)*4,9/2*2		45,472		
W		leš 3	Súčet		45,472		
137	K	941954191.S	Pripílatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia vysunutého lešenia bez podopretia do 20 m a nad 20 do 30 m	m2	45,472	2,06	93,67
W			leš 3		45,472		
138	K	941954831.S	Demontáž lešenia vysunutého z otvorov alebo zo strešnej konštrukcie bez podopretia vo výške do 20 m	m2	45,472	1,95	88,67
W			leš 3		45,472		
139	K	94195500401	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 3,5 m	m2	900,920	5,16	4 648,75
W			"Nadisko + javisko -dodávateľ v jednotkovej cene zvaží použitia zdvihacej plošiny				
W			"2,01		98,210		
W			98,21				
W			"2,06				
W			32,63		32,630		
W			"2,12				

	W		32,58		32,580			
	W		"priehľad sala hlavná					
	W		270,1		270,100			
	W		297,8 "javisko		297,800			
	W		"2.27_3.17 podbielie					
	W		169,6		169,600			
	W		Súčet		900,920			
140	K	941955004r	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,00 do 3,5 m	m2	1 876,346	4,58	8 593,68	
	W		"4.01+3.21					
	W		34,72+102,52		197,240			
	W		"stropy s omietkami					
	W		"1NP					
	W		"1.01+1.02+1.03+1.04+1.05+1.06+1.07+1.08+1.09+1.10+1.12					
	W		+1.13+1.14+1.15+1.16					
	W		149,27+16+17,18+4,19+20,33+7,02+14,06+2,49+17,17+4,04		295,990			
	W		+20,33+6,85+14,43+2,83					
	W		"1.26					
	W		106,83		106,830			
	W		"1.33					
	W		11,9		11,900			
	W		"1.41+1.42+1.43+1.44					
	W		27,73+16,02+15,12+19,55+9,99		88,410			
	W		"2.03+2.04+2.05					
	W		11,7+3,73+3,79		19,220			
	W		"2.07+2.08+2.09+2.11+2.13+2.14+2.15+2.17+2.28+2.30					
	W		5,9+2,65+4,77+14,25+5,9+4,01+2,92+14,25+11,9+4,73		71,280			
	W		"3NP					
	W		"3.01+3.02+3.03+3.04					
	W		2,9+25,87+6,89+24,19		59,850			
	W		"1PP					
	W		"0.04					
	W		6,055+12,825		77,655			
	W		6,025+12,825		77,271			
	W		"SDK podhlady					
	W		"1.08					
	W		14,06		14,060			
	W		"1.27					
	W		32,59		32,590			
	W		"1.29+1.30+1.31+1.32					
	W		80,01+3,74+5,5+4,28		103,530			
	W		"1.34+1.35+1.36+1.37+1.38+1.39					
	W		16,2+12,3+4,73+3,68+5,10+8,24		50,260			
	W		"1.47 po 1.68					
	W		4,24+7,15+10,51+3,89+1,44+12,78+4,43+9,41+18,82+8,02+1		209,720			
	W		2,91+4,5+13,05+4,5+13,04+3,9+1,44+21,27+7,55+7,55+4,5+					
	W		10,69+4,49+21,63					
	W		"2.32					
	W		56,27		56,270			
	W		"2.40+2.41+2.42+2.43+2.44					
	W		24,8+28,35+39+28,33+17,89		139,370			
	W		"2.33+2.34+2.35+2.36+2.37+2.38+2.39					
	W		2,33+3,21+28,06+7,47+6,17+28,87+7,28		83,380			
	W		"2.45+2.46					
	W		5,88+7,0		12,860			
	W		"2.52+2.54					
	W		5,0+8,89		13,890			
	W		"3.20+3.22					
	W		5,03+23,4		28,430			
	W		"2.31					
	W		37,88		37,880			
	W		"2.47+2.48+2.53					
	W		67,01+9,52+10,83		87,360			
	W		"2.50					
	W		5,28		5,280			
	W		"2.51					
	W		6,13		6,130			
	W		"2.48 odpočet v schodiškovom lesení					
	W		-8,52		-8,520			
	W		Súčet		1 876,346			
141	K	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku	m2	56,800	8,30	357,48	
	W		"1.04 schodisko - (2.10)					
	W		12,01		12,010			
	W		"1.11schodisko - (2.18)					
	W		12,01		12,010			
	W		"1.33					
	W		11,9		11,900			
	W		"1.44					
	W		9,99		9,990			
	W		"2.29					
	W		1,37		1,370			
	W		"2.48					
	W		9,52		9,520			
	W		Súčet		56,800			
142	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	78,893	8,60	678,48	
	W		"výt. šachta					
	W		8,69*(2,0*2,2)		38,236			
	W		"plosina					
	W		8,6*(1,55*3,05)		40,857			
	W		Súčet		78,893			
	W		"Pozn.: uvazované 2 mesiace / dodávateľ naceri podľa potreby					
143	K	943943291.S	Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	m3	78,893	0,80	63,11	
144	K	943943282.S	Príplatok za prvý a každý ďalší / začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	78,893	1,72	135,70	

145	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zatažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	78,893	5,73	452,06
146	K	943955141.S	Montáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	45,638	2,67	130,98
	VV		"vyt. šachta 0,06				
	VV		"8,69/1,8				
	VV		5*(2,0*2,2)		22,000		
	VV		"plosina 0,05				
	VV		"8,69/1,8				
	VV		5*(1,55*3,05)		23,638		
	VV		Súčet		45,638		
	VV		*Pozn.: uvádzané 2 mesiac / dodávateľ nacení podľa potreby				
147	K	943955291.S	Príplatek za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	45,638	1,15	52,43
148	K	943955841.1	Demontáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	45,638	1,72	79,50
149	K	952901111.S.1	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	2 168,097	1,60	3 468,96
	VV		"1NP				
	VV		388,405+747,3		1 135,705		
	VV		"2NP				
	VV		83,8+118,34+116,22+221,22		520,680		
	VV		"3NP				
	VV		70,98		70,980		
	VV		"4NP				
	VV		116,53		116,530		
	VV		"lávky				
	VV		27,17*2+33,8*2+27,16*2		176,460		
	VV		"vonkajšia terasy				
	VV		(P28+P29+P27)/3		147,742		
	VV		Súčet		2 168,097		
150	K	9529011120	Stavebné úpravy pre profesie	hod	380,000	10,65	4 047,00
	VV		380		380,000		
	VV		Súčet		380,000		
	VV		*pozn. jednotková cena je vrátane dodávky pomocného materiálu				
151	K	9529011121	Príplatek za upchatie preslupov	ks	190,000	42,10	7 999,00
152	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	1 427,870	1,92	2 741,51
	VV		"vyčistenie hladisko priehľad cez všetky podlažia				
	VV		318,85+299,98		618,830		
	VV		"2NP+3 NP				
	VV		(388,4-63,9)		324,500		
	VV		270,78		270,780		
	VV		"3NP				
	VV		213,66		213,660		
	VV		Súčet		1 427,870		
153	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetonových, -2,40000t	m3	92,215	49,00	4 518,54
	VV		"1.48				
	VV		0,6*0,8*(2,315+3,115+2,315)		3,718		
	VV		"1.45				
	VV		0,6*0,8*(2,51+3,11+2,51)		3,902		
	VV		"rampa 1.47				
	VV		(0,61-0,088)/2*13,4		3,511		
	VV		"B2				
	VV		0,15*(168,43+89,11+283,02) "- javisko+podium		81,084		
	VV		Súčet		92,215		
154	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, vrátane prípadného prikresania -0,19600t	m2	289,832	2,45	710,09
	VV		"1.05				
	VV		(4,189+0,15)*(1,5+2,15+2,45)		26,488		
	VV		-2,02*(0,7*2+0,9*2)		-6,464		
	VV		"1.14				
	VV		2,58*2,425		6,257		
	VV		-2,02*0,9*2		-3,636		
	VV		(4,2+0,15)*(2,15+1,475)		15,769		
	VV		-2,02*0,7*2		-2,828		
	VV		"1.13				
	VV		3,73*2+0,875*1,98+0,2*1,91*2		9,939		
	VV		"1.12				
	VV		(2,949+0,15)*1,95		6,043		
	VV		"1.11				
	VV		1,95*(2,6+2,6)		10,140		
	VV		-1,7*2,35		-3,985		
	VV		"1.07				
	VV		(2,962+0,15)*1,95*2		12,137		
	VV		-0,9*2,02-0,993*0,812		-2,624		
	VV		"1.06				
	VV		2,6*1,95*2		10,140		
	VV		-1,7*2,37		-4,028		
	VV		"1.33				
	VV		(3,153+0,15)*(2,125*2)		14,036		
	VV		-0,9*2,02*2		-3,636		
	VV		"1.29				
	VV		(3,184+0,15)*2,2*2		14,670		
	VV		-0,9*2,02*2		-3,636		
	VV		"1.28				
	VV		(2,971+0,15)*1,9-0,9*2,02		4,112		
	VV		(2,52+0,15)*0,825*3 "+1,24		6,608		
	VV		(2,52+0,15)*0,825 "-1,38		2,203		
	VV		"1.36				
	VV		(3,185+0,15)*3-0,9*2,02		8,187		
	VV		Medzisúčet		115,863		
	VV		"2.08				
	VV		(2,905+0,12)*1,97*4		19,109		

			-2,02*(0,8+0,9)			-3,434		
VV			"2,05					
VV			(2,285+0,12)*(2,575*2			12,386		
VV			-0,8*2,02			-1,818		
VV			"2,03					
VV			(2,3+0,12)*(2,575*2-0,824)			10,468		
VV			-0,9*2,02			-1,818		
VV			"2,13					
VV			(2,288+0,12)*1,95*3			14,087		
VV			-2,02*(0,8*2+0,9)			-5,050		
VV			"2,24					
VV			(3,447+0,14)*1,95*3			20,964		
VV			-0,9*2,02*2			-3,636		
VV			"2,22					
VV			(3,721+0,14)*2,225			8,591		
VV			-0,9*1,89			-1,791		
VV			"2,28					
VV			(3,423+0,14)*1,95*3			20,844		
VV			-0,8*2,04*2			-3,672		
VV			"2,17					
VV			(3,718+0,14)*(2,625+3,15)			22,260		
VV			-0,9*2,05*2			-3,890		
VV			Medzisúčat			103,941		
VV			"3,03					
VV			(2,337+0,12)*(2,6+2,2)			11,794		
VV			-0,8*2,02*2			-3,636		
VV			"3,01					
VV			(4,381+0,12)*2,135			9,810		
VV			-0,8*(1,886+0,05)			-1,628		
VV			"3,04					
VV			(4,347+0,12)*(2,075*2+1,95+1,625)			34,081		
VV			-1,455*(1,841+0,05)			-2,897		
VV			-0,816*(1,882+0,05)			-1,581		
VV			-0,8*(1,841+0,05)			-1,782		
VV			-1,3*(1,854+0,05)			-2,605		
VV			Medzisúčat			41,046		
VV			"schodiskove mŕinky - exteriore 1.45+46					
VV			1,45*(2,3*2+2,58*2)			14,094		
VV			"2,02 - pult					
VV			1,31*(0,785+4,24+1,585)			8,633		
VV			"1,13 - pult					
VV			0,95*(0,455*2+2,44)			3,183		
VV			"1,08 - pult					
VV			0,95*(0,455*2+2,43)			3,173		
VV			Súčat			289,892		
155	K	982032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t, vrátane prikresania v styku s ostavajúcou konštrukciou	m3	182,355	18,20	3 318,86	
VV			"1NP					
VV			"1,05					
VV			0,175*(4,189+0,2)*2,375			1,824		
VV			"1,14					
VV			0,175*(4,2+0,2)*2,425			1,867		
VV			"1,12					
VV			0,2*(2,949+0,2)*1,95			1,228		
VV			-0,2*0,9*2,02			-0,364		
VV			"1,19					
VV			0,37*27*2			19,980		
VV			"1,32					
VV			0,35*(3,887+0,2)*8			8,583		
VV			0,35*(3,887+0,2)*7,05			10,085		
VV			"1,34					
VV			0,3*(3,884+0,2)*0,325			0,398		
VV			"1,02					
VV			(0,825*0,676+0,175*0,525)*3*2			4,298		
VV			"1,30					
VV			(0,5*5,4+0,25*0,525)*3			8,494		
VV			0,5*0,25*3			0,375		
VV			0,5*(2,7*3-2*2,5)			1,550		
VV								
VV			"2,03					
VV			0,4*(2,3+0,2)*0,4			0,400		
VV			"2,05					
VV			0,325*2,15*2,2			1,537		
VV			-0,325*0,95*2,02			-0,624		
VV			"2,28					
VV			0,5*2,1*2,5			2,625		
VV			0,5*(2,25*2,5+0,35*2,5/2)			3,031		
VV			"2,16					
VV			0,525*(5,078+0,14)*(0,875)			2,671		
VV			0,575*(5,078+0,14)*(1)			3,000		
VV			0,3*(5,078+0,14)*(1,3)			2,035		
VV								
VV			"2,08					
VV			0,525*1,71*2,435			2,186		
VV			Medzisúčat			75,179		
VV			"3np					
VV			(0,4*0,65+0,475*0,7)*(4,34)			2,571		
VV								
VV			"prava strana					
VV			1,1*1*2,2*2			4,840		
VV			0,515*1,985*1,1			1,125		
VV			"rez f-f					
VV			0,515*0,18*14,475			1,193		

	W	0,5*0,16*7*2	1,120			
	W	0,4*0,16*7*2	0,896			
	W	Medzisúčet	11,745			
	W	"fasada				
	W	"zadny pohľad				
	W	0,675*61,9	41,783			
	W	lavy pohľad				
	W	0,55*16,83	9,257			
	W	0,55*7,8	4,290			
	W	0,55*(2,21*3,03-2,43)	2,348			
	W	"2np				
	W	0,8*(2,275*2,3+2,05*2,3)	7,958			
	W	Medzisúčet	65,634			
	W	"pravy pohľad				
	W	0,55*16,83	9,257			
	W	0,55*7,7	4,235			
	W	0,55*(3,52*3,03-2,42)	4,535			
	W	"2np				
	W	0,8*(1*(2,3-0,88)+3,55*2,3)	7,584			
	W	0,8*0,325*2,3+0,5*3,75*2,3-0,5*0,82*2,01	4,086			
	W	Medzisúčet	29,797			
	W	Súčet				
156	K	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	0,000	0,00	0,00
	W					
	W					
	W					
157	K	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,00000t	m3	0,000	0,00	0,00
	W					
	W					
	W					
159	K	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	28,850	31,50	806,78
	W	"B4				
	W	7,42 "1,45	7,420			
	W	7,55 "1,45	7,660			
	W	"B12				
	W	1,95*3,465	6,757			
	W	1,85*3,85	7,123			
	W	Súčet	28,850			
159	K	Búranie podkladov pod dlažby, litých dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	63,074	45,50	2 669,67
	W	0,06*P11_B	27,573			
	W	"B2				
	W	0,03*(69,11+283,02+168,43)	18,217			
	W	0,06*89,11	5,347			
	W	"rampa v 1,21 - rez. B-B				
	W	0,58*1,85*2,155*2	4,875			
	W	0,58*7,25*2,155*2	9,062			
	W	Súčet	63,074			
160	K	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	244,650	28,53	6 979,88
	W	"odstránenie litoty podlahy, vrátane soklov				
	W	P4	244,650			
181	K	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	450,870	2,87	1 284,00
	W	P1_1_B	236,810			
	W	P3_1_B	214,260			
	W	Súčet	450,870			
	W	"vrátane burania soklov				
162	K	Búranie dlažieb, z kamen., cement, terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	70,083	3,85	269,82
	W	"ZULOVA DLAZBA				
	W	P2_1_B	8,118			
	W	P2_2_B	61,965			
	W	Súčet	70,083			
	W	"vrátane burania soklov				
163	K	Príkreslenie rovných ostení, bez odsľupu, po hrubom vyburaní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	469,770	4,55	2 137,45
	W	"levy pohľad				
	W	0,55*(18,538*8)	81,587			
	W	0,55*(1,385+3,526)*2	5,402			
	W	0,8*(2,5+3,1+1,2+2,3+1,22+2,3+2,275+2,3+2,05+2,3)*2	34,472			
	W	0,55*(2,21+3,03)*2	5,764			
	W	"pravy pohľad				
	W	0,55*(1,352+3,518)*2	5,357			
	W	0,55*(18,538*8)	81,587			
	W	0,55*(1,1+2,3+1,1+2,3)*2	7,480			
	W	0,475*(3,48+3,03)*2	6,185			
	W	0,8*(1+2,3+3,55+2,3)*2	14,640			
	W	0,5*(4,125+2,3)*2	6,425			
	W	"predny pohľad				
	W	0,55*(8,29)*2	8,919			
	W	0,55*(1,385+3,508+1,351+3,5+1,386+3,468+1,385+3,526)*2	21,460			
	W	0,625*(3,39+3,785)*2	8,969			
	W	0,625*(0,9+2,4)*2*2	8,250			
	W	0,655*14,057	9,207			
	W	0,55*(2*3,14*0,638)*2	4,387			
	W	"zadny pohľad				
	W	0,65*(1,85+0,9+1,85+0,9+0,65+0,9+2,4+2,825+0,85+0,9+1,85+0,9+1,85+0,9)*2	24,733			
	W	0,65*(19,7+3,45*10+10,55)	42,088			
	W	"inlier - otvory				

			"1np				
			0,5*(5,4+3,895)*2		9,095		
			0,5*2,2		1,100		
			"2np				
			0,5*(3,4+3,57)*2*2		13,940		
			0,5*(0,9+2,2)*2		3,100		
			0,325*(2,15+2,2)*2		2,828		
			0,55*(2,25+2,5)*2		5,225		
			0,5*(2,1+2,5)*2		4,600		
			0,3*2,2		0,660		
			0,375*2,325*2		1,744		
			"3np				
			0,3*(0,55+1,45+0,4*2*2)*2		2,160		
			0,3*(1,5+1,45)*2		1,770		
			1,1*(1+2,2)*2*3		21,120		
			0,5*(1,1+2,2)*2		3,300		
			"otvory v priečkach				
			"1,23				
			0,15*(1,175+2,2)*2		1,013		
			"1,25				
			0,15*(1,175+2,2)*2		1,013		
			"1,23				
			0,15*(1,15+2,2)*2		1,005		
			"1,39				
			0,15*(1,14+2,2)*2		1,002		
			"1,34				
			0,15*(1,175+2,2)*2		1,013		
			"1,37				
			0,15*(1,175+2,2)*2		1,013		
			"1,27				
			0,15*((0,775+0,25)+2,2)*2		0,968		
			"1,41				
			0,15*(1,125+1,15+1,1+1,175+4*2,2)*2		4,005		
			"2,16				
			0,15*((1+1,2+1,1+1,15+1,13+1,2+1,15+0,95)+2*2,2*8)*2		13,224		
			Súčet		469,770		
164	K	967031733.S	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	28,829	10,78	308,62
			"1NP				
			"1,05				
			0,175*(4,109+0,2)		0,768		
			"1,14				
			0,175*(4,2+0,2)		0,770		
			"1,12				
			0,2*(2,949+0,2)*2		1,260		
			"1,19				
			0,37*4,34*2		3,189		
			"1,32				
			0,35*(3,887+0,2)		1,430		
			0,35*(3,887+0,2)		1,430		
			"1,34				
			0,3*(3,884+0,2)		1,225		
			"1,02				
			(0,675)*3*2		4,050		
			"1,30				
			0,5*3		1,500		
			"2,03				
			0,4*(2,3+0,2)		1,000		
			"2,07				
			0,275*2,3		0,633		
			0,5*2,3		1,150		
			"2,13				
			0,5*2,3		1,150		
			0,35*2,3		0,805		
			Medzisúččet		20,360		
			"3np				
			(0,65+0,7)*(4,34)		5,859		
			0,325*4,38		1,424		
			0,225*4,38		0,986		
			Medzisúččet		8,269		
			Súčet		28,829		
165	K	967031734	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	1,870	14,70	27,49
			"príkresanie ostenia na hr. 200mm 2.12+2.22				
			0,5*2,2		1,100		
			0,35*2,2		0,770		
			Súčet		1,870		
166	K	968081112.S	Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	19,000	1,47	27,93
			"predný pohľad				
			"1np				
			3*2		6,000		
			"zadný pohľad				
			2*4		8,000		
			"B18				
			4		4,000		
			"1,09				
			1		1,000		
			Súčet		19,000		
167	K	968061113.S	Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01800t	ks	12,000	1,47	17,64
			"zadný pohľad				
			"2np				
			2*2*2		8,000		
			"ľavý pohľad				
			"2np				
			2		2,000		

VV		"pravy pohľad				
VV		"2np				
VV		2			2,000	
VV		Súčet			12,000	
168	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súl ploschy do 2 m2, -0,02400t	ks	85,000	1,47 124,95
VV		"pohľad predny				
VV		2			2,000	
VV		"pravy pohľad				
VV		1			1,000	
VV		Medzisúččet			3,000	
VV		"1np				
VV		2+2+1+2+2+2			11,000	
VV		2*2+1+1			6,000	
VV		"prava cast				
VV		2+3+1+1+2+2+7+1+3+1			23,000	
VV		2*2			4,000	
VV		Medzisúččet			44,000	
VV		"2NP				
VV		4+4+1+2			11,000	
VV		"prava strana				
VV		2+2+3+1+2+2+1+4			17,000	
VV		Medzisúččet			28,000	
VV		"3np				
VV		2*2			4,000	
VV		1+2+1+1+1			6,000	
VV		Súčet			85,000	
169	K	968061128.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súl ploschy nad 2 m2, -0,02700t	ks	10,000	1,47 14,70
VV		"lavy pohľad				
VV		2+2			4,000	
VV		"pravy pohľad				
VV		2			2,000	
VV		"pohl. zadny				
VV		2			2,000	
VV		Medzisúččet			6,000	
VV		"prava cast -interier				
VV		2			2,000	
VV		Medzisúččet			2,000	
VV		Súčet			10,000	
170	K	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. ploschy do 1 m2, -0,04100t	m2	0,806	4,48 3,61
VV		"1.08				
VV		0,993*0,812			0,806	
VV		Súčet			0,806	
171	K	968062245.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých ploschy do 2 m2, -0,03100t	m2	8,521	3,15 26,84
VV		"1.22				
VV		1,475*0,89*2			2,821	
VV		"B19				
VV		1*1,4*4			5,600	
VV		Súčet			8,521	
172	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých ploschy do 4 m2, -0,02700t	m2	15,540	2,17 33,72
VV		"predny pohľad				
VV		"1np				
VV		2,65*2			5,300	
VV		"zadny pohľad				
VV		1,262*1,744			2,201	
VV		1,753*1,725			3,024	
VV		1,738*1,705			2,960	
VV		1,185*1,734			2,055	
VV		Súčet			15,540	
173	K	968062247.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých ploschy nad 4 m2, -0,02300t	m2	28,835	1,82 52,48
VV		"predny pohľad				
VV		"2np -veze				
VV		1,388*3,508			4,862	
VV		1,388*3,188			4,807	
VV		1,382*3,467			4,791	
VV		1,351*3,508			4,737	
VV		"pohľad lavy				
VV		1,385*3,525			4,882	
VV		"pohľad pravy				
VV		1,352*3,518			4,758	
VV		Súčet			28,835	
174	K	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní ploschy do 2 m2, -0,08800t	m2	1,724	3,99 6,88
VV		"pravy pohľad				
VV		0,85*2,005			1,724	
175	K	968062458.S	Vybúranie drevených dverových zárubní ploschy nad 2 m2, -0,08700t	m2	23,808	3,99 94,20
VV		"pohľad predny				
VV		0,975*2,4*2			4,680	
VV		"pohľad lavy				
VV		1,75*2,4			4,200	
VV		2*3			6,000	
VV		"pohľad pravy				
VV		1,77*2,425			4,292	
VV		"pohl. zadny				
VV		1,8*2,465			4,437	
VV		Súčet			23,808	
176	K	968062745	Vybúranie drevených stien píných, zasklených alebo výkladných, vrátane vyvesenia prípadných krídol - 0,02400t	m2	239,256	1,89 452,19
VV		"B1 - predny				
VV		3,81*(1,45+3,575+1,45)			24,870	
VV		3,81*3,39			12,916	

	VV	"2np					
	VV	13,45			13,450		
	VV	Medzisúčel			51,036		
	VV	"ľavý pohľad					
	VV	2,8*4,77*5			66,760		
	VV	2,43			2,430		
	VV	2,8*3,27			9,156		
	VV	2,8*3,24			8,072		
	VV	Medzisúčel			87,438		
	VV	"právy pohľad					
	VV	2,848*3,218			9,171		
	VV	2,779*3,228			8,971		
	VV	2,8*4,77*5			66,760		
	VV	2,43			2,430		
	VV	Medzisúčel			87,352		
	VV	"zadný pohľad					
	VV	8,87			8,870		
	VV	Medzisúčel			8,870		
	VV	"interier 1.22					
	VV	1,8*2,4			4,560		
	VV	Súčel			239,258		
177	K	988062745r	Vybúranie vetracích mrieží na fasáde	m2	10,688	10,50	112,22
	VV	"3np					
	VV	1,21*3*2			7,260		
	VV	"ľavý pohľad					
	VV	1,47*0,865			1,272		
	VV	0,355*(0,55+0,665)			0,442		
	VV	"právy pohľad					
	VV	1,47*0,865			1,272		
	VV	0,355*(0,55+0,665)			0,442		
	VV	Súčel			10,688		
178	K	988072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2	m2	113,382	4,69	531,76
	VV	-0,07600t					
	VV	"1np					
	VV	2,02*(0,8*2+0,7*2+0,9)			8,282		
	VV	2,02*(0,8*2+0,7*2+0,9+0,9)			10,100		
	VV	"prava časť					
	VV	2,02*(0,8*3+0,9+0,9*2+0,9)			12,726		
	VV	2,02*(0,8*7+0,8*3)			18,180		
	VV	"pod sedením					
	VV	2,02*0,8*2			3,636		
	VV	Medzisúčel			52,924		
	VV	"2NP					
	VV	(1,97+0,05)*(0,8+0,9+0,8+0,93)			6,929		
	VV	(1,98+0,05)*(0,8+0,9+0,96+0,916)			7,259		
	VV	(1,94+0,05)*(0,875)			1,840		
	VV	2,02*(0,975+0,95)			3,888		
	VV	"práva strana					
	VV	(1,990+0,05)*0,8*2			3,672		
	VV	(1,965+0,05)*0,8*2			3,627		
	VV	(1,98+0,05)*(0,9+1+0,9)			5,628		
	VV	(1,955+0,05)*0,9			1,805		
	VV	(1,98+0,05)*(1+0,9)			3,857		
	VV	(1,98+0,05)*0,875*2			3,570		
	VV	(1,848+0,05)*1			1,999		
	VV	(1,95+0,05)*(0,8*3+0,838)			7,276		
	VV	Medzisúčel			51,451		
	VV	"3np					
	VV	0,8*(1,982+0,05)			1,829		
	VV	0,8*(1,982+0,05)*2			3,658		
	VV	0,8*(1,982+0,05)			1,828		
	VV	0,845*(1,854+0,05)			1,884		
	VV	Medzisúčel			9,007		
	VV	Súčel			113,382		
	VV	"v jednotkovej cene dodávateľ naceril prípadne priekreslenie otvoru po vyburaní zárubne					
179	K	988072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	39,366	4,69	184,69
	VV	"1np					
	VV	1,7*2,37			4,028		
	VV	1,7*2,35			3,995		
	VV	"prava časť					
	VV	2,02*(1*2+1+1+1)			10,100		
	VV	1,7*2,379*2			8,089		
	VV	2*2,5			5,000		
	VV	"3np					
	VV	1,45*2,02			2,929		
	VV	1,5*2,02			3,030		
	VV	1,035*2,12			2,194		
	VV	Súčel			39,366		
	VV	"v jednotkovej cene dodávateľ naceril prípadne priekreslenie otvoru po vyburaní zárubne					
180	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	2,000	10,50	21,00
	VV	"3.03					
	VV	2			2,000		
181	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	12,237	5,88	71,95
	VV	"1.29					
	VV	1,175*2,2-0,8*2,02			0,767		
	VV	"1.25					
	VV	1,175*2,2-0,9*2,02			0,767		
	VV	"1.23					
	VV	1,15*2,2-0,9*2,02			0,712		
	VV	"1.39					
	VV	1,14*2,2-1*2,02			0,488		
	VV	"1.31					
	VV	1,175*2,2-1*2,02			0,565		
	VV	"1.37					

		1,15*2,2-0,9*2,02		0,712		
		"1,27				
		(0,775+0,25)*2,2-0,9*2,02		0,437		
		"1,41				
		(1,125+1,15+1,1)*2,2-0,9*2,02-1*2,02*2		1,567		
		(1,94*2,5-1,7*2,8)*2		0,180		
		Medzisúččet		6,185		
		"2,18				
		0,95*2,2-1*(1,85+0,05)		0,090		
		1,15*2,2-1*(1,949+0,05)		0,531		
		1,15*2,2-0,8*(1,98+0,05)		0,703		
		1,13*2,2-0,8*(1,985+0,05)		0,673		
		1,145*2,2-0,91*(1,86+0,05)		0,690		
		1,1*2,2-0,811*(1,981+0,05)		0,570		
		1,2*2,2-0,9*(1,962+0,05)		0,829		
		1,0*2,2-0,813*(1,865+0,05)		0,862		
		1,3*2,3-0,827*1,83		1,394		
		Súččet		12,237		
182	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,239	53,20 12,71
		"3,03				
		0,3*0,55*1,45		0,238		
		Súččet		0,238		
183	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 800 mm, -1,87500t	m3	0,396	59,50 23,56
		"1,42				
		0,3*0,8*2,2		0,396		
		Súččet		0,396		
184	K	971033581	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	0,995	67,20 66,86
		"pohľad zadný				
		0,65*0,85*0,9*2		0,995		
		Súččet		0,995		
185	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,653	35,70 23,31
		"3,02				
		0,3*1,5*1,45		0,653		
		Súččet		0,653		
186	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	10,798	59,50 642,48
		"2,01				
		0,5*1,0*2,15		1,075		
		"2,19				
		0,3*0,625*2,2		0,413		
		"2,03				
		0,5*0,9*2,2		0,990		
		"2,04				
		0,375*0,8*2,325		0,785		
		0,375*0,95*2,325		0,828		
		"3NP				
		"3,05				
		0,5*1,0*2,15		1,075		
		"3,07				
		0,5*1,0*2,15		1,075		
		"3,08				
		0,5*1,1*2,2		1,210		
		Medzisúččet		6,376		
		"fassa				
		"pohľad levý				
		0,5*(2,8*3,05-1,74*2,42)		2,165		
		0,55*(2,21*3,03-2,43)		2,346		
		"pravy pohľad				
		0,5*(2,8*3-1,77*2,417)		2,081		
		Medzisúččet		6,572		
		Súččet		12,946		
187	K	971033681	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	12,070	67,20 811,10
		"pohľad zadný				
		0,65*1,85*0,65*4		3,647		
		0,65*(2,5-1,775*2,43)		-1,179		
		"ľavý pohľad				
		0,8*1*2,3		1,840		
		0,8*0,875*2,3		1,794		
		0,8*0,8*3		1,920		
		"pravy pohľad				
		0,8*1,1*2,3*2		4,048		
		Súččet		12,070		
188	K	871055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pilou -0,01800t	m	122,890	18,90 2 322,62
		"búranie základovej dosky pod podom				
		82,725+0,325*4		94,025		
		"odpienie schodiska 1,45*1,46				
		3,075+3,11		8,185		
		"B12				
		(1,95+3,465)*2		10,830		
		(1,85+3,875)*2		11,850		
		Súččet		122,890		
		"uvazovane po obvode				
		"v prípade nulnosti - dodavateľ zvalí svoj rozpočet a cenu zohľadní v jednotkovej cene položky III				
189	K	971055014	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pilou -0,02400t	m	40,800	23,80 971,04
		"stropna doska -2np				
		20,5*20,3		40,800		
		Súččet		40,800		
		"uvazovane po obvode				

W		*v prípade nutnosti - dodávateľ zvaží svoj rozpočet a cenu zohľadniť v jednotkovej cene položky III					
190	K	973031513.S	Vysekanie kapsy pre kotvenie v murive z tehál hĺbky do 150 mm, -0,00300t	ks	16,000	2,87	45,92
191	K	974031167.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t	m	21,400	5,88	125,83
W		*pre uloženie nových dosiek (4+4,4+2,3)*2				21,400	
W		Súčet				21,400	
192	K	974031185.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	1,900	7,28	13,83
W		*schodisko SDR 0,95*2				1,900	
W		Súčet				1,900	
193	K	974031664.S	Vysekávanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	384,100	4,97	1 908,98
W		*1np					
W		2*16				32,000	
W		2*2,5				5,000	
W		8*1,2				9,600	
W		4*2,8				11,200	
W		30*1,4				42,000	
W		4*1,85				7,400	
W		5*1,2				6,000	
W		4*2,4				8,800	
W		16*3				48,000	
W		4*3,8				15,200	
W		4*8				24,000	
W		Medzisúčet				210,000	
W		*2np					
W		46*1,4				64,400	
W		9*4				36,000	
W		4*4,4				17,600	
W		5*2,5				12,500	
W		2*3				6,000	
W		Medzisúčet				136,500	
W		*3np					
W		4*0,7				2,800	
W		2*1,2				2,400	
W		8*1,3				10,400	
W		4*1,4				5,600	
W		6*1,8				10,800	
W		4*1,4				5,600	
W		Medzisúčet				37,600	
W		Súčet				384,100	
194	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	120,055	4,27	512,63
W		*BPS					
W		*sedenie					
W		*3np					
W		(0,35+2,81)*2+12,525				18,845	
W		*1np					
W		10,6*2				21,200	
W		*schodiskova 1,18+17					
W		7,395*2*2				29,580	
W		(7,525+4,575)*2 *1,42				24,200	
W		*3,08					
W		0,905*10,65+1,795				13,350	
W		Medzisúčet				107,175	
W		*zadný pohľad					
W		1,58*2				3,160	
W		Medzisúčet				3,160	
W		*predný pohľad					
W		5,6+2,06*2				9,720	
W		Súčet				120,055	
195	K	9771411121.S	Vrty pre chemicky kotvené čakačky pre priemer 12mm vrátane vyplnenia	ks	16,000	2,73	43,68
W		*schodisko SD2, SD3					
W		16				16,000	
W		Súčet				16,000	
198	K	9771411142.S	Vrty pre chemicky kotvené čakačky pre priemer 14mm dĺžky 200mm, vrátane vyplnenia	ks	308,000	2,73	635,38
W		*dobetonávky - 2x					
W		(22+22+13+31+45+10+10)*2				306,000	
W		Súčet				308,000	
197	K	9771411161.S	Vrty pre chemicky kotvené čakačky pre priemer 16mm vrátane vyplnenia	ks	56,000	4,00	224,00
W		*schodisko SD2, SD3					
W		8				8,000	
W		*dobetonávky - 2x					
W		4*2				8,000	
W		*veniec V16					
W		40				40,000	
W		Súčet				56,000	
198	K	9771411162.S	Vrty pre chemicky kotvené čakačky pre priemer 16mm dĺžky 200mm, vrátane vyplnenia	ks	196,000	4,00	784,00
W		*dobetonávky - 2x					
W		(23+25+13+11+13+13)*2				196,000	
W		Súčet				196,000	
199	K	978011141	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	714,017	3,85	2 748,97
W		oprava strop				714,017	
W		Súčet				714,017	
200	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	3 040,188	3,85	11 704,72
W		Oprava steny				3 040,188	

w		Súčet		3 040,186	
201	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,068008	m2	888,219
			"1NP - ST1+ST4		
			"1.05		
			2,3*(2,375*2+1,475*2)		17,710
			-0,7*2,02*2		-2,828
			-0,8*2,02		-1,818
			2,3*(1,5*2+1,0*2)*2		23,000
			-0,7*2,02*2		-2,828
			"1.06		
			2,3*20,35		45,805
			-2,3*(1,175+1,325)		-5,750
			"1.07		
			2,3*(2,075*2+1,95*2)		18,515
			-0,8*2,02		-1,818
			-0,983*0,812		-0,808
			"1.08		
			2,3*6,301		14,492
			-1,3*2,3		-2,990
			-1,5*2,3		-3,680
			"1.11		
			2,3*5,81		13,383
			-1,6*2,3		-3,680
			-1,3*2,3		-2,990
			"1.13		
			2,3*15,925		36,628
			-0,9*2,02		-1,818
			"1.14		
			2,3*(7,75+5,0+5,0)		40,825
			-0,7*2,02*4		-5,856
			-0,8*2,02		-1,818
			"1.15		
			2,3*15,4		35,420
			-0,9*2,02*2		-3,638
			-1,584*(2,3-0,801)		-2,374
			"1.17 schodisko		
			2,3*6,425*2		29,555
			-2,705*2,3		-6,428
			"1.22		
			2,3*18,23		41,929
			-1,6*2,385		-3,784
			-1,582*2,364		-3,740
			-0,9*2,02		-1,818
			"1.24		
			2,3*(8,6+0,85*2)		23,690
			-0,9*2,02		-1,818
			-0,85*(2,3-2,025)		-0,234
			"1.28		
			2,3*(9,6+0,825*2)		23,575
			-0,9*2,02		-1,818
			-1,65*(2,3-2,025)		-0,454
			"1.28		
			2,3*(7,6+0,825*2)		21,735
			-0,9*2,02*2		-3,638
			-1,65*(2,3-2,025)		-0,454
			2,3*6,4		12,420
			-0,9*2,02		-1,818
			"1.29		
			2,3*(6,6+7,4+7,3)		48,990
			-0,9*2,02*5		-9,090
			"1.33		
			2,3*(6,6+7,4+7,35)		49,105
			-0,9*2,02*5		-9,090
			"1.34		
			2,3*14,9		34,270
			-1,0*2,02		-2,020
			"1.38		
			2,3*(8,6+0,875*2)		23,805
			-0,9*2,02		-1,818
			-1,65*(2,3-2,025)		-0,454
			"1.40		
			2,3*11,625		26,738
			-0,9*2,02		-1,818
			-0,65*(2,3-2,025)		-0,234
			"1.41		
			2,3*(86,68+20,875)		247,400
			-1,6*2,3		-3,680
			-1,9*2,3		-4,370
			-0,975*2,3*2		-4,485
			-1,775*2,3		-4,083
			-0,9*2,02*3		-5,454
			-1,682*2,3		-3,638
			-1,0*2,02		-2,020
			-0,9*2,02		-1,818
			-0,9*2,02		-1,818
			-1,75*2,3		-4,025
			-1,1*2,3*2		-5,080
			-1,6*2,3		-3,680
			-1,0*2,02		-2,020
			-1,0*2,02		-2,020
			-0,9*2,02		-1,818
			-1,0*2,02		-2,020
			-0,9*2,02		-1,818
			-2,0*2,3		-4,600
			Medzisúčet		678,648
			"2NP		
			"2.06		

W		2,3*(5,65+7,0)		29,085		
W		-0,831*2,02		-1,679		
W		-1,371*2,02		-2,769		
W		-0,8*2,02		-1,616		
W		"2,07				
W		2,3*7,5		17,250		
W		-0,831*2,02		-1,679		
W		"2,12				
W		2,3*8,85		20,595		
W		-0,8*2,02*2		-3,636		
W		"2,13				
W		2,3*(5,56+7,4)		29,785		
W		-0,8*2,02*2		-3,232		
W		-0,8*2,02		-1,616		
W		"2,18				
W		2,3*9,9		22,770		
W		-0,8*2,02		-1,616		
W		-1,185*(2,3-0,834)		-1,619		
W		"2,23				
W		2,3*(18,4/2)		21,160		
W		-1,262*(2,3-1,744)		-0,702		
W		"2,24				
W		2,3*(5,75+6,35+8,45)		42,665		
W		-0,8*2,02*5		-8,090		
W		"2,28				
W		2,3*(6,85+8,35+5,7)		43,010		
W		-0,8*2,02*5		-8,090		
W		Súčet		866,218		
202	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1 651,830	3,50 5 781,40
203	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 651,830	0,70 1 158,28
204	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 651,830	5,60 9 250,25
205	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (uvazovane do 15 km - dodávateľ nacení podľa svojich možností)	t	23 125,620	0,23 5 318,99
W		1651,83*14 "Přepočítané koeficientom množstva		23 125,620		
206	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1 651,830	2,80 4 625,12
207	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3 303,660	0,66 2 180,42
W		1651,83*2 "Přepočítané koeficientom množstva		3 303,660		
208	K	9790890101	Poplatok za skladovanie - betón	l	728,610	5,60 4 080,22
W		728,61		728,610		
W		"prípadne ine triedenie a separáciu odpadu - dodávateľ zohľadní z jednotkových cenach				
209	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	828,618	17,50 14 500,78
W		1671,83-748,61-94,604		828,616		
W		Súčet		828,616		
W		"prípadne ine triedenie a separáciu odpadu - dodávateľ zohľadní z jednotkových cenach				
210	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	94,604	53,54 5 065,10
W		94,604		94,604		
W		"prípadne ine triedenie a separáciu odpadu - dodávateľ zohľadní z jednotkových cenach				
D	99	Presun hmôt HSV				15 918,45
211	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2 491,150	6,39 15 918,45
D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 727 044,38
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				26 902,08
212	K	7111110000	Odstránenie PE fólie a hydroizolačných pásov spodnej stavby	m2	1 166,590	0,91 1 063,42
W		"PE fólia				
W		P11_B+P5_1_B		584,295		
W		"asf. pás				
W		P11_B+P5_1_B		584,295		
W		Súčet		1 168,590		
213	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	789,699	0,53 418,54
W		"pod asf.pás				
W		220,11 "doska D		220,110		
W		"doska D001+ D003"				
W		20,9*(13,02+10,85)		500,973		
W		1*29,95 "doska pod oknami		29,950		
W		1*29,45 "doska pod oknami		29,450		
W		P27		9,216		
W	hi vod	Súčet		789,699		
214	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	67,740	0,53 35,90
W		"pod asf.pás				
W						
W		0,11*23,8*2		5,236		
W		0,86*21,25		20,400		
W		0,86*10,33*2		18,834		
W		1*(3,6+1,8)*2		11,000		
W		1,15*(2,3+2,6)*2		11,270		
W	hi zv	Súčet		67,740		
215	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,300	2 066,20 619,86
W		"spotrebu si dodávateľ upresní podľa tech.před. zvolen. výrobcu				

	W		0,00035*(hl_vod+hl_zv)		0,300		
	W		Súčet		0,300		
216	K	711141559.S.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 579,398	3,73	5 891,15
	W		"2xpás				
	W		hl_vod*2		1 579,398		
	W		Súčet		1 579,398		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému				
217	K	711142559.S.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	135,480	4,26	577,14
	W		"2xpás				
	W		hl_zv*2		135,480		
	W		Súčet		135,480		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému				
218	M	6283100010055	Pás asfaltový hr. 4 mm proti tlakovej vode - vrchný	m2	986,055	4,53	4 466,83
	W		(hl_vod+hl_zv)*1,15		986,055		
219	M	6283100010056	Pás asfaltový hr. 4 mm proti tlakovej vode - spodný	m2	986,055	4,90	4 831,67
	W		(hl_vod+hl_zv)*1,15		986,055		
220	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou na ploche vodorovnej	m2	205,544	20,77	4 269,15
	W		"1NP				
	W		"1,07+1,08+1,09+1,12+1,14+1,15+1,16+1,30+1,31+1,37+1,38				
	W		+1,46+1,47+1,49+1,50+1,52				
	W		7,02+14,6+2,49+4,04+0,95+14,43+2,63+3,74+5,5+3,68+5,10		91,240		
	W		+4,24+7,15+3,89+1,44+4,43				
	W		"1,57+1,58+1,61+1,62+1,66+1,68				
	W		4,5+4,5+3,9+1,44+4,5+4,49		23,330		
	W		"2NP				
	W		"2,04+2,05+2,08+2,09+2,14+2,33+2,34+2,36+2,37+2,39+2,45				
	W		+2,46+2,50+2,51+2,52				
	W		3,73+3,79+2,65+4,77+4,01+2,33+3,21+7,47+6,17+7,28+5,88		74,680		
	W		+7,0+5,28+6,13+5,0				
	W		P10		18,294		
	W		Súčet		205,544		
	W		"Pozn.: spoloču si dodávateľ upresní podľa technologického návrhu výrobu				
	W		"vrátane rohových pasok				
221	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou na ploche zvislej	m2	176,573	22,37	3 949,94
	W		"pod obklady v miestnostiach kúpeľní a wc - nová omietka na nové múry a povodné				
	W		"1NP				
	W		"1,07				
	W		0,15*(2,15*2+2,925*2+0,4*2)		1,643		
	W		(1,5-0,15)*(2,925+0,3+0,6)		5,164		
	W		-0,9*0,15*3		-0,405		
	W		"1,08				
	W		0,15*(4,275*2+1,0*2+1,7*2+1,0*2)		2,393		
	W		-0,9*0,15		-0,135		
	W		"1,08				
	W		0,15*(1,95*2+1,3*2)		0,975		
	W		(1,5-0,15)*(1,3+0,6*2)		3,375		
	W		-0,9*0,15		-0,135		
	W		"1,12				
	W		0,15*(1,95*2+2,15*2)		1,230		
	W		(1,5-0,15)*(1,0+0,6*2)		2,970		
	W		-1,0*0,15		-0,150		
	W		"1,14				
	W		0,15*(1,825*2+0,325*2+3,3*2)		1,835		
	W		(1,5-0,15)*(2,925+0,3+0,6)		5,164		
	W		-0,8*0,15		-0,120		
	W		-0,9*0,15		-0,135		
	W		"1,15				
	W		0,15*(3,675*2+3,75*2+0,525*2)		2,385		
	W		-1,5*0,15		-0,225		
	W		-0,9*0,15		-0,135		
	W		"1,16				
	W		0,15*(0,5*2+0,8*2+0,65*2+1,35*2)		0,890		
	W		(1,5-0,15)*(1,35+0,6*2)		3,443		
	W		-0,8*0,15		-0,120		
	W		"1,30				
	W		0,15*(1,5*2+2,2*2+0,35*2)		1,215		
	W		(1,5-0,15)*(1,5+0,6*2)		3,645		
	W		-0,9*0,15		-0,135		
	W		-0,8*0,15		-0,120		
	W		"1,31				
	W		0,15*(2,2*2+2,5*2)		1,410		
	W		-0,8*0,15		-0,120		
	W		"1,37				
	W		0,15*(2,55*2+1,7*2+0,223)		1,308		
	W		(1,5-0,15)*(1,7+0,6*2)		3,915		
	W		-0,9*0,15		-0,135		
	W		-0,8*0,15		-0,120		
	W		"1,38				
	W		0,15*(2,0*2+2,6*2)		1,380		
	W		-0,8*0,15		-0,120		
	W		"1,48				
	W		0,15*(1,825+1,25+0,85)		0,604		
	W		(1,5-0,15)*(1,825+0,6*2)		4,084		
	W		-0,9*0,15		-0,135		
	W		"ZB				
	W		0,15*(1,825+1,25+0,85)		0,804		
	W		-0,9*0,15		-0,135		
	W		"1,47				
	W		0,15*(3,45*2+2,15*2)		1,680		
	W		-0,9*0,15		-0,135		

vv	"1.49	
vv	$0,15*(1,8^*2+2,1^*2)$	1,170
vv	$(1,5-0,15)*(1,15+0,6)$	2,363
vv	$(2,0-0,15)*(0,95^*2+1,6)$	6,845
vv	$-0,8^*0,15^*2$	-0,240
vv	"1.50	
vv	$0,15*(1,6^*2+0,9^*2)$	0,750
vv	$-0,8^*0,15$	-0,120
vv	"1.52	
vv	$0,15*(1,8^*2+2,5^*2)$	1,290
vv	$(1,5-0,15)*(1,8+0,6^*2)$	4,050
vv	$(2,0-0,15)*(1,8+0,85^*2)$	6,475
vv	$-0,8^*0,15$	-0,120
vv	"1.57	
vv	$0,15*(2,5^*2+1,8^*2)$	1,290
vv	$(1,5-0,15)*(1,8+0,6^*2)$	4,050
vv	$(2,0-0,15)*(1,8+0,85^*2)$	6,475
vv	$-0,8^*0,15$	-0,120
vv	"1.59	
vv	$0,15*(2,5^*2+1,8^*2)$	1,290
vv	$(1,5-0,15)*(1,8+0,6^*2)$	4,050
vv	$(2,0-0,15)*(1,8+0,85^*2)$	6,475
vv	$-0,8^*0,15$	-0,120
vv	"1.61	
vv	$0,15*(2,1^*2+1,8^*2)$	1,170
vv	$(1,5-0,15)*(1,25+0,6)$	2,498
vv	$(2,0-0,15)*(1,8+0,85^*2)$	6,475
vv	$-0,8^*0,15$	-0,120
vv	"1.62	
vv	$0,15*(0,8^*2+1,6^*2)$	0,750
vv	$-0,8^*0,15$	-0,120
vv	"1.68	
vv	$0,15*(1,5^*2+0,9^*2+2,05+0,15)$	1,050
vv	$-0,7^*0,15^*2$	-0,210
vv	$0,15*(1,4^*2+0,95^*2)$	0,705
vv	$-0,7^*0,15$	-0,105
vv	$(1,5-0,15)*(1,95+0,6^*2)$	4,253
vv	$(2,0-0,15)*(0,95+0,9^*2)$	5,088
vv	"1.68	
vv	$0,15*(1,4^*2+0,85^*2)$	0,705
vv	$-0,7^*0,15$	-0,105
vv	$0,15*(0,95^*2+1,5+0,8+0,15^*2+0,9+1,5)$	1,050
vv	$-0,7^*0,15^*2$	-0,210
vv	"Zb	
vv	$0,15*(0,95+0,95)$	0,285
vv	$(1,5-0,15)*(1,95+0,6^*2)$	4,253
vv	$(2,0-0,15)*(0,95+0,9^*2)$	5,088
vv	Medzls08et	126,850
vv	"2NP	
vv	"2.04	
vv	$0,15*(1,45^*2+2,575^*2-0,6)$	1,098
vv	"2.05	
vv	$0,15*(2,925^*2-0,8+1,225^*2)$	1,125
vv	$(1,5-0,15)*(0,85+0,325)$	1,316
vv	$-0,9^*0,15$	-0,135
vv	"2.08	
vv	$0,15*(2,575^*2+1,15^*2)$	1,118
vv	$(1,5-0,15)*(0,85+0,6^*2)$	2,903
vv	$-0,9^*0,15^*2$	-0,270
vv	"2.09	
vv	$0,15*(2,575^*2+1,85^*2)$	1,328
vv	$-0,8^*0,15$	-0,120
vv	"2.14	
vv	$0,15*(0,95^*2+0,725^*2+0,125^*2+1,1^*2+0,8^*2+0,525^*4)$	1,455
vv	$(1,5-0,15)*(0,95+0,5^*2)$	2,833
vv	$-0,9^*0,15$	-0,135
vv	"2.33+2.34	
vv	$0,15*(2,0+0,85+0,65+1,8+2,15^*2)$	1,440
vv	$(1,5-0,15)*(0,925+0,6^*2)$	2,869
vv	$-0,8^*0,15$	-0,120
vv	$-0,9^*0,15$	-0,135
vv	$0,15*(0,9^*2+1,8^*2)$	0,810
vv	$-0,8^*0,15$	-0,120
vv	"2.38	
vv	$0,15*(2,15^*2+0,975^*2+2,5^*2)$	1,688
vv	$(1,5-0,15)*(0,6)$	0,810
vv	$(2,0-0,15)*(1,1+0,975)$	3,839
vv	$-0,8^*0,15$	-0,120
vv	$-0,7^*0,15$	-0,105
vv	$0,15*(0,875^*2+1,1^*2)$	0,583
vv	$-0,7^*0,15$	-0,105
vv	"2.37	
vv	$0,15*(2,125^*2+3,1^*2)$	1,568
vv	$-0,9^*0,15$	-0,135
vv	"2.39	
vv	$0,15*(2,075^*2+0,975^*2+2,5^*2)$	1,665
vv	$(1,5-0,15)*(0,6)$	0,810
vv	$(2,0-0,15)*(1,1+0,975)$	3,839
vv	$-0,8^*0,15$	-0,120
vv	$-0,7^*0,15$	-0,105
vv	$0,15*(1,1^*2+0,875^*2)$	0,583
vv	$-0,7^*0,15$	-0,105
vv	"2.45	
vv	$0,15*(1,275^*2+2,0^*2+0,3^*2)$	1,073
vv	$(1,5-0,15)*(0,97+0,6)$	2,120
vv	$-0,9^*0,15$	-0,135
vv	$-0,8^*0,15^*2$	-0,240
vv	$0,15*(1,4^*2+0,925^*2)$	0,868
vv	$-0,8^*0,15$	-0,120
vv	$0,15*(0,95^*2+1,4^*2)$	0,705

W		-0,8*0,15		-0,120		
W		"2.46				
W		0,15*(2,1+3,2*2)		1,276		
W		-1,9*0,15*2		-0,570		
W		"zb				
W		0,15*2,1		0,315		
W		"2.50				
W		0,15*(2,425+2,2)		0,684		
W		(1,5-0,15)*(2,425+0,6*2)		4,894		
W		-0,9*0,15		-0,135		
W		"zb				
W		0,15*(2,2+2,425)		0,894		
W		-0,9*0,15		-0,135		
W		"2.51				
W		0,15*(2,9*2+2,15*2)		1,515		
W		-0,9*0,15		-0,135		
W		"2.52				
W		0,15*(1,95*2+0,2*2+2,85*2-1,3)		1,305		
W		(1,5-0,15)*(2,0+0,6*2)		4,320		
W		"zb				
W		0,15*1,3		0,195		
W		-1,0*0,15		-0,150		
W		Medzisúčat		49,723		
W		Súčat		176,573		
W		"Pozn.: spoloču si dodávateľ upresní podľa technologického návrhu výrobcu				
222	K	098711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vodo v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	261,236	2,98 778,48
D 712		Izolácie striech, povlakové krytiny				7 749,33
223	K	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	1 020,093	0,85 867,08
W		S1+S2			1 020,093	
W	par	Medzisúčat			1 020,093	
W		Súčat			1 020,093	
224	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	1 173,107	0,69 809,44
W		par*1,15			1 173,107	
225	K	712400831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách šikmých do 30° jednvrstvovej, -0,006001	m2	1 563,678	3,73 5 832,52
W		"Hl + parozábrana (B23+B24)*2			1 491,922	
W		"atika pri obľej streche (0,595+0,875)*23,4*2			59,436	
W		"otvor pre sresne okna 1,1*1,4*4*2			12,320	
W		Súčat			1 563,678	
226	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	75,090	3,20 240,29
D 713		Izolácie tepelné				42 386,91
227	K	713000022.s	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	584,285	0,85 496,65
W		P11 +P5_1_B			584,285	
228	K	713000045.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytenej pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,021t	m2	745,961	1,49 1 111,48
W		B23+B24			745,961	
229	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	266,470	0,85 226,50
W		P18+P22+P23			266,470	
W		Súčat			266,470	
230	M	6314400221000	Kamenná minerálna vlna ref. Isover stropotherm, hr. 40mm	m2	50,578	8,89 449,64
W		(P23)*1,1			50,578	
231	M	63144002210000	Kamenná minerálna vlna ref. Isover stropotherm, hr. 30mm	m2	166,831	8,60 1 101,08
W		(P22)*1,02			166,831	
232	M	6314400221001	Kamenná minerálna vlna ref. Isover stropotherm, hr. 60mm	m2	62,623	13,21 827,25
W		P18*1,1			62,623	
233	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	640,687	0,85 544,58
W		"1pp				
W		P26			189,800	
W		P11+P8			140,090	
W		Medzisúčat			309,890	
W		P14+P13+P17			300,437	
W		Medzisúčat			300,437	
W		P18			30,360	
W		Súčat			640,687	
234	M	283720002700.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	249,614	3,20 798,76
W		P17*1,02			249,614	
W		Súčat			249,614	
235	M	283750002000.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné stavitelstvo	m2	33,396	9,59 320,27
W		P18*1,1			33,396	
236	M	283760003200	Doska EPS ref. Neofloor 200 hr. 100 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	316,088	12,14 3 837,31
W		(P26+P11+P6)*1,02			316,088	
W		Súčat			316,088	
237	M	283760003300	Doska EPS ref. Neofloor 200 hr. 120 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	61,289	14,59 894,21
W		(P13+P14)*1,1			61,289	
238	K	713132216.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS použité ako štratené debnenie	m2	37,057	2,34 86,71

WV			"zalepenia stien suterén pod javiskom okolo dosky D -				
WV			150mm				
WV			0,88*(10,33*2+21,45)		37,057		
WV	xps_150		Súčet		37,057		
239	M	283750002300558	Doska XPS hr. 150 mm	m2	37,798	17,89	676,21
WV			xps_150*1,02		37,798		
240	K	713182600.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z polystyrénu hr. do 10 cm	m2	333,870	2,24	747,87
WV			S2		333,870		
241	M	283750004225.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 100 mm	m2	340,547	18,00	6 129,85
WV			S2*1,02		340,547		
242	K	713162610.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z polystyrénu hr. nad 10 cm	m2	686,223	2,24	1 537,14
WV			S1		686,223		
243	M	283750004265.S	Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 180 mm	m2	698,947	31,31	21 915,34
WV			S1*1,02		698,947		
244	K	998713203	Presun hmôt pre Izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	417,009	1,65	688,08
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 702,07
245	K	722241101A	M+D Hasiaci prístroj prenosný, práškový, náplň 6kg, vrátane príslušenstva	ks	22,000	31,02	682,44
WV			3*2+3+2+1+2+2+1+1+2+2+1		22,000		
246	K	722241101A1	M+D Hasiaci prístroj prenosný, práškový, náplň 4kg, vrátane príslušenstva	ks	10,000	29,82	298,20
WV			1+4+1+2+2		10,000		
247	K	722241101B	M+D Hasiaci prístroj prenosný, CO2 s náplňami po 5 kg CO2, vrátane príslušenstva	ks	3,000	60,24	180,72
WV			1+1+1		3,000		
248	K	722241101B1	M+D Hasiaci prístroj prenosný, CO2 s náplňami po 10 kg CO2, vrátane príslušenstva	ks	1,000	527,20	527,20
WV			1		1,000		
249	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18,888	0,80	13,51
D	762		Konštrukcie tesárske				134 572,92
250	K	762081080.S	Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hoblňovanie reziwa	m2	1 077,052	6,20	8 677,72
WV			"fazura podbitia krovu				
WV			"2.01				
WV			98,21/cos(27)		110,224		
WV			"2.05				
WV			32,63/cos(27)		36,622		
WV			"2.10				
WV			12,01/cos(27)		13,479		
WV			"2.12				
WV			32,58/cos(27)		36,665		
WV			"2.16				
WV			12,01/cos(27)		13,479		
WV			"priehľad. sála hlavná				
WV			270,1/cos(27)		303,140		
WV			287,8/cos(27) "javisko		334,229		
WV			"2.27_3.17 podbitie				
WV			169,6/cos(27)		190,347		
WV			"4.01				
WV			34,72/cos(27)		38,967		
WV			Súčet		1 077,052		
251	K	762083135.S	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovanie záhlavia trávov nad 320 cm2	ka	22,000	5,86	128,92
WV			"krokva				
WV			11*2		22,000		
252	K	762111811.S	Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lálí -0,02200 t	m2	11,296	1,70	19,20
WV			"By				
WV			3,615*2,325+0,885*2,935		11,296		
WV			Súčet		11,296		
253	K	7621118112r	Odstránenie plastových lišt a soklov -BM	kpl	1,000	159,78	159,78
WV			1		1,800		
254	K	7621118112r1	Demontáž hornej dosky barového pultu	m2	8,191	2,13	17,45
WV			"2np -2.02				
WV			5,5		5,500		
WV			"1NP -1.13				
WV			2,44*0,555		1,354		
WV			"1.08 - pult				
WV			2,43*0,55		1,337		
WV			Súčet		8,191		
255	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziwa priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	298,000	11,40	3 397,20
WV			"pomôcka 300/150				
WV			23		23,000		
WV			"klieština 150/250				
WV			275		275,000		
WV			Súčet		288,000		
256	K	7623321458	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziwa priemernej plochy nad 450 cm2	m	169,400	12,99	2 200,51
WV			"krokva 200/300				
WV			134,2		134,200		
WV			"stĺpik 200/250				
WV			35,2		35,200		
WV			Súčet		169,400		
257	M	60512000695840	Reziwo C24-C27 - hrany	m3	32,131	408,98	13 140,94
			(1,04+16,10+10,31+1,78)*1,1		32,131		

258	K	76234100200	M+D Vzduchová medzera z hranolov 60x60mm, vrátane kotvenia a impregnácie	m2	1 020,093	8,31	8 476,87
	W		(S1+S2)		1 020,093		
	W		Súčet		1 020,093		
259	K	76234100201	M+D Rošt z hranolov 60x100mm, vrátane kotvenia a impregnácie	m2	333,870	9,05	3 021,52
	W		S2		333,870		
	W		Súčet		333,870		
260	K	76234100202	M+D Rošt z hranolov 50x100mm, vrátane kotvenia a impregnácie	m2	345,800	9,05	3 129,49
	W		"S1				
	W		172,9*2		345,800		
	W		Súčet		345,800		
261	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralať z dosiek na zraz	m2	2 051,220	4,47	9 168,95
	W		(S1+S2)*2		2 040,186		
	W		0,45*12,26*2		11,034		
	W		Súčet		2 051,220		
262	M	6051100001001	Rezivo SI - dosky	m3	65,082	372,77	24 260,62
	W		(0,028+0,03)*(S1+S2)*1,1		65,082		
263	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	150,000	0,80	120,00
	W		"laty 200/50				
	W		150		150,000		
264	M	6051512601	Rezivo C24-C27 - laty	m3	16,500	408,98	6 748,17
	W		"laty				
	W		15*1,1		16,500		
	W		Súčet		16,500		
265	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	745,961	1,33	992,13
	W		"horne debnenie (B23+B24)		745,961		
	W		Súčet		745,961		
266	K	76234181100.S	Demontáž drevenej nosnej konštrukcie krovu -B23	m2	436,863	3,30	1 441,65
	W		B23		436,863		
	W		Súčet		436,863		
	W		"uviazovana sikma plocha (plocha krytiny)				
	W		"vrátane ocelových nosných konštrukcií				
267	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadsťrešná konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	95,325	58,58	5 584,14
	W		(0,028+0,03)*(S1+S2)		59,165		
	W		"hranoly laty				
	W		1,04+8,05+10,31+1,76+15		36,160		
	W		Súčet		95,325		
268	K	762421902.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	0,000	0,00	0,00
	W						
	W						
	W						
269	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre oštieňovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závitky	m2	101,440	0,69	69,99
	W		P25		101,440		
270	K	762822110r1.S	M+D Stena sendvičová : cementovláknitá doska 12,5mm, rošt 60x60mm, hydroizolačná membrána, TI - PIR ref. Puren protect, rošt 60x100mm, PE parozábrana cementovláknitá doska 12,5mm, vrátane kotvenia a impregnácie -SI1	m2	345,800	58,58	20 256,96
	W		"SI1				
	W		172,9*2		345,800		
	W		Súčet		345,800		
	W		"pozn. vrátane vytvorenia odsakovaného lemu vid. rez 5-5				
271	K	762822110r2.S	M+D Stena sendvičová : plné drevené debnenie 30mm, rošt 60x60mm, TI - PIR ref. Puren protect hr.100mm, rošt 60x100mm, PE parozábrana, plné drevené debnenie hr.30mm, vrátane kotvenia a impregnácie - SI2	m2	373,812	47,93	17 916,81
	W		175,88*2		351,760		
	W		0,45*24,48*2		22,032		
	W		Súčet		373,812		
272	K	762841811.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	m2	745,961	1,64	1 223,38
	W		"spodné debnenie (B23+B24)		745,961		
	W		Súčet		745,961		
273	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie továrske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	1 281,525	5,01	6 420,44
D 763 Konštrukcie - drevosťavby							42 818,27
274	K	763115612	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RF 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50	m2	41,912	50,39	2 111,95
	W		"3np				
	W		2,4*(2,55+2,205+3,8+6,9+3,8)		46,212		
	W		-2,15*1*2		-4,300		
	W		Súčet		41,912		
	W		"Pozn.: vrát. rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania, prebrúsenia, silikónovania spojov, dilatácie podľa technol. predpisu,				
	W		"Pozn.: systémových prvkov napr. zosilovacích profilov (zárubne, zárad, predmety a pod.)				
275	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBl 12,5 mm	m2	85,021	36,17	3 075,21
	W		"1np				
	W		3,76*(1,3+1,35) "mč.1.09 a 1,16		9,964		

	W		3,76*(0,75+0,15) "mč.1.12		3,384		
	W		3,3*2,6 "mč.1.38		8,580		
	W		3,3*0,9 "mč.1.50		2,970		
	W		3,3*3,425 "mč.1.47		11,303		
	W		3,3*0,8 "mč.1.62		2,670		
	W		3,3*0,95*2 "mč.1.68 a 1.68		6,270		
	W		3,3*2,2 "mč.1.31		7,260		
	W		"2np				
	W		2,3*0,6*4 "mč.2.09 a 2.14		5,520		
	W		2,8*(0,75+0,15) "mč.2.52		2,520		
	W		2,8*(0,85+0,325) "mč.2.45		5,250		
	W		3,4*2,9 "mč.2.51		9,860		
	W		2,8*(0,9+0,75) "mč.2.34		4,620		
	W		2,8*0,875*2 "mč.2.38 + 2.39		4,550		
	W		Súčet		85,021		
	W		"Pozn.: vrát. rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania, prebrúsenia, silikónovania spojov, dilatácie podľa technol. predpisu,				
	W		"Pozn.: systémových prvkov napr. zosilovacích profilov (zárubne, zariadenia, predmety a pod.)				
276	K	763126610	Predsadená SDK stena hr. 62.5 mm, opláštená doskou RB 12.5 mm bez top. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD	m2	69,578	34,91	2 428,97
	W		"pri výfahu				
	W		3,83*1,85+2,9*1,75		11,395		
	W		"v oknách				
	W		3,76*2,8*2 "okno 1.09; 1.06; 1.04; 1.16; 1.11; 1.13		42,112		
	W		2,075*2,15 "mč.1.47		4,461		
	W		1,85*2,2 "mč.2.51		4,070		
	W		"šachty				
	W		2,8*(0,6+0,35*2) "mč.2.54		3,640		
	W		2,8*(0,6+0,45*2) "mč.2.37		3,800		
	W		Súčet		69,578		
	W		"Pozn.: vrát. rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania, prebrúsenia, silikónovania spojov, dilatácie podľa technol. predpisu,				
	W		"Pozn.: systémových prvkov napr. zosilovacích profilov (zárubne, zariadenia, predmety a pod.)				
277	K	763126681	Predsadená SDK stena hr. 127.5 mm, dvojito opláštená doskou RF 12.5 mm s lep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100	m2	88,445	48,21	4 263,93
	W		"fnp a 2np - PSP				
	W		(8,3*(2,1*2+0,2)+0,3*(2,45*2+0,9))*2		76,520		
	W		-2,45*0,9*2		-4,410		
	W		"3np				
	W		4,95*(0,5+0,3+0,5+0,15+0,2)*2		16,335		
	W		Súčet		88,445		
	W		"Pozn.: vrát. rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania, prebrúsenia, silikónovania spojov, dilatácie podľa technol. predpisu,				
	W		"Pozn.: systémových prvkov napr. zosilovacích profilov (zárubne, zariadenia, predmety a pod.)				
278	K	763135010	M+D Kazetový podhlád	m2	604,800	28,92	16 281,22
	W		"1.08				
	W		14,08		14,080		
	W		"1.27				
	W		32,58		32,580		
	W		"1.29+1.30+1.31+1.32				
	W		90,01+3,74+5,5+4,28		103,530		
	W		"1.34+1.35+1.36+1.37+1.38+1.39				
	W		16,2+12,3+4,73+3,69+5,10+8,24		50,280		
	W		"1.47 po 1.68				
	W		4,24+7,15+10,51+3,88+1,44+12,79+4,43+9,41+16,82+8,02+1				
	W		2,91+4,5+13,05+4,5+13,04+3,9+1,44+21,27+7,55+7,55+4,5+		208,720		
	W		10,69+4,49+21,63				
	W		"2.32				
	W		58,27		58,270		
	W		"2.40+2.41+2.42+2.43+2.44				
	W		24,8+28,35+38+28,33+17,88		138,370		
	W		Súčet		604,800		
279	K	763138250	Protipožiarny podhlád SDK ref.Rigips RF 15 mm (EI45/I15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, požiarne odolnosť 45A	m2	138,570	51,08	7 078,16
	W		"2.33+2.34+2.35+2.36+2.37+2.38+2.39				
	W		2,33+3,21+28,06+7,47+6,17+28,87+7,28		83,390		
	W		"2.45+2.46				
	W		5,86+7,0		12,860		
	W		"2.52+2.54				
	W		5,0+8,88		13,880		
	W		"3.20+3.22				
	W		5,03+23,4		28,430		
	W	SDK_RF1	Súčet		138,570		
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia				
280	K	763138250a	Protipožiarny podhlád SDK ref.Rigips RF 15 mm (EI45/I15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm, požiarne odolnosť 30A/45A	m2	37,980	51,08	1 940,02
	W		"2.31				
	W		37,98		37,980		
	W	SDK_RF2	Súčet		37,980		
	W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia				
281	K	763138411	Podhlád ref. RIGIPS RF 1x15-DK, podkrovia, upcnenie priame, požiadna odolnosť 30 A	m2	100,324	50,56	5 097,66
	W		"2.47+2.48+2.53				
	W		0,3*(7,775+14,175)		6,585		
	W		0,15*(7,775+14,175)		3,293		

W		2,1*(7,775+14,175)		48,095		
W		2,3*14,175		32,603		
W		"2.50				
W		2,3*2,425		5,578		
W		"2.51				
W		2,3*2,9		6,670		
W	SDK_RF3	Súčet		100,824		
W		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích listů, presieťkovania a prebrúsenia				
282	K	998763403	Presun hmot pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	422,771	1,28 541,15
D		764	Konštrukcie kľampiarske			212 355,99
283	K	764211201.S	Krytiny hladké z medeného Cu plechu, z tabúl, vrátane úpravy krytiny pri odkvapoch, priestupoch a výčnelkoch , hr. plechu 0,6 mm sklon do 30°	m2	943,960	96,92 91 488,60
W		13,4*22,2/cos(27)		333,870		
W	S2	Medzisúččet		333,870		
W		Súčet		333,870		
W		"ST2 -STENY				
W		175,89*2		351,780		
W		"STRECHY				
W		S2		333,870		
W		22,45*(5,23+0,25+0,153+0,12)*2		258,310		
W		Súčet		943,880		
284	K	764211221.S	Krytiny hladké z medeného Cu plechu, zo šablón veľkosti do 0,2 m2, vrátane úpravy krytiny pri odkvapoch, priestupoch a výčnelkoch , hr. plechu 0,6 mm sklon do 30°	m2	427,913	142,61 61 024,67
W		10,325*21,9/cos(27)		253,778		
W		2,925*12,275*2/cos(27)		80,593		
W		2,375*14,275*2/cos(27)		78,101		
W		0,7*22,2/cos(27)		17,441		
W		22,45*(5,23+0,25+0,153+0,12)*2		258,310		
W	S1	Medzisúččet		686,223		
W		Súčet		686,223		
W		S1		686,223		
W		-22,45*(5,23+0,25+0,153+0,12)*2 "cast S1 -s falcovaným plachom		-258,310		
W		Súčet		427,913		
285	K	764211221-kl2	M+D Falcovaná šablona - odvetracia, prírodná med' hr. 0,7mm -Kl02	ks	10,000	47,93 479,30
286	K	764211221-kl3	M+D Falcovaná šablona - štartovacia, prírodná med' hr. 0,7mm -Kl03	m	74,000	87,33 6 462,42
287	K	764211221-kl4	M+D Falcovaná šablona - ukončovacia, prírodná med' hr. 0,7mm -Kl04	m	11,500	87,33 1 004,30
288	K	764231220-km5c	Lemovanie z medeného Cu plechu hr. 0,7mm, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 155 mm -Km05	m	75,000	35,15 2 636,25
289	K	764231240-km5a	Lemovanie z medeného Cu plechu hr. 0,7mm, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 395 mm - Km05	m	70,800	44,73 3 166,88
290	K	764231260-km5b	Lemovanie z medeného Cu plechu hr. 0,7mm, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 580 mm -Km05	m	14,800	61,99 917,45
291	K	76423920-kl6	Lemovanie z medeného Cu plechu hr. 0,7mm, strešného okna v ploche, šablónovej alebo tvrdej krytine -Kl06	m	57,600	105,55 6 079,68
W		(1+1+1,4+1,4)*12		57,600		
292	K	764243211-km11a	Odvetrávací komín s krytom z medeného Cu plechu hr. 0,7mm, D 125 mm -Km11	ks	2,000	80,18 120,36
293	K	764243211-km11b	Odvetrávací komín s krytom z medeného Cu plechu hr. 0,7mm, D 200 mm -Km11	ks	1,000	72,42 72,42
294	K	764243211-km11c	Odvetrávací komín s krytom z medeného Cu plechu hr. 0,7mm, D 280 mm -Km11	ks	6,000	87,78 526,56
295	K	764252227-kx1	Žlaby z medeného Cu plechu hr. 0,55mm, pododkvapové polkruhové r.š. 333 mm -Kx01 (REPASOVANIE, V PRÍPADE POŠKODENIA VYMENENÉ)	m	80,500	48,79 3 926,79
296	K	764259211-kx4	Kotlík kónický z medeného Cu plechu pre rúry s priemerom do 150 mm -Kx04 (REPASOVANIE, V PRÍPADE POŠKODENIA VYMENENÉ)	ks	4,000	66,46 265,84
297	K	764259511-kx8	M+D príslušenstva k žlabom z medeného Cu plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 333 mm -Kx08 (REPASOVANIE, V PRÍPADE POŠKODENIA VYMENENÉ)	ks	4,000	10,12 40,48
298	K	764259541-kx2	M+D hák k pododkvapovým polkruhovým žlabom z medeného Cu plechu, r.š. 333 mm -Kx02 (REPASOVANIE, V PRÍPADE POŠKODENIA VYMENENÉ)	ks	82,000	13,31 1 091,42
299	K	764291210-kl7	Závetelná lišta z medeného Cu plechu hr.0,7mm, r.š. 450 mm -Kl07	m	24,500	43,88 1 075,06
300	K	764291210-kl8	Oplechovanie nadpražia presklenej steny, z medeného Cu plechu hr.0,7mm, r.š. 360 mm -Kl08	m	22,000	36,00 792,00
301	K	764293280-km2	Hrebeň strechy z medeného Cu plechu hr. 0,7mm, r.š. 1050 mm, vrátane nerezového profilu na kolienle 2x r.š. 121mm - Km02	m	33,000	185,08 5 447,64
302	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z pásov, so sklonom do 30st., -0.00732t	m2	745,961	2,56 1 909,68
W		"B23				
W		26,345/cos(27)*14,775		436,863		
W	B23	Medzisúččet		436,863		
W		"B24				
W		23,524*9,375		220,538		
W		3,6*12,3*2		88,560		
W	B24	Medzisúččet		309,098		
W		Súčet		745,961		

303	K	764351203-km16	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkľapové štvorhranné r.š. 318 mm, 5x žľabový kolík vrátane náteru v odtieni jestvujúcich prvkov -Km16	m	10,300	40,47	416,84
304	K	764352810.S	Demonláž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. r.š. 330 mm, -0,00337t	m	150,500	1,07	161,04
	W		"B22				
	W		40,725*2		81,450		
	W		22,275*2		44,550		
	W		12,25*2		24,500		
	W		Súčet		150,500		
305	K	764430850R	Demonláž oplechovania múrov a nadmuroviek nad r.š. 600 mm, -0,00337t	m	23,418	1,07	25,06
	W		"b24 - atika				
	W		23,418		23,418		
306	K	764454234-kx6	Montáž kruhových kolien z medeného Cu plechu, pre zvodové rúry s priemerom 120 mm -Kx06,Kx07 (REPASOVANIE, V PRÍPADE POŠKODENIA VYMENENÉ)	ks	12,000	48,99	587,88
307	K	764454252-km17	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 75 mm, vrátane potrebného príslušenstva - Km17	m	23,000	20,34	467,82
308	K	764454800	Demonláž odvetrávacích hlavíc -B28	ks	4,000	2,13	8,52
	W		4		4,000		
309	K	764454801.S	Demonláž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	84,850	1,07	69,39
	W		7,1*2		14,200		
	W		(7,1*(1,2+0,325))*3*2		47,850		
	W		1,4*2		2,800		
	W		Súčet		64,850		
310	K	764459142-kx5	M+D objímky skrutkovacej z medeného Cu plechu, pre kruhové odpadové rúry s priemerom 120 mm -Kx05 (REPASOVANIE, V PRÍPADE POŠKODENIA VYMENENÉ)	ks	28,000	11,16	313,04
311	K	764530210-kl5	Okapový plech z medeného Cu plechu hr. 0,7mm, vrátane rohov r.š. 260 mm -Km05	m	74,000	30,46	2 254,04
312	K	764530210-km3	Okapový plech z nerezového plechu hr. 0,7mm, vrátane rohov r.š. 170 mm -Km03	m	45,000	36,85	1 658,25
313	K	764530210-km8	Okapový plech z nerezového plechu hr. 0,7mm, vrátane rohov r.š. 150 mm -Km08	m	45,000	38,74	1 653,30
314	K	764530210-km9	Okapový plech z nerezového plechu hr. 0,7mm, vrátane rohov r.š. 190 mm -Km09	m	45,000	46,54	2 094,30
315	K	764530220-km6	Oplechovanie muriva a atík z medeného Cu plechu hr. 0,7mm, vrátane rohov r.š. 315 mm - Km06	m	26,800	31,31	839,11
316	K	764530220-km7	Oplechovanie muriva a atík z medeného Cu plechu hr. 0,7mm, vrátane rohov r.š. 415 mm - Km07	m	50,000	39,41	1 970,50
317	K	764530240-km10	Oplechovanie muriva a atík z nerezového plechu hr. 0,7mm, vrátane rohov plocha 180x200 so zahnutím 50+18mm (r.š. 270mm) - Km10	ks	8,000	133,13	1 085,04
318	K	764530240-km4	Oplechovanie muriva a atík z nerezového plechu hr. 0,7mm, vrátane rohov r.š. 500 mm - Km04	m	45,000	45,16	2 032,20
319	K	764554254-kx3	Zvodové rúry z medeného Cu plechu hr. 55mm, kruhové priemer 120 mm -Kx03 (REPASOVANIE, V PRÍPADE POŠKODENIA VYMENENÉ)	m	30,000	48,99	1 469,70
320	K	764751351-km12	Žľaby z PVC s hákmi, medená farba, hranatý tvar 150x140 mm -Km12 (REPASOVANIE, V PRÍPADE POŠKODENIA VYMENENÉ)	m	45,000	37,28	1 677,60
321	K	764758245-km14	Koncovka žľabu z PVC, 150x150mm -Km14	ks	4,000	9,05	36,20
322	K	764758245-km18	Koncovka žľabu z PVC, 100x100mm -Km18	ks	6,000	9,05	54,30
323	K	764951003-km13	Odpadové rúry z PVC rovné priemer 110 mm, farba medená -Km13	m	28,000	23,11	647,08
324	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2 080,290	2,08	4 327,00
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							11 133,65
325	K	765901322r	Strešná poistná hydroizolácia s asfaltových pásov, na plné debnenie	m2	1 371,873	7,56	10 371,36
	W		S1+S2		1 020,093		
	W		"ST2				
	W		175,89*2		351,780		
	W		Súčet		1 371,873		
326	K	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	103,714	7,35	762,29
D 766 Konštrukcie stolárske							538 522,35
327	K	766702D01	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, piné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, vrátane zámku, kovania a kľučky, 900x1970mm - v zmysle PD - D01	ks	7,000	1 405,67	9 841,09
	W		"Pravé				
	W		7-3		4,000		
	W		"ľavé				
	W		8-5		3,000		
	W		Súčet		7,000		
328	K	766702D01a	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, piné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, vrátane zámku, kovania a kľučky, 900x1970mm, PO:EW-30C2-C - v zmysle PD - D01	ks	4,000	1 874,49	7 497,96
	W		"Pravé				
	W		2		2,000		
	W		"ľavé				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		4,000		

329	K	766702D01b	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, vrátane zámku, kovania a kľučky, 900x1970mm, PO:EW-15C2-C - v zmysle PD - D01	ks	2,000	1 815,91	3 631,82
	W		1+1		2,000		
330	K	766702D01c	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, vrátane zámku, kovania a kľučky, 900x1970mm, PO:EW-30C2-C - v zmysle PD - D01	ks	2,000	1 874,49	3 748,98
	W		*Pravé				
	W		0		0,000		
	W		*ľavé				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
331	K	766702D02	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, vrátane zámku, kovania a kľučky, 800x1970mm - v zmysle PD - D02	ks	42,000	1 405,87	59 048,54
	W		*Pravé				
	W		25-1		24,000		
	W		*ľavé				
	W		20-2		18,000		
	W		Súčet		42,000		
332	K	766702D02a	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, vrátane zámku, kovania a kľučky, 800x1970mm, PO:EW-30C2-C - v zmysle PD - D02	ks	3,000	1 874,49	5 623,47
	W		*Pravé				
	W		1		1,000		
	W		*ľavé				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		3,000		
333	K	766702D02b	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, vrátane zámku, kovania a kľučky, 800x1970mm, PO:EW-15C2-C - v zmysle PD - D02	ks	0,000	1 815,91	0,00
	W		*Pravé				
	W		0		0,000		
	W		*ľavé				
	W		0		0,000		
	W		Súčet		0,000		
334	K	766702D03	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, vrátane zámku, kovania a kľučky, 700x1970mm - v zmysle PD - D03	ks	15,000	1 405,87	21 088,05
	W		*Pravé				
	W		10-1		9,000		
	W		*ľavé				
	W		6		6,000		
	W		Súčet		15,000		
335	K	766702D03a	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, vrátane zámku, kovania a kľučky, 700x1970mm, PO:EW-30C2-C - v zmysle PD - D03	ks	1,000	1 874,49	1 874,49
	W		*Pravé				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
336	K	766702D04	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, vrátane zámku, kovania a kľučky, 600x1970mm - v zmysle PD - D04	ks	8,000	1 405,87	8 435,22
	W		8		8,000		
337	K	766702D05	M+D Interiérové dvere drev. masív, hladké, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, zvukovoizolačné mln 43dB, vrátane zámku, kovania a kľučky, 900x2400mm, PO: EW-30C2-C - v zmysle PD - D05	ks	2,000	2 108,80	4 217,60
	W		*ľavé				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
338	K	766702D06	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 2-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, vrátane zámku, kovania a kľučky, 1600x2400mm, - v zmysle PD - D06	ks	2,000	4 217,61	8 435,22
	W		*ľavé				
	W		5-3		2,000		
	W		Súčet		2,000		
339	K	766702D06a	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 2-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, vrátane zámku, kovania a kľučky, 1600x2400mm, PO: EW-30C2-C - v zmysle PD - D06	ks	1,000	4 217,61	4 217,61
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
340	K	766702D06b	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 2-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, vrátane zámku, kovania a kľučky, 1600x2400mm, PO: EW-15C2-C - v zmysle PD - D06	ks	2,000	4 100,45	8 200,90
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
341	K	766702D07	M+D Interiérové dvere celopresklené dvojkrídlové kyvné z bozp. skla, bez prahu, zárubňa antikor. rám, samozatvárač, 1930x2365mm, - v zmysle PD - D07	ks	1,000	2 673,28	2 673,28
	W		1		1,000		

	w		Súčet			1,000		
342	K	766702D08	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 2-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, zvukovoizolačné min 43dB, vrátane zámku, kovania a kľučky, 1800x2400mm - v zmysle PD - D08	ks	2,000	4 451,92	8 903,84	
	w		2		2,000			
	w		Súčet		2,000			
343	K	766702D08a	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 2-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, zvukovoizolačné min 43dB, vrátane zámku, kovania a kľučky, 1800x2400mm, PO: EI-30C2-C - v zmysle PD - D08	ks	1,000	4 451,92	4 451,92	
	w		1		1,000			
344	K	766702D08b	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 2-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, zvukovoizolačné min 43dB, vrátane zámku, kovania a kľučky, 1800x2400mm, PO: EW-30C2-C - v zmysle PD - D08	ks	0,000	4 451,92	0,00	
	w		0		0,000			
345	K	766702D09	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 2-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, vrátane zámku, kovania a kľučky, 1600x1970mm, PO: EW-15C2-C - v zmysle PD - D09	ks	2,000	4 217,61	8 435,22	
	w		"ľavé					
	w		1		1,000			
	w		"pravé					
	w		1		1,000			
	w		Súčet		2,000			
346	K	766702D10	M+D Interiérové dvere drevené, masív, 2-kr, obložková drev. zárubňa, samozatvárač, bez prahu, vrátane zámku a kovania, 1300x1970mm, PO: EW-15C2-C - v zmysle PD - D10	ks	1,000	4 217,61	4 217,61	
	w		"prave					
	w		1		1,000			
	w		Súčet		1,000			
347	K	766702D11a	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, zvukovoizol. min 43dB, vrátane zámku, kovania a kľučky, 800x1970mm, PO: EW-15C2-C - v zmysle PD - D11	ks	1,000	1 874,49	1 874,49	
	w		"ľavé					
	w		1		1,000			
	w		Súčet		1,000			
347	K	766702D11b	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, zvukovoizol. min 43dB, vrátane zámku, kovania a kľučky, 800x1970mm - v zmysle PD - D11	ks	4,000	1 874,49	7 497,96	
	w		"pravé					
	w		2		2,000			
	w		"ľavé					
	w		2		2,000			
	w		Súčet		4,000			
348	K	766702D12	M+D Interiérové dvere drev. masív, hladké, plné, 1-kr, zvukovoizolačné Rw min.43dB, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, vrátane zámku, kovania a kľučky, 700x1970mm, PO: EW-30C2-C - v zmysle PD - D12	ks	2,000	1 757,34	3 514,68	
	w		"pravé					
	w		1		1,000			
	w		"ľavé					
	w		1		1,000			
	w		Súčet		2,000			
349	K	766702D14	M+D Interiérové dvere drev. masív, alyp, hladké, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, zvukovoizol. min 43dB, bez prahu, samozatvárač, vrátane zámku, kovania a kľučky, 1200x1263-1525mm - v zmysle PD - D14	ks	0,000	1 405,87	0,00	
	w							
	w							
350	K	766702D15	M+D Interiérové dvere drev. masív, hladké, plné, 1-kr, zvukovoizolačné Rw min.43dB, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, vrátane zámku, kovania a kľučky, 800x1970mm, PO:EW-30C2-C - v zmysle PD - D15	ks	2,000	1 640,18	3 280,36	
	w		"Pravé					
	w		1		1,000			
	w		"ľavé					
	w		1		1,000			
	w		Súčet		2,000			
350	K	766702D15a	M+D Interiérové dvere drev. masív, hladké, plné, 1-kr, zvukovoizolačné Rw min.43dB, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, vrátane zámku, kovania a kľučky, 800x1970mm - v zmysle PD - D15	ks	2,000	1 640,18	3 280,36	
	w		"Pravé					
	w		1		1,000			
	w		"ľavé					
	w		1		1,000			
	w		Súčet		2,000			

351	K	766702D16	M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, zvukovoizol. min 43dB, vrátane zámku, kovania a kľučky, 1000x2400mm, PO: EW-30C2-C - v zmysle PD - D16	ks	2,000	2 108,80	4 217,60
	W		*Pravé				
			1		1,000		
			*ľavé				
			1		1,000		
			Súčet		2,000		
351	K		M+D Interiérové dvere drev. masív, kazetové, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, zvukovoizol. min 43dB, vrátane zámku, kovania a kľučky, 1000x2400mm - v zmysle PD - D16	ks	1,000	1 674,49	1 674,49
			*ľavé				
			1		1,000		
352	K	766702D17	M+D Interiérové dvere drev. masív, atyp, hladké, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, zvukovoizol. min 43dB, vrátane zámku, kovania a kľučky, 800x2400mm - v zmysle PD - D17	ks	0,000	1 674,49	0,00
353	K	766702D17a	M+D Interiérové dvere drev. masív, atyp, hladké, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, zvukovoizol. min 43dB, vrátane zámku, kovania a kľučky, 800x2400mm, PO EW-30C2-C - v zmysle PD - D17	ks	0,000	2 108,80	0,00
354	K	766702D18	M+D Interiérové dvere drev. masív, atyp, plné, 1-kr, obložková drev. zárubňa, bez prahu, samozatvárač, zvukovoizol. min 43dB, vrátane zámku, kovania a kľučky, 700x1575mm - v zmysle PD - D18	ks	0,000	1 476,16	0,00
355	K	766702D19	M+D Stropný poklop prolípoziarny EW 15C2-1200x1500mm - v zmysle PD - D19	ks	1,000	1 065,05	1 065,05
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
356	K	766702O01	M+D Exteriérová drevená celopresklená 6-krídlová stena, drev. masív, 6xO, izol. 3-sklo, panikové kov., samozatvárač, motor, ovlád. okien -GEYE IQ LOCK EL AUT RWVA K 600 T, požiarne tlačítko, prepínač deň-noc, bezprahové - 2800x6100mm - v zmysle PD - O01	ks	4,000	15 812,83	63 251,32
			2+2		4,000		
			Súčet		4,000		
			*Pozn. vrátane izolacných pásov a všetkých potrebných kotvách profilov, prerušení tepelných mostov - platí pre všetky položky vyplní otvory I				
			*dot. vid. popis v PDI				
357	K	766702O01A	M+D Exteriérová drevená celopresklená 6-krídlová stena, drev. masív, 6xO, izol. 3-sklo, mosadzné kovanie, panikové kov., samozatvárač, požiarne tlačítko FT4, prepínač deň-noc, bezprahové - 2800x6100mm - v zmysle PD - O01A	ks	8,000	15 812,83	126 502,64
			*Pravé				
			4		4,000		
			*ľavé				
			4		4,000		
			Súčet		8,000		
358	K	766702O01B	M+D Exteriérová drevená celopresklená 6-krídlová stena, drev. masív, 2x kyvné +4xO, izol. 3-sklo, mosadzné kovanie, bezprahové - 2800x6100mm - v zmysle PD - O01B	ks	2,000	16 849,12	33 698,24
			*Pravé				
			1		1,000		
			*ľavé				
			1		1,000		
			Súčet		2,000		
359	K	766702O02	M+D Exteriérová drevená celopresklená 7-dielna stena, drev. masív, 2xPOSUV+FIX, izol. 3-sklo, mosadzné kovanie, kovanie GEZE ECDRIVE s EI, zámkom a pohyb snímačom, bezprahové - 3350x3800mm - v zmysle PD - O02	ks	1,000	13 553,85	13 553,85
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
360	K	766702O03	M+D Exteriérové presklené dvere, drev. masív, 1-krídlo-kyvné, izol. 3-sklo, drev. zárubňa, bez prahu, skrytý samozatvárač, vrátane panikového kovania a kľučky, 950x2400mm - v zmysle PD - O03	ks	2,000	2 108,80	4 217,60
			2		2,000		
			Súčet		2,000		
361	K	766702O04	M+D Exteriérové okno, drev. masív, 3dielne, (1x fix - obložkové, 2x kyvné), izol. 3-sklo, vrátane drev. inter. parap. okapnice krídel + ext parapetu z medeného plechu, kovania a kľučky, 1500x1950mm - v zmysle PD - O04	ks	2,000	2 982,15	5 964,30
			2		2,000		
			Súčet		2,000		
362	K	766702O05	M+D Exteriérové okno, drev. masív, 2dielne, (2x otváracé), izol. 3-sklo, vrátane drev. inter. parap. okapnice krídel + ext parapetu z medeného plechu, kovania a kľučky, 1400x3400mm - v zmysle PD - O05	ks	6,000	4 196,31	25 177,86

W		B		6,000		
W		Súčet		6,000		
363	K	766702006	M+D Exteriérová presklená stena s nadsvallikom a dverami, drev. masív, 2-krídlo- otváracé +FIX, Izol. 3-sklo, vrátane drev. inter. parap, okapnice krídla z medeného plechu, kovania a kľučky 3300x4450mm - v zmysle PD - 006	ks	1,000	13 712,55 13 712,55
W		1		1,000		
W		Súčet		1,000		
364	K	766702007	M+D Exteriérové okno elipsoidného tvaru, drev. masív, 1-krídlové s drevenou vetracou mrežou, bez zasklenia, vrátane drev. inter. parap, okapnice krídla z medeného plechu, D=š.1300/v.1000mm - v zmysle PD - 007	ks	6,000	1 491,07 8 948,42
W		6		6,000		
W		Súčet		6,000		
365	K	766702008	M+D Strešné okno ref. Velux GGU SK 08 016540, drev. masív, Izol. 3-sklo, zatemňovacia roleta so solárnym ovládaním, riadiace jednotky, 2x dážďový a dymový senzor, 2x požiarly a ventilačný spínač, vrátane príslušenstva, 1140x1398mm - v zmysle PD - 008	ks	12,000	2 982,15 35 785,80
366	K	766702009	M+D Interierové okno, drev. masív, jednoduché pevné zasklenie, drevený Interierový parapet, vrátane príslušenstva, 1500x1150mm - v zmysle PD - 009	ks	2,000	479,27 958,54
367	K	766702010	M+D Interierové okno, drev. masív, pevné zvukoisolačné zasklenie Rw min. 47dB, drevený Interierový parapet, vrátane príslušenstva, 1500x1150mm - v zmysle PD - 010	ks	2,000	479,27 958,54
368	K	766702011	M+D Interierové okno, drev. masív, Izolačné dvojsklo, Rw 47dB, drevený Interierový parapet, vrátane príslušenstva, 400x400mm - v zmysle PD - 011	ks	2,000	479,27 958,54
369	K	998788204.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	5 348,320	0,89 3 690,34
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				458 835,92
370	K	767212801r	Demontáž oceľových točítých schodov so zábradlím, vrátane likvidácie prípadného výzisku -B10	ks	1,000	117,18 117,18
371	K	767212801r1	Demontáž oceľovej markízy nad vstupom so svodíkom, vrátane likvidácie prípadného výzisku -B27	ks	1,000	26,63 26,63
372	K	767212801r2	Demontáž vetracích hlavíc na streche, vrátane likvidácie prípadného výzisku -B26	ks	4,000	2,13 8,52
373	K	767581801	Demontáž podhládov kaziet, -0,00500t	m2	98,330	7,24 711,91
W		*ST6				
W		*INP				
W		98,33		98,330		
W	ST6	Medzisúčet		98,330		
W		Súčet		98,330		
374	K	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	98,330	1,54 151,43
W		ST6		98,330		
W		Súčet		98,330		
375	K	767590830.S	Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek, -0,02000t - demontáž pódia - B9	m2	292,379	5,33 1 558,38
W		22*13,13+0,9*1,955*2		292,379		
W		Súčet		292,379		
W		*pozn. vrátane demontáže schodísk z podlahovej konštrukcie				
376	K	767590840.S	Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu, -0,01000t	m2	292,379	2,68 777,73
377	K	7676121H01	M+D Exteriérová hliníková celozasklená fasáda, Schüco FWS 50, Izol. 3-sklo, nepriehľadné časti - glazované zateplené panely, časť okien s f. požiarneho vetrania : skrytý systém, pohony typu „Zugbrück, vr. prísluš. - v zmysle PD-H01	m2	222,196	533,85 118 574,90
W		"bočný 1				
W		(7,904+7,15)/2*5,25		39,517		
W		-2*1,2,6		-5,860		
W		"celný pohľad				
W		7,125*22,45		159,858		
W		"bočný 2				
W		(7,904+7,15)/2*3,8		28,603		
W		Súčet		222,196		
W		Hliníková celozasklená fasáda je navrhnutá s použitím referenčných systémov Schuco				
W		Fasádna konštrukcia typu stĺpik-príčník zo série Schüco FWS 50, resp. FWS 50 SG				
W		Zasklenie okenných výplní bez parapetu s funkciou zábradlia podľa STN 733305,				
W		Kovania okien je skrytý systémový, typ Schüco TípiTronix				
W		Priehľadné časti fasád zasklené izolačným trojsklom, Ug=0,6 W/m2K				
W		Nepriehľadné časti s použitím glazovaných zateplených panelov				
W		Otváracie okenné krídla z profilovej série Schuco AWS 75 SH+				
W		Výplne medzi zasklenými časťami fasád z hliníkového plechu s vnútorným zateplením				
W		Bočná časť fasády s požadovanou požiarnou odolnosťou 60A				
W		Zasklenie okenných výplní bez parapetu s funkciou zábradlia podľa STN 733305				
W		Popis okien s funkciou požiarneho vetrania:				
W		Navrhnuté sú sklopné okná z profilovej série Schüco AWS 75 SH+				
W		Zasklenie izolačným trojsklom, Ug=0,6 W/m2K,				
W		Zasklenie s funkciou zábradlia podľa STN 733305,				

	W		Kovanie okien je skryté systémové, typ Schüco TipTronic SimplySmart RWA				
	W		Max. dovolená hmotnosť krídla je 100 kg. Sklopenie okien na min. 28", čo bude zabezpečené dĺžkou výsuvu reťaze 800mm.				
	W		Profilový systém, typ otváracosti okna a pohony sú skúšané podľa EN 12101-2.				
	W		Napájanie a ovládanie okien z centrálky Schüco MSC1 (40A).				
	W		Komunikácia centrálky s EPS je zabezpečená pomocou BMZ modulu. Súčasťou centrálky sú záložné batérie.				
	W		Ostatné komponenty (napr. dymové a teplotné senzory, vonkajšie dažďové a vetracie senzory a pod.)				
	W		Okná budú slúžiť aj na prirodzené vetranie s tým, že každé okno má svoj vypínač				
	W		stavebná hĺbka profilu rámu je 75mm, stavebná hĺbka profilu krídla je 85mm.				
	W		Okná sú vsadené do fasádnej konštrukcie typu stĺpik-priečnik zo série Schüco FWS 50, resp. FWS 50 SG.				
	W		so skrytými systémovými pohonmi typu „Zugbrücke“ a skrytými uzamykacími pohonmi.				
	W		Centrála je napájaná 230 V AC s výstupom pre napájanie okien 24 V DC.				
	W		sú súčasťou dodávky systému EPS resp. MeR.				
	W		Pre prirodzené vetranie budú mať okná obmedzené sklopenie na šírku cca 200mm.				
378	K	7676121H01p	M+D Príplatok k fasáde za protipožiarnu panely EI60 - v zmysle PD-H01	m2	28,603	1,07	30,61
	W		"bočný 2				
	W		(7,904+7,15)/2*3,8		28,603		
	W		Súčet		28,603		
379	K	7676121H02	M+D Exteriérová hliníková celozasklená fasáda, Schüco FWS 50, izol. 3-sklelo, nepriehľadné časti - glazované zateplené panely. Výplne medzi zasklenými časťami fasád z hliníkového plechu s vnútorným zateplením, vr. prísluž.- v zmysle PD-H02	m2	214,915	539,21	115 884,32
	W		"bočný 2				
	W		(7,904+7,15)/2*5,25		39,517		
	W		"celný pohľad				
	W		7,125*22,45		159,958		
	W		-3,5*2,9		-10,150		
	W		"bočný 2				
	W		(7,904+7,15)/2*3,4		25,592		
	W		Súčet		214,915		
	W		Hliníková celozasklená fasáda je navrhnutá s použitím referenčných systémov Schüco				
	W		Fasádna konštrukcia typu stĺpik-priečnik zo série Schüco FWS 50, resp. FWS 50 SG				
	W		Priehľadné časti fasád zasklené izolačným trojsklom, Ug=0,6 W/m2K				
	W		Nepriehľadné časti s použitím glazovaných zateplených panelov				
	W		Otváracie okenné krídla z profilovej série Schüco AWS 75 Sl+				
	W		Výplne medzi zasklenými časťami fasád z hliníkového plechu s vnútorným zateplením				
	W		Bočná časť fasády s požadovanou požiarnou odolnosťou 60A				
	W		Kovanie okien je skryté systémové, typ Schüco TipTronic				
380	K	7676121H02p	M+D Príplatok k fasáde za protipožiarnu panely EI60 - v zmysle PD-H02	m2	25,592	1,07	27,38
	W		"bočný 2				
	W		(7,904+7,15)/2*3,4		25,592		
	W		Súčet		25,592		
381	K	7676121H03	M+D Exteriérová hliníková presklená dvere, 2-krídlové otváracie, bezpeč. izol. 3-sklelo, bezprahové, vrátane zámkov, hliníkového kovania-hrazda, samozatvárača, motor. ovlád. krídla, centrála, pož. tlač. prepín. deň-noc, koordin., 2150x2750mm - v zmysle PD - H03	ks	1,000	13 712,27	13 712,27
	W		1		1,000		
	W		"Pozn vrátane izolačných pásk a všetkých potrebných kotviciach profilov, prerušení tepelných mostov - plati pre všetky položky vyplní otvorov i				
	W		*det. vid. popis v PD!				
382	K	7676121H04	M+D Exteriérová hliníková presklená dvere, ref. schüco FWS50, 2-krídlové otváracie, bezpeč. izol. 3-sklelo, bezprahové, vrátane zámkov, samozatvárača, 2400x2925mm - v zmysle PD - H04	ks	1,000	4 952,68	4 952,68
383	K	7676121H05	M+D Exteriérové hliníkové okno, 2x S, ref. schüco FWS50, bezpečnostné izol. 3-sklelo, dištančný rámk, vrátane drev. inter. parapetu, okapnice krídla rámu + ext parapetu z medeného plechu, kovania a kľučky, 1650x900mm - v zmysle PD - H05	ks	4,000	1 656,04	6 624,16
384	K	7676121H06	M+D Exteriérové hliníkové okno, 1x S, ref. schüco FWS50, bezpečnostné izol. 3-sklelo, vrátane drev. inter. parapetu, okapnice krídla a rámu + ext parapetu z medeného plechu, kovania a kľučky, 850x900mm - v zmysle PD - H06	ks	2,000	876,39	1 752,78
385	K	7676121H07	M+D Exteriérové hliníkové zasklená stena, 5-dielna (4x fix, 1x otváracie sklopné krídlo) ref. schüco FWS50, bezpečnostné izol. 3-sklelo, vrátane drev. inter. parapetu, okapnice krídla a rámu + ext parapetu z medeného plechu - 2700x3450mm - v zmysle PD - H07	ks	2,000	5 507,67	11 015,34

386	K	7676121H08	M+D Exteriérové hliníková zasklená stena, 5-dielna (4x fix, 1x otvárateľ sklopné krídlo) ref. schuco FWS50, bezpečnostné izol. 3-sklo, vrátane drev. inter. parapetu, okapnice krídel a rámu + ext parapetu z medeného plechu - 2700x3450mm - v zmysle PD - H08	ks	2,000	5 507,67	11 015,34
387	K	7676121H09	M+D Exteriérové hliníková zasklená stena, 8-dielna (6x fix, 2x otvárateľ sklopné krídlo) ref. schuco FWS50, bezpečnostné izol. 3-sklo, vrátane drev. inter. parapetu, okapnice krídel a rámu + ext parapetu z medeného plechu - 4500x3450mm - v zmysle PD - H09	ks	2,000	8 810,54	17 621,08
388	K	7676121H10	M+D Exteriérové hliníkové okno, 1-krídlové s vetracou mrežou, bez zasklenia, ref. schuco FWS50, vrátane drev. inter. parapetu, okapnice rámu + ext parapetu z medeného plechu príslušenstva, 1100x1800mm - v zmysle PD - H10	ks	2,000	1 954,95	3 909,90
389	K	7676121H11	M+D Exteriérová hliníková protidážďová žalúzia, vrátane potrebného príslušenstva, 900x7350mm - v zmysle PD - H11	ks	2,000	1 409,06	2 818,12
390	K	7676121H12	M+D Exteriérová hliníková protidážďová žalúzia, vrátane potrebného príslušenstva, 1800x4500mm - v zmysle PD - H12	ks	1,000	1 725,38	1 725,38
391	K	7676121Z01a	M+D Sanitárne oddeľovacie steny, dekorat. lamely na baze termosetických živíc, krycia akryl-polyuratanová vrstva, hr. 11mm, predna stena 2x dvere :1650+50+1650mm, dĺžka 900mm, výška 150+1870mm, vr. kotvenia, kovania, a prísluš.-v zmysle PD - Z01a,Z01a'	ks	3,000	1 052,78	3 158,34
392	K	7676121Z01b	M+D Sanitárne oddeľovacie steny, dekorat. lamely na baze termosetických živíc, krycia akryl-polyuratanová vrstva, hr. 11mm, predna stena 1x dvere :2150mm, výška 150+1870mm, vr. kotvenia, kovania, a prísluš.-v zmysle PD - Z01b	ks	1,000	526,39	526,39
393	K	7676121Z01c	M+D Sanitárne oddeľovacie steny, dekorat. lamely na baze termosetických živíc, krycia akryl-polyuratanová vrstva, hr. 11mm, predna stena 1x dvere :2000mm, výška 150+1870mm, vr. kotvenia, kovania, a prísluš.-v zmysle PD - Z01c	ks	1,000	526,39	526,39
394	K	7676121Z01d	M+D Sanitárne oddeľovacie steny, dekorat. lamely na baze termosetických živíc, krycia akryl-polyuratanová vrstva, hr. 11mm, predna stena 2x dvere :2200mm, dĺžka 1100mm, výška 150+1870mm, vr. kotvenia, kovania, a prísluš.-v zmysle PD - Z01d	ks	1,000	1 052,78	1 052,78
395	K	7676121Z01e	M+D Sanitárne oddeľovacie steny, dekorat. lamely na baze termosetických živíc, krycia akryl-polyuratanová vrstva, hr. 11mm, predna stena 2x dvere :1850mm, dĺžka 1200mm, výška 150+1870mm, vr. kotvenia, kovania, a prísluš.-v zmysle PD - Z01e	ks	1,000	1 052,78	1 052,78
396	K	7676121Z01f	M+D Sanitárne oddeľovacie steny, dekorat. lamely na baze termosetických živíc, krycia akryl-polyuratanová vrstva, hr. 11mm, predna stena 1x dvere :1850mm, dĺžka 1200mm, výška 150+1870mm, vr. kotvenia, kovania, a prísluš.-v zmysle PD - Z01f	ks	1,000	1 052,78	1 052,78
396a	K	7676121Z01g	M+D Sanitárne oddeľovacie steny, dekorat. lamely na baze termosetických živíc, krycia akryl-polyuratanová vrstva, hr. 11mm, predna stena 1x dvere :2000mm, výška 150+1870mm, vr. kotvenia, kovania, a prísluš.-v zmysle PD - Z01g	ks	1,000	526,39	526,39
396b	K	7676121Z01h	M+D Sanitárne oddeľovacie steny, dekorat. lamely na baze termosetických živíc, krycia akryl-polyuratanová vrstva, hr. 11mm, predna stena 1x dvere :2000mm, výška 150+1870mm, vr. kotvenia, kovania, a prísluš.-v zmysle PD - Z01h	ks	1,000	526,39	526,39
397	K	7676121Z01i	M+D Sanitárne oddeľovacie steny, dekorat. lamely na baze termosetických živíc, krycia akryl-polyuratanová vrstva, hr. 11mm, predna stena 2x dvere :2850mm, dĺžka 1100mm, výška 150+1870mm, vr. kotvenia, kovania, a prísluš.-v zmysle PD - Z01i	ks	1,000	1 052,78	1 052,78
398	K	7676121Z02a	M+D Drevené madlo, buk, 40x40mm, 2x polomat prievitný náter na drevo, vrátane kotvenia z pásovej ocele a príslušenstva - v zmysle PD - Z02a	m	14,700	90,53	1 330,79
399	K	7676121Z02b	M+D Presklené zábradlie z nekaleného lepeného skla hr. 10mm, výška 1262mm, drevené madlo, buk, 40x40mm, 2x polomat prievitný náter na drevo, vrátane kotvenia z pásovej ocele a príslušenstva - v zmysle PD - Z02b	m	6,400	585,78	3 748,99
400	K	7676121Z02c	M+D Drevené madlo, buk, 40x40mm, 2x polomat prievitný náter na drevo, vrátane kotvenia z pásovej ocele a príslušenstva - v zmysle PD - Z02c	m	0,000	0,00	0,00
401	K	7676121Z02d	M+D Drevené madlo, buk, 40x40mm, 2x polomat prievitný náter na drevo, vrátane kotvenia z pásovej ocele a príslušenstva - v zmysle PD - Z02d	m	14,200	90,53	1 285,53
402	K	7676121Z02e	M+D Drevené madlo, buk, 40x40mm, 2x polomat prievitný náter na drevo, vrátane kotvenia z pásovej ocele a príslušenstva - v zmysle PD - Z02e	m	6,000	90,53	543,18

403	K	7676121Z02f	M+D Zábradlie schodiska, oceľové, výplň 1x trubka 50x50mm, výška 1100mm, drevené madlo, vrátane povrch. úpravy, kotvenia a príslušenstva - v zmysle PD - Z02f	m	8,500	239,64	2 036,94
			6+1+2,5		8,500		
404	K	7676121Z03	M+D Zábradlie rampy, oceľové, brúsená nerez, madlo 50x50x3mm, výplň 2x tyč 25x25x3mm, výška 900mm, vrátane kotvenia a príslušenstva - v zmysle PD - Z03	m	125,890	234,31	29 494,94
	W		"Z03a				
	W		73,65		73,650		
	W		"Z03b				
	W		45,58		45,580		
	W		"Z03c				
	W		5,6		5,600		
	W		"Z03d				
	W		1,05		1,050		
	W		Súčet		125,880		
405	K	7676121Z04	M+D Presklené zábradlie balkónu, výplň z bezpečnostného skla, výška 1100mm, bez. madla, kotvenie ref. corlizo vlew crystal, vrátane kotvenia a príslušenstva - v zmysle PD - Z04	m	9,800	415,97	4 070,63
	W		2,05+5,7+2,05		9,800		
406	K	7676121Z05	M+D Oceľové zábradlie hľadiska, výplň z ľahkovu TC MQ 50/37x4,5x3 F, výška 1100/900mm, p.ú. polomat RAL 7016, vrátane kotvenia a príslušenstva (361,22 kg) - v zmysle PD - Z05	m	12,400	187,03	2 443,17
	W		12,4		12,400		
407	K	7676121Z06a	M+D Presklené zábradlie z nekaleného lepeného skla hr. 10mm, výška 1225mm, drevené madlo, buk, 40x40mm, 2x polomat priesvitný náter na drevo, vrátane kotvenia z pásovej ocele a príslušenstva - v zmysle PD - Z06a	m	15,250	479,27	7 308,87
408	K	7676121Z06b	M+D Drevené madlo, buk, 40x40mm, 2x polomat priesvitný náter na drevo, vrátane kotvenia z pásovej ocele a príslušenstva - v zmysle PD - Z06b	m	4,750	90,53	430,02
409	K	7676121Z07	M+D Oceľové vráta, posuvné, dvojkrídlové symetrické, 5000x3000mm, PO EW-30C2-C, elektromotorické gravitačné ovládanie, kryt pojazdné dráhy, bez svetelnej a zvuk. signalizácie, 2xtrójlač., polyuret. náter, vr. kotvenia a príslušenstva - v zmysle PD - Z07	ks	1,000	11 013,57	11 013,57
410	K	7676121Z08	M+D Oceľové vráta, posuvné, dvojkrídlové symetrické, 2700x3000mm, PO EW-30C2-C, elektromotorické gravitačné ovládanie, kryt pojazdné dráhy, bez svetelnej a zvuk. signalizácie, 2xtrójlač., polyuret. náter, vr. kotvenia a príslušenstva - v zmysle PD - Z08	ks	1,000	7 992,52	7 992,52
411	K	7676121Z09	M+D Oceľové rolovacie vráta, 3050x2600mm, pozink s transparentnou ochrannou vrstvou, ref. Spedos thermosped easy, vr. kotvenia a príslušenstva - v zmysle PD - Z09	ks	2,000	3 190,81	8 381,62
412	K	7676121Z10	M+D Oceľové rolovacie vráta, 3600x2900mm, povrch panelov stucco obojstranne, drážky do 10mm, vonk RAL 9006, vnútri RAL 9010, ref. Spedos thermosped easy, vr. kotvenia a príslušenstva - v zmysle PD - Z10	ks	1,000	3 055,97	3 055,17
413	K	7676121Z11	M+D Presklené prestrešenie vstupu so skrytým žľabom, 1200x3800mm, nosná konštr. z ocele, joklov, výplň z bezpečnostného skla, 4x ťažko dl. 700mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia a príslušenstva - v zmysle PD - Z11	ks	1,000	4 128,14	4 128,14
414	K	7676121Z12	M+D Presklené prestrešenie vstupu so skrytým žľabom, 2800x3850mm, nosná konštr. z ocele, joklov, výplň z bezpečnostného skla, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia a príslušenstva - v zmysle PD - Z12	ks	1,000	8 894,02	8 694,02
415	K	7676121Z13	M+D Presklené prestrešenie vstupu so skrytým žľabom, 2100x3850mm, nosná konštr. z ocele, joklov, výplň z bezpečnostného skla, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia a príslušenstva - v zmysle PD - Z13	ks	1,000	6 360,49	6 360,49
416	K	7679952355.S	M+D Oceľové schodisko so zábradlím, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, zvarov - Schodisko vo veži	kg	4 100,000	4,79	19 839,00
	W		"schodisko				
	W		4100		4 100,000		
	W		Súčet		4 100,000		
417	K	7679952356.S	M+D Oceľové bočné schodisko so zábradlím, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia, zvarov - Schodisko bočné	kg	750,000	5,33	3 997,50
	W		"schodisko				
	W		750		750,000		
	W		Súčet		750,000		
418	K	767996802r	Demontáž nosnej oceľovej väznikovej konštrukcie, vrátane odvozu a likvidácie - B24	m2	309,098	12,35	3 817,36
	W		B24		309,098		
	W		Súčet		309,098		
	W		"pozn. vrátane drevených nosných prvkov				
	W		"uvazovana sikma plocha (plocha krytiny)				
419	K	767996802rf	Demontáž oceľovej trúbky na sedenie, vrátane bočných schodísk, sedadiel, 9 radov, vrátane odvozu a likvidácie - B11	m2	173,652	12,35	2 144,60
	W		9,98*17,4		173,652		
	W		Súčet		173,652		
	W		"pozn. uvazovana podorysna plocha				
420	K	767996802r2	Demontáž oceľovej trúbky na sedenie na balkóne, vrátane bočných schodísk, sedadiel, 3 rady, vrátane odvozu a likvidácie - B11	m2	36,824	12,35	454,78
	W		2,94*12,525		36,824		

	VV		Súčet		36,824		
	VV		*pozn. uvazovana podorysna plocha				
421	K	767996802r3	Odstranenie oceleovej obslužnej lávky so zábradlím, vrátane odvozu a likvidácie - B18	m2	67,217	12,35	830,13
	VV		"B18				
	VV		1,355*37,85		51,287		
	VV		19,7-3,77		15,930		
	VV		Súčet		67,217		
422	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4 544,730	0,96	4 362,94
	D	771	Podlahy z dlaždíc				12 239,69
423	K	771415002.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu	m	101,570	4,79	486,52
	VV		"1.NP				
	VV		"1.05				
	VV		(2,15*2+1,95*2)		8,200		
	VV		"otvory				
	VV		-1		-1,000		
	VV		"1.29				
	VV		92,7		92,700		
	VV		"otvory				
	VV		-(1,1+0,9*16+1*3+1,18+1,9+1,55+1,7)		-24,830		
	VV		"1.32				
	VV		2,05*2+2,2*2		8,500		
	VV		"otvory				
	VV		-(1+1,5+1,55)		-4,050		
	VV		"1.54				
	VV		8,95*2+2,4*2		18,700		
	VV		"otvory				
	VV		-(1,9+0,9+2,4)		-5,200		
	VV		Medzisúčet		93,020		
	VV		"2.NP				
	VV		"2.03				
	VV		3,6+3,125*2+0,15*2		10,150		
	VV		"otvory				
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		Medzisúčet		8,550		
	VV	ker_sok	Súčet		101,570		
	VV		*Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov, škárovania a prípadného rezania vodným lúčom				
424	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	327,800	21,19	8 948,08
	VV		"gres				
	VV		P3+P13+P18		327,800		
	VV		Súčet		327,800		
	VV		*Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov, škárovania a prípadného rezania vodným lúčom				
425	M	5976200001000	Dlaždice keramické - gres	m2	343,294	12,51	4 294,61
	VV		(P3+P13+P18)*1,02		334,356		
	VV		0,08*ker_sok*1,1		8,938		
	VV		Súčet		343,294		
426	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	117,272	4,37	512,48
	D	772	Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				69 059,71
427	K	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícem rovným	m	290,960	4,79	1 393,70
	VV		"1.NP				
	VV		"1.01+1,02				
	VV		13,875*2+12,1*2+1,65*4+0,675*4+0,25*4		62,250		
	VV		-(0,95+3,35+0,95+0,9+3,5*2+2,95*2)		-18,050		
	VV		"1.03				
	VV		3*2+4,325*2		14,650		
	VV		"otvory				
	VV		-(2,95+1+1,975)		-5,925		
	VV		"1.04				
	VV		2,805*2+1,95+0,2+0,2*2		8,160		
	VV		"otvory				
	VV		-(2,8+1,75+1,975)		-6,525		
	VV		"1.05				
	VV		2,15*2+1,95*2-1,0		7,200		
	VV		"1.06				
	VV		4,475*2+4,4*2+2,55*2-3,5		19,350		
	VV		"1.10				
	VV		4,325*2+1,725*2+0,55*2+0,525*2		14,250		
	VV		"otvory				
	VV		-(1+1,875+2,95)		-5,825		
	VV		"1.11				
	VV		2,805*2+1,95+0,2+0,2*2		8,160		
	VV		"otvory				
	VV		-(2,8+1,75+1,975)		-6,525		
	VV		"1.13				
	VV		4,475*2+4,4*2+2,55*2-3,5		19,350		
	VV		"1.12+1,43+1,44				
	VV		(4,7+2,65+4,15+1,15+6,775+1,225+3,05)		23,700		
	VV		-(0,8*2+2,1+1,18+1,0+0,9)		-6,780		
	VV		Medzisúčet		126,340		
	VV		"2.NP				
	VV		"2.01				
	VV		13,2*2+0,625*2+0,5*4+3,9*2+0,5*2+2,32*2+2,1*2+0,55*4+1,4		57,715		
	VV		+0,85*2+0,5*2+1,325+16*0,175				
	VV		"otvory				
	VV		-(3,3+0,9+3,8)		-7,800		
	VV		"2.06				
	VV		2,72+0,665		3,385		
	VV		"2.07				
	VV		3,025*2+1,95		8,000		
	VV		"otvory				
	VV		-(0,9+1)		-1,900		

W		"2.11					
W		3,75*2+3,8*2		15,100			
W		"otvory					
W		-1,475		-1,475			
W		"2.12					
W		0,665+2,72		3,385			
W		"2.13					
W		3,025*2+1,95		8,000			
W		"otvory					
W		-(1+0,8*2)		-2,800			
W		"2.17					
W		3,8*2+3,75*2		15,100			
W		"otvory					
W		-1,4		-1,400			
W		"2.28					
W		1,85+2,11*2		6,070			
W		"otvory					
W		-1		-1,000			
W		"2.32					
W		23,65*2+4,075*2		55,450			
W		"otvory					
W		-(0,9*10+1,18+1*4)		-14,180			
W		"2.46					
W		3,2*2+2,1*2		10,600			
W		"otvory					
W		-(1,9*2)		-3,800			
W		"2.47					
W		22,8+0,2*8		24,500			
W		"otvory					
W		-(1*2+1,8+1,18+0,9+2,35)		-8,330			
W		Medzisúčel		164,620			
W		Súčet		290,960			
428	K	772401123r	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným -mrazuvzdorných	m	93,860	4,79	449,59
W		"1.74					
W		39,5-2,8*8+9+1,05*2*8		42,900			
W		"1.73					
W		3,8+0,6*2+0,18*3*2-2,4		3,560			
W		"1.72					
W		5,05-3,5+4*0,185+1,1+0,3*4		4,630			
W		"1.71					
W		39,37-2,8*8+9+1,05*2*8		42,770			
W		Súčet		93,860			
429	K	772401123r1	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným -schodiskové	m	83,225	4,79	398,65
W		"1.04 +2.08 vyrov.schodisko					
W		3,93*2+5,88*2		19,620			
W		"1.11 +2.06 vyrov.schodisko					
W		3,93*2+5,88*2		19,620			
W		"1.33					
W		4,04*2+5,88*2		19,810			
W		"2.29					
W		3,55*2+4,9*2		16,300			
W		0,5*2+0,6*2		2,200			
W		"1.44					
W		2,075+3,0		5,075			
W		Súčet		83,225			
430	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	623,909	22,37	13 956,84
W		P1+P2		521,532			
W		P11+P15		102,377			
W		Súčet		623,909			
431	M	583840011000.S	Kamenná dlažba hr. 30mm	m2	667,467	31,95	21 325,57
W		(P1+P2+P11+P15)*1,02		638,387			
W		"sokla					
W		0,08*(269,96+83,225)*1,1		31,080			
W		Súčet		667,467			
432	K	7725011400	Roznášacia vrstva polyetylénového pásu ref. Schlüter®-DITRA 25, lepená, vrátane povetného príslušenstva	m2	381,840	15,18	5 796,33
W		P29		381,840			
433	K	772501140R	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm - mrazuvzdorná	m2	398,134	22,37	8 906,26
W		P10+P29		398,134			
W		Súčet		398,134			
434	M	5838400110001.S	Kamenná dlažba mrazuvzdorna hr. 30mm	m2	414,357	31,95	13 238,71
W		(P10+P29)*1,02		408,097			
W		0,08*93,86*1,1		8,260			
W		Súčet		414,357			
435	K	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	654,657	5,49	3 594,06
D	775	Podlahy vlysové a parketové					37 330,15
436	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	89,110	2,93	261,09
W		P5_1_B		89,110			
W		Súčet		89,110			
W		"Pozn. vrátane soklových list					
437	K	775530070.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet,lepením, vrátane penetrácie a olišтовania	m2	460,430	36,12	16 630,73
W		P4+P23+P26		460,430			
W		Súčet		460,430			
438	M	611980001200r	Drevené parkety hr. 18mm	m2	469,639	42,60	20 006,62
W		(P4+P23+P26)*1,02		469,639			
W		Súčet		469,639			
439	K	998775203	Presun hmôt pro podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	368,984	1,17	431,71

D 776		Podlahy poviakové		10 774,80			
440	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nástupnej plochy legovaných bez podložky, -0,001000	m2	378,908	1,33	501,29
	W		*odstránenie PVC				
	W		P8_1_B		69,270		
	W		*kolierac				
	W		P7_1_B		15,670		
	W		P8_1_B		15,100		
	W		P9_B		273,838		
	W		P10_B		3,030		
	W		Súčet		376,908		
441	K	776521000	M+D Soklové labiány, preťahnuté vinylovou podlahou, v. 80mm	m	196,600	6,86	1 348,68
	W		*1.NP				
	W		*1,48				
	W		3,15*2+3,3*2		12,900		
	W		*otvory				
	W		-(0,9+0,8)		-1,700		
	W		*1,51				
	W		5,25*2+2,5*2		15,500		
	W		*otvory				
	W		-(0,8+0,9)		-1,700		
	W		*1,53				
	W		3,875*2+2,5*2		12,750		
	W		*otvory				
	W		-0,9		-0,900		
	W		*1,55				
	W		3,175*2+2,65*2		11,650		
	W		*otvory				
	W		-0,9		-0,900		
	W		*1,56 + 1,58				
	W		(5,25*2+2,5*2)*2		31,000		
	W		*otvory				
	W		-(0,8+0,8)*2		-3,400		
	W		*1,60				
	W		4,1*2+3,15*2		14,500		
	W		*otvory				
	W		-(0,8+0,9)		-1,700		
	W		*1,64				
	W		3,6*2+2,05		9,250		
	W		*otvory				
	W		-0,9		-0,900		
	W		*1,65				
	W		3,6*2+2,05		9,250		
	W		*otvory				
	W		-(0,9+0,7)		-1,600		
	W		*1,67				
	W		2+5,75*2		13,500		
	W		*otvory				
	W		-(0,9+0,7)		-1,600		
	W		Medzisúččet		116,900		
	W		*2.NP				
	W		*2,36				
	W		7,475*2+4,9*2		24,750		
	W		*otvory				
	W		-(4,15+0,8+0,9)		-5,850		
	W		*2,38				
	W		4,9*2+7,675*2		25,150		
	W		*otvory				
	W		-(4,7+4,15+0,9+0,8)		-10,550		
	W		Medzisúččet		33,500		
	W		*3.NP				
	W		*3,02				
	W		23		23,000		
	W		*otvory				
	W		-(1,3+0,9)		-2,200		
	W		*3,03				
	W		2,65*2+2,6*2		10,500		
	W		*otvory				
	W		-(0,8*2+0,4*2)		-2,600		
	W		*3,04				
	W		20,2		20,200		
	W		*otvory				
	W		-(0,8+0,9)		-1,700		
	W		Medzisúččet		47,200		
	W		Súčet		198,600		
442	K	776541300.S	Lepenie poviakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	219,350	14,18	3 110,38
	W		P9+P14+P19		219,350		
	W		Súčet		219,350		
443	M	284110004000	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce	m2	225,931	21,30	4 812,33
	P		Poznámka k položke 0,4 mm nálož				
	W		(P9+P14+P19)*1,03		225,931		
444	K	776572300	M+D Soklová kobercová lišta	m	30,590	1,27	38,85
	W		*1.NP				
	W		*1,34				
	W		2,6*2+6,175*2		17,550		
	W		*otvory				
	W		-1		-1,000		
	W		*1,36				
	W		6,02*2+1,5*2		15,040		
	W		*otvory				
	W		-1		-1,000		
	W		Medzisúččet		30,590		
	W		Súčet		30,590		
445	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	20,930	17,14	358,74
	W		P7		20,930		

446	M	6974100017000	Koberec elektroizolačný hr. 5mm	m2	21,977	25,70	564,81
	W		P7*1,05		21,977		
	W		Súčet		21,977		
447	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	107,351	0,37	39,72
D 777 Podlahy syntetické							27 543,75
448	K	777110010r	Liata podlaha hr. 5 mm do interiéru, penetrácia, uzatvárací náter, vrátane prípravy podkladu	m2	522,476	48,67	25 428,91
	W		P5+P6+P27+P17+P12		522,476		
	W		Súčet		522,476		
449	K	777110010r0	M+D Soklová úprava z líalej podlahy, vrátane prechodového tabiônu v. 80mm	m	276,018	6,87	1 896,24
	W		"1.NP				
	W		"1.26				
	W		15,85*2+7,55*2+0,25*2		47,300		
	W		"otvory				
	W		-(1+2,7+5)		-8,700		
	W		"1.27				
	W		32,85		32,950		
	W		"otvory				
	W		-(1,1+2,7+1,7+1,9+3,6+3,05)		-14,050		
	W		"1.35				
	W		4,6*2+3,5*2		16,800		
	W		"otvory				
	W		-(1*2)		-2,000		
	W		"1.39				
	W		4,175*2+2*2		12,350		
	W		"otvory				
	W		-(1,1*2)		-2,200		
	W		"1.40				
	W		4,9*2+5,5+0,85*2+0,2*4		17,800		
	W		"otvory				
	W		-0,9*2		-1,800		
	W		"1.41				
	W		5,75*2+3,05		14,550		
	W		"otvory				
	W		-0,9*2		-1,800		
	W		Medzisúččet		111,000		
	W		"2.NP				
	W		"2.15				
	W		1,95*2,8+1,25+0,25+1+0,205*14		10,220		
	W		"otvory				
	W		-0,9		-0,900		
	W		"2.31				
	W		32,85		32,850		
	W		"otvory				
	W		-(3,05+2,1)		-5,150		
	W		Medzisúččet		37,020		
	W		"3.NP				
	W		"3.20				
	W		2,65*2+2,0*2		9,300		
	W		-(1,0*3)		-3,000		
	W		"3.21				
	W		68,65		68,650		
	W		"otvory				
	W		-1		-1,000		
	W		"3.22				
	W		6,5*2+3,6*2		20,200		
	W		"otvory				
	W		-1		-1,000		
	W		Medzisúččet		91,150		
	W		"4.NP				
	W		"4.01				
	W		5,024*2+2,6*2		15,248		
	W		Medzisúččet		15,248		
	W		"pancierova				
	W		"1.NP				
	W		"1.63				
	W		4,35+4,9+0,2*2		9,650		
	W		"otvory				
	W		-0,9		-0,900		
	W		"1.69				
	W		5,75*2+4,15		15,850		
	W		"otvory				
	W		-(0,9+1,9)		-2,800		
	W		Medzisúččet		21,800		
	W		Súčet		276,018		
450	K	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	273,252	0,80	218,60
D 781 Obklady							20 762,47
451	K	781441018R	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmalu	m2	642,350	23,32	14 979,60
	W		"1.NP				
	W		"1.07				
	W		2,1*(2,15*2+2,925*2+0,4*2)		22,995		
	W		-0,9*2,1*3		-5,670		
	W		"1.08				
	W		2,1*(4,275*2+1,0*2+1,7*2+1,0*2)		33,495		
	W		-0,9*2,1		-1,890		
	W		-1,5*(2,1-0,0)		-1,800		
	W		"1.09				
	W		2,1*(1,95*2+1,3*2)		13,650		
	W		-0,9*2,15		-1,935		
	W		"1.12				
	W		2,4*(1,95*2+2,15*2)		18,680		
	W		-1,0*2,1		-2,100		
	W		"1.14				

vv	$2,1*(1,825^2+0,325^2+3,3^2)$	22,890
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	-0,9^2,1	-1,680
vv	"1.16	
vv	$2,1*(3,675^2+3,75^2+0,525^2)$	33,390
vv	-1,5^2,0	-3,000
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	"1.16	
vv	$2,1*(0,5^2+0,8^2+0,65^2+1,35^2)$	13,860
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	"1.30	
vv	$2,1*(1,5^2+2,2^2+0,35^2)$	17,010
vv	-0,9^2,1	-1,690
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	"1.31	
vv	$2,1*(2,2^2+2,5^2)$	19,740
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	"1.37	
vv	$2,1*(2,55^2+1,7^2+0,223)$	18,318
vv	-0,9^2,1	-1,690
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	"1.38	
vv	$2,1*(2,0^2+2,8^2)$	19,320
vv	-0,9^2,1	-1,680
vv	"1.46	
vv	$2,1*(1,825^2+1,25^2+0,95^2)$	16,905
vv	-0,9^2,1^2	-3,760
vv	"1.47	
vv	$2,1*(3,45^2+2,15^2)$	23,520
vv	-0,9^2,1	-1,690
vv	"1.49	
vv	$2,1*(1,8^2+2,1^2)$	18,380
vv	-0,8^2,1^2	-3,360
vv	"1.50	
vv	$2,1*(1,6^2+0,9^2)$	10,500
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	"1.52	
vv	$2,1*(1,8^2+2,5^2)$	18,060
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	"1.57	
vv	$2,1*(2,5^2+1,8^2)$	18,060
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	"1.59	
vv	$2,1*(2,5^2+1,8^2)$	18,060
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	"1.61	
vv	$2,1*(2,1^2+1,8^2)$	16,380
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	"1.62	
vv	$2,1*(0,9^2+1,8^2)$	10,500
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	"1.66	
vv	$2,1*(1,5^2+0,9^2+2,05^2+0,15)$	19,005
vv	-0,7^2,1^2	-2,940
vv	$-(2,05-0,15)^2,1$	-3,990
vv	$2,1*(1,4^2+0,85^2)$	9,870
vv	-0,7^2,1	-1,470
vv	"1.68	
vv	$2,1*(1,4^2+0,85^2)$	9,870
vv	-0,7^2,1	-1,470
vv	$2,1*(0,95^2+1,5+0,8+0,15^2+0,9+0,95^2+1,5)$	18,690
vv	-0,7^2,1^2	-2,940
vv	Medzisúčet	374,183
vv	"2NP	
vv	"2.04	
vv	$2,1*(1,45^2+2,575^2-0,8)$	15,225
vv	"2.06	
vv	$2,1*(2,825^2-0,8+1,225^2)$	15,750
vv	-0,9^2,1	-1,890
vv	"2.08	
vv	$2,1*(2,575^2+1,15^2)$	15,645
vv	-0,9^2,1^2	-3,780
vv	"2.09	
vv	$2,1*(2,575^2+1,85^2)$	18,585
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	"2.14	
vv	$2,1*(0,95^2+0,725^2+0,125^2+1,1^2+0,9^2+0,525^2)$	20,370
vv	-0,9^2,11	-1,899
vv	"2.33+2.34	
vv	$2,1*(2,0+0,85+0,85+1,8+2,15^2)$	20,160
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	-0,9^2,1	-1,890
vv	$2,1*(0,9^2+1,6^2)$	11,340
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	"2.36	
vv	$2,1*(2,15^2+0,975^2+2,5^2)$	23,625
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	-0,7^2,1	-1,470
vv	$-3,075^2(2,1-1,85)$	-0,769
vv	$2,1*(0,875^2+1,1^2)$	8,295
vv	-0,7^2,1	-1,470
vv	"2.37	
vv	$2,1*(2,125^2+3,1^2)$	21,945
vv	-0,8^2,1	-1,890
vv	$-(1,05^2(2,1-1,85))^2$	-0,525
vv	"2.39	
vv	$2,1*(2,075^2+0,875^2+2,6^2)$	23,310
vv	-0,8^2,1	-1,680
vv	-0,7^2,1	-1,470
vv	$-3,0^2(2,4-1,85)$	-1,660

	W	2,1*(1,1*2+0,8/5*2)	8,285				
	W	-0,7*2,1	-1,470				
	W	*2,45					
	W	2,1*(1,275*2+2,0*2+0,3*2)	15,015				
	W	-0,8*2,1	-1,880				
	W	-0,8*2,1*2	-3,360				
	W	2,1*(1,4*2+0,925*2)	9,765				
	W	-0,8*2,1	-1,880				
	W	2,1*(0,95*2+1,4*2)	9,870				
	W	-0,8*2,1	-1,880				
	W	*2,48					
	W	2,1*(2,1*2+3,2*2)	22,260				
	W	-1,3*2,1*2	-7,980				
	W	*2,50					
	W	2,1*(2,425*2+2,2*2)	19,425				
	W	-0,9*2,1*2	-3,780				
	W	*2,51					
	W	2,1*(2,9*2+2,15*2)	21,210				
	W	-0,9*2,1	-1,890				
	W	*2,52					
	W	2,1*(1,95*2+0,2*2+2,85*2)	21,000				
	W	-1,0*2,1	-2,100				
	W	KO_1	Súčet	642,350			
	W	*Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania					
452	M	59764000400	Obkladačky keramické	m2	661,621	7,99	5 286,35
	W		KO_1*1,03		661,621		
	W		Súčet		661,621		
453	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	202,860	2,45	498,52
	D	783	Nátery				57 560,15
454	K		Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne, požiarne odolnosť 45min	m2	406,680	18,11	7 364,97
			hlavné priehradové stĺpy		406,68		
454	K	78318012544a	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne, požiarne odolnosť 30min	m2	2 566,059	15,98	41 005,62
	W		*bočné preskld, steny z výřkesu E.1,2,4				
	W		0,82*22*2 "UPE240		36,080		
	W		1,15*22 "HEB200		25,300		
	W		1,15*7*13 "HEB200		104,650		
	W		0,7*5*40 "IPE180		140,000		
	W		Medzisúčet		306,030		
	W		*nosná OK z výřkesu E.1,2,6				
	W		0,60*21*24 "TR.194/12		308,936		
	W		0,28*3*40 "TR.89/55		33,600		
	W		0,81*8,5*8 "HEB140		55,090		
	W		0,92*7,5*34 "HEB160		234,600		
	W		0,57*18,4*1 "HEB100		10,488		
	W		1,15*12,4*3 "HEB200		42,780		
	W		0,23*3*75*12 "TR.78/4		10,755		
	W		0,81*18,4*3 "HEB140		44,712		
	W		0,69*12,6*4 "HEB120		34,776		
	W		0,92*21,6*4 "HEB160		79,488		
	W		0,55*18*40 "UE160		352,000		
	W		0,69*12,6*12 "UPE200		104,328		
	W		0,69*10,5*10 "HEB120		72,450		
	W		0,48*1,8*40 "UE140		30,720		
	W		0,197*12,5*36 "TR.44,5/3,5		88,650		
	W		0,92*20,6*4 "HEB160		76,808		
	W		1,04*8*18 "HEB180		112,320		
	W		0,69*12*36 "HEB120		298,080		
	W		0,28*14,5*12 "TR.89/5		48,720		
	W		0,48*1*20 "UE140		9,600		
	W		0,48*1,8*20 "UE140		15,360		
	W		0,92*4,25*12 "HEB160		40,820		
	W		0,92*2,75*14 "HEB160		35,420		
	W		0,69*3,75*45 "HEB120		116,438		
	W		Medzisúčet		2 260,029		
	W		Súčet		2 566,059		
455	K	783726200r	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu suché, vrátane vyspravenia a prebrúsenia	m2	139,012	2,45	340,58
	W		*stresné podbitie				
	W		(1,528+0,2)*(40,27)*2		139,012		
	W		Súčet		139,012		
456	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnačná proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	485,830	3,30	1 603,24
	W		*pomúrnica				
	W		2*(0,3+0,15)*23+0,3*0,15*2*2		20,880		
	W		*krokva				
	W		2*(0,2+0,3)*134,2+0,2*0,3*2*11		135,520		
	W		*dieštna				
	W		2*(0,15+0,25)*275+0,15*0,25*2*22		221,650		
	W		*stĺpik				
	W		2*(0,2+0,25)*35,2+0,2*0,25*2*11		32,780		
	W		*laty				
	W		2*(0,2+0,05)*150		75,000		
	W		Súčet		485,830		
457	K	783782406	Nátery tesárskych konštrukcií hĺbkovou impregnačiou vo funkcii impregnačného, dekoratívneho a ochranného náteru s biocidom (syntetická lazúra) jednonásobný	m2	1 077,052	4,05	4 362,06
	W		*lazúra podbitia krovu				
	W		*2,01				
	W		98,21/cos(27)		110,224		
	W		*2,00				
	W		32,63/cos(27)		36,622		

			"2.10						
			12,01/cos(27)			13,479			
			"2.12						
			32,58/cos(27)			36,565			
			"2.16						
			12,01/cos(27)			13,479			
			"priehľad sála hlavná						
			270,1/cos(27)			303,140			
			297,8/cos(27) "javisko			334,229			
			"2.27_3.17 podbielie						
			169,6/cos(27)			190,347			
			"4.01						
			34,72/cos(27)			39,867			
			Súčet			1 077,052			
458	K	783824120r	Priliprašný náter podláh s farebnou úpravou, vrátane prípravy povrchu	m2	353,382		8,16		2 883,68
			P16+P8+P30+0,3*(12,82+20,85)*2		326,982				
			1,5*(2+2,2)*2		12,600				
			1,5*(3,05+1,55)*2		13,800				
			Súčet		353,382				
	D	784	Dokončovacie práce - maľby						14 792,17
459	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	5 088,864		0,27		1 373,99
			maľba biela1		5 088,864				
			Súčet		5 088,864				
460	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	1 312,264		0,48		629,89
			maľba biela2+maľba čierna		1 312,264				
			Súčet		1 312,264				
481	K	784452271.1	Maľby z maliarskych zmesí ref. Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	5 088,864		1,78		8 856,40
			stěny maľby						
			"0.04						
			"zb stěny SH -3,15 m						
			(3,5+0,35)*20,85		80,273				
			+0,85*20,85		17,723				
			(2,61+0,196)*20,85		58,505				
			+0,23*20,85		4,796				
			3,52*12,82*2		90,253				
			"0.01						
			"zb stěny SH -0,175 m						
			0,85*10,58*2		17,986				
			-1,2*0,49*8		-4,704				
			"0.02						
			"zb stěny SH -0,83 m						
			0,68*(10,43*2+1,375*2)		16,281				
			-1,2*0,49*4		-2,352				
			-0,8*0,54		-0,432				
			"0.03						
			"zb stěny SH -0,33 m						
			0,68*(10,43*2+1,375*2)		16,281				
			-1,2*0,49*4		-2,352				
			-0,8*0,54		-0,432				
			"0.05 + 1.28+2.30						
			"zb stěny SH -0,48 m						
			8,88*1,55		13,315				
			((3,05*0,44)/2)*2		1,342				
			8,15*(3,05+1,4)		35,268				
			-3,05*2,6*2		-15,860				
			"nové murivo						
			8,15*1,55		12,633				
			"SDK						
			8,15*1,65		13,448				
			"0.06+2.48+						
			"zb stěny SH -0,4 m						
			8,37*2,0		16,740				
			8,87*2,0		17,340				
			((0,32*2,2)/2)*2		0,704				
			8,37*2,2*2		36,828				
			-1,18*2,2*4		-10,384				
			"1.01+1.02 bez podhladu						
			"nové murivo						
			2,385*1,55		3,697				
			-0,8*2,15		-1,935				
			2,385*1,525		3,637				
			-0,8*2,15		-1,935				
			2,425*(0,1+0,35)*2		2,183				
			"povodné murivo						
			3,815*(8,05+5,15)*2		100,716				
			-2,385*1,55		-3,697				
			-2,385*1,525		-3,637				
			-3,5*2,565*2		-17,955				
			-2,85*2,017*2		-11,900				
			3,815*0,84*2 "stĺpy okružia		7,172				
			3,815*12,11*2		92,999				
			-0,95*2,416*2		-4,589				
			-3,35*3,775		-12,648				
			3,8*(1,85*2+1,875*2+0,25*4)		29,070				
			3,0*0,875*8		12,150				
			0,8*(2,5*2+3,325*2+2,45*2)		13,240				
			"1.03 bez podhladu						
			"nové murivo						
			3,841*(1,825+1,725)		14,020				
			-1,0*2,15		-2,150				
			"povodné murivo						
			3,841*(4,325*2+1,825*2)		48,013				
			-3,841*(1,825+1,725)		-14,020				

W	-1,975*2,016	-3,982
W	-2,85*2,017	-5,950
W	"1.04 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,4*1,95	4,880
W	-1,75*2,45	-4,288
W	"povodné murivo	
W	"po vysku + 4,4 metra	
W	3,67*1,95	7,157
W	-2,4*1,95	-4,680
W	3,67*0,25*2	45,875
W	-1,975*2,016	-3,982
W	-16,88 "polyline okno 001A	-16,880
W	-16,86"polyline okno 001B sdk predstena	-16,660
W	+0,2*(16,875-2,725) "ostanie	2,830
W	"1.05 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,982*1,95*2	11,552
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"povodné murivo	
W	2,682*2,15*2	11,576
W	"SDK	
W	16,66"polyline okno 001B sdk predstena	16,660
W	"1.06 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,887*(0,35+0,1+1,95)	6,929
W	2,1*1,95 "pod schodiskom	4,095
W	"povodné murivo	
W	7,03*2 "polyline	14,060
W	3,822*1,825-(4,205) "odpocet sdk pradtany	3,152
W	3,843*1,95	7,494
W	3,188*0,5*2	3,188
W	3,19*(1,95*2)	12,441
W	2,887*(2,55+0,375+0,15)	8,878
W	(3,46-2,887)*3,5	2,006
W	"SDK	
W	4,205	4,205
W	"1.07 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(3,85-2,1)*(2,15+2,45+1,55)	10,783
W	"povodné murivo	
W	(3,85-2,1)*(2,825+0,4*2+0,3+2,825-2,45)	7,875
W	"1.08 nad KO s podhladom	
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*(2,45+0,525*2)	4,200
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(3,7*2-2,45+4,275*2-0,525*2)	14,940
W	-1,5*(2,8-2,1)	-1,200
W	+0,2*(1,5+2,0*2)	1,100
W	2,887*0,85*2	3,727
W	2,744*0,65*2	3,567
W	"1.09 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(3,85-2,1)*1,95	3,413
W	"povodné murivo	
W	(3,85-2,1)*(1,95+1,3)	5,698
W	-1,1*(3,85-2,1)"odpocet sdk	-1,925
W	"SDK	
W	1,1*(3,85-2,1)	1,925
W	(3,85-2,1)*1,3	2,275
W	"1.10 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	3,813*1,825	7,340
W	3,813*1,725	6,577
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"povodné murivo	
W	3,813*(4,325*2)	32,982
W	-2,95*2,017	-5,950
W	2,017*0,55*2	2,219
W	-1,975*2,016	-3,982
W	2,016*0,525*2	2,117
W	"1.11 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,4*1,95	4,880
W	-1,75*2,45	-4,288
W	"povodné murivo	
W	"po vysku + 4,4 metra	
W	3,67*1,95	7,157
W	-2,4*1,95	-4,680
W	3,67*0,25*2	45,875
W	-1,975*2,016	-3,982
W	-16,88 "polyline okno 001A	-16,880
W	-16,86"polyline okno 001B sdk predstena	-16,660
W	+0,2*(16,875-2,725) "ostanie	2,830
W	"1.12 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(2,95-2,4)*(1,2+1,95)	1,733
W	"povodné murivo	
W	(2,95-2,4)*(1,95+2,15)	2,255
W	"SDK	
W	(2,95-2,4)*(0,75+0,225)	0,536
W	"1.13 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,887*(0,35+0,1+1,95)	6,929
W	2,1*1,95 "pod schodiskom	4,095
W	"povodné murivo	
W	7,03*2 "polyline	14,060
W	3,822*1,825-(4,205) "odpocet sdk pradtany	3,152
W	3,843*1,95	7,494
W	3,188*0,5*2	3,188

W	3,10*(1,95*2)	12,441
W	2,887*(2,55+0,375+0,15)	8,979
W	(3,40-2,887)*3,5	2,006
W	"SDK	
W	4,205	4,205
W	"1.14 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(4,2-2,1)*(1,525+2,43+0,325+1,825)	12,821
W	"povodné murivo	
W	(4,2-2,1)*(2,8+0,4*2+0,325+0,3+0,125+0,35)	10,060
W	"1.15 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(4,652-2,1)*(2,05+0,525+0,375)	7,528
W	"povodné murivo	
W	(4,652-2,1)*(3,675+3,75*2+0,525+0,825*2)	33,048
W	-1,5*(2,9-2,1)	-1,209
W	+0,2*(1,5+2,0*2)	1,100
W	2,728*0,675*2	3,663
W	2,887*0,65*2	3,753
W	"1.16 nad Ko bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(4,2-2,1)*(0,5+0,8+0,65)	4,095
W	"povodné murivo	
W	(4,2-2,1)*(1,35+0,85)	4,820
W	"SDK	
W	(4,2-2,1)*(1,35+1,1)	5,145
W	"1.17 + 1.18	
W	"nové murivo	
W	(3,9-0,7)*(1,95*3+1,825)*2	47,840
W	-1,75*2,45*3*2	-25,725
W	(3,9-0,7)*0,15*2	0,960
W	"povodné murivo	
W	(3,9-0,7)*(1,475+1,1475-0,725)*2	12,144
W	+0,2*14,33*4 "ostenia okien 001A+001P	11,464
W	"1.19	
W	"nové murivo	
W	3,9*1,825*2	12,675
W	"povodné murivo	
W	3,9*17,8	69,420
W	"1.22+1.23+1.24+1.25	
W	+0,2*14,33*6 "ostenia okien 001A+001P	17,186
W	"1.26	
W	"nové murivo	
W	1,125*2,2	2,475
W	1,0*2,15	2,150
W	"povodné murivo	
W	3,8*(15,0*2+7,0+7,05+0,25*2+0,45*2+0,3*2)	174,990
W	+0,35*(1,0+2,15*2)	1,855
W	+0,5*(2,7+3,0*2)	4,350
W	+0,3*(5,0+3,0*2)	3,300
W	-5,0*3,0	-15,000
W	-2,7*3,0	-8,100
W	-1,125*2,2	-2,475
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"4,27 podhlad +3,3m	
W	"zb	
W	3,3*(0,15+3,05+0,15)	11,055
W	-3,05*2,6	-7,930
W	"nové murivo	
W	3,3*2,0*2	13,200
W	-1,1*2,45	-2,695
W	-1,7*2,45	-4,165
W	3,3*(0,15+1,6+2,2+1,9+0,7+1,5+4,4)	41,085
W	-1,8*2,45	-4,655
W	-3,8*3,0	-10,800
W	"povodné murivo	
W	3,3*(0,85*2+0,75+1,6+1,95+1,875+2,7+2,375)	42,405
W	-2,7*3,0	-8,100
W	"1.28 je v 1 pp nakl.rampa	
W	"1.29 podhlad +3,3m	
W	"zb	
W	3,3*0,15*2	0,990
W	3,3*(2,175+3,5)	18,728
W	-1,18*2,2	-2,598
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"nové murivo	
W	3,3*2,0	6,600
W	-1,7*2,4	-4,080
W	3,3*(1,0*2+2,0+6,55+3,15+2,0+1,1*2+1,225+1,1+1,15+1,175+1,15+1,15+1,175)	85,883
W	-1,7*2,45	-4,165
W	-0,9*2,15*15	-28,025
W	-1,1*2,45	-2,695
W	"povodné murivo	
W	3,3*(6,05-1,0*2+0,3+0,7+0,5+4,8+5,95-1,175-1,15+0,75+2,4+0,75+5,95-1,15-1,175+1,95+0,7+4,7+2,0+1,025+4,32+1,275+2,0+0,425+1,3+6,925+0,95+0,45+2,075)	170,264
W	3,3*(1,275+1,1+3,775)	20,285
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	-1,8*2,375	-4,513
W	+0,15*(1,9+2,375*2)	0,988
W	"1.30 nad Ko s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(2,2*2+1,5*2+0,35*2)	9,720
W	"1.31 nad Ko s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(1,4+0,8+1,4*2+1,1*2)	8,640
W	"SDk	
W	(3,3-2,1)*(1,4+0,8)	2,640

W	"1.32 podhlad +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,3*(2,05*2-1,55+0,5*2)	11,715
W	-1,0*2,15	-2,150
W	+0,2*(1,0+2,15*2)	1,060
W	"1.33 schodisko na 2 Np bez podhladu po výšku + 4,8 metra	
W	cast 1.36 pod schodami	
W	"nové murivo	
W	4,1*1,85	7,585
W	"povodné murivo	
W	4,1*(8,275*2-1,85)	43,870
W	"1.34 podhlad +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,3*(2,6*2+4,825*2+1,0*2+0,35*2)	57,915
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"1.35 podhlad +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,3*(1,225+1,65+2,0)	16,088
W	-1,0*2,15*2	-4,300
W	"povodné murivo	
W	3,3*(3,5+1,5-1,225+4,45+2,8)	36,383
W	+0,35*(1,225+2,15*2)	1,934
W	"1.36 s podhladom	
W	"nové murivo	
W	3,3*(0,85+1,5)	7,755
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"1.37 nad Ko s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*(2,2+1,1)	3,960
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(2,2+0,2+1,7+0,5*2+0,25)	6,420
W	"1.38 nad Ko s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*2,0	2,400
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(1,6+1,0+2,0)	5,520
W	"sdk	
W	(3,3-2,1)*(1,6+1,0)	3,120
W	"1.39 podhlad +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,3*2,0	6,600
W	-1,1*2,45	-2,695
W	1,125*2,2	2,475
W	"povodné murivo	
W	3,3*(2,0+0,75*2+3,425*2)	34,155
W	-1,125*2,2	-2,475
W	-1,1*2,45	-2,695
W	"1.40 bez podhladu	
W	"zb	
W	3,8*(0,875+5,225)	23,180
W	"nové murivo	
W	3,8*(1,1+4,7)	22,040
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,8*0,7*2	5,320
W	"sdk sendvic	
W	3,8*3,3	12,540
W	"1.41 bez podhladu	
W	"zb	
W	3,8*(0,16*2+1,125+0,825)	8,560
W	"nové murivo	
W	3,8*(4,7*2+1,1)	39,900
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,8*0,7*2	5,320
W	"1.42 bez podhladu	
W	"zb	
W	3,8*3,05	11,590
W	"nové murivo	
W	3,8*(2,65+4,7)	27,930
W	-0,8*2,15	-1,720
W	"1.43 bez podhladu	
W	"zb	
W	3,8*6,775	25,745
W	-1,18*2,2	-2,596
W	+0,15*(1,18+2,2*2)	0,837
W	"nové murivo	
W	3,6*(1,225+4,15)	20,425
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-2,1*2,8	-5,880
W	+0,2*(2,1*2,8*2)	1,540
W	"1.44 bez podhladu schodisko	
W	"zb	
W	0,35*(4,22+2,35)	2,300
W	"nové murivo	
W	3,8*4,25	16,150
W	"1.46 nad Ko s podhladom +3,3m	
W	"zb	
W	(3,3-2,1)*(1,825+1,3+0,8)	4,830
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*(1,825+1,3+0,8)	4,830
W	"1.47 nad Ko s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*(2,15+2,3+1,15)	6,720
W	"sdk	
W	(3,3-2,1)*(2,15+2,3+1,15)	6,720
W	"1.48 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,3*3,15	10,395
W	-0,9*2,15	-1,935

W	"povodné murivo	
W	3,3*(3,3*2+3,15)	32,175
W	-0,9*2,15	-1,720
W	"1,48 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*1,8	2,160
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(1,8+2,1*2)	7,200
W	+0,5*(1,65+2,025*2)	2,850
W	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
W	"1,50 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*1,8	2,160
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(1,8+0,9)	3,240
W	"SDK	
W	(3,3-2,1)*0,9	1,080
W	"1,51 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,3*(0,15+0,9+0,125)	3,878
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,3*(5,05*2+2,5)	41,580
W	-0,8*2,15	-1,720
W	+0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1,52 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(1,8*2+2,5*2)	10,320
W	+0,5*(1,65+2,025*2)	2,850
W	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
W	"1,53 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,3*(0,9+0,125*2)	3,795
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,3*(2,5*2+3,875*2-0,9-0,125*2)	36,960
W	-1,5*1,15	-1,725
W	+0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1,54 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,3*(0,3*2+2,4*2)	57,420
W	-1,5*1,15	-1,725
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-1,6*1,15	-1,725
W	-1,9*2,375	-4,513
W	-2,4*2,925	-7,020
W	"1,55 s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	3,3*(3,175*2+2,35*2)	36,465
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-1,5*1,15	-1,725
W	-0,85*0,85	-0,723
W	+0,5*0,85*3	1,275
W	"1,56 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,3*(0,125*2+0,9)	3,795
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,3*(2,5*2+5,05*2-0,9-0,125*2)	48,035
W	-0,8*2,15	-1,720
W	0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1,57 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(1,8*2+2,5*2)	10,320
W	+0,5*(1,65+2,025*2)	2,850
W	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
W	"1,58 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,3*(0,125+0,15+0,9)	3,878
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,3*(2,5*2+5,05*2-0,9-0,12-0,15)	45,988
W	-0,8*2,15	-1,720
W	0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
W	"1,59 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(1,8*2+2,5*2)	10,320
W	+0,5*(1,65+2,025*2)	2,850
W	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
W	"1,60 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,3*1,0	3,300
W	-0,8*2,15	-1,720
W	"povodné murivo	
W	3,3*(3,075*2+4,1*2-1,0)	44,055
W	-0,8*2,15	-1,935
W	"1,61 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*(1,0+1,8)	3,360
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(2,1-1,0+1,8)	3,480
W	-1,85*(2,875-2,1)	-1,279
W	+0,5*(1,65+0,85*2)	1,675
W	"1,62 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*1,6	1,920
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(0,9+1,6)	3,000
W	"SDK	
W	(3,3-2,1)*0,9	1,080

VV	"1.63 s podhľadom +3,3m	
VV	"zb	
VV	3,3*4,35	14,355
VV	"nové murivo	
VV	3,3*(4,0+4,35)	30,525
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"1.64 s podhľadom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	3,3*(2,05+3,8*2)	30,525
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"1.65 s podhľadom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	3,3*(2,05*2+3,8*2)	37,290
VV	-0,7*2,15	-1,505
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"1.66 nad KO s podhľadom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	(3,3-2,1)*(1,5+2,05+1,5)	6,060
VV	(3,3-2,1)*(1,4*2+0,95)	4,500
VV	"SDK	
VV	(3,3-2,1)*0,95	1,140
VV	"1.67 s podhľadom +3,3m	
VV	"zb	
VV	3,3*(1,0+0,15*2)	4,290
VV	"nové murivo	
VV	3,3*(4,7*2+1,0)	34,320
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	-0,7*2,15	-1,505
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*0,85*2	5,610
VV	"1.68 nad KO s podhľadom +3,3m	
VV	"zb	
VV	(3,3-2,1)*0,95*2	2,280
VV	"nové murivo	
VV	(3,3-2,1)*(1,5+0,9*2+0,15+1,5+2,05)	8,400
VV	(3,3-2,1)*(0,95+1,4*2)	4,500
VV	"SDK	
VV	(3,3-2,1)*0,95	1,140
VV	"1.67 s podhľadom +3,3m	
VV	"zb	
VV	3,3*(2,25+0,15*2)	8,415
VV	"nové murivo	
VV	3,3*(4,8*2+1,0)	35,640
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*0,85*2	5,610
VV	"2NP	
VV	"2.01 bez podhľadu	
VV	"nové murivo	
VV	1,87*2	3,740
VV	"povodné murivo	
VV	68,67*2 "polyline	173,340
VV	-14,86*2 "polyline	-29,720
VV	-1,87*2	-3,740
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	5,705*8,05*2	91,851
VV	3,035*4*2	24,280
VV	-3,515*3,035*2	-21,336
VV	-3,4*3,035*2	-20,638
VV	"2.03	
VV	"povodné murivo	
VV	30,68*2	61,360
VV	-14,89	-14,880
VV	0,65*11,325	6,229
VV	"nové murivo	
VV	7,85*(0,65+0,75+1,025+1,125)	27,868
VV	7,85*0,125*4	3,925
VV	"2.04 nad KO	
VV	"povodné murivo	
VV	(2,3-2,1)*1,45*2	0,580
VV	"nové murivo	
VV	(2,3-2,1)*2,575	0,515
VV	(2,3-2,1)*(1,025+0,75)	0,355
VV	"2.05 Inad KO	
VV	"povodné murivo	
VV	(2,3-2,1)*(0,9*2+0,325*2+0,35*2)	0,630
VV	"nové murivo	
VV	(2,3-2,1)*(2,575*2-0,8)	0,870
VV	2,3*0,125*2	0,575
VV	"2.08	
VV	"povodné murivo	
VV	19,98+10,02	30,000
VV	-1,475*3,4	-5,015
VV	-1,9*2,45	-4,655
VV	4,34*3,4	14,758
VV	5,607*0,85	4,768
VV	"nové murivo	
VV	3,43*(0,5*3)	5,145
VV	"2.07	
VV	"povodné murivo	
VV	10,02+(10,02/2) "polyline	15,030
VV	-1,95*2,45	-4,778
VV	5,61*1,8	10,658
VV	4,86*3,025	14,097
VV	"nové murivo	
VV	(10,02/2) "polyline	5,010
VV	-1,0*2,45	-2,450
VV	5,61*1,1	6,171
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"2.08 bez podhľadu nad KO	

W	"povodné murivo	
W	(2,3-2,1)*0,85*2	0,380
W	(2,3-2,1)*2,575	0,515
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*2,575	0,515
W	(2,3-2,1)*1,175	0,235
W	*2,09 bez podhladu nad KO	
W	"povodné murivo	
W	(2,3-2,1)*1,85*2	0,740
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*2,575*2	1,030
W	"schodisko 2.10	
W	"Zb	
W	0,35*21,27	7,445
W	"povodné murivo	
W	4,35*6,875	29,806
W	3,737*13,725	51,290
W	"nové murivo	
W	4,35*2,075	9,026
W	7,65 "polyline	7,650
W	"2.11 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	5,0*(3,75*2+3,8*2)	75,500
W	-1,475*2,9	-4,278
W	+0,3*(1,475+2,9*2)	2,183
W	-4,61*3	-13,830
W	+0,2*(3,725*2+1,39)	1,768
W	"2.12	
W	"povodné murivo	
W	19,98+10,02	30,000
W	-1,475*3,4	-5,015
W	-1,9*2,45	-4,655
W	4,34*3,4	14,766
W	5,607*0,85	4,766
W	"nové murivo	
W	3,43*(0,5*3)	5,146
W	"2.13	
W	"povodné murivo	
W	10,02+(10,02/2) "polyline	15,030
W	-1,95*2,45	-4,778
W	5,81*0,91	5,105
W	4,66*3,025	14,097
W	"nové murivo	
W	(10,02/2) "polyline	5,010
W	-1,0*2,45	-2,450
W	5,61*2,15	12,062
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	"2.14 bez podhladu nad KO	
W	"povodné murivo	
W	(2,3-2,1)*(1,675+1,1+0,525)	0,690
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*(0,525*2+0,125+0,9+1,425+2,9)	1,260
W	"2.15 bez podhladu schodisko +7,575	
W	"povodné murivo	
W	(2,3+0,575)*2,725	7,834
W	"nové murivo	
W	(2,3+0,575)*(1,0*2+2,725)	13,584
W	"schodisko 2.16	
W	"Zb	
W	0,35*21,27	7,445
W	"povodné murivo	
W	4,35*6,875	29,806
W	3,737*13,725	51,290
W	"nové murivo	
W	4,35*2,075	9,026
W	7,65 "polyline	7,650
W	"2.17 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	5,0*(3,75*2+3,8*2)	75,500
W	-1,475*2,9	-4,278
W	+0,3*(1,475+2,9*2)	2,183
W	-4,61*3	-13,830
W	+0,2*(3,725*2+1,39)	1,768
W	"2.20 bez podhladu po lávku	
W	"nové murivo	
W	10,67*2 "polyline	21,340
W	-0,8*2,15*2	-3,440
W	"2.21 bez podhladu po lávku	
W	2,4*2,525	6,060
W	-0,8*2,15	-1,720
W	"2.22 bez podhladu po lávku	
W	2,4*2,525	6,060
W	-0,8*2,15	-1,720
W	"farba cierna PSP na SDK	
W	4,0*(1,8+1,4+1,5+1,65)	28,200
W	3,1*(4,5+4,6)	27,900
W	6,85*(2,0+1,9)	26,715
W	"2.27+3,17+3,18 bez podhladu farba cierna	
W	"povodné murivo	
W	110,033*2 "polyline	220,066
W	-1,2*2,15	-2,580
W	-1,0*2,15*3	-8,450
W	5,3*11,3*2	119,780
W	-2,1*2,45	-5,145
W	-1,9*2,45	-4,655
W	6,46*1,8	11,828
W	7,8*0,9	6,840
W	"nové murivo	
W	1,2*2,15	2,580
W	-1,0*2,15	-2,150

W	1,0*2,15*3	6,450
W	-0,9*2,05*3	-5,635
W	"2 28+2 29 schedjsko	
W	"povodné murivo	
W	28,718*2 "polyline	63,432
W	-1,0*2,15	-2,150
W	3,15*(1,5+0,835)	6,725
W	"2,31 s podhladom +2,8 metra	
W	"zb	
W	2,8*0,15*2	0,840
W	"nové murivo	
W	2,8*(2,0+4,9+1,0+0,15+2,25)	30,520
W	-2,1*2,45	-5,145
W	"povodné murivo	
W	2,8*(11,544+3,7+0,85+0,2)	45,623
W	"sdk	
W	2,8*1,5	4,200
W	"2,32 s podhladom +3,5 metra	
W	"zb	
W	3,5*(0,15*2+4,075)	15,313
W	-1,18*2,2	-2,596
W	+0,15*(1,18+2,2*2)	0,837
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"nové murivo	
W	3,5*(1,025+3,15+1,2+1,825+1,1+1,2*3+3,15+1,0+5,3)	74,725
W	-0,9*2,15*12	-23,220
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"povodné murivo	
W	3,5*(19,8*2+3,69*2+2,0-0,15*2- (1,025+3,15+1,2+1,825+1,1+1,2*3+3,15+1,0+5,3))	95,655
W	"2,33+2,34 nad KO s podhladom +2,8 metra	
W	"nové murivo	
W	(2,8-2,1)*(0,85+0,125+0,65+1,8+1,0+1,8*2)	5,618
W	"povodné murivo	
W	(2,8-2,1)*(2,15+0,35+0,975+0,9)	3,028
W	"sdk	
W	(2,8-2,1)*(0,75+0,9)	1,155
W	"2,35 s podhladom +2,6 metra	
W	"zb	
W	2,6*7,475	19,435
W	"nové murivo	
W	2,6*(4,9*2+0,2+0,8+2,275)	33,995
W	-0,8*2,15	-1,720
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"2,36 nad KO s podhladom +2,6 metra	
W	"nové murivo	
W	(2,6-2,1)*(2,5*2+2,15+0,975+0,875+1,1*2)	5,600
W	"SDK	
W	(2,6-2,1)*0,875	0,438
W	"2,37 nad KO s podhladom +2,6 metra	
W	"nové murivo	
W	(2,6-2,1)*(3,1*2+1,5+0,125)	3,913
W	"SDK	
W	(2,6-2,1)*(0,5+0,6)	0,550
W	"2,38 s podhladom +2,6 metra	
W	"zb	
W	2,6*7,875	19,955
W	"nové murivo	
W	2,8*(2,25+2,325+0,8+0,2+2,65)	21,385
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-0,8*2,15	-1,720
W	"2,39 nad KO s podhladom +2,6 metra	
W	"nové murivo	
W	(2,6-2,1)*(0,975+2,075+1,1*2+1,4*2+1,1*2+0,875)	5,563
W	"SDK	
W	(2,6-2,1)*0,875	0,438
W	"2,40 s podhladom +3,5 metra	
W	"nové murivo	
W	3,5*(3,15+1,1)	14,875
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-0,8*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,5*(3,15+7,2*2+0,65*2-1,1) +0,35*(1,1+2,15*2)	62,125 1,890
W	"2,41 s podhladom +3,5 metra	
W	"nové murivo	
W	3,5*(1,1+1,2)	8,050
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	"povodné murivo	
W	3,5*(3,75+7,05*2-1,1-1,2+0,65*2)	58,975
W	"2,42 s podhladom +3,5 metra	
W	"nové murivo	
W	3,5*(1,2+1,2)	8,400
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	"povodné murivo	
W	3,5*(5,05+7,05*2-1,2*2+0,65*2) +0,25*(1,2+2,15*2)	63,175 1,375
W	"2,43 s podhladom +3,5 metra	
W	"nové murivo	
W	3,5*(1,2+1,85)	10,875
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	"povodné murivo	
W	3,5*(7,05*2+0,65*2+3,725-1,2-1,85)	56,263
W	"2,44 s podhladom +3,5 metra	
W	"nové murivo	
W	3,5*(0,65+0,9+1,8)	11,025
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,5*(5,125*2+0,65*2+0,45)	42,000
W	"2,45 nad KO s podhladom +2,8 metra	

W	"nové murivo	
W	(2,8-2,1)*(2,0+0,825+0,95+1,4*2+1,025)	5,390
W	"povodné murivo	
W	(2,8-2,1)*(1,275*2+1,4*2+0,35*2)	4,235
W	"SDK	
W	(2,8-2,1)*(0,825+0,95)	1,313
W	"2,48 nad KO s podhladom +2,8metra	
W	"zb	
W	(2,8-2,1)*2,1	1,470
W	"nové murivo	
W	(2,8-2,1)*(2,85+2,0+2,1)	4,865
W	"povodné murivo	
W	(2,8-2,1)*(0,85+0,35*2)	1,085
W	"2,47 +2,48+2,53	
W	"zb	
W	3,44*(15,4-1,3)	48,504
W	3,27*(1,3+2,35)	11,938
W	3,098*2,35	7,280
W	-1,18*2,2	-2,598
W	+0,15*(1,18+2,2*2)	0,837
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-1,0*2,15*2	-4,300
W	-1,9*2,45	-4,655
W	"nové murivo	
W	3,098*5,475	16,982
W	2,55*4,15	10,583
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"SDK	
W	3,27*1,045	3,417
W	"2,50 nad KO s podhladom	
W	"Zb	
W	(3,44-2,1)*2,425	3,250
W	(3,28-2,1)*2,2	2,596
W	"nové murivo	
W	(3,28-2,1)*2,2	2,596
W	(3,115-2,1)*2,425	2,481
W	"2,51 nad KO s podhladom	
W	"nové murivo	
W	(3,28-2,1)*2,2	2,596
W	(3,115-2,1)*2,9	2,944
W	"SDK	
W	(3,28-2,1)*2,2	2,506
W	(3,44-2,1)*2,9	3,898
W	"2,52 nad KO s podhladom +2,8m	
W	"ZB	
W	(2,8-2,1)*1,3	0,910
W	"nové murivo	
W	(2,8-2,1)*(2,0+2,1)	2,870
W	"povodné murivo	
W	(2,8-2,1)*(0,85+0,85+1,95)	2,555
W	"SDK	
W	(2,8-2,1)*(0,75+0,2)	0,665
W	"2,54 s podhladom +2,8m	
W	"ZB	
W	2,8*1,0	2,800
W	"SDK	
W	"nové murivo	
W	2,8*1,8	4,480
W	"povodné murivo	
W	2,8*(2,0*2-0,4+4,05*2-0,6+0,14*2-1,0+0,65*2)	33,824
W	"SDK	
W	2,8*(0,8+0,4)	2,800
W	"3,01+3,02 bez podhladu	
W	"zb	
W	0,3*(1,3*2+1,8*2)	1,740
W	"nové murivo	
W	2,35*(1,25*2+0,15+1,525+1,65+2,6)	18,789
W	-1,3*1,575	-2,048
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	2,35*(4,8-1,85+3,0)	14,453
W	-1,5*1,45	-2,175
W	+0,3*(1,5+1,45*2)	1,320
W	"3,03 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,35*2,6*2	12,220
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	"povodné murivo	
W	2,35*2,65*2	12,455
W	-0,4*0,4*2	-0,320
W	+0,3*0,4*3*2	0,720
W	"3,04 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,35*2,6	6,110
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	2,35*2,6	6,110
W	+0,3*(1,5+1,45*2)	1,320
W	"3,20 s podhladom +2,4m	
W	"nové murivo	
W	2,4*1,1	2,640
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"povodné murivo	
W	2,4*(0,3*2+0,875)	3,540
W	"SDK	
W	2,4*2,35	5,640
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"3,21 bez podhladu	
W	"SDK	
W	5,0*9,775*2	97,750

	VV		"3.22 s podhladom +2,4m				
	VV		"povodné murivo				
	VV		2,4*6,5		15,600		
	VV		"SDK				
	VV		2,4*(6,5+3,6*2)		32,880		
	VV		-1,0*2,15		-2,150		
	VV		"4NP				
	VV		"4,01 bez podhladu				
	VV		4,46*5,023*2		44,905		
	VV		Medzisúččet		5 215,321		
	VV		"odpočet malba čierna steny				
	VV		-malba_čierna		-755,593		
	VV		"odpočet malba biela nad 3,8 metra				
	VV		-malba_biela2		-556,671		
	VV		Medzisúččet		-1 312,284		
	VV		"malby na protipožiarne stropy				
	VV		SDK_RF1+SDK_RF2+SDK_RF3		277,374		
	VV		Medzisúččet		277,374		
	VV		"malba na nové stropy				
	VV		omietka_strop		194,416		
	VV		Medzisúččet		194,416		
	VV		"malba na opravované stropy				
	VV		oprava_strop		714,017		
	VV		Medzisúččet		714,017		
	VV	malba_biela1	Súččet		5 088,584		
462	K	784452272	Malby z malierskych zmesí ref.Primalox, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	558,871	1.97	1 096,64
	VV		"2.01 bez podhladu				
	VV		"nové murivo				
	VV		1,87*2		3,740		
	VV		"povodné murivo				
	VV		83,67*2 "polyline		173,340		
	VV		-14,86*2 "polyline		-29,720		
	VV		-1,87*2		-3,740		
	VV		-0,9*2,15		-1,935		
	VV		5,705*8,05*2		91,851		
	VV		3,035*4*2		24,260		
	VV		-3,515*3,035*2		-21,336		
	VV		-3,4*3,035*2		-20,838		
	VV		"2.27+3.17+3.18 bez podhladu farba čierna				
	VV		"povodné murivo				
	VV		110,033*2 "polyline		220,066		
	VV		-1,2*2,15		-2,580		
	VV		-1,0*2,15*3		-6,450		
	VV		5,3*11,3*2		119,780		
	VV		-2,1*2,45		-5,145		
	VV		-1,9*2,45		-4,655		
	VV		6,46*1,8		11,628		
	VV		7,8*0,8		6,840		
	VV		"nové murivo				
	VV		1,2*2,15		2,580		
	VV		-1,0*2,15		-2,150		
	VV		1,0*2,15*3		6,450		
	VV		-0,9*2,06*3		-5,635		
	VV	malba_biela2	Súččet		556,871		
463	K	78448101013	Náter stien čierne	m2	755,583	3,62	2 735,25
	VV		"steny				
	VV		"1.17 + 1.18				
	VV		"nové murivo				
	VV		(3,9-0,7)*(1,96*3+1,625)*2		47,840		
	VV		-1,75*2,45*3*2		-25,725		
	VV		(3,9-0,7)*0,15*2		0,960		
	VV		"povodné murivo				
	VV		(3,9-0,7)*(1,475+1,1475-0,725)*2		12,144		
	VV		+0,2*14,33*4 "ostenia okien 001A+001P		11,464		
	VV		"1.19				
	VV		"nové murivo				
	VV		3,8*1,625*2		12,675		
	VV		"povodné murivo				
	VV		3,8*17,8		69,420		
	VV		"1.22+1.23+1.24+1.25				
	VV		+0,2*14,33*6 "ostenia okien 001A+001P		17,196		
	VV		"1.26				
	VV		"nové murivo				
	VV		1,125*2,2		2,475		
	VV		1,0*2,15		2,150		
	VV		"povodné murivo				
	VV		3,8*(15,0*2*7,0+7,05+0,25*2+0,45*2+0,3*2)		174,890		
	VV		+0,35*(1,0+2,15*2)		1,855		
	VV		+0,5*(2,7+3,0*2)		4,350		
	VV		+0,3*(5,0+3,0*2)		3,300		
	VV		-5,0*3,0		-15,000		
	VV		-2,7*3,0		-8,100		
	VV		-1,125*2,2		-2,475		
	VV		-1,0*2,15		-2,150		
	VV		"2NP				
	VV		"2.20 bez podhladu po lávku				
	VV		"nové murivo				
	VV		10,67*2 "polyline		21,340		
	VV		-0,8*2,15*2		-3,440		
	VV		"2.21 bez podhladu po lávku				
	VV		2,4*2,525		6,060		
	VV		-0,8*2,15		-1,720		
	VV		"2.22 bez podhladu po lávku				
	VV		2,4*2,525		6,060		
	VV		-0,8*2,15		-1,720		
	VV		"farba čierna PSP na SDK				
	VV		4,0*(1,8+1,4+1,5+1,85)		26,200		

vv	3,1*(4,5+4,5)	27,900
vv	6,85*(2,0+1,9)	26,715
vv	"2,27+3,17+3,18 bez podkladu farba cierna	
vv	"povodné murivo	
vv	110,033*2 "polyline	220,066
vv	-1,2*2,15	-2,580
vv	-1,0*2,15*3	-6,450
vv	5,3*11,3*2	119,780
vv	-2,1*2,45	-5,145
vv	-1,9*2,45	-4,655
vv	6,46*1,8	11,828
vv	7,6*0,9	6,840
vv	"nové murivo	
vv	1,2*2,15	2,580
vv	-1,0*2,15	-2,150
vv	1,0*2,15*3	6,450
vv	-0,9*2,05*3	-5,535
vv	malba_cierma	755,593
vv	Súččet	755,593

D OST			Ostatné	0,00		
464	K	0001	Pomocné výkazy podlah - NEOCEŇOVAŤ III	6 529,225		0,00
vv			BURANIE PODLAH			
vv			"P1.1			
vv			"1NP			
vv			5,93+159,54+3,54+14,76+8,17+11,23+10,87+8,19+14,68+3,7	236,610		
vv	P1_1_B		Medzisúččet	236,610		
vv			"P1.2			
vv			"2NP			
vv			96,88+14,61+14,69+49,67+14,87	192,700		
vv	P1_2_B		Medzisúččet	192,700		
vv			"P2.1			
vv			"1NP			
vv			12,84+23*0,161*1,95 "schody zv. 1.18	20,958		
vv	P2_1_B		Medzisúččet	20,958		
vv			"P2.2			
vv			"1NP			
vv			12,49+12,02+13,93+7,42+7,55	53,410		
vv			23*0,161*1,95 "schody zv. 1.18	8,118		
vv			2*0,186*1,95	0,725		
vv			24*0,177*1,51 "1.42	6,414		
vv			0,16*10,42+0,155*9,19+0,18*7,97 "1.44	4,526		
vv			(0,506+0,053)*2,83 "1.45	1,282		
vv			(0,495+0,084)*2,765 "1.46	1,601		
vv			"2NP			
vv			21,46+23,02+12,57+12,48	69,530		
vv			13*0,17*1,97 "2.16	4,354		
vv			2*0,179*3,525 "2.09	1,262		
vv			2*0,169*1,4	0,473		
vv			13*0,17*1,95 "2.14	4,310		
vv	P2_2_B		Medzisúččet	168,005		
vv			"P3.1			
vv			"1NP			
vv			6,58+20,28+4,09+3,77+19,5+10,7+15,44+4,13+4,29+5,14+9,	214,260		
vv			11+8,6+4,3+98,33			
vv	P3_1_B		Medzisúččet	214,260		
vv			"P3.2			
vv			"2NP			
vv			4,32+12,83+4,57+9,25+4,25+9,17+5,09+5,40+6,41+6,67	87,840		
vv	P3_2_B		Medzisúččet	87,840		
vv			"P4			
vv			"1NP			
vv			59,16+19,27+19,64+18,16	116,230		
vv	P4_B		Medzisúččet	116,230		
vv			"P5.1			
vv			"1NP			
vv			89,11	89,110		
vv	P5_1_B		Medzisúččet	89,110		
vv			"P5.2			
vv			"2NP			
vv			13,83+35,71+28,43	75,970		
vv	P5_2_B		Medzisúččet	75,970		
vv			"P5.3			
vv			"2NP			
vv			150,82	150,820		
vv	P5_3_B		Medzisúččet	150,820		
vv			"P6.1			
vv			"1NP			
vv			12,8+13,12+12,56+12,88+9,73+8,18	69,270		
vv	P6_1_B		Medzisúččet	69,270		
vv			"P6.2			
vv			"2NP			
vv			12,56+18,89	31,450		
vv	P6_2_B		Medzisúččet	31,450		
vv			"P7.1			
vv			"1NP			
vv			15,67	15,670		
vv	P7_1_B		Medzisúččet	15,670		
vv			"P8.1			
vv			"1NP			
vv			15,1	15,100		
vv	P8_1_B		Medzisúččet	15,100		
vv			"P9			
vv			"3NP			
vv			10,95+10,87+4,02+38,39+4,02	66,250		
vv			1,3*12,52 "zvisla cast	16,276		
vv			"sedenie " 1.19	1,190		
vv			(3,46+9,72)*14,425	190,122		

W	P9_B	Medzisúčel	273,838
W		"P10	
W		"1NP	
W		3,03	3,030
W	P10_B	Medzisúčel	3,030
W		"P11	
W		"1NP	
W		188,43+283,02	451,450
W		"3NP	
W		10,76+11,19+19,34+16*0,173*0,85	43,735
W	P11_B	Medzisúčel	485,185
W		"P12	
W		"2NP	
W		15,14+15,34	30,480
W	P12_B	Medzisúčel	30,480
W		-----NOVÝ STAV -----	
W		"P01	
W		"1np	
W		148,27+16+17,18+20,33+17,17+20,33	240,280
W		"2np	
W		98,21+5,9+14,25+5,9+14,25	138,510
W		5,3+5,48 "2,06,2,12	10,760
W		3,56 "2,28	3,580
W		56,27-(4,7+2,24+0,15*(1,18+1)) "2,32	49,003
W	P1	Medzisúčel	442,113
W		"P02 - schodiska z 1NP na 2NP	
W		12,01+22*0,182*1,95 "2,16+1,11	19,818
W		12,01+22*0,182*1,95 "2,10+1,04	19,818
W		"2np	
W		8,54+24*0,171*1,5 "2,28+1,33	14,068
W		9,52+24*0,173*1,1 "2,48	14,087
W		"3np	
W		7,5	7,500
W		20*0,175*1 "3 18	3,500
W	P2	Medzisúčel	79,419
W		"P03	
W		4,19+7,02+14,06+2,49+4,04+6,85+14,43+2,63+3,74+5,5+4,2	118,940
W		8+3,89+5,1+3,89+1,44+4,43+16,82+4,5+4,5+3,9+1,44	
W		90,01-(6,3+2,97+0,15*(1,18+1)) "1 29	80,413
W		"2np	
W		11,07+3,73+3,78+2,85+4,77+4,01+2,33+3,21+5,86+6+8,89	55,310
W	P3	Medzisúčel	254,663
W		"P04	
W		24,6+28,5+39+28,33+17,89 "2np	138,520
W		150,73 "2,27	150,730
W		-(2*3,85*2+2*(1+1+1,3+8+1,3+1+1)) "2,27 -P21	-44,600
W	P4	Medzisúčel	244,850
W		"P05	
W		108,93+12,3+8,24 "1np	127,470
W		13,9 "1,27	13,900
W		37,88-19,05 "2,31	18,930
W	P5	Medzisúčel	160,300
W		"P06	
W		27,73+16,02+21,27+21,63 "1np	86,650
W		32,59-13,9 "1,27	18,690
W	P6	Medzisúčel	105,340
W		"P07	
W		16,2+4,73 "1np	20,930
W	P7	Medzisúčel	20,930
W		"P08	
W		267,3 "1pp	267,300
W	P8	Medzisúčel	267,300
W		"P09	
W		"1np	
W		10,51+12,78+9,41+8,02+12,91+13,05+13,04	79,730
W		"3np	
W		25,87+6,89+24,19	56,950
W	P9	Medzisúčel	136,630
W		"P10	
W		12,25 "1np	12,250
W		0,18*(7,1+8,3+8,875)	4,044
W	P10	Medzisúčel	16,294
W		"P11	
W		15,2+19,55 "1np	34,750
W	P11	Medzisúčel	34,750
W		"p12	
W		2,9	2,900
W	P12	Medzisúčel	2,900
W		"P13	
W		4,24+7,15+4,5+4,49 "1np	20,380
W		6,3+2,97+0,15*(1,18+1) "1,29	9,597
W	P13	Medzisúčel	29,977
W		"p14	
W		7,55+7,55+10,64 "1np	25,740
W	P14	Medzisúčel	25,740
W		"p15	
W		"2np	
W		7+97,01	74,010
W		25,78*2 "2,06,2,12	51,560
W		4,7+2,24+0,15*(1,18+1) "2,32	7,287
W	P15	Medzisúčel	132,837
W		"p16	
W		7,47+6,17+7,28+5,28+6,13+10,83 "2np	43,160
W	P16	Medzisúčel	43,160
W		"p17	
W		"2np	
W		19,05 "2,31	19,050
W		"3np	
W		5,03+162,52+23,4	160,950
W		"4np	

[illegible]

W	*1,38	
W	2,1*(2,0*2+2,6*2)	19,320
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*2,6 "SDK	-5,460
W	"1,46	
W	2,1*(1,625*1,25+0,95)	8,453
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"ZB	
W	2,1*(1,625*1,25+0,95)	8,453
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1,47	
W	2,1*(3,45*2+2,15*2)	23,520
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*(2,3+1,15) "SDK	-7,245
W	"1,48	
W	2,1*(1,8*2+2,1*2)	18,360
W	-0,8*2,1*2	-3,360
W	"1,60	
W	2,1*(1,6*2+0,8*2)	10,500
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*0,8 "SDK	-1,680
W	"1,52	
W	2,1*(1,8*2+2,5*2)	16,060
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1,57	
W	2,1*(2,5*2+1,8*2)	18,060
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1,59	
W	2,1*(2,5*2+1,8*2)	18,060
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1,61	
W	2,1*(2,1*2+1,8*2)	16,380
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"1,62	
W	2,1*(0,9*2+1,8*2)	10,500
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*0,8 "SDK	-1,680
W	"1,68	
W	2,1*(1,5*2+0,9*2+2,05*2+0,15)	19,005
W	-0,7*2,1*2	-2,940
W	-(2,05-0,15)*2,1	-3,990
W	2,1*(1,4*2+0,95*2)	9,870
W	-0,7*2,1	-1,470
W	-2,1*0,95 "SDK	-1,995
W	"1,68	
W	2,1*(1,4*2+0,95*2)	9,870
W	-0,7*2,1	-1,470
W	2,1*(0,95*2+1,5+0,8+0,15*2+0,9+1,5)	14,700
W	-0,7*2,1*2	-2,940
W	-2,1*0,95 "SDK	-1,995
W	"Zb	
W	2,1*(0,95+0,95)	3,990
W	Medzisüfet	339,079
W	"2NP	
W	"2,04	
W	2,1*(1,45*2+2,575*2-0,8)	15,225
W	"2,05	
W	2,1*(2,925*2-0,8+1,225*2)	15,760
W	-0,8*2,1	-1,680
W	"2,08	
W	2,1*(2,575*2+1,15*2)	15,645
W	-0,8*2,1*2	-3,780
W	"2,09	
W	2,1*(2,575*2+1,65*2)	16,585
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*0,6*2 "SDK	-2,520
W	"2,14	
W	2,1*(0,95*2+0,725*2+0,125*2+1,1*2+0,9*2+0,525*4)	20,370
W	-0,9*2,11	-1,899
W	"2,33+2,34	
W	2,1*(2,0+0,85+0,85+1,8+2,15*2)	20,160
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-0,9*2,1	-1,680
W	2,1*(0,8*2+1,8*2)	11,340
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-2,1*(0,75+0,9) "SDK	-3,465
W	"2,36	
W	2,1*(2,16*2+0,975*2+2,5*2)	23,625
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-0,7*2,1	-1,470
W	-3,075*(2,1-1,65)	-0,789
W	2,1*(0,875*2+1,1*2)	8,295
W	-0,7*2,1	-1,470
W	-2,1*0,875 "SDK	-1,838
W	"2,37	
W	2,1*(2,125*2+3,1*2)	21,945
W	-0,9*2,1	-1,680
W	-(1,05*(2,1-1,85))*2	-0,525
W	-2,1*(0,5+0,6)*"SDK	-2,310
W	"2,38	
W	2,1*(2,075*2+0,975*2+2,5*2)	23,310
W	-0,8*2,1	-1,680
W	-0,7*2,1	-1,470
W	-3,0*(2,4-1,85)	-1,650
W	2,1*(1,1*2+0,875*2)	8,295
W	-0,7*2,1	-1,470
W	-2,1*0,875 "SDK	-1,838
W	"2,45	
W	2,1*(1,275*2+2,0*2+0,3*2)	15,015
W	-0,8*2,1	-1,680

	VV	-0,8*2,1*2	-3,360			
	VV	2,1*(1,4*2+0,925*2)	9,765			
	VV	-0,8*2,1	-1,680			
	VV	2,1*(0,95*2+1,4*2)	9,870			
	VV	-0,8*2,1	-1,680			
	VV	-2,1*(0,95+0,925) "SDK	-3,938			
	VV	"2,46				
	VV	2,1*(2,1+3,2*2)	17,850			
	VV	-1,9*2,1*2	-7,980			
	VV	"zb				
	VV	2,1*2,1	4,410			
	VV	"2,50				
	VV	2,1*(2,425+2,2)	9,713			
	VV	-0,9*2,1	-1,890			
	VV	"zb				
	VV	2,1*(2,2+2,425)	9,713			
	VV	-0,9*2,1	-1,890			
	VV	"2,51				
	VV	2,1*(2,9*2+2,15*2)	21,210			
	VV	-0,9*2,1	-1,890			
	VV	-2,1*2,9 "SDK	-6,090			
	VV	"2,52				
	VV	2,1*(1,95*2+0,2*2+2,85*2-1,3)	18,270			
	VV	"zb				
	VV	2,1*1,3	2,730			
	VV	-1,0*2,1	-2,100			
	VV	-2,1*(0,75+0,2)"SDK	-1,995			
	VV	Medzlsúččet	244,164			
	VV	Súččet	983,243			
466	K	6124603650111	Pomocný výpočet povrchov - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	5 215,321	0,00
	VV	"stěny				
	VV	"0,04				
	VV	"zb stěny SH -3,15 m				
	VV	(3,5+0,35)*20,85	80,273			
	VV	+0,85*20,85	17,723			
	VV	(2,81+0,196)*20,85	58,505			
	VV	+0,23*20,85	4,796			
	VV	3,52*12,82*2	80,283			
	VV	"0,01				
	VV	"zb stěny SH -0,175 m				
	VV	0,85*10,68*2	17,966			
	VV	-1,2*0,49*8	-4,704			
	VV	"0,02				
	VV	"zb stěny SH -0,33 m				
	VV	0,69*(10,43*2+1,375*2)	16,291			
	VV	-1,2*0,49*4	-2,352			
	VV	-0,8*0,54	-0,432			
	VV	"0,03				
	VV	"zb stěny SH -0,33 m				
	VV	0,69*(10,43*2+1,375*2)	16,291			
	VV	-1,2*0,49*4	-2,352			
	VV	-0,8*0,54	-0,432			
	VV	"0,05 + 1,29+2,30				
	VV	"zb stěny SH -0,46 m				
	VV	6,59*1,55	13,315			
	VV	((3,05*0,44)/2)*2	1,342			
	VV	8,15*(3,05+1,4)	36,263			
	VV	-3,05*2,8*2	-15,860			
	VV	"nové murivo				
	VV	8,15*1,55	12,633			
	VV	"SDK				
	VV	8,15*1,65	13,448			
	VV	"0,06+2,49+				
	VV	"zb stěny SH -0,4 m				
	VV	8,37*2,0	16,740			
	VV	8,67*2,0	17,340			
	VV	((0,32*2,2)/2)*2	0,704			
	VV	8,37*2,2*2	36,828			
	VV	-1,18*2,2*4	-10,384			
	VV	Medzlsúččet	414,220			
	VV	"1,01+1,02 bez podhľadu				
	VV	"nové murivo				
	VV	2,385*1,55	3,697			
	VV	-0,9*2,15	-1,935			
	VV	2,385*1,525	3,637			
	VV	-0,9*2,15	-1,935			
	VV	2,425*(0,1+0,35)*2	2,183			
	VV	"povodné murivo				
	VV	3,815*(8,05+5,15)*2	100,718			
	VV	-2,385*1,55	-3,697			
	VV	-2,385*1,525	-3,637			
	VV	-3,5*2,665*2	-17,955			
	VV	-2,85*2,017*2	-11,900			
	VV	3,815*0,94*2 "stĺpy okružľa	7,172			
	VV	3,815*12,11*2	92,399			
	VV	-0,95*2,415*2	-4,589			
	VV	-3,35*3,775	-12,646			
	VV	3,8*(1,85*2+1,875*2+0,25*4)	29,070			
	VV	3,0*0,875*6	12,150			
	VV	0,8*(2,5*2+3,325*2+2,45*2)	13,240			
	VV	"1,03 bez podhľadu				
	VV	"nové murivo				
	VV	3,841*(1,925+1,725)	14,020			
	VV	-1,0*2,15	-2,150			
	VV	"povodné murivo				
	VV	3,841*(4,325*2+1,925*2)	48,013			
	VV	-3,841*(1,925+1,725)	-14,020			
	VV	-1,975*2,016	-3,982			
	VV	-2,95*2,017	-5,950			

W	"1.04 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,4*1,85	4,680
W	-1,75*2,45	-4,288
W	"povodné murivo	
W	"po vysku + 4,4 metra	
W	3,67*1,95	7,157
W	-2,4*1,85	-4,680
W	3,87*6,25*2	45,875
W	-1,975*2,018	-3,982
W	-16,88 "polyline okno 001A	-16,880
W	-16,86"polyline okno 001B sdk predstena	-16,660
W	+0,2*(16,875-2,725) "oslenie	2,830
W	"1.05 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,982*1,95*2	11,552
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"povodné murivo	
W	2,692*2,15*2	11,576
W	"SDK	
W	16,66"polyline okno 001B sdk predstena	16,660
W	"1.06 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,887*(0,35+0,1+1,95)	6,929
W	2,1*1,85 "pod schodiskom	4,095
W	"povodné murivo	
W	7,03*2 "polyline	14,060
W	3,822*1,825-(4,205) "odpocet sdk predsteny	3,152
W	3,843*1,95	7,494
W	3,199*0,5*2	3,199
W	3,19*(1,95*2)	12,441
W	2,887*(2,55+0,375+0,15)	8,878
W	(3,48-2,887)*3,5	2,006
W	"SDK	
W	4,205	4,205
W	"1.07 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(3,85-2,1)*(2,15+2,45+1,55)	10,763
W	"povodné murivo	
W	(3,85-2,1)*(2,625+0,4*2+0,3+2,825-2,45)	7,875
W	"1.08 nad KO s podhladom	
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*(2,45+0,525*2)	4,200
W	"povodné murivo	
W	(3,3-2,1)*(3,7*2-2,45+4,275*2-0,525*2)	14,940
W	-1,5*(2,9-2,1)	-1,200
W	+0,2*(1,5+2,0*2)	1,100
W	2,887*0,65*2	3,727
W	2,744*0,65*2	3,587
W	"1.09 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(3,85-2,1)*1,95	3,413
W	"povodné murivo	
W	(3,85-2,1)*(1,95+1,3)	5,888
W	-1,1*(3,85-2,1)"odpočet sdk	-1,925
W	"SDK	
W	1,1*(3,85-2,1)	1,925
W	(3,85-2,1)*1,3	2,275
W	"1.10 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	3,813*1,825	7,340
W	3,813*1,725	6,577
W	-1,0*2,15	-2,150
W	"povodné murivo	
W	3,813*(4,325*2)	32,982
W	-2,85*2,017	-5,950
W	2,017*0,55*2	2,219
W	-1,975*2,018	-3,982
W	2,016*0,525*2	2,117
W	"1.11 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,4*1,85	4,680
W	-1,75*2,45	-4,288
W	"povodné murivo	
W	"po vysku + 4,4 metra	
W	3,67*1,95	7,157
W	-2,4*1,85	-4,680
W	3,67*6,25*2	45,875
W	-1,975*2,018	-3,982
W	-16,88 "polyline okno 001A	-16,880
W	-16,86"polyline okno 001B sdk predstena	-16,660
W	+0,2*(16,875-2,725) "oslenie	2,830
W	"1.12 nad KO bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	(2,95-2,4)*(1,2+1,95)	1,733
W	"povodné murivo	
W	(2,95-2,4)*(1,95+2,15)	2,255
W	"SDK	
W	(2,95-2,4)*(0,75+0,225)	0,536
W	"1.13 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	2,887*(0,35+0,1+1,95)	6,929
W	2,1*1,85 "pod schodiskom	4,095
W	"povodné murivo	
W	7,03*2 "polyline	14,060
W	3,822*1,825-(4,205) "odpocet sdk predsteny	3,152
W	3,843*1,95	7,494
W	3,199*0,5*2	3,199
W	3,19*(1,95*2)	12,441
W	2,887*(2,55+0,375+0,15)	8,878

VV	(3,46-2,887)*3,5	2,008
VV	"SDK	
VV	4,205	4,205
VV	"1.14 nad KO bez podhladu	
VV	"nové murivo	
VV	(4,2-2,1)*(1,525+2,43+0,325+1,825)	12,821
VV	"povodné murivo	
VV	(4,2-2,1)*(2,8+0,4*2+0,325+0,3+0,125+0,36)	10,080
VV	"1.15 nad KO bez podhladu	
VV	"nové murivo	
VV	(4,652-2,1)*(2,05+0,525+0,375)	7,528
VV	"povodné murivo	
VV	(4,652-2,1)*(3,875+3,75*2+0,525+0,625*2)	33,048
VV	-1,5*(2,9-2,1)	-1,200
VV	+0,2*(1,5+2,0*2)	1,100
VV	2,728*0,675*2	3,683
VV	2,887*0,65*2	3,753
VV	"1.16 nad Ko bez podhladu	
VV	"nové murivo	
VV	(4,2-2,1)*(0,5+0,8+0,66)	4,095
VV	"povodné murivo	
VV	(4,2-2,1)*(1,35+0,86)	4,620
VV	"SDK	
VV	(4,2-2,1)*(1,35+1,1)	5,145
VV	"1.17 + 1, 16	
VV	"nové murivo	
VV	(3,9-0,7)*(1,95*3+1,625)*2	47,840
VV	-1,75*2,45*3*2	-25,725
VV	(3,9-0,7)*0,15*2	0,960
VV	"povodné murivo	
VV	(3,9-0,7)*(1,475+1,1475-0,725)*2	12,144
VV	+0,2*14,33*4 "ostenie okien 001A+001P	11,464
VV	"1.19	
VV	"nové murivo	
VV	3,9*1,625*2	12,675
VV	"povodné murivo	
VV	3,9*17,8	69,420
VV	"1.22+1.23+1.24+1.25	
VV	+0,2*14,33*8 "ostenie okien 001A+001P	17,196
VV	"1.26	
VV	"nové murivo	
VV	1,125*2,2	2,475
VV	1,0*2,15	2,150
VV	"povodné murivo	
VV	3,8*(15,0*2+7,0+7,05+0,25*2+0,45*2+0,3*2)	174,990
VV	+0,35*(1,0+2,15*2)	1,855
VV	+0,5*(2,7+3,0*2)	4,350
VV	+0,3*(5,0+3,0*2)	3,900
VV	-5,0*3,0	-15,000
VV	-2,7*3,0	-8,100
VV	-1,125*2,2	-2,475
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	"1.27 podhlad +3,3m	
VV	"zb	
VV	3,3*(0,15+3,05+0,15)	11,055
VV	-3,05*2,6	-7,930
VV	"nové murivo	
VV	3,3*2,0*2	13,200
VV	-1,1*2,45	-2,695
VV	-1,7*2,45	-4,165
VV	3,3*(0,15+1,8+2,2+1,9+0,7+1,5+4,4)	41,085
VV	-1,9*2,45	-4,655
VV	-3,6*3,0	-10,800
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*(0,85*2+0,75+1,5+1,95+1,875+2,7+2,375)	42,405
VV	-2,7*3,0	-8,100
VV	"1.28 je v 1 pp nakl.rampa	
VV	"1.29 podhlad +3,3m	
VV	"zb	
VV	3,3*0,15*2	0,990
VV	3,3*(2,175+3,5)	18,728
VV	-1,18*2,2	-2,598
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	"nové murivo	
VV	3,3*2,0	6,600
VV	-1,7*2,4	-4,080
VV	3,3*(1,0*2+2,0+6,55+3,15+2,0+1,1*2+1,225+1,1+1,15+1,175+1,15+1,15+1,175)	85,883
VV	-1,7*2,45	-4,165
VV	-0,8*2,15*15	-29,025
VV	-1,1*2,45	-2,695
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*(6,05-1,0*2+0,3+0,7+0,5+4,8+5,85-1,175-1,15+0,75+2,4+0,75+5,95-1,15-1,175+1,95+0,7+4,7+2,0+1,025+4,32+1,275+2,0+0,425+1,3+6,925+0,95+0,45+2,075)	170,264
VV	3,3*(1,275+1,1+3,775)	20,285
VV	-0,9*2,15*2	-3,870
VV	-1,9*2,375	-4,513
VV	+0,15*(1,9+2,375*2)	0,998
VV	"1.30 nad Ko s podhladom +3,3m	
VV	"povodné murivo	
VV	(3,3-2,1)*(2,2*2+1,5*2+0,35*2)	9,720
VV	"1.31 nad Ko s podhladom +3,3m	
VV	"povodné murivo	
VV	(3,3-2,1)*(1,4+0,8+1,4*2+1,1*2)	8,840
VV	"SDK	
VV	(3,3-2,1)*(1,4+0,8)	2,640
VV	"1.32 podhlad +3,3m	
VV	"povodné murivo	

VV	3,3*(2,05*2-1,55+0,5*2)	11,715
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	+0,2*(1,0+2,16*2)	1,060
VV	"1,33 schodisko na 2 Np bez podhladu po výšku + 4,8 metra	
VV	cast 1 36 pod schodami	
VV	"nové murivo	
VV	4,1*1,85	7,585
VV	"povodné murivo	
VV	4,1*(6,275*2-1,85)	43,870
VV	"1,34 podhlad +3,3m	
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*(2,8*2+4,825*2+1,0*2+0,35*2)	57,915
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	"1,35 podhlad +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	3,3*(1,225+1,85+2,0)	16,086
VV	-1,0*2,15*2	-4,300
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*(3,5+1,5-1,225+4,45+2,8)	36,383
VV	+0,35*(1,225+2,16*2)	1,934
VV	"1,36 s podhladom	
VV	"nové murivo	
VV	3,3*(0,85+1,5)	7,755
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	"1,37 nad Ko s podhladom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	(3,3-2,1)*(2,2+1,1)	3,960
VV	"povodné murivo	
VV	(3,3-2,1)*(2,2+0,2+1,7+0,5*2+0,25)	6,420
VV	"1,38 nad Ko s podhladom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	(3,3-2,1)*2,0	2,400
VV	"povodné murivo	
VV	(3,3-2,1)*(1,6+1,0+2,0)	5,520
VV	"sdlk	
VV	(3,3-2,1)*(1,8+1,0)	3,120
VV	"1,39 podhlad +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	3,3*2,0	6,600
VV	-1,1*2,45	-2,695
VV	1,125*2,2	2,475
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*(2,0+0,75*2+3,425*2)	34,155
VV	-1,125*2,2	-2,475
VV	-1,1*2,45	-2,695
VV	"1,40 bez podhladu	
VV	"zb	
VV	3,8*(0,875+5,225)	23,180
VV	"nové murivo	
VV	3,8*(1,1+4,7)	22,040
VV	-0,8*2,15	-1,935
VV	"povodné murivo	
VV	3,8*0,7*2	5,320
VV	"sdlk sendvic	
VV	3,8*3,3	12,540
VV	"1,41 bez podhladu	
VV	"zb	
VV	3,8*(0,15*2+1,125+0,825)	8,550
VV	"nové murivo	
VV	3,8*(4,7*2+1,1)	39,800
VV	-0,8*2,15	-1,935
VV	"povodné murivo	
VV	3,8*0,7*2	5,320
VV	"1,42 bez podhladu	
VV	"zb	
VV	3,8*3,05	11,590
VV	"nové murivo	
VV	3,8*(2,65+4,7)	27,930
VV	-0,8*2,15	-1,720
VV	"1,43 bez podhladu	
VV	"zb	
VV	3,8*6,775	25,745
VV	-1,15*2,2	-2,598
VV	+0,15*(1,18+2,2*2)	0,837
VV	"nové murivo	
VV	3,8*(1,225+4,15)	20,425
VV	-0,8*2,15	-1,935
VV	-2,1*2,8	-5,880
VV	+0,2*(2,1+2,8*2)	1,640
VV	"1,44 bez podhladu schodisko	
VV	"zb	
VV	0,35*(4,22+2,35)	2,300
VV	"nové murivo	
VV	3,8*4,25	16,150
VV	"1,46 nad Ko s podhladom +3,3m	
VV	"zb	
VV	(3,3-2,1)*(1,825+1,3+0,8)	4,830
VV	"nové murivo	
VV	(3,3-2,1)*(1,825+1,3+0,8)	4,830
VV	"1,47 nad Ko s podhladom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	(3,3-2,1)*(2,15+2,3+1,15)	6,720
VV	"sdlk	
VV	(3,3-2,1)*(2,15+2,3+1,15)	6,720
VV	"1,48 s podhladom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	3,3*3,15	10,395
VV	-0,8*2,15	-1,935
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*(3,3*2+3,15)	32,175

VV	-0,8*2,15	-1,720
VV	"1.48 nad KO s podhladom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	(3,3-2,1)*1,8	2,160
VV	"povodné murivo	
VV	(3,3-2,1)*(1,8+2,1*2)	7,200
VV	+0,5*(1,85+2,025*2)	2,850
VV	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
VV	"1.50 nad KO s podhladom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	(3,3-2,1)*1,8	2,160
VV	"povodné murivo	
VV	(3,3-2,1)*(1,8+0,9)	3,240
VV	"SDK	
VV	(3,3-2,1)*0,9	1,080
VV	"1.51 s podhladom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	3,3*(0,15+0,9+0,125)	3,878
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*(5,05*2+2,5)	41,580
VV	-0,8*2,15	-1,720
VV	+0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
VV	"1.52 nad KO s podhladom +3,3m	
VV	"povodné murivo	
VV	(3,3-2,1)*(1,8*2+2,5*2)	10,320
VV	+0,5*(1,85+2,025*2)	2,850
VV	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
VV	"1.53 s podhladom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	3,3*(0,9+0,125*2)	3,795
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*(2,5*2+3,675*2-0,9-0,125*2)	36,960
VV	-1,5*1,15	-1,725
VV	+0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
VV	"1.54 s podhladom +3,3m	
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*(6,3*2+2,4*2)	57,420
VV	-1,5*1,15	-1,725
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	-1,5*1,15	-1,725
VV	-1,9*2,375	-4,513
VV	-2,4*2,925	-7,020
VV	"1.55 s podhladom +3,3m	
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*(3,175*2+2,35*2)	36,485
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	-1,5*1,15	-1,725
VV	-0,85*0,85	-0,723
VV	+0,5*0,85*3	1,275
VV	"1.56 s podhladom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	3,3*(0,125*2+0,9)	3,795
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*(2,5*2+5,05*2-0,9-0,125*2)	46,035
VV	-0,9*2,15	-1,720
VV	0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
VV	"1.57 nad KO s podhladom +3,3m	
VV	"povodné murivo	
VV	(3,3-2,1)*(1,8*2+2,5*2)	10,320
VV	+0,5*(1,85+2,025*2)	2,850
VV	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
VV	"1.58 s podhladom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	3,3*(0,125+0,15+0,9)	3,878
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*(2,5*2+5,05*2-0,9-0,12-0,15)	45,968
VV	-0,8*2,15	-1,720
VV	0,2*(0,9+2,15*2)	1,040
VV	"1.59 nad KO s podhladom +3,3m	
VV	"povodné murivo	
VV	(3,3-2,1)*(1,8*2+2,5*2)	10,320
VV	+0,5*(1,85+2,025*2)	2,850
VV	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
VV	"1.60 s podhladom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	3,3*1,0	3,300
VV	-0,8*2,15	-1,720
VV	"povodné murivo	
VV	3,3*(3,075*2+4,1*2-1,0)	44,055
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"1.61 nad KO s podhladom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	(3,3-2,1)*(1,0+1,8)	3,380
VV	"povodné murivo	
VV	(3,3-2,1)*(2,1-1,0+1,8)	3,480
VV	-1,65*(2,875-2,1)	-1,279
VV	+0,5*(1,85+0,85*2)	1,675
VV	"1.62 nad KO s podhladom +3,3m	
VV	"nové murivo	
VV	(3,3-2,1)*1,6	1,920
VV	"povodné murivo	
VV	(3,3-2,1)*(0,9+1,8)	3,000
VV	"SDK	
VV	(3,3-2,1)*0,9	1,080
VV	"1.63 s podhladom +3,3m	
VV	"zb	

W	3,3*4,35	14,355
W	"nové murivo	
W	3,3*(4,9+4,35)	30,525
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"1,64 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,3*(2,05*2+3,6*2)	30,525
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"1,65 s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	3,3*(2,05*2+3,6*2)	37,290
W	-0,7*2,15	-1,505
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"1,66 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*(1,5+2,05+1,5)	6,060
W	(3,3-2,1)*(1,4*2+0,95)	4,500
W	"SDK	
W	(3,3-2,1)*0,95	1,140
W	"1,67 s podhladom +3,3m	
W	"zb	
W	3,3*(1,0+0,15*2)	4,280
W	"nové murivo	
W	3,3*(4,7*2+1,0)	34,320
W	-0,9*2,15	-1,935
W	-0,7*2,15	-1,505
W	"povodné murivo	
W	3,3*0,85*2	5,610
W	"1,68 nad KO s podhladom +3,3m	
W	"zb	
W	(3,3-2,1)*0,95*2	2,280
W	"nové murivo	
W	(3,3-2,1)*(1,5+0,9*2+0,15+1,5+2,05)	8,400
W	(3,3-2,1)*(0,85+1,4*2)	4,500
W	"SDK	
W	(3,3-2,1)*0,95	1,140
W	"1,67 s podhladom +3,3m	
W	"zb	
W	3,3*(2,25+0,15*2)	8,415
W	"nové murivo	
W	3,3*(4,9*2+1,0)	35,640
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"povodné murivo	
W	3,3*0,85*2	5,610
W	Medzisúčat	2 354,632
W	"2NP	
W	"2,01 bez podhladu	
W	"nové murivo	
W	1,67*2	3,740
W	"povodné murivo	
W	88,67*2 "polyline	173,340
W	-14,86*2 "polyline	-29,720
W	-1,97*2	-3,740
W	-0,9*2,15	-1,935
W	5,705*8,05*2	91,851
W	3,035*4*2	24,260
W	-3,515*3,035*2	-21,336
W	-3,4*3,035*2	-20,638
W	"2,03	
W	"povodné murivo	
W	30,86*2	61,360
W	-14,89	-14,890
W	0,55*11,325	6,229
W	"nové murivo	
W	7,85*(0,85+0,75*1,025+1,125)	27,868
W	7,85*0,125*4	3,925
W	"2,04 nad KO	
W	"povodné murivo	
W	(2,3-2,1)*1,45*2	0,580
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*2,575	0,515
W	(2,3-2,1)*(1,025+0,75)	0,355
W	"2,05 nad KO	
W	"povodné murivo	
W	(2,3-2,1)*(0,8*2+0,325*2+0,35*2)	0,630
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*(2,575*2-0,8)	0,870
W	2,3*0,125*2	0,575
W	"2,06	
W	"povodné murivo	
W	19,99+10,02	30,000
W	-1,475*3,4	-5,016
W	-1,8*2,45	-4,655
W	4,34*3,4	14,756
W	5,607*0,85	4,766
W	"nové murivo	
W	3,43*(0,5*3)	5,145
W	"2,07	
W	"povodné murivo	
W	10,02+(10,02/2) "polyline	15,030
W	-1,95*2,45	-4,778
W	5,81*1,9	10,859
W	4,68*3,025	14,097
W	"nové murivo	
W	(10,02/2) "polyline	5,010
W	-1,0*2,45	-2,450
W	5,61*1,1	6,171
W	-0,9*2,15	-1,935
W	"2,08 bez podhladu nad KO	
W	"povodné murivo	

W	(2,3-2,1)*0,85*2	0,380
W	(2,3-2,1)*2,675	0,515
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*2,575	0,515
W	(2,3-2,1)*1,175	0,235
W	*2.09 bez podhladu nad KO	
W	"povodné murivo	
W	(2,3-2,1)*1,85*2	0,740
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*2,575*2	1,030
W	"schodisko 2.10	
W	"zb	
W	0,35*21,27	7,445
W	"povodné murivo	
W	4,35*6,875	29,908
W	3,737*13,725	51,290
W	"nové murivo	
W	4,35*2,075	9,028
W	7,65 "polyline	7,650
W	*2.11 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	5,0*(3,75*2+3,8*2)	75,500
W	-1,475*2,9	-4,278
W	+0,3*(1,475+2,9*2)	2,183
W	-4,61*3	-13,830
W	+0,2*(3,725*2+1,39)	1,768
W	*2.12	
W	"povodné murivo	
W	19,98+10,02	30,000
W	-1,475*3,4	-5,015
W	-1,9*2,45	-4,655
W	4,34*3,4	14,758
W	5,607*0,85	4,766
W	"nové murivo	
W	3,43*(0,5*3)	5,145
W	*2.13	
W	"povodné murivo	
W	10,02+(10,02/2) "polyline	15,030
W	-1,95*2,45	-4,778
W	5,61*0,91	5,105
W	4,66*3,025	14,097
W	"nové murivo	
W	(10,02/2) "polyline	5,010
W	-1,0*2,45	-2,450
W	5,61*2,15	12,062
W	-0,9*2,15*2	-3,870
W	*2.14 bez podhladu nad KO	
W	"povodné murivo	
W	(2,3-2,1)*(1,875+1,1+0,525)	0,660
W	"nové murivo	
W	(2,3-2,1)*(0,525*2+0,125+0,9+1,425+2,9)	1,280
W	*2.15 bez podhladu schodisko +7,575	
W	"povodné murivo	
W	(2,3+0,575)*2,725	7,634
W	"nové murivo	
W	(2,3+0,575)*(1,0*2+2,725)	13,584
W	"schodisko 2.16	
W	"zb	
W	0,35*21,27	7,445
W	"povodné murivo	
W	4,35*6,875	29,908
W	3,737*13,725	51,290
W	"nové murivo	
W	4,35*2,075	9,028
W	7,65 "polyline	7,650
W	*2.17 bez podhladu	
W	"povodné murivo	
W	5,0*(3,75*2+3,8*2)	75,500
W	-1,475*2,9	-4,278
W	+0,3*(1,475+2,9*2)	2,183
W	-4,61*3	-13,830
W	+0,2*(3,725*2+1,39)	1,768
W	*2.20 bez podhladu po lávku	
W	"nové murivo	
W	10,67*2 "polyline	21,340
W	-0,8*2,15*2	-3,440
W	*2.21 bez podhladu po lávku	
W	2,4*2,525	6,060
W	-0,8*2,15	-1,720
W	*2.22 bez podhladu po lávku	
W	2,4*2,525	6,060
W	-0,8*2,15	-1,720
W	"farba cierna PSP na SDK	
W	4,0*(1,8+1,4+1,5+1,85)	26,200
W	3,1*(4,5+4,5)	27,900
W	6,85*(2,0+1,9)	28,715
W	*2,27+3,17+3,18 bez podhladu farba cierna	
W	"povodné murivo	
W	110,033*2 "polyline	220,060
W	-1,2*2,15	-2,580
W	-1,0*2,15*3	-6,450
W	5,3*11,3*2	119,780
W	-2,1*2,45	-5,145
W	-1,8*2,45	-4,655
W	8,46*1,8	11,828
W	7,8*0,9	6,840
W	"nové murivo	
W	1,2*2,15	2,590
W	-1,0*2,15	-2,150
W	1,0*2,15*3	6,450

VV	-0,9*2,05*3	-5,535
VV	"2.28+2.29 schodisko	
VV	"povodné murivo	
VV	26,718*2 "polyline	53,432
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	3,15*(1,5+0,835)	6,725
VV	"2.31 s podhladom +2,8 metra	
VV	"zb	
VV	2,8*0,15*2	0,840
VV	"nové murivo	
VV	2,8*(2,0+4,9+1,8+0,15+2,25)	30,520
VV	-2,1*2,45	-5,145
VV	"povodné murivo	
VV	2,8*(11,544+3,7+0,85+0,2)	45,623
VV	"sdk	
VV	2,8*1,5	4,200
VV	"2.32 s podhladom +3,5 metra	
VV	"zb	
VV	3,5*(0,15*2+4,075)	15,313
VV	-1,18*2,2	-2,596
VV	+0,15*(1,18+2,2*2)	0,837
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	"nové murivo	
VV	3,5*(1,025+3,15+1,2+1,825+1,1+1,2*3+3,15+1,0+5,3)	74,725
VV	-0,9*2,15*12	-23,220
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	"povodné murivo	
VV	3,5*(19,8*2+3,68*2+2,0-0,15*2-	
VV	(1,025+3,15+1,2+1,825+1,1+1,2*3+3,15+1,0+5,3))	95,655
VV	"2.33+2.34 nad KO s podhladom +2,8 metra	
VV	"nové murivo	
VV	(2,8-2,1)*(0,65+0,125+0,65+1,8+1,0+1,8*2)	5,618
VV	"povodné murivo	
VV	(2,8-2,1)*(2,15+0,35+0,925+0,9)	3,028
VV	"sdk	
VV	(2,8-2,1)*(0,75+0,9)	1,155
VV	"2.35 s podhladom +2,6 metra	
VV	"zb	
VV	2,8*7,475	19,435
VV	"nové murivo	
VV	2,8*(4,8*2+0,2+0,8+2,275)	33,985
VV	-0,8*2,15	-1,720
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"2.36 nad KO s podhladom +2,8 metra	
VV	"nové murivo	
VV	(2,8-2,1)*(2,5*2+2,15+0,975+0,875+1,1*2)	5,800
VV	"SDK	
VV	(2,8-2,1)*0,875	0,433
VV	"2.37 nad KO s podhladom +2,6 metra	
VV	"nové murivo	
VV	(2,8-2,1)*(3,1*2+1,5+0,125)	3,913
VV	"SDK	
VV	(2,8-2,1)*(0,5+0,6)	0,650
VV	"2.38 s podhladom +2,6 metra	
VV	"zb	
VV	2,8*7,675	19,655
VV	"nové murivo	
VV	2,8*(2,25+2,325+0,8+0,2+2,65)	21,385
VV	-0,8*2,15	-1,835
VV	-0,9*2,15	-1,720
VV	"2.39 nad KO s podhladom +2,8 metra	
VV	"nové murivo	
VV	(2,8-2,1)*(0,975+2,075+1,1*2+1,4*2+1,1*2+0,875)	5,563
VV	"SDK	
VV	(2,8-2,1)*0,875	0,438
VV	"2.40 s podhladom +3,5 metra	
VV	"nové murivo	
VV	3,5*(3,15+1,1)	14,875
VV	-0,8*2,15	-1,835
VV	-0,9*2,15	-1,835
VV	"povodné murivo	
VV	3,5*(3,15+7,2*2+0,65*2-1,1)	62,125
VV	+0,35*(1,1+2,15*2)	1,890
VV	"2.41 s podhladom +3,5 metra	
VV	"nové murivo	
VV	3,5*(1,1+1,2)	8,050
VV	-0,9*2,15*2	-3,870
VV	"povodné murivo	
VV	3,5*(3,75+7,05*2-1,1-1,2+0,65*2)	58,975
VV	"2.42 s podhladom +3,5 metra	
VV	"nové murivo	
VV	3,5*(1,2+1,2)	8,400
VV	-0,9*2,15*2	-3,870
VV	"povodné murivo	
VV	3,5*(5,05+7,05*2-1,2*2+0,65*2)	63,175
VV	+0,25*(1,2+2,15*2)	1,375
VV	"2.43 s podhladom +3,5 metra	
VV	"nové murivo	
VV	3,5*(1,2+1,85)	10,675
VV	-0,9*2,15*2	-3,870
VV	"povodné murivo	
VV	3,5*(7,05*2+0,65*2+3,725-1,2-1,85)	56,263
VV	"2.44 s podhladom +3,5 metra	
VV	"nové murivo	
VV	3,5*(0,65+0,8+1,8)	11,025
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"povodné murivo	
VV	3,5*(6,125*2+0,65*2+0,45)	42,000
VV	"2.45 nad KO s podhladom +2,8 metra	
VV	"nové murivo	

VV	(2,8-2,1)*(2,0+0,925+0,95+1,4*2+1,025)	5,390
VV	"povodné murivo	
VV	(2,8-2,1)*(1,275*2+1,4*2+0,35*2)	4,235
VV	"SDK	
VV	(2,8-2,1)*(0,925+0,95)	1,313
VV	*2,46 nad KO s podhľadom +2,8metra	
VV	"zb	
VV	(2,8-2,1)*2,1	1,470
VV	"nové murivo	
VV	(2,8-2,1)*(2,85+2,0+2,1)	4,865
VV	"povodné murivo	
VV	(2,8-2,1)*(0,85+0,35*2)	1,085
VV	*2,47 +2,48+2,53	
VV	"zb	
VV	3,44*(15,4-1,3)	48,504
VV	3,27*(1,3+2,35)	11,936
VV	3,086*2,35	7,280
VV	-1,18*2,2	-2,596
VV	+0,15*(1,18+2,2*2)	0,837
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	-1,0*2,15*2	-4,300
VV	-1,9*2,45	-4,655
VV	"nové murivo	
VV	3,098*5,475	16,962
VV	2,55*4,15	10,583
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"SDK	
VV	3,27*1,045	3,417
VV	*2,50 nad KO s podhľadom	
VV	"Zb	
VV	(3,44-2,1)*2,425	3,250
VV	(3,28-2,1)*2,2	2,596
VV	"nové murivo	
VV	(3,28-2,1)*2,2	2,598
VV	(3,115-2,1)*2,425	2,461
VV	*2,51 nad KO s podhľadom	
VV	"nové murivo	
VV	(3,28-2,1)*2,2	2,598
VV	(3,115-2,1)*2,9	2,944
VV	"SDK	
VV	(3,28-2,1)*2,2	2,598
VV	(3,44-2,1)*2,9	3,866
VV	*2,52 nad KO s podhľadom +2,8m	
VV	"ZB	
VV	(2,8-2,1)*1,3	0,910
VV	"nové murivo	
VV	(2,8-2,1)*(2,0+2,1)	2,870
VV	"povodné murivo	
VV	(2,8-2,1)*(0,85+0,85+1,95)	2,555
VV	"SDK	
VV	(2,8-2,1)*(0,75+0,2)	0,665
VV	*2,54 s podhľadom +2,8m	
VV	"ZB	
VV	2,8*1,0	2,800
VV	"SDK	
VV	"nové murivo	
VV	2,8*1,6	4,480
VV	"povodné murivo	
VV	2,8*(2,0*2-0,4+4,05*2-0,6+0,14*2-1,0+0,85*2)	33,824
VV	"SDK	
VV	2,8*(0,6+0,4)	2,800
VV	Medzisúččet	2 188,100
VV	*3,01+3,02 bez podhľadu	
VV	"zb	
VV	0,3*(1,3*2+1,6*2)	1,740
VV	"nové murivo	
VV	2,35*(1,25*2+0,15+1,525+1,65+2,6)	19,789
VV	-1,3*1,575	-2,048
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"povodné murivo	
VV	2,35*(4,8-1,85+3,0)	14,453
VV	-1,5*1,45	-2,175
VV	+0,3*(1,5+1,45*2)	1,320
VV	*3,03 bez podhľadu	
VV	"nové murivo	
VV	2,35*2,6*2	12,220
VV	-0,9*2,15*2	-3,870
VV	"povodné murivo	
VV	2,35*2,65*2	12,455
VV	-0,4*0,4*2	-0,320
VV	+0,3*0,4*3*2	0,720
VV	"3,04 bez podhľadu	
VV	"nové murivo	
VV	2,35*2,6	6,110
VV	-0,9*2,15	-1,935
VV	"povodné murivo	
VV	2,35*2,6	6,110
VV	+0,3*(1,5+1,45*2)	1,320
VV	*3,20 s podhľadom +2,4m	
VV	"nové murivo	
VV	2,4*1,1	2,640
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	"povodné murivo	
VV	2,4*(0,3*2+0,875)	3,540
VV	"SDK	
VV	2,4*2,35	5,640
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	*3,21 bez podhľadu	
VV	"SDK	
VV	5,0*9,773*2	97,750

VV	"3,22 s podhladom +2,4m	
VV	"povodné murivo	
VV	2,4*6,5	15,600
VV	"SDK	
VV	2,4*(8,5+3,6*2)	32,880
VV	-1,0*2,15	-2,150
VV	Medzisúččet	215,564
VV	"4NP	
VV	"4 01 bez podhladu	
VV	4,16*5,023*2	44,805
VV	Medzisúččet	44,805
VV	Súččet	5 215,321

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Rekonstrukce a přestavba divadla Aréna				Místo: Bratislava, Viedenská cesta		Rozpočet:	
Objekt: SO 01 - část Zdravotnická				JKSO:		Spracoval:	
				Dňa: 5.3.2021		Zmluva č.:	
Odběratel:				IČO:		DIČ:	
Dodávatel: Metrostav Slovakia o.s.				IČO: 47 144 190		DIČ: 2020755712	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
0				0		0	
0				0		0	
A ZRN				B IN - Individuální náklady		C NUS - náklady umístění stavby	
1	HSV:	32 925,26	2 975,43	35 900,69	6	Práce nadčas	0,00
2	PGV:	16 718,76	88 614,01	105 332,77	7	Místní výpomoc	0,00
3	MCE:			0,00	8	Bez pevné podlahy	0,00
4	Ind:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	49 644,02	91 589,44	141 233,46	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
prejavitel, rozpočtovár, cenár				dodávateľ, zhodnotiteľ			
dátum: _____				dátum: _____			
podpis: _____				podpis: _____			
pečiatka: _____				pečiatka: _____			
odberateľ, obstarávateľ							
dátum: _____							
pečiatka: _____							
				D ON - ostatné náklady			
				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
				17 Inžinierska činnosť			
				18 Projektové práce			
				19			
				20 Súčet riadkov 16 až 19:			
				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 5, 10, 16 a 20:			
				22 DPH 20% z:			
				23 DPH 0% z:			
				24 Súčet riadkov 21 až 23:			
				F Odpočít - prípočet			

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ: Metrotech Slovakia a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.03.2021

Stavba : Rekonštrukcia a prestavba divadla Arena
Objekt : SO 01 -česť Zdravotechnika

Ing. Stanislav Švec - SAPRO

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	10 069,18	506,88	10 576,06	0,00000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 339,84	0,00	3 339,84	0,00000	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	3 497,20	0,00	3 497,20	0,00000	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	481,90	2 388,53	2 870,43	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 537,15	80,02	15 617,17	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	32 925,26	2 975,43	35 900,69	0,00000	0,000
721 - Vnútorná kanalizácia	2 311,27	4 650,15	7 171,42	0,00000	0,000
722 - Vnútorný vodovod	7 778,29	53 844,20	61 622,49	0,00000	0,000
725 - Zariadenie predmety	6 304,33	29 175,16	35 479,49	0,00000	0,000
732 - Strojovne	136,32	734,50	870,82	0,00000	0,000
734 - Armatúry	188,55	0,00	188,55	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	16 718,76	88 614,01	105 332,77	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	49 644,02	91 589,44	141 233,46	0,00000	0,000

Spacoval:
JKT60:
Datum: 03.08.2020

09/03/2020

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVĒRŅA CĀST REKONSTRUKCIĒ DIVADĻA ARENĀ A VONKĀJSĒ

OBJEKTY

Čast':

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

F1.4 - VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZÁCIAE

JKSO:

Mjesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

 $|\bar{C}O;$

İÇ DPH:

Zhotovitel':

Metrostav Slovakia a.s.

IC0:

47 144 190

LC DPH:

SK 2023755712

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA G&D

 $\dot{CO}_2$

İÇ DPH:

Spracovatel':

Rossoft.s.r.o.

ICO:

İÇ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			210 346,59
Ostatné náklady			4 206,93
Cena bez DPH			214 553,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	214 553,52	20,00%	42 910,70
Cena s DPH	v EUR		257 464,22

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna

Objekt:

1 - STAVEBNÁ ČASŤ REKONSTRUKCIE DIVADLA ARÉNA A VONKAJSIE OBJEKTY

Časť:

SO 01 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT - DIVADLO ARÉNA

Úroveň 3:

E1.4 - VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZÁCIE

Miesto:

Viedenská cesta č.10, 851 01 Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA
G&D

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

210 346,59

D1 -	70 682,71
D1 -	34 933,99
D1 -	34 601,90
D1 -	30 644,71
D1 -	1 821,73
D1 -	1 405,05
D1 -	853,08
D1 -	1 014,84
D1 -	2 625,08
D1 -	1 748,70
D1 -	2 399,66
DX - Ostatné	27 615,14

2) Ostatné náklady

4 206,93

GZS	1 051,73
Projektové práce	631,04
Sťažené podmienky	420,69
Vplyv prostredia	210,35
Iné VRN	525,87
Kompletačná činnosť	1 367,25

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

214 553,52